



# МойОфис Профессиональный 3

## Руководство по установке

СИСТЕМА РЕДАКТИРОВАНИЯ И СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

**ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
«МОЙОФИС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 3»  
СИСТЕМА РЕДАКТИРОВАНИЯ И СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  
3.0**

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ**

**Версия 2**

**На 53 листах**

**Дата публикации: 11.07.2024**

**Москва  
2024**

# МойОфис

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем.

Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения .....	9
1.1	Назначение .....	9
1.2	Описание архитектуры .....	9
1.3	Требования к персоналу .....	10
1.4	Состав дистрибутива .....	11
1.5	Перечень технической документации .....	11
1.6	Программные и аппаратные требования .....	12
1.7	Типовые схемы установки .....	12
1.7.1	Standalone .....	12
1.7.2	Кластерная установка .....	13
1.7.3	Порядок установки серверов .....	13
2	Подготовка к установке .....	14
2.1	Подготовка серверов установки .....	14
2.2	Конфигурирование ОС Astra .....	14
2.2.1	Установка на Astra SE 1.7 в защищенных вариантах .....	14
2.2.2	Установка на усиленном уровне защищенности («Воронеж») .....	15
2.3	Конфигурирование CentOS .....	16
2.4	Настройка сетевых соединений .....	17
2.5	Подготовка сервера с ролью operator .....	17
2.5.1	Установка в сети без выхода в интернет .....	17
2.5.2	Установка подсистемы управления конфигурациями .....	17
2.5.3	Установка дополнительного ПО .....	18
2.5.4	Автоматическая установка дополнительного ПО .....	18
2.5.5	Установка хранилища образов Docker .....	19
2.5.6	Настройка зависимостей Python .....	19
2.6	Подготовка конфигурационных файлов .....	19
2.6.1	Порядок размещения и заполнения файлов конфигурации .....	19
2.6.2	Конфигурирование файла hosts.yml .....	21
2.6.3	Конфигурирование файла main.yml .....	22

2.6.4	Общие переменные для системы хранения и редакторов .....	27
2.7	Создание и размещение сертификатов .....	28
2.7.1	Создание SSL-сертификатов .....	28
2.7.2	Размещение SSL-сертификатов для шифрования .....	29
2.8	Настройка DNS .....	29
2.8.1	Внутренние DNS-записи .....	29
2.8.2	Внешние DNS-записи .....	30
2.8.3	Настройка внутренних DNS-записей .....	31
2.8.4	Проверка работы DNS на сервере с ролью operator .....	32
2.8.5	Проверка соединения с Системой хранения данных .....	33
3	Дополнительные параметры установки .....	34
3.1	Порядок обновления ядра Linux .....	34
3.2	Настройка уведомлений от Системы хранения данных .....	34
3.3	Настройка дополнительных серверов для аудита .....	35
3.4	Остановка и запуск системы с помощью консольных команд .....	35
3.5	Настройка обработки журналов .....	36
3.6	Настройка ротации журналов событий в Elasticsearch .....	36
3.7	Карта портов .....	36
4	Установка .....	40
4.1	Запуск установки .....	40
4.2	Проверка корректности установки .....	40
4.3	Запуск интеграционных тестов .....	40
4.3.1	Настройка параметров скрипта запуска .....	40
4.3.2	Пример запуска интеграционных тестов .....	42
4.4	Диагностика состояния подсистем .....	43
4.4.1	Диагностика состояния Nginx .....	43
4.4.2	Диагностика состояния Lsyncd .....	44
4.4.3	Диагностика состояния RabbitMQ .....	44
5	Известные проблемы и способы решения .....	45
5.1	Проблема утечек памяти при установке standalone .....	45
5.2	Проблема установки модуля python3-libselinux .....	45

5.3 Решение проблемы с логами .....	45
5.4 Переполнение диска данными мониторинга .....	46
Приложение А — Порядок установки и настройки локального репозитория .....	48
Приложение Б — Замена стандартного репозитория на локальный .....	49
Приложение В — Настройка сетевых соединений .....	50
Приложение Г — Порядок создания самоподписанного сертификата .....	51
Приложение Д — Перечень изменений в документе .....	53

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

В настоящем документе применяют следующие сокращения с соответствующими расшифровками (см. Таблицу 1).

Таблица 1 — Сокращения и расшифровки

Сокращение, термин	Расшифровка и определение
AD	Microsoft Active Directory, Активный каталог
API	Application Programming Interface, интерфейс программирования приложений
Auth SSO	Single Sign-On, подсистема единого входа (аутентификации и авторизации)
CA	Certificate Authority, удостоверяющий центр для подтверждения подлинности ключей шифрования
CDN	Content Delivery Network, сеть доставки содержимого (в данном случае одна из ролей Auth SSO сервера)
CU	Converter Unit, сервис конвертирования разных форматов файлов
DCS	Document Collaboration Service, сервис редактирования и коллаборации документов на базе кода Core
DNS	Domain Name System, система доменных имен
DU	Document Unit, синоним DCS
EFK	Стек ПО для централизованного сбора и визуализации журналов событий, Elasticsearch + Fluentd + Kibana
ESIA	ЕСИА, Единая Система Идентификации и Аутентификации, информационная система в РФ, обеспечивающая санкционированный доступ для информационного взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к информации, содержащейся в государственных и иных информационных системах
ETCD	Распределенная система хранения конфигурации
FCM	Firebase Cloud Messaging, сервис уведомлений мобильных приложений Google, ранее назывался GCM
FQDN	Fully Qualified Domain Name, полностью определенное имя домена
GCM	Google Cloud Messaging, сервис нотификаций мобильных приложений Google, заменен сервисом FCM
HMS	Huawei Mobile Services, сервис нотификаций мобильных приложений Huawei
Inventory	Файл для настройки Ansible с перечислением ролей и их IP-адресов
IPVS	IP Virtual Server
JKS	Java Key Store, хранилище ключей и сертификатов, доступных в виртуальном сервере Java
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol, облегченный протокол доступа к каталогам
LO	LibreOffice, фильтры которого используются для импортирования устаревших бинарных форматов документов
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol, протокол передачи почтовых сообщений

Сокращение, термин	Расшифровка и определение
SSH	Secure Shell, «безопасная оболочка»
UI	User Interface, пользовательский интерфейс
URL	Uniform Resource Locator, единый указатель ресурса
UX	User Experience, «опыт пользователя»
ДУ	Директория установки
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОС	Операционная система
ПК	Персональный компьютер
ПО	Программное обеспечение
УЦ	Удостоверяющий центр



## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1 Назначение

В настоящем документе описан порядок установки Системы редактирования и совместной работы из состава продукта «МойОфис Профессиональный 3» и взаимодействие сервисов с Системой хранения данных.

Система редактирования и совместной работы предназначена для индивидуального и совместного редактирования текстовых и табличных документов, а также просмотра и демонстрации презентаций.

Система хранения данных предназначена для безопасного хранения корпоративных файлов и обеспечения возможностей авторизации, аутентификации и разграничения прав доступа пользователей.

Подробное описание возможностей продукта приведено в документе «"МойОфис Профессиональный 3". Функциональные возможности».

### 1.2 Описание архитектуры

Общая архитектурная схема Системы редактирования и совместной работы приведена на рисунке 1.



Рисунок 1 — Общая архитектурная схема Системы редактирования и совместной работы

## 1.3 Требования к персоналу

Для работы с ПО Администратору необходимо обладать релевантным опытом по следующим направлениям:

### 1. Основы сетевого администрирования:

- сетевая модель OSI и стек протоколов TCP/IP;
- IP-адресация и маски подсети;
- маршрутизация: статическая и динамическая;
- протокол обеспечения отказоустойчивости шлюза (VRRP).

### 2. Работа с подсистемой виртуализации на уровне эксперта:

- установка Docker;
- запуск/остановка/перезапуск контейнеров;
- работа с реестром контейнеров;
- работа с VMware vSphere ESXi 6.5 и выше;
- получение параметров контейнеров;
- сеть в Docker, взаимодействие приложений в контейнерах

### 3. Работа с командной строкой ОС Linux:

- знания в объеме курсов Red Hat RH124, RH134, RH254;
- знания в объеме, достаточном для сдачи сертификационного экзамена Red Hat EX300.

### 4. Работа со службой доменных имен DNS:

- знание основных терминов (DNS, IP-адрес);
- понимание принципов работы DNS (корневые серверы, TLD-серверы, серверы имен доменов, разрешающий сервер имен);
- знание типов записи и запросов DNS.

5. Знание видов архитектуры, а также основных компонентов инфраструктуры открытых ключей (PKI):

- закрытый и открытый ключи;
- сертификат открытого ключа;
- регистрационный центр (RA);
- сертификационный центр (CA);
- хранилище сертификатов (CR).

6. Практический опыт администрирования на уровне эксперта:

- Etcд;
- Elasticsearch;
- Prometheus;
- RabbitMQ;
- Redis.

7. Работа с системой автоматизации развертывания Ansible.

## 1.4 Состав дистрибутива

Комплект поставки ПО предназначен для подготовки инфраструктуры сервера с ролью `operator` и дальнейшей установки . Комплект включает в себя:

- исполняемый файл `co_ansible_bin_3.0.run`, предназначенный для установки подсистемы управления конфигурациями;
- исполняемый файл `co_infra_3.0.run`, предназначенный для установки хранилища образов Docker

## 1.5 Перечень технической документации

Перечень технической документации, представленный в таблице 2, предназначен для развертывания серверной части, настройки и дальнейшего администрирования продукта «МойОфис Профессиональный 3».

Комплект документации распространяется на компоненты продукта «МойОфис Профессиональный 3»:

- Систему редактирования и совместной работы;
- Систему хранения данных.

Таблица 2 — Перечень технической документации

Наименование документа	Используемые компоненты	Содержание документа
«"МойОфис Профессиональный 3". Системные требования»	Система редактирования и совместной работы, Система хранения данных	Системные и программные требования к продукту
«"МойОфис Профессиональный 3". Архитектура»	Система редактирования и совместной работы, Система хранения данных	Описание архитектуры продукта для выбора типа установки и выделения ресурсов для серверов
«"МойОфис Профессиональный 3". Система редактирования и	Система редактирования	Порядок установки системы редактирования и совместной

Наименование документа	Используемые компоненты	Содержание документа
совместной работы. Руководство по установке»	и совместной работы	работы
«"МойОфис Профессиональный 3". Система хранения данных. Руководство по установке»	Система хранения данных	Порядок установки системы хранения данных
«"МойОфис Профессиональный 3". Руководство по настройке»	Система редактирования и совместной работы, Система хранения данных	Настройка серверов продукта после установки и в ходе эксплуатации системы, а также процессов мониторинга и логирования
«"МойОфис Профессиональный 3". Руководство по резервному копированию»	Система хранения данных	Порядок резервного копирования баз данных, расположенных в системе хранения данных
«"МойОфис Профессиональный 3". Сервисно-ресурсная модель»	Система редактирования и совместной работы, Система хранения данных	Логическая модель сервиса, описывающая состав и взаимосвязи компонентов (ресурсов), которые совместно обеспечивают предоставление сервиса

## 1.6 Программные и аппаратные требования

Программные и аппаратные требования к текущей версии ПО указаны в документе «"МойОфис Профессиональный 3". Системные требования».

## 1.7 Типовые схемы установки

Структура сервиса может быть представлена двумя типами установки:

- standalone (на один виртуальный сервер или на несколько виртуальных серверов в рамках одного физического сервера);
- кластерная (все роли устанавливаются на разные виртуальные или физические серверы).

### 1.7.1 Standalone

Конфигурация без отказоустойчивости используется для разработки или демонстрации возможностей продукта (virtual appliance).

Установка в минимальной конфигурации использует три сервера:

- сервер с ролью `operator` для управления процессом установки;
- сервер с ролью `cosa` для установки редакторов и дополнительного ПО;
- сервер для размещения и хранения базовых библиотек и файлов.

## 1.7.2 Кластерная установка

Отказоустойчивая конфигурация, используемая для типовой установки продукта.

Для сохранения уровня отказоустойчивости не рекомендуется совмещать серверные роли между собой. Совмещение допускается в отдельных случаях для экономии ресурсов.

## 1.7.3 Порядок установки серверов

1. Необходимо подготовить сервер с ролью `operator` в соответствии с разделом «Подготовка сервера с ролью `operator`».

В качестве сервера с ролью `operator` может использоваться рабочий компьютер пользователя, отвечающий требованиям, указанным в документе «"МойОфис Профессиональный 3". Системные требования».

2. Если комплект поставляемого ПО включает в себя продукт «МойОфис Почта 3», то следует выполнить установку почтового сервера с помощью сервера с ролью `operator`.

Порядок установки почтового сервера представлен в документе «"МойОфис Почта 3". Руководство по установке почтового сервера».

3. С помощью сервера с ролью `operator` необходимо подготовить инфраструктуру и выполнить установку Системы хранения данных в соответствии с документом «"МойОфис Профессиональный 3". Система хранения данных. Руководство по установке».

4. С помощью сервера с ролью `operator` следует подготовить инфраструктуру и выполнить установку Системы редактирования и совместной работы в соответствии с настоящим руководством.

5. После установки продукта сервер с ролью `operator` используется для переустановки отдельных сервисов, замены SSL-сертификатов, переустановки или обновления продукта. Сервер хранит настроенные конфигурационные файлы, содержащие пароли от сервисов. Необходимо ограничить доступ к серверу с ролью `operator` в целях обеспечения безопасности.

6. С помощью документов по настройке, перечисленных в разделе «Перечень технической документации», выполнить необходимые интеграции и установить параметры сервисов.

## 2 ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

### 2.1 Подготовка серверов установки

Перед началом установки необходимо ознакомиться с документом «"МойОфис Профессиональный 3". Архитектура». В соответствии с типом установки следует подготовить необходимое количество физических или виртуальных серверов.

На серверы, предназначенные для развертывания системы, необходимо установить ОС, соответствующую требованиям документа «"МойОфис Профессиональный 3". Системные требования».

### 2.2 Конфигурирование ОС Astra

#### 2.2.1 Установка на Astra SE 1.7 в защищенных вариантах

Основные отличия между вариантами защищенности Astra SE 1.7 приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Уровни защищенности ОС Astra

Функция безопасности	Уровень защиты «Базовый»*	Уровень защиты «Усиленный»*	Уровень защиты «Максимальный»*
Замкнутая программная среда	Не доступна	Доступна (по умолчанию выключена)	Доступна (по умолчанию выключена)
Очистка освобождаемой внешней памяти	Не доступна	Доступна (по умолчанию выключена)	Доступна (по умолчанию выключена)
Мандатный контроль целостности	Не доступна	Доступна (по умолчанию включена)	Доступна (по умолчанию включена)
Мандатное управление доступом	Не доступна	Не доступна	Доступна (по умолчанию включена)

\* — наименование ОС Астра в соответствии с уровнем защиты:

- Базовый уровень — Астра 1.7 «Орел»;
- Усиленный уровень — Астра 1.7 «Воронеж»;
- Максимальный уровень — Астра 1.7 «Смоленск».

Текущий уровень защищенности проверяется с помощью команды:

```
root@voronezh:~# astra-modeswitch list
0 base(orel)
1 advanced(voronezh)
2 maximum(smolensk)
root@voronezh:~# astra-modeswitch get
1
```

Текущий статус замкнутой программной среды проверяется с помощью команды:

```
root@voronezh:~# astra-digsig-control status
ACTIVE
```

Текущий статус очистки освобождаемой внешней памяти (очистка разделов подкачки и гарантированное удаление файлов) проверяется с помощью команды:

```
root@voronezh:~# astra-swapwiper-control status
ACTIVE
root@voronezh:~# astra-secdel-control status
ACTIVE
```

Текущий статус мандатного контроля целостности проверяется с помощью команды:

```
root@voronezh:~# astra-mic-control status
ACTIVE
```

Текущий статус мандатного управления доступом проверяется с помощью команды:

```
root@voronezh:~# astra-mac-control status
INACTIVE
```

Текущий статус запрета включения бита выполнения проверяется с помощью команды:

```
root@voronezh:~# astra-nochmodx-lock status
ACTIVE
```

## 2.2.2 Установка на усиленном уровне защищенности («Воронеж»)

Установка осуществляется Ansible от имени пользователя astra, для которого должна быть настроена возможность выполнять sudo без пароля.

1. Пользователю astra необходимо установить максимальный уровень целостности 63 (соответствует администратору ОС). Проверить уровень целостности пользователя возможно с помощью команды:

```
root@voronezh:~# pdp-id -i
63
```

2. Установка Ansible и работа Система редактирования и совместной работы (версии 3.0) невозможна при включенном запрете бита исполнения. Перед началом установки на всех серверах необходимо выполнить команду:

```
astra@voronezh:~$ sudo astra-nochmodx-lock disable
astra@voronezh:~$ sudo astra-nochmodx-lock status
INACTIVE
```

3. Установка Ansible и работа Система редактирования и совместной работы (версии 3.0) невозможна при включенном режиме замкнутой программной среды. Необходимо проверить статус режима с помощью команды:

```
astra@voronezh:~$ sudo astra-digsig-control status
INACTIVE
```

4. При статусе ACTIVE перед началом установки на всех серверах необходимо выполнить команду:

```
astra@voronezh:~$ sudo astra-digsig-control disable
astra@voronezh:~$ sudo reboot
astra@voronezh:~$ sudo astra-digsig-control status
INACTIVE
```

5. Необходимо проверить статусы параметров безопасности, значения которых должны соответствовать таблице 4.

Таблица 4 — Параметры безопасности по умолчанию

Наименование команды	Статус
astra-bash-lock status	INACTIVE
astra-commands-lock status	INACTIVE
astra-docker-isolation status	INACTIVE
astra-hardened-control status	INACTIVE
astra-interpreters-lock status	ACTIVE
astra-lkrg-control status	INACTIVE
astra-macros-lock status	INACTIVE
astra-modban-lock status	INACTIVE
astra-overlay status	INACTIVE
astra-pttrace-lock status	ACTIVE
astra-sumac-lock status	INACTIVE
astra-shutdown-lock status	INACTIVE
astra-ufw-control status	INACTIVE
astra-ulimits-control status	INACTIVE

6. Для проверки доступности репозитория необходимо выполнить команду:

```
apt-get update
```

Команда должна завершаться без ошибки.

При наличии сбойного зеркала репозитория (например, <http://mirror.yandex.ru/astra/stable/orel/repository> orel InRelease), его необходимо удалить из директории `/etc/apt/sources.list`.

## 2.3 Конфигурирование CentOS

При использовании CentOS 7 на серверах необходимо выполнить следующие команды:

```
sed -i s/mirror.centos.org/vault.centos.org/g /etc/yum.repos.d/*.repo  
sed -i s/^#.*baseurl=http/baseurl=http/g /etc/yum.repos.d/*.repo  
sed -i s/^mirrorlist=http/#mirrorlist=http/g /etc/yum.repos.d/*.repo
```

Из-за прекращения поддержки CentOS 7 со стороны компании RedHat следует отключить обновление ядра в соответствии с разделом «Порядок обновления ядра Linux».



## 2.4 Настройка сетевых соединений

Настройка сетевого соединения должна быть выполнена на всех серверах, предназначенных для установки системы, в том числе на сервере с ролью `operator`.

Для работы серверов в локальной сети необходимо задать следующие параметры:

- IP-адрес;
- Маска подсети;
- Основной шлюз;
- DNS-сервер.

Пример настройки сетевого соединения с помощью командной строки в ОС Astra представлен в приложении В.

## 2.5 Подготовка сервера с ролью `operator`

### 2.5.1 Установка в сети без выхода в интернет

Для установки в локальной сети, без прямого выхода в интернет, необходимо обеспечить доступность дополнительных пакетов ПО. Перечень необходимого ПО приведен в документе «"МойОфис Профессиональный 3". Системные требования».

Для обеспечения доступности следует выполнить следующие действия:

- скачать файлы со стандартного репозитория с помощью прямого выхода в интернет;
- разместить файлы на локальном сервере;
- обеспечить доступ к серверу по локальной сети;
- установить ПО и настроить локальный репозиторий (см. Приложение А);
- выполнить замену стандартного репозитория на локальный (см. Приложение Б).

Замена стандартного репозитория на локальный выполняется на сервере с ролью `operator`.

### 2.5.2 Установка подсистемы управления конфигурациями

Установка выполняется на сервере с ролью `operator`. Порядок действий при установке:

1. Скопировать файл `co_ansible_bin_3.0.run` в корневую директорию пользователя (где `3.0` — имя версии).

2. Запустить скрипт установки:

```
bash co_ansible_bin_3.0.run
```

3. Дать согласие на продолжение установки, нажав на клавишу «Y». Пример запроса:

```
Do you want to continue? [y/N] y
```

4. После завершения установки на экране пользователя будет отображен список выполненных операций и сообщения. Необходимо убедиться, что список содержит сообщения [ OK ] или [ CHANGE ] — это свидетельствует об успешной установке.

При получении сообщения [ FAIL ] необходимо обратиться в техническую поддержку.

После выполнения скрипта установки будет создана директория `~/install_co`.

## 2.5.3 Установка дополнительного ПО

на сервере с ролью `operator` необходимо установить пакеты дополнительного ПО.

Рекомендуется использовать «чистую» ОС для предотвращения появления ошибок, связанных с использованием конфигурационных файлов.

Конфигурационные файлы, установленные по умолчанию (например: `/etc/ansible/ansible.cfg`), необходимо удалить или заменить файлами из комплекта поставляемого ПО.

Для установки пакетов необходимо обеспечить серверу с ролью `operator` выход в интернет.



Запрещается установка последних версий дополнительного ПО, доступных в репозитории. Перед установкой следует ознакомиться с требованиями к версиям `ansible-core` и модулям `Python`.

## 2.5.4 Автоматическая установка дополнительного ПО

Установка дополнительного ПО может быть выполнена автоматически с помощью скрипта установки `venv_setup.sh`, расположенного в директории `~/install_co/contrib`.

Для запуска автоматической установки необходимо выполнить команду:

```
bash ~/install_co/contrib/venv_setup.sh
```

После выполнения скрипта будет создана директория `~/venv`. Для использования директории следует выполнить команду:

```
source ~/venv/bin/activate
```

Все последующие операции, связанные с ПО `Python` и `Ansible`, необходимо выполнять с включенной директорией `~/venv`.

## 2.5.5 Установка хранилища образов Docker

Установка выполняется на сервере с ролью `operator`. Порядок действий при установке:

1. Скопировать файл `co_infra_3.0.run` на сервер с ролью `operator` (где `3.0` — имя версии).
2. Запустить скрипт установки:

```
bash co_infra_3.0.run
```

3. Дождаться проверки целостности файла и его распаковки. Пример вывода:

```
Verifying archive integrity...100%          MD5 checksums are OK. All good.  
Uncompressing Co Infrastructure Node Package [RELEASE]100%
```

4. Дать согласие на продолжение установки, нажать на клавишу «Y».

```
Do you want to continue? [y/N] y
```

5. После завершения работы исполняемого файла на экране пользователя будет отображен список выполненных операций. Необходимо убедиться, что список содержит сообщения `[ OK ]` или `[CHANGE]` — это свидетельствует об успешной установке.

При получении сообщения `[FAIL]` необходимо обратиться в техническую поддержку.



Для использования других систем контейнеризации необходимо обратиться в техническую поддержку.

## 2.5.6 Настройка зависимостей Python

На сервере с ролью `operator` зависимости Python указаны в файле `~/install_co/contrib/co/requirements.txt`.

Для использования зависимостей из файла необходимо выполнить команду:

```
pip3 install -r ~/install_co/contrib/co/requirements.txt
```



При установке модулей Python с помощью скрипта `venv_setup.sh` настройка зависимостей выполняется автоматически.

## 2.6 Подготовка конфигурационных файлов

Все операции с конфигурационными файлами выполняются на сервере с ролью `operator`.

### 2.6.1 Порядок размещения и заполнения файлов конфигурации

Директория установки содержит предзаполненные файлы конфигураций, подготовленные для упрощения настройки системы. Директория `~/install_co/contrib/co` содержит два каталога с файлами конфигурации: для `standalone` и кластерной установки.

При обновлении системы допускается использование скопированных и заполненных файлов конфигурации предыдущей версии. Для актуализации значений переменных и параметров установки необходимо ознакомиться со списком изменений в приложении Д.

В примере показан порядок размещения и настройки файлов конфигурации для кластерной установки:

1. Перейти в каталог `~/install_co/` с помощью команды:

```
cd ~/install_co
```

2. Скопировать файл `~/install_co/contrib/co/ansible.cfg` в корневой раздел директории установки с помощью команды:

```
cp ~/install_co/contrib/co/ansible.cfg ansible.cfg
```

3. Подготовить файл `hosts.yml`

Примеры заполненных файлов можно найти в каталоге `~/install_co/contrib/co/`.

Внутри директории `~/install_co/contrib/co` находятся два каталога: `cluster` и `standalone`.

В зависимости от типа установки (см. раздел «Типовые схемы установки») необходимо выбрать соответствующую директорию и скопировать файл `hosts.yml` с помощью команды:

```
cp ~/install_co/contrib/co/cluster/hosts.yml hosts.yml
```

В примере указан путь для кластерной установки.

4. Заполнить файл `hosts.yml` в соответствии с решением об используемой архитектуре.
5. Скопировать SSL-ключи для внешнего домена в каталог `certificates`. Подробнее см. в разделе «Размещение SSL-сертификатов для шифрования».
6. Создать в директории групповых переменных `~/install_co/group_vars` каталог для серверов с именем группы установки из файла `hosts.yml`. По умолчанию при установке в указанной директории создается каталог `co_setup`.
7. Скопировать в директорию групповых переменных `group_vars` каталог с переменными для заполнения:

```
cp -r ~/install_co/contrib/co/cluster/group_vars/co_setup/*  
group_vars/co_setup
```

8. Открыть файл `main.yml` из каталога размещения и отредактировать значения параметров в соответствии с разделом «Конфигурирование файла `main.yml`».
9. Скопировать `run_integration.sh` в корневой раздел директории установки с помощью команды:

```
cp -r ~/install_co/contrib/co/run_integration.sh run_integration.sh
```

## 2.6.2 Конфигурирование файла `hosts.yml`

В файл `hosts.yml` вносятся только полностью определенные имена доменов (FQDN). Эти домены будут использоваться во время и после установки системы для обращения к внутренним сервисам.

Преднастроенный файл `hosts.yml` (скопированный в соответствии с п. 3 раздела «Порядок размещения и заполнения файлов конфигурации») содержит примеры заполнения в следующем формате: `co-etcd-1.installation.example.net:`

где:

- `co-etcd-1` — имя сервера для подгруппы `co-etcd`;
- `installation.example.net` — имя домена установки.

Запись в файле `hosts.yml` при использовании группы серверов отличается записью имени сервера: `co-etcd-[1:3].installation.example.net:`

где: `co-etcd-[1:3]` — группа серверов `co-etcd`.

В кластерной конфигурации используется один или несколько серверов для одной роли.

Пример заполнения файла `hosts.yml`:

```
all:
  children:
    co:
      children:
        co_audit: # Перечень групп
        hosts:
          co-audit-[1:2].installation.example.net: # Подгруппа co_audit
          # Имя DNS-сервера
        co_chatbot:
          hosts:
            co-chatbot-1.installation.example.net:
        co_etcd:
          hosts:
            co-etcd-[1:3].installation.example.net:
```

В конфигурации `standalone` для всех ролей используется один и тот же сервер.

Пример заполнения файла `hosts.yml`:

```
all:
  children:
    co:
      children:
        co_audit:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_chatbot:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_etcd:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
```

Объединение ролей может применяться в кластерной установке, если ресурсы организации ограничены. Подробнее о выделении ресурсов для установки см. в документе «"МойОфис Профессиональный 3". Архитектура»

В соответствии с выполненными DNS-записями и принятым решением об архитектуре устанавливаемой системы необходимо заполнить файл `hosts.yml`.

### 2.6.3 Конфигурирование файла `main.yml`

Для первичной установки системы необходимо скопировать предзаполненный файл конфигурации из директории `~/install_co/contrib/co`. Порядок подготовки файла `main.yml` определен в разделе «Порядок размещения и заполнения файлов конфигурации».

При повторной установке необходимо открыть с помощью текстового редактора файл `main.yml`, расположенный в директории `~/install_co/group_vars/co_setup` и изменить значения для обязательных переменных, перечисленных в таблице 5.

Для обеспечения совместной работы необходимо указать одинаковые значения для переменных, перечисленных в разделе «Общие переменные».

Таблица 5 — Основные переменные

Наименование переменной	Заполнение обязательно	Описание
<b>Конфигурация Ansible</b>		
<code>ansible_user</code>	-	Имя пользователя, с которым Ansible подключается к хостам по ssh
<code>co_domain_module</code>	-	Строка-шаблон формирования полного доменного имени
<code>co_external_domain</code>	-	Основной домен, на котором будет работать система
<code>domain_env</code>	-	Домен зоны, устанавливается в соответствии с разделом

Наименование переменной	Заполнение обязательно	Описание
		«Внешние DNS-записи»
domain_name	+	Имя домена, указывается в соответствии с доменом установки
<b>Конфигурация CA (Центра сертификации)</b>		
ca_main_config.auth_keys.services.key	+	Сгенерировать ключ для доступа к CFSSL API с помощью команды: "openssl rand -hex 16"
<b>Конфигурация Docker</b>		
docker_daemon_parameters: insecure-registries	+	Настройка хранилища образов. Заменить на IP-адрес на имя сервера с ролью operator и порт 5000 (например [ "10.1.2.3:5000" ])
bip	-	Адрес сетевого интерфейса (моста) Docker
dns	-	Внутренние DNS-серверы (если не используется unbound)
mtu	-	Размер сетевого пакета сети Docker (может изменяться в виртуальных сетях OpenStack)
docker_image_registry	+	Настройка хранилища образов. Заменить на IP-адрес на имя сервера с ролью operator и порт 5000 (например 10.1.2.3:5000)
cu_pool_size	-	Количество conversion units (оставить без изменения)
pregen_pool_size	-	Количество pregen units (оставить без изменения)
du_pool_size	-	Количество document units (оставить без изменения)
<b>Конфигурация ETCD</b>		
etcd_browser_password	+	Имя пользователя для веб-доступа к etcd
etcd_browser_username	-	Имя пользователя для веб-доступа к etcd
<b>Конфигурация Grafana</b>		
grafana_admin_password	+	Пароль администратора grafana

Наименование переменной	Заполнение обязательно	Описание
<b>Конфигурация ELK</b>		
elasticsearch_admin_password	+	Пароль администратора elasticsearch
elasticsearch_admin_password_hash	+	Хеш пароля администратора elasticsearch
elasticsearch_kibana_password_hash	+	Хеш пароля пользователя elasticsearch Kibana
kibana_elasticsearch_password	+	
<b>Конфигурация KEEPALIVED (используется только для кластерной установки)</b>		
keepalived_redis_password	+	Пароль пользователя
keepalived_redis_vip_address	+	IP-адрес подсети серверов кластерной установки
<b>Конфигурация LCS</b>		
lcs_license_key	-	Ключ сервера лицензирования
lcs_server_base_url	-	Ссылка для сервера лицензирования
<b>Конфигурация RabbitMQ</b>		
rabbitmq_federation_enabled	-	Включение федерации RabbitMQ (значение: <code>true</code> или <code>false</code> )
rabbitmq_users.root.password	+	Пароль для root пользователя RabbitMQ
rabbitmq_users.couser.password	+	Пароль для couser пользователя RabbitMQ
<b>Конфигурация REDIS</b>		
redis_password	+	Пароль для Redis команды AUTH
<b>Конфигурация TLS</b>		
tls_ca_filename	-	Сертификат центра сертификации
tls_cert_filename	-	Сертификат сервера
tls_key_filename	-	Сертификат ключа доступа
<b>Конфигурация Openresty</b>		
openresty_api_password	+	Пароль пользователя для доступа к CO Manage API
<b>Настройка интеграции с PSN</b>		
openresty_mail_integration_mode	-	Установка PSN (значения: <code>none</code> , <code>psn2</code> ) по умолчанию — <code>none</code>
openresty_mail_oauth2_client_id	-	Идентификатор клиента OAuth2 для интеграции с PSN2
mail_base_url	-	Адрес сервера PSN2
openresty_mail_oauth2_client_secret	-	Секретный ключ клиента OAuth2 для интеграции с PSN2



Наименование переменной	Заполнение обязательно	Описание
openresty_mail_oauth2_redirect_uri	-	Адрес перенаправления клиента OAuth2 при интеграции с PSN2
<b>Настройка интеграции с Squadus</b>		
chatbot_messenger	-	Принимает значения: none, squadus. По умолчанию — none
chatbot_squadus_login	-	Имя пользователя для подключения
chatbot_squadus_password	-	Пароль пользователя для подключения
chatbot_squadus_server	-	Адрес сервера Squadus
<b>Настройки доступа к Системе хранения данных</b>		
fs_api_url	+	HTTP ссылка доступа к PGS WebAPI
fs_app_url	+	HTTP ссылка доступа к PGS AppAPI
fs_card_url	-	HTTP ссылка доступа к PGS CardAPI (в предыдущих версиях MailAPI)
fs_app_login	+	Логин пользователя для подключения
fs_app_password	+	Пароль пользователя для подключения
<b>Настройки шифрования (общие для СО и Системе хранения данных)</b>		
auth_encryption_key	+	Вектор инициализации алгоритма AES-256-CBC, используемого для шифрования mail_session токена
auth_encryption_iv	+	Секретный ключ алгоритма AES-256-CBC, используемого для шифрования mail_session токена
auth_encryption_salt	+	Salt для данных, передаваемых в алгоритм AES-256-CBC, используемый для шифрования mail_session токена
fs_app_encryption_key	+	Вектор инициализации алгоритма AES-256-CBC, используемого для шифрования настроек tenants, получаемых от PGS
fs_app_encryption_iv	+	Секретный ключ алгоритма AES-256-CBC, используемый

Наименование переменной	Заполнение обязательно	Описание
		для шифрования настроек тенантов, получаемых от PGS
fs_app_encryption_salt	+	Salt для данных, передаваемых в алгоритм AES-256-CBC, используемый для шифрования настроек тенантов, получаемых от PGS
fs_token_salt_ext	+	Salt токена
<b>Настройка Системы хранения данных</b>		
pgs_rabbitmq_amqp_uri	+	Полное доменное имя сервера PGS для получения уведомлений от PGS
pgs_rabbitmq_password	+	Пароль для RabbitMQ в PGS
pgs_rabbitmq_user	+	Имя пользователя для RabbitMQ в PGS

Для генерации паролей и salt рекомендуется использовать утилиту `pwgen`. Безопасный пароль необходимо генерировать с помощью команды:

```
pwgen <длина пароля> 1
```

где `<длина пароля>` — должна быть не меньше 20 символов.

Для генерации хешей паролей необходимо использовать утилиту `htpasswd`. Хеш генерируется с помощью команды:

```
htpasswd -bnBC 12 "" <пароль> | tr -d ':\n'
```

Дополнительные переменные предназначены для «тонкой» настройки и перечислены в таблице 6. Для изменения значения необходимо открыть с помощью текстового редактора файл, расположенный в директории: `~/install_co/group_vars/co_setup/extra_vars.yml`.

Таблица 6 — Дополнительные переменные

Наименование роли	Заполнение обязательно	Описание
unbound_forward_addresses	-	Список внешних или внутренних DNS, на которые будут отсылааться запросы из unbound
openresty_api_username	-	Имя пользователя для доступа к CO Manage API

## 2.6.4 Общие переменные для системы хранения и редакторов

Переменные файлов inventory для Системы редактирования и совместной работы и Системы хранения данных, значения которых при установке должны совпадать, приведены в таблице 7.

При интеграции Системы редактирования и совместной работы и Почтового сервера переменные указаны в документе «МойОфис Профессиональный 3». Руководство по настройке».

Таблица 7 — Сводная таблица общих переменных

Система редактирования и совместной работы (расположение group_vars/co_setup/main.yml)	Система хранения данных (расположение hosts-sa.yml, hosts-hl.yml, hosts-hl-sa.yml)
auth_encryption_key	AUTH_ENCRYPTION_KEY
auth_encryption_iv	AUTH_ENCRYPTION_IV
auth_encryption_salt	AUTH_ENCRYPTION_SALT
fs_app_login	APP_ADMIN_LOGIN**
fs_app_password	APP_ADMIN_PASSWORD
fs_token_salt_ext	FS_TOKEN_SALT_EXT
fs_app_encryption_key	FS_APP_ENCRYPTION_KEY
fs_app_encryption_iv	FS_APP_ENCRYPTION_IV
fs_app_encryption_salt	FS_APP_ENCRYPTION_SALT
openresty_api_username*	CO_MANAGE_API_USERNAME
openresty_api_password	CO_MANAGE_API_PASSWORD
pgs_rabbitmq_password	RABBITMQ_PASSWORD
pgs_rabbitmq_user	RABBITMQ_USER**

\* — переменная расположена `~/install_co/group_vars/co_setup/extra_vars.yml`

\*\* — переменные расположены `group_vars/all/main.yml`

При изменении значения переменной `ADMIN_INTERFACE_EXT_PORT` в конфигурации Системы хранения данных (по умолчанию 443), необходимо добавить следующую переменную в `group_vars/co_setup/main.yml`:

```
ADMIN_BASE_URL: "admin-
<domain_env>.<domain_name>:<ADMIN_INTERFACE_EXT_PORT>"
```

При изменении значения переменной `API_INTERFACE_EXT_PORT` в конфигурации Системы хранения данных (по умолчанию 443), необходимо добавить новое значение порта в переменные в `group_vars/co_setup/main.yml`, указав следующие значения:

```
fs_api_url: "https://pgs-<domain_env>.<domain_name>:\
<API_INTERFACE_EXT_PORT>/pgsapi"
fs_app_url: "https://pgs-<domain_env>.<domain_name>:\
<API_INTERFACE_EXT_PORT>/pgsapi"
fs_card_url: "https://pgs-<domain_env>.<domain_name>:\
<API_INTERFACE_EXT_PORT>/pgsapi"
```

## 2.7 Создание и размещение сертификатов

### 2.7.1 Создание SSL-сертификатов

Для обеспечения защищенного соединения между пользователем и сервером используется проверка SSL-сертификата. Организации необходимо установить SSL-сертификат на свой сервер, чтобы поддерживать безопасную сессию с браузерами пользователей.

SSL-сертификаты выпускаются доверенным центром сертификации. Браузеры, ОС и мобильные устройства поддерживают список корневых сертификатов доверенных центров сертификации.

В отдельных случаях (например для демонстрации продукта) допускается использование самоподписанного сертификата. Порядок создания самоподписанных сертификатов описан в приложении Г.

Для упрощения настройки файл переменных `~/install_co/group_vars/co_setup/main.yml` (подготовленный в соответствии с требованиями раздела «Порядок размещения и заполнения файлов конфигурации») содержит имена сертификатов по умолчанию (секция `TLS cert and key filenames`).

Необходимо использовать сертификаты, выданные центром сертификации для вашей организации, или создать группу новых самоподписанных сертификатов.

## 2.7.2 Размещение SSL-сертификатов для шифрования

Порядок размещения сертификатов:

1. Разместить сертификат внешнего домена:

```
~/install_co/certificates/server.crt
```

2. Разместить ключ внешнего домена:

```
~/install_co/certificates/server.nopass.key
```

3. Разместить цепочку сертификатов промежуточных центров сертификации (CA) внешнего домена:

```
~/install_co/certificates/ca.pem
```

## 2.8 Настройка DNS

### 2.8.1 Внутренние DNS-записи

Внутренние DNS-записи предназначены для установки системы на серверы кластера.

Для всех серверов, перечисленных в файле `hosts.yml` в соответствии с разделом «Конфигурирование файла `hosts.yml`» необходимо создать DNS-записи. Для создания записей необходимо использовать DNS-сервер вашей организации.

При отсутствии DNS-сервера организации необходимо создать записи на сервере с ролью `operator` в файле `/etc/hosts`.

Пример содержимого файла `/etc/hosts` для установки типа `standalone`:

```
192.168.1.100 co-infra-1.installation.example.net
```

Пример содержимого файла `/etc/hosts` для кластерной установки:

```
192.168.1.100 co-etcd-1.installation.example.net
192.168.1.101 co-etcd-2.installation.example.net
192.168.1.102 co-etcd-3.installation.example.net
192.168.1.103 co-imc-mq-1.installation.example.net
192.168.1.104 co-imc-mq-2.installation.example.net
192.168.1.105 co-imc-mq-3.installation.example.net
```

Количество записей соответствует количеству используемых физических или виртуальных серверов.

DNS-сервер организации должен содержать аналогичные записи в соответствии с требованиями собственной настройки.

## 2.8.2 Внешние DNS-записи

Внешние DNS-записи предназначены для подключения пользователей к сервисам.

На DNS-сервере вашей организации необходимо создать записи в соответствии с таблицей 8 или 9.

При отсутствии DNS-сервера организации необходимо создать записи на сервере с ролью `operator` в файле `/etc/hosts` (см. раздел «Внутренние DNS-записи»).



Запрещается использовать в качестве домена зону `*.local`

Таблица 8 сформирована для параметра `co_domain_module` со значением `{service}.`  
`{domain}` (т.е. формирование ссылок через точку к указанному домену).

При формировании записи `{service}.``{domain}` переменная `<domain_env>` не используется. В файле `~/install_co/group_vars/co_setup/main.yml` значение переменной `domain_env` должно быть пустым:

```
domain_env: ""
```

Таблица 8 — Внешние DNS-записи со значением `{service}.``{domain}`

Имя записи	Тип записи	Значение	Комментарий
<code>auth.&lt;domain_name&gt;</code>	A	IP-адрес сервера, указанного в группе <code>co_lb_core_auth</code>	Адрес приложения авторизации и целевой страницы Auth SSO. Количество A записей должно соответствовать количеству серверов
<code>cdn.&lt;domain_name&gt;</code>	CNAME	<code>auth.&lt;domain_name&gt;</code>	Адрес CDN
<code>coapi.&lt;domain_name&gt;</code>	CNAME	<code>auth.&lt;domain_name&gt;</code>	Адрес COAPI
<code>docs.&lt;domain_name&gt;</code>	CNAME	<code>auth.&lt;domain_name&gt;</code>	Адрес приложения редакторов
<code>files.&lt;domain_name&gt;</code>	CNAME	<code>auth.&lt;domain_name&gt;</code>	Адрес приложения файлового менеджера
<code>links.&lt;domain_name&gt;</code>	CNAME	<code>auth.&lt;domain_name&gt;</code>	Адрес ссылок на документы
<code>_https._tcp.&lt;domain_name&gt;</code>	SRV	<code>auth.&lt;domain_name&gt;</code>	Опционально, для мобильных клиентов

Таблица 9 сформирована для параметра `co_domain_module` со значением `{service}-`  
`{domain}` (т.е. формирование ссылок через тире к указанному домену).

Таблица 9 — Внешние DNS-записи со значением {service}-{domain}

Имя записи	Тип записи	Значение	Комментарии
auth-<domain_env> .<domain_name>	A	IP-адрес сервера, указанного в группе co_lb_core_auth	Адрес приложения авторизации и целевой страницы Auth SSO. Количество A записей должно соответствовать количеству серверов
cdn-<domain_env> .<domain_name>	CNAME	auth-<domain_env> .<domain_name>	Адрес CDN
coapi-<domain_env> .<domain_name>	CNAME	auth-<domain_env> .<domain_name>	Адрес COAPI
docs-<domain_env> .<domain_name>	CNAME	auth-<domain_env> .<domain_name>	Адрес приложения редакторов
files-<domain_env> .<domain_name>	CNAME	auth-<domain_env> .<domain_name>	Адрес приложения файлового менеджера
links-<domain_env> .<domain_name>	CNAME	auth-<domain_env> .<domain_name>	Адрес ссылок на документы
_https_tcp-<domain_env> .<domain_name>	SRV	auth-<domain_env> .<domain_name>	Опционально, для мобильных клиентов

### 2.8.3 Настройка внутренних DNS-записей

Во время установки производится настройка и запуск локального кеширующего DNS-сервера (Unbound) на серверах группы `co_etcd`. Сервер служит для обработки запросов внутри установки и предназначен для работы контейнеров и серверов через соответствующие параметры групповых переменных.

По умолчанию серверы будут перенастроены на работу через Unbound и не будут принимать параметры DNS-серверов по DHCP.

При необходимости Unbound может быть сконфигурирован для работы с внутренними DNS-серверами. По умолчанию Unbound настроен на маршрутизацию запросов на адреса 8.8.8.8 и 8.8.4.4.

DNS-записи, используемые для работы внутри установки, формируются через «.» (точку) относительно вписанного в файл `inventory` имени сервера. DNS-записи создаются в Unbound автоматически на основе переменных Ansible.

Этот параметр можно переопределить двумя способами:

1. Заполнить все адреса вручную на основе примеров в файле групповых переменных, расположенного в следующей директории:

```
~/install_co/group_vars/co_setup/extra_vars.yml
```

2. Заполнить все необходимые записи на внешнем DNS-сервере без использования Ansible. При подобном варианте необходимо создать «А» — записи для каждого сервера, вписанного в файл `~/install_co/contrib/co/cluster/hosts.yml`, а также CNAME адреса на все поддомены «\*» к каждому серверу, вписанному в `hosts.yml`.

Пример заполнения таких записей приведен в таблице 10.

Таблица 10 — Пример заполнения

Имя записи	Тип записи	Значение
co-infra-1	A	10.10.1.110
*.co-infra-1	CNAME	co-infra-1

После настройки Unbound должен быть недоступен из внешней сети.

При использовании `/etc/hosts` для создания DNS-записей необходимо добавить в файл `~/install_co/group_vars/co_setup/extra_vars.yml` все записи, перечисленные в `/etc/hosts`. Например:

```
unbound_local_zones:
- type: "transparent"
  zone: "installation.example.net"
  local_data:
    - domain: "co-etcd-1.installation.example.net"
      type: "A"
      ip: "10.1.2.3"
```

## 2.8.4 Проверка работы DNS на сервере с ролью operator

После настройки необходимо проверить доступность DNS на сервере с ролью `operator`.

При использовании внешнего DNS-сервера необходимо открыть файл `~/install_co/group_vars/co_setup/extra_vars.yml` с помощью текстового редактора и добавить адрес DNS-сервера, изменив IP-адрес:

```
# DNS settings in /etc/resolv.conf
unbound_forward_addresses:
- "127.0.0.1"
- "8.8.8.8"
```



Для проверки соответствия доменного имени IP-адресу сервера необходимо:

1. Установить ПО с помощью команды:

```
apt install dnsutils
```

или

```
yum install bind-utils
```

Выбор команды зависит от типа ОС.

2. После установки ПО выполнить следующую команду:

```
> dig A co-infra-1.installation.example.net
```

Пример ответа:

```
; <<> DiG 9.18.1-lubuntu1.2-Ubuntu <<> A co-infra-
1.installation.example.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 45369
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:;, udp: 65494;;
QUESTION SECTION:
;co-infra-1.installation.example.net. IN A ;;
ANSWER SECTION:
*.co-infra-1.installation.example.net. 900 IN CNAME co-infra-
1.installation.example.net.
co-infra-1.installation.example.net. 900 IN A 192.168.0.1
;; Query time: 23 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP) ;; WHEN: Tue Jan 10 15:56:32
MSK 2023
;; MSG SIZE rcvd: 95
```

В ответе необходимо найти секцию **ANSWER SECTION** и проверить, что доменное имя соответствует IP-адресу.

```
*.co-infra-1.installation.example.net. 900 IN CNAME co-infra-
1.installation.example.net.
co-infra-1.installation.example.net. 900 IN A 192.168.0.1
```

## 2.8.5 Проверка соединения с Системой хранения данных

Порядок установки Системы редактирования и совместной работы (см. в разделе «Порядок установки серверов») предусматривает, что перед развертыванием системы уже выполнена установка системы хранения данных (PGS).

Необходимо проверить доступность сервера `pgs.domain.name` для серверов системы.

## 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

В разделе представлены дополнительные параметры установки системы. Настройка перечисленных функций не обязательна.

Если специализированные требования к установке отсутствуют, необходимо перейти в раздел «Запуск установки».

### 3.1 Порядок обновления ядра Linux

При установке ОС на серверы кластера ядро может быть автоматически обновлено до минимальной требуемой версии. По умолчанию ядро обновляется на kernel-lt (LTS) в ОС Redhat-based (CentOS, РЕД ОС). В ОС Debian-based (Ubuntu, Astra) по умолчанию ядро не обновляется. Поддержка других ядер не гарантируется, обратитесь в техническую поддержку за более подробной информацией.

Для отключения обновления в ОС Redhat-based (CentOS, РЕД ОС) при запуске установки необходимо использовать следующую команду:

```
-e kernel_ml_enabled=false
```

Для обновления ядра до kernel-lt (LTS) в ОС Debian-based (Ubuntu, Astra) при запуске установки необходимо использовать следующую команду:

```
-e kernel_ml_deb_enabled=true
```

В ОС Altlinux автоматическое обновление ядра не поддерживается.

### 3.2 Настройка уведомлений от Системы хранения данных

Для получения уведомлений о действиях с профилем пользователя на стороне Системы хранения данных необходимо активировать федерацию одним из перечисленных способов:

1. Со стороны Системы редактирования и совместной работы с помощью текстового редактора необходимо открыть файл `~/install_co/group_vars/co_setup/main.yml` и выполнить следующие настройки:

```
- pgs_rabbitmq_user — пользователь RabbitMQ PGS;  
- pgs_rabbitmq_password — пароль пользователя RabbitMQ PGS. Необходимо указать значение переменной аналогично переменной RABBITMQ_PASSWORD из конфигурационного файла при установке PGS;
```

2. Настройка возможна с помощью опции запуска скрипта развертывания:

```
- rabbitmq_federation_enabled: true — включение федерации RabbitMQ;
```

Проверка статуса федерации приведена в документе «"МойОфис Профессиональный 3". Руководство по настройке».

## 3.3 Настройка дополнительных серверов для аудита

Настройка дополнительных Fluentd серверов для сбора событий выполняется с помощью текстового редактора в файле `~/install_co/group_vars/co_setup/main.yml`.

Необходимо добавить в файл перечисленные команды, изменив IP-адреса и порты:

```
# LOG servers for the environment
fluentd_server_upstream_log_servers:
  - ip: "10.10.10.10"
    port: 24225
  - ip: "11.11.11.11"
    port: 24225
```

Данная настройка применяется только при использовании в установке роли `log`. Включение функции задается с помощью переменной, указанной в таблице 11.

Таблица 11 — Подключение серверов аудита

Расположение переменной	Наименование переменной	Тип переменной	Значение
<code>group_vars/co_setup/main.yml</code>	<code>common_fluent_logging_enabled</code>	boolean	true / false (по умолчанию)

## 3.4 Остановка и запуск системы с помощью консольных команд

Для работы с консолью ПО МойОфис администратору системы необходимо обеспечить ssh-доступ к в контуре установки.

Сервисы управляются с помощью Docker.

Просмотр списка сервисов на сервере подсистемы:

```
docker ps
```

Для остановки сервиса `<service_name>` из списка сервисов необходимо выполнить следующую команду:

```
docker stop <service_name>
```

Для перезапуска сервиса следует выполнить следующую команду:

```
docker restart <service_name>
```

Для остановки сервиса `docker` необходимо выполнить следующую команду:

```
systemctl stop docker
```

Для корректного завершения работы сервисов следует выполнить следующую команду:

```
shutdown <option>
```

Ноды сервисов рекомендуется выключать по очереди. Параметр `<option>` позволяет использовать дополнительные параметры выключения, в том числе таймер и опцию перезапуска.

Пример (немедленное выключение с остановкой сервисов):

```
shutdown -h now
```

Запуск подсистемы осуществляется при инициализации и запуске аппаратной части.

### 3.5 Настройка обработки журналов

Настройка обработки журналов (logrotate) в текущей версии ПО не автоматизирована и настраивается самостоятельно администратором.

### 3.6 Настройка ротации журналов событий в Elasticsearch

Для защиты диска от переполнения записи журнала событий старше 120 дней автоматически удаляются. Процедура использует политики удаления устаревших индексов в Elasticsearch.

Период автоматического удаления (в днях) задается при развертывании в файле `~/install_co/group_vars/co_setup/extra_vars.yml` с помощью переменной `es_index_retention_period_days`.

### 3.7 Карта портов

Карта портов представлена в таблице 12.

Таблица 12 — Карта портов

Группа Ansible	Сервис	Прослушиваемый порт	Порт подключения	Куда обращается
all	node_exporter	9100/tcp	-	-
	cadvisor	9101/tcp	-	-
	fluentd_agent	5140/udp, 5160/udp, 5165/udp, 5180/tcp, 24224/tcp, 5185/udp, 2430/tcp	-	-
	docker	-	5000/tcp	
co	haproxy	20001/tcp, 20002/tcp, 20004- 20007/tcp		-
co_lb_core_auth	openresty-lb-core-auth	80/tcp, 443/tcp, 8080/tcp, 8443/tcp, 8888/tcp	20001/tcp, 20002/tcp, 20004/tcp, 20005/tcp, 20007/tcp, 8404/tcp	haproxy
co_chatbot	chatbot	8004/tcp	2002/tcp	haproxy
			24224/tcp	fluentd-agent

Группа Ansible	Сервис	Прослушиваемый порт	Порт подключения	Куда обращается
co_etcd	etcd	2379/tcp, 2380/tcp	-	-
	etcd_browser	8001/tcp	-	-
co_mq	rabbitmq	4369/tcp, 5672/tcp, 15672/tcp, 25672/tcp	-	-
co_fm	fm	9091/tcp	2379/tcp	etcd
			20004/tcp, 20005/tcp, 20006/tcp, 20007/tcp	haproxy
			24224/tcp, 5180/tcp, 5160/tcp	fluentd-agent
			443/tcp	pgs
co_cvm	cvm	9094/tcp	2379/tcp	etcd
			20005/tcp, 20006/tcp, 20007/tcp	haproxy
			24224/tcp, 5180/tcp, 5160/tcp	fluentd-agent
			443/tcp	pgs
co_cu	sdd_cu	9097/tcp	24224/tcp	fluentd-agent
	cu	30000- 65535/tcp	26379/tcp	redis_sentinel
			9097/tcp	cu
			24224/tcp	fluentd-agent
co_dcm	dcm	9095/tcp	2379/tcp	etcd
			20001/tcp, 20002/tcp, 20004/tcp, 20005/tcp, 20006/tcp, 20007/tcp	haproxy
			24224/tcp, 5180/tcp, 5160/tcp	fluentd-agent
			443/tcp	pgs
			26379/tcp	redis_sentinel
			26379/tcp	redis_sentinel
co_du	du	30000- 65535/tcp	9097/tcp	du
			24224/tcp	fluentd-agent
			24224/tcp	fluentd-agent
	sdd_du	9098/tcp	24224/tcp	fluentd-agent
co_jod	jod	9096/tcp	2379/tcp	etcd
			20001/tcp, 20002/tcp, 20004/tcp,	haproxy

Группа Ansible	Сервис	Прослушиваемый порт	Порт подключения	Куда обращается	
			20005/tcp, 20006/tcp, 20007/tcp		
			24224/tcp, 5180/tcp, 5160/tcp	fluentd-agent	
			443/tcp	pgs	
			26379/tcp	redis_sentinel	
co_nm	nm	9092/tcp	2379/tcp	etcd	
			20001/tcp, 20002/tcp, 20004/tcp, 20005/tcp, 20006/tcp, 20007/tcp	haproxy	
			24224/tcp, 5180/tcp, 5160/tcp	fluentd-agent	
			443/tcp	pgs	
			26379/tcp	redis_sentinel	
co_pregen	pregen	8002/tcp	24224/tcp	fluentd-agent	
	lsyncd	9022/tcp	-	-	
co_imc	redis	6379/tcp, 16379/tcp	-	-	
	redis_sentinel	26379/tcp	6379/tcp	redis	
co_infra	ca	8890/tcp	-		
	nginx		80/tcp, 81/tcp*	9090/tcp	prometheus
			3000/tcp	grafana	
			9093/tcp	alertmanager	
			5601/tcp	kibana	
			8001/tcp	etcd_browser	
	prometheus		9090/tcp	9093/tcp	alertmanager
				9115/tcp	blackbox_exporter
				9101/tcp	cadvisor
				2379/tcp	etcd
				9100/tcp	node_exporter
	9121/tcp	redis_exporter			
	grafana	3000/tcp	-	-	
	alertmanager	9093/tcp	-	-	
	blackbox_exporter	9115/tcp	-	-	
	redis_exporter	9121/tcp	-	-	
elasticsearch	9200/tcp, 9300/tcp	-	-		
kibana	5601/tcp	9200/tcp	elasticsearch		
fluentd_server	5140/udp, 5160/udp, 5165/udp,	-	-		

Группа Ansible	Сервис	Прослушиваемый порт	Порт подключения	Куда обращается
		5180/tcp, 24224/tcp, 5185/udp, 2430/tcp		
operator	docker-registry	5000/tcp	-	-

\* — только для установки типа standalone

## 4 УСТАНОВКА

### 4.1 Запуск установки

Запуск установки продукта выполняется на сервере с ролью `operator` с помощью команды:

```
ansible-playbook playbooks/main.yml --diff
```

Скорость установки зависит от выделенных вычислительных ресурсов. Для обеспечения непрерывности установки рекомендуется использовать дополнительное ПО `Screen`, `Tmux`.

В процессе выполнения команды запускаются роли, описанные в разделе «Конфигурирование файла `main.yml`».

### 4.2 Проверка корректности установки

Для проверки работоспособности установленного ПО и корректности установки необходимо запустить ПО «МойОфис Документы», выполнив следующие действия:

### 4.3 Запуск интеграционных тестов

После завершения предварительной проверки Система редактирования и совместной работы, при наличии работающей Системы хранения данных, необходимо запустить интеграционные тесты.

Запуск тестов необходимо выполнить на сервере с ролью `operator`.

#### 4.3.1 Настройка параметров скрипта запуска

Параметры скрипта запуска интеграционных тестов `~/install_co/run_integration.sh` передаются через переменные окружения. Значения параметров должны соответствовать параметрам установки. Некоторые примеры значений параметров указаны в комментариях скрипта.

Установка параметров интеграционных тестов выполняется с помощью переменных, представленных в таблице 13.



Таблица 13 — Параметры запуска интеграционных тестов

Наименование параметра	Требования к заполнению	Описание	
etcd_browser_url	обязательный	Полный адрес (URL) сервиса Etcd Browser на узле с ролью со_etcd	
etcd_browser_username	обязательный	Имя пользователя etcd-browser	
etcd_browser_password	обязательный	Пароль для etcd-browser	
super_admin	обязательный	Имя пользователя для учетной записи суперадминистратора PGS (для создания тестовых тенантов и их админов)	
super_password	обязательный	Пароль для учетной записи суперадминистратора PGS	
mail_domain	обязательный	Почтовый домен, без @	
pgs_point	обязательный	Полный адрес (URL) PGS сервиса Euclid API	
tag_integration	при необходимости	Тег образа Docker контейнера с интеграционными тестами	
docker_registry	при необходимости	Адрес (FQDN и опционально порт) Docker Registry, где располагается указанный в tag_integration образ	
registry_username	при необходимости	Логин Docker Registry	
registry_password	при необходимости	Пароль Docker Registry	
account_name	при необходимости	Префикс имени домена создаваемого тенанта, не должен содержать . или _	
password	при необходимости	Пароль создаваемого администратора тенанта и всех создаваемых пользователей	
testset	при необходимости	Набор тестов, используются следующие наборы	
		fast	Очистка простых аккаунтов, запуск интеграционных тестов (используется по умолчанию)
		all	Пересоздание простых и корпоративных аккаунтов, запуск интеграционных тестов
ssl_ignore	при необходимости	Игнорировать невалидные или самоподписанные SSL сертификаты	
max_wait	при необходимости	Максимальное время ожидания асинхронных операций в секундах	
log_out	при необходимости	Путь к журналу ошибок тестов	
info_log_out	при необходимости	Логировать в файл вместо stdout	
log_level	при необходимости	Уровень логирования (debug info warn error)	
dns	при необходимости	Адрес непубличного DNS-сервера для закрытой установки	
tenant_admin	при необходимости	Полный логин админа тенанта в виде <логин>@<домен-тенанта>[.<окружение>].<домен-установки>.	

Наименование параметра	Требования к заполнению	Описание
		Например, admin@test-deploy.mrt.example.net Поддомен не должен содержать символы «.» и «_». Тенант и пользователи в нем будут созданы перед тестовым запуском. Если передан параметр tenant_admin, переменные mail_domain и account_name игнорируются

### 4.3.2 Пример запуска интеграционных тестов

```
export ETCD_BROWSER_URL=http://10.0.0.1:8001
export ETCD_BROWSER_USERNAME=user
export ETCD_BROWSER_PASSWORD=pass
export SUPER_ADMIN=pgs
export SUPER_PASSWORD=pgs_pass
export MAIL_DOMAIN=example.com
export PGS_POINT=https://pgs.example.com/adminapi
./run_integration.sh
```

## 4.4 Диагностика состояния подсистем

### 4.4.1 Диагностика состояния Nginx

Перечень проверок для диагностики состояния Nginx указан в таблице 14.

Таблица 14 — Перечень проверок для диагностики Nginx

Тип проверки	Адрес	Примечание
Проверка статуса работы подсистем Auth/SSO и Core	https://<локальный-адрес-сервера>:8443/api/manage/core/status	Параметр «all» в ответе должен быть равен строке «OK»
	https://<локальный-адрес-сервера>:8443/api/manage/docs/status	
Проверка текущей конфигурации	https://<локальный-адрес-сервера>:8443/api/manage/config	
Просмотр журналов доступа и ошибок системы Auth/SSO (в случае отсутствия сервера с ролью <code>co_log</code> )	https://<локальный-адрес-сервера>:8443/api/manage/logs/error	В качестве альтернативы используется просмотр журналов событий на сервере с ролью <code>co_lb_core_auth</code> , по умолчанию место расположения журнала событий: <code>/srv/docker/openresty/logs/</code>
	https://<локальный-адрес-сервера>:8443/api/manage/logs/access	
	https://<локальный-адрес-сервера>:8443/api/manage/logs/access_full	
Просмотр списка активных сессий и авторизованных пользователей подсистемы Auth/SSO	https://<локальный-адрес-сервера>:8443/api/manage/sessions	
	https://<локальный-адрес-сервера>:8443/api/manage/users	

Адрес сервера выбирается из указанных в группе `co_lb_core_auth` файла `hosts.yml`.

Для обеспечения безопасности доступ к порту 8443, ограниченный на стороне Nginx, должен распространяться на локальный сервер и внутренние (частные) сети с адресами по стандарту RFC1918. Категорически запрещается открывать доступ к порту из публичных сетей.

## 4.4.2 Диагностика состояния Lsyncd

Диагностика состояния Lsyncd применяется только для кластерного режима установки (в standalone конфигурации lsyncd не используется).

Проверить синхронизацию необходимо в журнале событий с помощью команды:

```
docker logs --tail 10 lsyncd
```

Контейнер lsyncd должен быть запущен на всех узлах с ролью `co_lb_core_authre_wopi`. Проверить статус его работы следует с помощью команды:

```
cat /srv/docker/lsyncd/conf/lsyncd/lsyncd.status
```

## 4.4.3 Диагностика состояния RabbitMQ

Проверка статуса очереди сообщений осуществляется через веб-интерфейс RabbitMQ по адресу `http://<локальный-адрес-сервера>:15672`. Логин и пароль для авторизации находится в переменных, используемых в текущей установке.

Адрес сервера выбирается из указанных в группе `co_mq` файла `inventory`. Предусмотрены возможности проверки состояния кластера RabbitMQ, создания или удаления очереди обмена или отдельных сообщений.

Для проверки федерации RabbitMQ после настройки необходимо использовать веб-интерфейс RabbitMQ CO, расположенный по адресу `http://<локальный-адрес-сервера>:15672/#/federation`

После каждого развертывания и перезагрузки части Системы хранения данных или Системы редактирования и совместной работы необходимо проверять, что RabbitMQ (PGS) развернут виртуальный сервер с именем «CO».

При отсутствии виртуального хоста необходимо создать его с помощью панели администратора RabbitUI.

Для доступа к панели администратора используйте доменное имя, указывающее на сервер Системы хранения данных. Доменное имя формируется на базе зарегистрированного домена установки Системы хранения данных (см. в документе «"МойОфис Профессиональный 3". Система хранения данных. Руководство по установке») и порта «15673»:

```
http://pgs-<env>.<default_domain>:15673
```

В качестве логина и пароля используются значения переменных `pgs_rabbitmq_user` и `pgs_rabbitmq_password`.

Для обеспечения безопасности доступ к данному порту должен быть ограничен локальным сервером и внутренними (приватными) сетями с адресами по стандарту RFC1918. Категорически запрещается открывать доступ к нему из публичных сетей.

## 5 ИЗВЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

### 5.1 Проблема утечек памяти при установке standalone

При разворачивании Системы редактирования и совместной работы в режиме standalone необходимо указывать значение переменной `fm_heap_limit` равным 512m. Проверить текущие настройки можно на серверах с ролью `co_fm`:

```
# docker inspect fm | grep Xmx
"JVM_OPTS=-Dmail.mime.encodeparameters=false
-Dmail.mime.encodefilename=true -Dspring.main.banner-mode=off -Xmx512m
-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
-XX:ErrorFile=/srv/docker/fm/logs/hs_err.log
-XX:HeapDumpPath=/srv/core_dumps",
```

Для снижения вероятности ошибок при работе FM сервиса во время загрузки, при включенной проверке типов, необходимо увеличить количество памяти для сервиса с помощью команды:

```
fm_heap_limit: 512m
fm_max_memory: 0 (или в два раза больше fm_heap_limit)
```

### 5.2 Проблема установки модуля python3-libselinux

#### Описание проблемы:

В некоторых случаях в процессе работы установки на ОС Centos, Redos возможно появление следующей ошибки:

```
2023-01-01 12:00:00,001 p=28456 u=root n=ansible | fatal: [10.100.100.100]:
FAILED! => {"changed": false, "msg": "No package matching 'python3-libselinux'
found available, installed or updated",
"rc": 126, "results": ["No package matching 'python3-libselinux' found
available, installed or updated"]}
```

#### Решение:

Выполнить следующую команду и продолжить установку:

```
sed -i 's@python3-libselinux@libselinux-python3@'\
./_versions/3.0/collections/ansible_collections/nct/system/roles/python3/va
rs/R{ED,edHat}.yaml
```

### 5.3 Решение проблемы с логами

При остановке ротации (архивирования) логов сервисов Nginx или Pregon необходимо обновить политики безопасности на серверах с ролью `openresty-lb-core-auth` и ролью `pregen`.

Обновления политики безопасности выполняются с помощью команды:

```
restorecon -R /srv/docker
```

После обновления политики необходимо проверить ротацию логов через 48 часов.

Например:

```
[root@jenny ~]# cd /srv/docker/openresty/logs/
[root@jenny logs]# ls
access_full.log access_full.log-20231224-1703378461.gz access.log-20231222-1703205421.gz
error.log error.log-20231224-1703378461.gz
access_full.log-20231221-1703118661.gz access_full.log-20231225-1703464201
access.log-20231223-1703290201.gz error.log-20231221-1703118661.gz
error.log-20231225-1703464201 access_full.log-20231222-1703205421.gz
access.log access.log-20231224-1703378461.gz error.log-20231222-1703205421.gz
nginx.pid
access_full.log-20231223-1703290201.gz access.log-20231221-1703118661.gz
access.log-20231225-1703464201 error.log-20231223-1703290201.gz
```

## 5.4 Переполнение диска данными мониторинга

### Описание проблемы:

Быстрое заполнение диска при установке standalone или для кластерной установки, на узле кластера с ролью `co_infra`.

### Решение:

Быстрое заполнение диска может происходить при поступлении большого количества данных мониторинга или логирования, из-за неправильно настроенных политик их хранения.

По умолчанию данные мониторинга располагаются в директории `/srv/docker/prometheus/data`. Время хранения данных задается при установке Системы редактирования и совместной работы с помощью переменной `prometheus_storage_tsdbs_retention_time` (по умолчанию "21d", то есть 21 день).

При переполнении диска данными мониторинга база данных Prometheus может быть повреждена. Для восстановления работоспособности необходимо удалить директорию `/srv/docker/prometheus/data`. После удаления директории следует переустановить роль, ограничив ее опцией `-limit`, только для роли `co_infra` и указав сценарий `playbooks/infra.yml`. Пример команды:

```
ansible-playbook -i playbooks/infra.yml --tags prometheus --limit co_infra
```

Объем данных журнала событий зависит от количества узлов кластера, количества их контейнеров и уровня протоколирования различных сервисов (настраиваются с помощью Etcd). По умолчанию данные журнала событий располагаются в директории `/srv/docker/elasticsearch/data`. Время хранения данных задается при установке Системы редактирования и совместной работы с помощью переменной `es_index_retention_period_days` в файле `~/install_co/group_vars/co_setup/extra_vars.yml`. Значение по умолчанию "120", что означает — 120 дней. В случае переполнения диска данными журнала событий, предусмотрено удаление более старые индексов вручную (структуры хранения и поиска

данных в объеме 1 дня). Для этого на узле с ролью `co_infra` необходимо выполнить следующие команды:

```
# пароль вводить из переменной elasticsearch_opendistro_admin_password
curl -k --user admin https://localhost:9200/_cat/indices
# выбрать индексы, подлежащие удалению, начинающиеся с "co-"
curl -X DELETE -k --user admin https://localhost:9200/co-<YYYY.MM.DD>
```

Для уменьшения уровня логирования необходимо изменить значения переменных, приведенных в таблице 15.

Таблица 15 — Перечень переменных журнала мониторинга

Наименование переменной	Значение по умолчанию	Значение для уменьшения глубины лога
<code>common_co_log_level</code>	info	warn/error
<code>chatbot_log_level</code>	info	warn/error
<code>cvm_cu_log_level</code>	info	warn/error
<code>cvm_log_level</code>	info	warn/error
<code>dcm_du_log_level</code>	info	warn/error
<code>dcm_log_level</code>	info	warn/error
<code>du_log_level</code>	info	warn/error
<code>du_nps_log_level</code>	info	warn/error
<code>sdd_log_level</code>	info	warn/error

## Приложение А

### Порядок установки и настройки локального репозитория

1. Создать каталог для размещения репозитория с помощью команды:

```
sudo mkdir -p /srv/repo/alse/main
```

2. Примонтировать образ установочного диска (если на компьютере нет каталога /media/cdrom — то создать каталог /media/cdrom) с помощью команды:

```
[ -d /media/cdrom ] || sudo mkdir /media/cdrom  
sudo mount /путь_к_ISO-образу /media/cdrom
```

3. Скопировать файлы из образа в каталог репозитория с помощью команды:

```
sudo cp -a /media/cdrom/* /srv/repo/alse/main
```

4. Отмонтировать ISO-образ диска с помощью команды:

```
sudo umount /media/cdrom
```

4.1 Если требуется, выполнить аналогичные действия для базового репозитория (диска со средствами разработки) с помощью команды:

```
sudo mkdir -p /srv/repo/alse/base  
[ -d /media/cdrom ] || sudo mkdir /media/cdrom  
sudo mount /путь_к_ISO-образу /media/cdrom  
sudo cp -a /media/cdrom/* /srv/repo/alse/base  
sudo umount /media/cdrom
```

5. Для обновления основного репозитория (основного диска) с помощью команды:

```
sudo mkdir -p /srv/repo/alse/update-main  
[ -d /media/cdrom ] || sudo mkdir /media/cdrom  
sudo mount /путь_к_ISO-образу /media/cdrom  
sudo cp -a /media/cdrom/* /srv/repo/alse/update-main  
sudo umount /media/cdrom
```

6. Для обновления базового репозитория (диска с обновлением средств разработки) с помощью команды:

```
sudo mkdir -p /srv/repo/alse/update-base  
[ -d /media/cdrom ] || sudo mkdir /media/cdrom  
sudo mount /путь_к_ISO-образу /media/cdrom  
sudo cp -a /media/cdrom/* /srv/repo/alse/update-base  
sudo umount /media/cdrom
```



## Приложение Б

### Замена стандартного репозитория на локальный

Замена стандартного репозитория на локальный выполняется на сервере с ролью `operator`. Перечисленный порядок действий используется в ОС Astra. Для замены репозитория необходимо:

1. Отключить внешние репозитории, запустив команду:

```
sed -i "s/^/#/" /etc/apt/sources.list
```

2. Добавить локальный внешний репозиторий, запустив команду:

```
tee -a /etc/apt/sources.list << EOF
deb http://$IP_ADDRESS:8081/repository/astra/ 1.7_x86-64 \
main contrib non-free
deb http://$IP_ADDRESS:8081/repository/astra-ext/ 1.7_x86-64 \
main contrib non-free
EOF
```

где `$IP_ADDRESS` — IP-адрес локального сервера для хранения файлов.

3. Обновить индекс репозитория, запустив команду:

```
apt update
```

4. Проверить доступность репозитория (произвести поиск произвольного пакета), запустив команду:

```
apt search pwgen
```

5. Убедиться, что в выводе команды присутствует название пакета `pwgen`. Вывод

команды:

```
root@operator:~# apt search pwgen
Sorting... Done
Full Text Search... Done
pwgen/stable 2.08-1 amd64
Automatic Password generation
root@operator:~#
```

6. Настроить менеджер модулей (`pip`) на использование локального репозитория,

запустив команду:

```
tee /etc/pip.conf << EOF
[global]
trusted-host = $IP_ADDRESS
index = http://$IP_ADDRESS:8081/repository/pypi-proxy/pypi
index-url = http://$IP_ADDRESS:8081/repository/pypi-proxy/simple
EOF
```

где `$IP_ADDRESS` — IP-адрес локального сервера для хранения файлов.

## Приложение В

### Настройка сетевых соединений

Пример настройки сетевого соединения с помощью командной строки в ОС Astra.

1. Для проверки необходимо открыть файл с сетевыми настройками с помощью команды:

```
nano /etc/network/interfaces
```

В открывшемся окне редактора проверить наличие следующей строки:

```
# This file describes the network interfaces available on your system  
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
```

```
source /etc/network/interfaces.d/*
```

1.1 Закрывать окно и вернуться к строке терминала.

1.2 Создать новое соединение с помощью команды:

```
sudo nano /etc/network/interfaces.d/eth0
```

Примечание: если на вашем сервере установлены другие редакторы (vim, vi) замените в команде `nano` на другой редактор.

2. В открывшемся окне редактора в зависимости от типа используемого для настроек ввести команду из пункта 2.1 или 2.2.

2.1 При использовании статического IP-адреса необходимо ввести:

```
echo "auto eth0  
iface eth0 inet static  
address 192.168.1.100  
netmask 255.255.255.0  
gateway 192.168.1.1" > /etc/network/interfaces.d/eth0
```

В примере используются произвольные настройки сетевого соединения. Необходимо заменить предложенные настройки (192.168.1.100, 255.255.255.0, 192.168.1.1) на настройки сетевого окружения созданных серверов.

2.2 При использовании DHCP в окне редактора необходимо ввести:

```
echo "auto eth0  
iface eth0 inet dhcp" > /etc/network/interfaces.d/eth0
```

Для корректной работы необходимо закрепить IP-адреса за серверами с помощью настроек DHCP-сервера вашего шлюза (коммутатора).

3. После ввода переменных файл сохранить. Повторно открыть файл командой из пункта 1 для проверки.

4. Задать DNS-сервер

```
echo "nameserver 8.8.4.4" > /etc/resolv.conf
```

Адрес DNS-сервера 8.8.4.4 указан произвольно, если в локальной сети существует внутренний DNS-сервер, необходимо изменить адрес 8.8.4.4.

5. Применить настройки сетевого соединения

```
sudo systemctl restart networking
```

Повторить выполнение действия для каждого сервера, используемого для установки.

## Приложение Г

### Порядок создания самоподписанного сертификата

По умолчанию браузеры не доверяют самоподписанным сертификатам, рекомендуется использовать его только для внутренних целей или в целях тестирования.

#### 1. Проверка или установка OpenSSL.

OpenSSL доступен по умолчанию во всех основных дистрибутивах Linux.

Для поиска установленного ПО OpenSSL и проверки версии необходимо выполнить команду:

```
$ openssl version
```

Если вывод с информацией о версии OpenSSL отсутствует — программа не установлена.

Для установки OpenSSL выполните следующую команду:

```
$ sudo dnf install openssl
```

или

```
$ sudo yum install openssl
```

Выбор команды зависит от типа ОС.

#### 2. Создание SSL-сертификата.

Для создания самоподписанного сертификата SSL необходимо использовать следующую команду:

```
$ openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:4096 -keyout server.nopass.key -out server.crt
```

С помощью команды будет создан самоподписанный сертификат, который будет действителен в течение 365 дней.

По умолчанию сертификат и файл ключа будут созданы в текущем каталоге (в каталоге, из которого выполняется команда).

Описание флагов использованных в команде приведено в таблице 16.

Таблица 16 — Значения флагов команды

Флаг	Описание
req	Выполнить запрос на подпись сертификата
-newkey rsa: 4096	Создать ключ RSA длиной 4096 бит. Если не указано иное, по умолчанию будет создан ключ длиной 2048 бит
-keyout	Указать имя файла для хранения закрытого ключа
-out	Указать имя файла для хранения нового сертификата
-nodes	Пропустить шаг по созданию сертификата с парольной фразой
-x509	Создать сертификат формата X.509
-days	Указать время действия сертификата в днях

Описание полей при создании сертификата приведено в таблице 17.

Таблица 17 — Значения полей CSR

Поле	Описание
C =	Название страны (двухбуквенный код)
ST =	Название штата или провинции
L =	Название населенного пункта
O =	Полное название вашей организации
OU =	Название организационной единицы
CN =	Полное доменное имя

### 3. Создание закрытого ключа.

Закрытый ключ необходим для подписи вашего SSL-сертификата. Для создания и сохранения закрытого ключа необходимо выполнить команду:

```
$ openssl genrsa -out server.nopass.key
```

Значения флагов команды:

— `genrsa` — создать закрытый ключ RSA;

— `-out` — выходной файл.

По умолчанию закрытый ключ будет храниться в текущем каталоге (в каталоге, из которого выполняется команда).

### 4. Создание запроса на подпись сертификата (CSR).

CSR — информация, отправляемая в удостоверяющий центр. Для создания CSR необходимо выполнить следующую команду:

```
$ openssl req -new -key server.nopass.key -out server.csr
```

Описание флагов использованных в команде приведено в таблице 18.

Таблица 18 — Значения флагов команды

Флаг	Описание
<code>req</code>	Запрос на подпись сертификата
<code>-new</code>	Новый запрос
<code>-key</code>	Путь, где хранится ваш файл закрытого ключа
<code>-out</code>	Имя выходного файла

После запуска команды, представленной ниже, будет создан самоподписанный сертификат, который будет действителен в течение 365 дней.

```
$ openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.nopass.key \
-out server.crt
```

### 5. Проверка деталей сертификата выполняется с помощью команды:

```
$ openssl x509 -text -noout -in server.crt
```

## Приложение Д

### Перечень изменений в документе

В данном приложении представлен перечень изменений относительно даты публикации и версии документа.

18.06.2024 Подготовлен документ версии 1.

11.07.2024 Подготовлен документ версии 2 со следующим изменением: добавлен раздел «Конфигурация CentOS».