



МойОфис

Справочник макрокоманд на языке программирования Lua

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«МОЙОФИС СТАНДАРТНЫЙ 3»**

**СПРАВОЧНИК МАКРОКОМАНД НА ЯЗЫКЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ LUA**

3.1

Версия 2

На 260 листах

Дата публикации: 03.07.2024

**Москва
2024**

МойОфис

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	23
1.1	Назначение	23
1.2	Макрокоманды ПО МойОфис	23
1.3	Перечень эксплуатационной документации	24
2	Работа с макрокомандами	25
2.1	Редактор макрокоманд	25
2.1.1	Окно редактора макрокоманд	25
2.1.2	Создание макрокоманд	26
2.1.3	Выполнение макрокоманд	26
2.1.4	Редактирование макрокоманд	26
2.1.5	Удаление макрокоманд	27
2.1.6	Отладка макрокоманд	27
2.2	Пример подготовки и запуска макрокоманды	30
2.2.1	Редактирование и запуск макрокоманды в текстовом документе	30
2.2.2	Описание примера работы макрокоманды	30
2.3	Преобразование макрокоманд на языке программирования VBA	32
3	Объектная модель МойОфис	33
4	Работа с документами	34
4.1	Работа с текстовым документом	34
4.1.1	Разделы (секции) документа	34
4.1.1.1	Работа с колонтитулами раздела	35
4.1.1.2	Управление ориентацией и свойствами страниц раздела	35
4.1.2	Работа с таблицами текстового документа	36
4.1.3	Работа с закладками	38
4.1.4	Рецензирование документов	39
4.1.5	Работа с графическими объектами в текстовом документе	40
4.2	Работа с табличным документом	43
4.2.1	Работа с текстом в табличном документе	43
4.2.2	Копирование ячеек в табличном документе	43
4.2.3	Диаграммы	44
4.2.4	Работа с графическими объектами в табличном документе	45
4.2.5	Работа с листами табличного документа	46

МойОфис

4.2.6	Работа со сводными таблицами	48
4.3	Поиск в документе	49
4.4	Работа с макрокомандами	50
4.5	Работа с именованными диапазонами	50
5	Работа со строками и столбцами таблиц	52
5.1	Группировка строк и колонок таблицы	52
5.2	Управление видимостью строк / колонок	52
6	Работа с ячейками таблиц	54
6.1	Доступ к ячейкам	54
6.2	Форматирование ячеек	56
6.3	Форматирование границ ячеек	58
6.4	Объединение и разделение ячеек таблицы	59
7	Справочник таблиц DocumentAPI	60
7.1	Таблица DocumentAPI.AbsoluteFrame	60
7.1.1	Метод AbsoluteFrame:moveTo	60
7.1.2	Метод AbsoluteFrame:getTopLeft	61
7.1.3	Метод AbsoluteFrame:scale	61
7.1.4	Метод AbsoluteFrame:setDimensions	61
7.1.5	Метод AbsoluteFrame:getDimensions	62
7.2	Таблица DocumentAPI.AccountingCellFormatting	62
7.3	Таблица DocumentAPI.Alignment	63
7.4	Таблица DocumentAPI.Block	64
7.4.1	Методы toParagraph, toTable, toShape, toField	64
7.4.2	Метод Block.getRange	65
7.4.3	Метод Block.remove	65
7.4.4	Метод Block.getSection	65
7.5	Таблица DocumentAPI.Blocks	65
7.5.1	Метод Blocks:getBlock	66
7.5.2	Метод Blocks:getParagraph	66
7.5.3	Метод Blocks:getTable	66
7.5.4	Метод Blocks:getShape	67
7.5.5	Метод Blocks:getField	67
7.5.6	Метод Blocks:enumerate	67
7.5.7	Метод Blocks:enumerateParagraphs	67

МойОфис

7.5.8	Метод <code>Blocks:enumerateTables</code>	67
7.6	Таблица <code>DocumentAPI.Bookmarks</code>	68
7.6.1	Метод <code>Bookmarks:getBookmarkRange</code>	68
7.6.2	Метод <code>Bookmarks:removeBookmark</code>	68
7.7	Таблица <code>DocumentAPI.Borders</code>	68
7.8	Таблица <code>DocumentAPI.CaseSensitive</code>	70
7.9	Таблица <code>DocumentAPI.Cell</code>	70
7.9.1	Метод <code>Cell:getBorders</code>	70
7.9.2	Метод <code>Cell:getCellProperties</code>	71
7.9.3	Метод <code>Cell:getCustomFormat</code>	71
7.9.4	Метод <code>Cell:getFormat</code>	71
7.9.5	Метод <code>Cell:getFormattedValue</code>	71
7.9.6	Метод <code>Cell:getFormulaAsString</code>	72
7.9.7	Метод <code>Cell:getHyperlink</code>	72
7.9.8	Метод <code>Cell:getParagraphProperties</code>	72
7.9.9	Метод <code>Cell:getPivotTable</code>	72
7.9.10	Метод <code>Cell:getRange</code>	73
7.9.11	Метод <code>Cell:getRawValue</code>	73
7.9.12	Метод <code>Cell:setContent</code>	73
7.9.13	Метод <code>Cell:setBool</code>	73
7.9.14	Метод <code>Cell:setBorders</code>	73
7.9.15	Метод <code>Cell:setCellProperties</code>	74
7.9.16	Метод <code>Cell:setCustomFormat</code>	74
7.9.17	Метод <code>Cell:setFormula</code>	74
7.9.18	Метод <code>Cell:setFormat</code>	74
7.9.19	Метод <code>Cell:setFormattedValue</code>	77
7.9.20	Метод <code>Cell:setNumber</code>	77
7.9.21	Метод <code>Cell:setParagraphProperties</code>	77
7.9.22	Метод <code>Cell:setText</code>	77
7.9.23	Метод <code>Cell::isPivotTableRoot</code>	78
7.9.24	Метод <code>Cell:unmerge</code>	78
7.10	Таблица <code>DocumentAPI.CellFormat</code>	78
7.11	Таблица <code>DocumentAPI.CellPosition</code>	81
7.11.1	Поле <code>CellPosition.column</code>	81

МойОфис

7.11.2	Поле CellPosition.row	81
7.11.3	Метод CellPosition:toString	81
7.11.4	Метод CellPosition:___eq	82
7.12	Таблица DocumentAPI.CellProperties	82
7.12.1	Метод CellProperties:___eq	83
7.13	Таблица DocumentAPI.CellRange	83
7.13.1	Метод CellRange::autoFill	84
7.13.2	Метод CellRange:containsCell	84
7.13.3	Метод CellRange:enumerate	85
7.13.4	Метод CellRange:getBeginRow	85
7.13.5	Метод CellRange:getBeginColumn	85
7.13.6	Метод CellRange:getLastRow	85
7.13.7	Метод CellRange:getLastColumn	86
7.13.8	Метод CellRange:getTable	86
7.13.9	Метод CellRange:setBorders	86
7.13.10	Метод CellRange:insertCurrentDateTime	87
7.13.11	Метод CellRange:getCellProperties	87
7.13.12	Метод CellRange:setCellProperties	87
7.13.13	Метод CellRange:merge	87
7.14	Таблица DocumentAPI.CellRangePosition	88
7.14.1	Метод CellRangePosition:toString	89
7.14.2	Метод CellRangePosition:___eq	90
7.15	Таблица DocumentAPI.Charts	90
7.15.1	Метод Charts:getChartsCount	91
7.15.2	Метод Charts:getChart	91
7.15.3	Метод Charts:getChartIndexByDrawingIndex	91
7.16	Таблица DocumentAPI.Chart	91
7.16.1	Метод Chart:getType	92
7.16.2	Метод Chart:setType	92
7.16.3	Метод Chart:getRangesCount	93
7.16.4	Метод Chart:getRange	93
7.16.5	Метод Chart:getTitle	93
7.16.6	Метод Chart:setRange	93
7.16.7	Метод Chart:setRect	93

МойОфис

7.16.8	Метод Chart:isEmpty	94
7.16.9	Метод Chart:isSolidRange	94
7.16.10	Метод Chart:is3D	94
7.16.11	Метод Chart:getDirectionType	94
7.16.12	Метод Chart:getChartLabels	95
7.16.13	Метод Chart:getRangeAsString	95
7.16.14	Метод Chart:applySettings	95
7.17	Таблица DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode	96
7.18	Таблица DocumentAPI.ChartLabelsInfo	96
7.19	Таблица DocumentAPI.ChartRangeInfo	97
7.20	Таблица DocumentAPI.ChartRangeType	98
7.21	Таблица DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType	98
7.22	Таблица DocumentAPI.ChartType	99
7.23	Таблица DocumentAPI.Color	100
7.23.1	Метод Color:getRGBAColor	100
7.23.2	Метод Color:getThemeColorID	101
7.23.3	Метод Color:setTransforms	101
7.23.4	Метод Color:getTransforms	101
7.23.5	Метод Color: __eq	101
7.24	Таблица DocumentAPI.ColorRGBA	101
7.24.1	Метод ColorRGBA: __eq	102
7.25	Таблица DocumentAPI.ColorTransforms	103
7.25.1	Метод ColorTransforms:apply	103
7.26	Таблица DocumentAPI.Comment	103
7.26.1	Метод Comment:getRange	103
7.26.2	Метод Comment:getText	104
7.26.3	Метод Comment:getInfo	104
7.26.4	Метод Comment:isResolved	104
7.26.5	Метод Comment:getReplies	104
7.27	Таблица DocumentAPI.Comments	105
7.27.1	Метод Comments:enumerate	105
7.28	Таблица DocumentAPI.CurrencyCellFormatting	106
7.29	Таблица DocumentAPI.CurrencySignPlacement	107
7.30	Таблица DocumentAPI.document	107

МойОфис

7.30.1	Метод document:getAbsolutePath	107
7.30.2	Метод document:getBlocks	108
7.30.3	Метод document:getBookmarks	108
7.30.4	Метод document:getScripts	108
7.30.5	Метод document:getRange	108
7.30.6	Метод document:isChangesTrackingEnabled	108
7.30.7	Метод document:setChangesTrackingEnabled	109
7.30.8	Метод document:getComments	109
7.30.9	Метод document:setPageProperties	109
7.30.10	Метод document:setFormulaType	110
7.30.11	Метод document:getFormulaType	110
7.30.12	Метод document:setPageOrientation	110
7.30.13	Метод document:enumerateSections	110
7.30.14	Метод document:getSections	111
7.30.15	Метод document:setMirroredMarginsEnabled	111
7.30.16	Метод document:areMirroredMarginsEnabled	111
7.30.17	Метод document:getPivotTablesManager	111
7.30.18	Метод document:getNamedExpressions	111
7.31	Таблица DocumentAPI.DatePatterns	112
7.32	Таблица DocumentAPI.DateTime	112
7.32.1	Метод DateTime: __eq	113
7.33	Таблица DocumentApi.DateTimeFormat	113
7.34	Таблица DocumentAPI.DateTimeCellFormatting	113
7.35	Таблица DocumentAPI.Field	114
7.36	Таблица DocumentAPI.Fill	114
7.36.1	Метод Fill:getColor	114
7.36.2	Метод Fill:getUrl	114
7.36.3	Метод Fill:isNoFill	114
7.37	Таблица DocumentAPI.FractionCellFormatting	114
7.38	Таблица DocumentAPI.FrozenRangePosition	115
7.38.1	Конструкторы	115
7.38.2	Метод FrozenRangePosition:create	116
7.38.3	Метод FrozenRangePosition:createFrozenArea	116
7.38.4	Метод FrozenRangePosition:createFrozenRows	116

МойОфис

7.38.5	Метод FrozenRangePosition:createFrozenCols	116
7.38.6	Метод FrozenRangePosition:isRowsCols	117
7.38.7	Метод FrozenRangePosition:isArea	117
7.38.8	Метод FrozenRangePosition:isRows	117
7.38.9	Метод FrozenRangePosition:isCols	117
7.38.10	Метод FrozenRangePosition: __eq	117
7.39	Таблица DocumentAPI.HeadersFooters	118
7.39.1	Метод HeadersFooters:enumerate	118
7.40	Таблица DocumentAPI.HeaderFooter	118
7.40.1	Метод HeaderFooter:getType	118
7.40.2	Метод HeaderFooter:getBlocks	119
7.40.3	Метод HeaderFooter:getRange	119
7.41	Таблица DocumentAPI.HeaderFooterType	119
7.42	Таблица DocumentAPI.HorizontalAnchorAlignment	120
7.43	Таблица DocumentAPI.HorizontalRelativeTo	120
7.44	Таблица DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition	121
7.44.1	Метод HorizontalTextAnchoredPosition: __eq	122
7.45	Таблица DocumentAPI.Hyperlink	122
7.45.1	Метод Hyperlink: __eq	123
7.46	Таблица DocumentAPI.Image	123
7.46.1	Метод Image:getFrame	123
7.46.2	Метод Image:remove	124
7.47	Таблица DocumentAPI.Images	124
7.47.1	Метод Images:enumerate	124
7.48	Таблица DocumentAPI.InlineFrame	125
7.48.1	Метод InlineFrame:setPosition	125
7.48.2	Метод InlineFrame:getPosition	126
7.48.3	Метод InlineFrame:setDimensions	127
7.48.4	Метод InlineFrame:getDimensions	127
7.48.5	Метод InlineFrame:setWrapType	127
7.48.6	Метод InlineFrame:getWrapType	127
7.49	Таблица DocumentAPI.Insets	128
7.50	Таблица DocumentAPI.ListSchema	128
7.51	Таблица DocumentAPI.LineEndingProperties	129

МойОфис

7.51.1	Метод LineEndingProperties: __eq	130
7.52	Таблица DocumentAPI.LineEndingStyle	130
7.53	Таблица DocumentAPI.LineProperties	131
7.53.1	Поле LineProperties.style	132
7.53.2	Поле LineProperties.width	132
7.53.3	Поле LineProperties.color	132
7.53.4	Поле LineProperties.headLineEndingProperties	133
7.53.5	Поле LineProperties.tailLineEndingProperties	133
7.53.6	Метод LineProperties: __eq	133
7.54	Таблица DocumentAPI.LineSpacing	133
7.55	Таблица DocumentAPI.LineSpacingRule	134
7.56	Таблица DocumentAPI.LineStyle	136
7.57	Таблица DocumentAPI.MediaObject	137
7.57.1	Метод MediaObject:toImage	137
7.57.2	Метод MediaObject:getFrame	137
7.58	Таблица DocumentAPI.MediaObjects	138
7.58.1	Метод MediaObjects:enumerate	138
7.59	Таблица DocumentAPI.NamedExpressions	139
7.59.1	Метод NamedExpressions:get	139
7.59.2	Метод NamedExpressions:enumerate	139
7.59.3	Метод NamedExpression:addExpression	140
7.59.4	Метод NamedExpressions:removeExpression	140
7.60	Таблица DocumentAPI.NamedExpression	140
7.60.1	Метод NamedExpression:getName	141
7.60.2	Метод NamedExpression:getExpression	141
7.60.3	Метод NamedExpression:getCellRange	141
7.61	Таблица DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult	141
7.62	Таблица DocumentAPI.NumberCellFormatting	141
7.63	Таблица DocumentAPI.PageFieldOrder	142
7.64	Таблица DocumentAPI.PageProperties	143
7.64.1	Метод PageProperties: __eq	143
7.65	Таблица DocumentAPI.Paragraph	144
7.65.1	Метод Paragraph:getParagraphProperties	144
7.65.2	Метод Paragraph:setParagraphProperties	145

МойОфис

7.65.3	Метод Paragraph:getListSchema	145
7.65.4	Метод Paragraph:setListSchema	145
7.65.5	Метод Paragraph:getListLevel	146
7.65.6	Метод Paragraph:setListLevel	146
7.65.7	Метод Paragraph:increaseListLevel	146
7.65.8	Метод Paragraph:decreaseListLevel	146
7.66	Таблица DocumentAPI.ParagraphProperties	147
7.67	Таблица DocumentAPI.Paragraphs	150
7.67.1	Метод Paragraphs:setListSchema	150
7.67.2	Метод Paragraphs:setListLevel	150
7.67.3	Метод Paragraphs:increaseListLevel	151
7.67.4	Метод Paragraphs:decreaseListLevel	151
7.67.5	Метод Paragraphs:enumerate	151
7.68	Таблица DocumentAPI.PageOrientation	152
7.69	Таблица DocumentAPI.PercentageCellFormatting	152
7.70	Таблица DocumentAPI.PivotTable	153
7.70.1	Метод PivotTable:remove	153
7.70.2	Метод PivotTable:getSourceRangeAddress	153
7.70.3	Метод PivotTable:getSourceRange	154
7.70.4	Метод PivotTable:getPivotRange	154
7.70.5	Метод PivotTable:changeSourceRange	154
7.70.6	Метод PivotTable:isRowGrandTotalEnabled	155
7.70.7	Метод PivotTable:isColumnGrandTotalEnabled	155
7.70.8	Метод PivotTable:getPivotTableCaptions	155
7.70.9	Метод PivotTable:getPivotTableLayoutSettings	155
7.70.10	Метод PivotTable:getUnsupportedFeatures	156
7.70.11	Метод PivotTable:getFieldsList	156
7.70.12	Метод PivotTable:getRowFields	156
7.70.13	Метод PivotTable:getColumnFields	156
7.70.14	Метод PivotTable:getValueFields	157
7.70.15	Метод PivotTable:getPageFields	157
7.70.16	Метод PivotTable:getFieldCategories	157
7.70.17	Метод PivotTable:getFieldItems	157
7.70.18	Метод PivotTable:getFieldItemsByName	158

МойОфис

7.70.19	Метод PivotTable:getFilter	158
7.70.20	Метод PivotTable:getFilters	158
7.70.21	Метод PivotTable:update	158
7.70.22	Метод PivotTable:createPivotTableEditor	159
7.71	Таблица DocumentAPI.PivotTableCaptions	159
7.72	Таблица DocumentAPI.PivotTableCategoryField	159
7.73	Таблица DocumentAPI.PivotTableEditor	160
7.73.1	Метод PivotTableEditor:addField	160
7.73.2	Метод PivotTableEditor:moveField	160
7.73.3	Метод PivotTableEditor:removeField	161
7.73.4	Метод PivotTableEditor:reorderField	161
7.73.5	Метод PivotTableEditor:enableField	161
7.73.6	Метод PivotTableEditor:disableField	162
7.73.7	Метод PivotTableEditor:setSummarizeFunction	162
7.73.8	Метод PivotTableEditor:setFilter	162
7.73.9	Метод PivotTableEditor:setFilters	163
7.73.10	Метод PivotTableEditor:setCaptions	163
7.73.11	Метод PivotTableEditor:setLayoutSettings	163
7.73.12	Метод PivotTableEditor:setGrandTotalSettings	164
7.73.13	Метод PivotTableEditor:apply	164
7.74	Таблица DocumentAPI.PivotTableField	164
7.75	Таблица DocumentAPI.PivotTableFieldCategory	165
7.76	Таблица DocumentAPI.PivotTableFieldCategories	165
7.76.1	Метод PivotTableFieldCategories:enumerate	165
7.77	Таблица DocumentAPI.PivotTableFieldProperties	165
7.78	Таблица DocumentAPI.PivotTableFilter	166
7.78.1	Метод PivotTableFilter:getFieldName	166
7.78.2	Метод PivotTableFilter:getCount	167
7.78.3	Метод PivotTableFilter:getName	167
7.78.4	Метод PivotTableFilter:isHidden	167
7.78.5	Метод PivotTableFilter:setHidden	168
7.79	Таблица DocumentAPI.PivotTableFilters	168
7.79.1	Метод PivotTableFilters:enumerate	168
7.80	Таблица DocumentAPI.PivotTableFunction	168

МойОфис

7.81	Таблица DocumentAPI.PivotTableItem	169
7.81.1	Метод PivotTableItem:getName	170
7.81.2	Метод PivotTableItem:getAlias	170
7.81.3	Метод PivotTableItem:getItemType	170
7.81.4	Метод PivotTableItem:isCollapsed	170
7.82	Таблица DocumentAPI.PivotTableItems	170
7.82.1	Метод PivotTableItems:enumerate	170
7.83	Таблица DocumentAPI.PivotTableItemType	171
7.84	Таблица DocumentAPI.PivotTableLayoutSettings	171
7.85	Таблица DocumentAPI.PivotTablePageField	172
7.86	Таблица DocumentAPI.PivotTableReportLayout	172
7.87	Таблица DocumentAPI.PivotTablesManager	173
7.87.1	Метод PivotTablesManager:create	173
7.88	Таблица DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature	173
7.89	Таблица DocumentAPI.PivotTableValueField	174
7.90	Таблица DocumentAPI.PivotTableUpdateResult	174
7.91	Таблица DocumentAPI.PointU	175
7.91.1	Метод PointU:toString	176
7.92	Таблица DocumentAPI.Position	176
7.92.1	Метод Position:getCell	176
7.92.2	Метод Position:insertText	176
7.92.3	Метод Position:insertTable	177
7.92.4	Метод Position:insertPageBreak	177
7.92.5	Метод Position:insertLineBreak	178
7.92.6	Метод Position:insertBookmark	178
7.92.7	Метод Position:insertSectionBreak	178
7.92.8	Метод Position:insertHyperlink	178
7.92.9	Метод Position:insertImage	179
7.92.10	Метод Position:removeBackward	179
7.92.11	Метод Position:removeForward	179
7.92.12	Метод Position:___eq	180
7.93	Таблица DocumentAPI.PrintSettings	180
7.94	Таблица DocumentAPI.PrintDocumentResult	181
7.95	Таблица DocumentAPI.Range	182

МойОфис

7.95.1	Метод Range:copyInto	183
7.95.2	Метод Range:moveInto	184
7.95.3	Метод Range:getBegin	184
7.95.4	Метод Range:getEnd	185
7.95.5	Метод Range:extractText	185
7.95.6	Метод Range:removeContent	186
7.95.7	Метод Range:lockContent	186
7.95.8	Метод Range:unlockContent	186
7.95.9	Метод Range:isContentLocked	187
7.95.10	Метод Range:replaceText	187
7.95.11	Метод Range:setHyperlink	188
7.95.12	Метод Range:getTextProperties	188
7.95.13	Метод Range:setTextProperties	189
7.95.14	Метод Range:enumerateBlocks	189
7.95.15	Метод Range:enumerateTrackedChanges	189
7.95.16	Метод Range:getComments	190
7.95.17	Метод Range:getParagraphs	190
7.95.18	Метод Range:getImages	191
7.95.19	Метод Range:getInlineObjects	191
7.96	Таблица DocumentAPI.RangeBorders	191
7.97	Таблица DocumentAPI.RectU	191
7.97.1	Метод RectU:toString	192
7.98	Таблица DocumentAPI.ScaleFrom	192
7.99	Таблица DocumentAPI.ScientificCellFormatting	193
7.100	Таблица DocumentAPI.Script	193
7.100.1	Таблица DocumentAPI.Scripting	193
7.100.1.1	Метод Scripting:runScript	193
7.100.2	Метод Script:getName	194
7.100.3	Метод Script:setName	194
7.100.4	Метод Script:getBody	194
7.100.5	Метод Script:setBody	194
7.101	Таблица DocumentAPI.ScriptPosition	195
7.102	Таблица DocumentAPI.Scripts	195
7.102.1	Метод Scripts:getScript	195

МойОфис

7.102.2	Метод Scripts:setScript	196
7.102.3	Метод Scripts:removeScript	196
7.102.4	Метод Scripts:enumerate	196
7.103	Таблица DocumentAPI.Search	196
7.103.1	Метод Search:findText	196
7.104	Таблица DocumentAPI.Section	197
7.104.1	Метод Section:setPageProperties	197
7.104.2	Метод Section:getPageProperties	198
7.104.3	Метод Section:setPageOrientation	198
7.104.4	Метод Section:getPageOrientation	198
7.104.5	Метод Section:getRange	198
7.104.6	Метод Section:getHeaders	199
7.104.7	Метод Section:getFooters	199
7.105	Таблица DocumentAPI.Sections	199
7.105.1	Метод Sections:enumerate	200
7.106	Таблица DocumentAPI.Shape	200
7.106.1	Метод Shape:getShapeProperties	200
7.106.2	Метод Shape:setShapeProperties	200
7.107	Таблица DocumentAPI.ShapeProperties	200
7.107.1	Поле ShapeProperties:borderProperties	201
7.107.2	Поле ShapeProperties:verticalAlignment	201
7.107.3	Поле ShapeProperties:fill	201
7.107.4	Поле ShapeProperties:shapeTextLayout	201
7.108	Таблица DocumentAPI.ShapeTextLayout	201
7.109	Таблица DocumentAPI.SizeU	201
7.109.1	Метод SizeU:toString	202
7.110	Таблица DocumentAPI.Table	202
7.110.1	Метод Table:setName	203
7.110.2	Метод Table:getName	203
7.110.3	Метод Table:getRowsCount	203
7.110.4	Метод Table:getColumnsCount	203
7.110.5	Метод Table:getCell	204
7.110.6	Метод Table:getCellRange	204
7.110.7	Метод Table:insertColumnAfter	204

МойОфис

7.110.8	Метод Table:insertColumnBefore	205
7.110.9	Метод Table:insertRowAfter	206
7.110.10	Метод Table:insertRowBefore	206
7.110.11	Метод Table:isColumnVisible	207
7.110.12	Метод Table:isRowVisible	207
7.110.13	Метод Table:removeColumn	208
7.110.14	Метод Table:removeRow	208
7.110.15	Метод Table:groupRows	208
7.110.16	Метод Table:ungroupRows	209
7.110.17	Метод Table:clearRowGroups	209
7.110.18	Метод Table:groupColumns	209
7.110.19	Метод Table:ungroupColumns	209
7.110.20	Метод Table:clearColumnGroups	210
7.110.21	Метод Table:setColumnsVisible	210
7.110.22	Метод Table:setRowsVisible	211
7.110.23	Метод Table:setColumnWidth	211
7.110.24	Метод Table:setRowHeight	212
7.110.25	Метод Table:duplicate	212
7.110.26	Метод Table:remove	212
7.110.27	Метод Table:moveTo	212
7.110.28	Метод Table:setShowZeroValue	213
7.110.29	Метод Table:getShowZeroValue	213
7.110.30	Метод Table:setVisible	213
7.110.31	Метод Table:isVisible	214
7.110.32	Метод Table:getFrozenRange	214
7.110.33	Метод Table:freeze	214
7.110.34	Метод Table:__eq	214
7.110.35	Метод Table:setPrintArea	215
7.110.36	Метод Table:setPrintAreas	215
7.110.37	Метод Table:getPrintAreas	215
7.110.38	Метод Table:getCharts	216
7.110.39	Метод Table:getImages	216
7.110.40	Метод Table:getMediaObjects	216
7.110.41	Метод Table:getNamedExpressions	216

МойОфис

7.111 Таблица DocumentAPI.TableRangeInfo	217
7.112 Таблица DocumentAPI.TextAnchoredPosition	217
7.112.1 Метод TextAnchoredPosition: __eq	218
7.113 Таблица DocumentAPI.TextLayout	218
7.114 Таблица DocumentAPI.TextOrientation	219
7.114.1 Метод TextOrientation:getAngle	219
7.114.2 Метод TextOrientation:isStackedChars	220
7.114.3 Метод TextOrientation: __eq	220
7.115 Таблица DocumentAPI.TextProperties	220
7.116 Таблица DocumentAPI.TextWrapType	222
7.117 Таблица DocumentAPI.ThemeColorID	222
7.118 Таблица DocumentAPI.TimePatterns	223
7.119 Таблица DocumentAPI.TrackedChange	223
7.119.1 Метод TrackedChange:getRange	224
7.119.2 Метод TrackedChange:getType	224
7.119.3 Метод TrackedChange:getInfo	225
7.120 Таблица DocumentAPI.TrackedChangeInfo	225
7.120.1 Метод TrackedChangeInfo: __eq	225
7.121 Таблица DocumentAPI.TrackedChangeType	226
7.122 Таблица DocumentAPI.ValueFieldsOrientation	226
7.123 Таблица DocumentAPI.VectorString	226
7.123.1 Метод VectorString:size	227
7.123.2 Метод VectorString:max_size	227
7.123.3 Метод VectorString:empty	227
7.123.4 Метод VectorString:clear	227
7.123.5 Метод VectorString:push_back	228
7.123.6 Метод VectorString:pop_back	228
7.123.7 Метод VectorString:front	228
7.123.8 Метод VectorString:back	228
7.123.9 Метод VectorString: __getitem	229
7.123.10 Метод VectorString: __setitem	229
7.124 Таблица DocumentAPI.VectorUInt	229
7.124.1 Метод VectorUInt:size	229
7.124.2 Метод VectorUInt:max_size	230

МойОфис

7.124.3	Метод VectorUInt:empty	230
7.124.4	Метод VectorUInt:clear	230
7.124.5	Метод VectorUInt:push_back	230
7.124.6	Метод VectorUInt:pop_back	230
7.124.7	Метод VectorUInt:front	231
7.124.8	Метод VectorUInt:back	231
7.124.9	Метод VectorUInt:__getitem	231
7.124.10	Метод VectorUInt:__setitem	231
7.125	Таблица DocumentAPI.VerticalAlignment	232
7.126	Таблица DocumentAPI.VerticalAnchorAlignment	233
7.127	Таблица DocumentAPI.VerticalRelativeTo	233
7.128	Таблица DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition	233
7.128.1	Метод VerticalTextAnchoredPosition: __eq	234
7.129	Таблица DocumentAPI.WorksheetPrinterFitType	235
8	Справочник функций DocumentAPI	236
8.1	Функция DocumentAPI:createSearch	236
8.2	Функция DocumentAPI.createScripting	236
9	Справочник таблиц EditorAPI	237
9.1	Таблица EditorAPI.SelectionMode	237
9.2	Таблица EditorAPI.SelectionDirection	237
9.3	Таблица EditorAPI.TableSelectionUnit	238
9.4	Таблица EditorAPI.TextSelectionUnit	238
10	Справочник функций EditorAPI	239
10.1	Функция EditorAPI.changeSelection	239
10.2	Функция EditorAPI.getSelection	239
10.3	Функция EditorAPI.setSelection	240
10.4	Функция EditorAPI.messageBox	241
10.5	Функция EditorAPI.showPrintDialog	241
10.6	Функция EditorAPI.printDocument	241
10.7	Функция EditorAPI.isPrinterAvailable	242
10.8	Функция EditorAPI.getActiveWorksheet	242
10.9	Функция EditorAPI.setActiveWorksheet	242
11	Функции для работы со строками в формате Юникод (UTF-8)	243
11.1	Функция utf8.char	243

МойОфис

11.2	Функция <code>utf8.codes</code>	243
11.3	Функция <code>utf8.codepoint</code>	244
11.4	Функция <code>utf8.charpattern</code>	244
11.5	Функция <code>utf8.upper</code>	244
11.6	Функция <code>utf8.lower</code>	245
11.7	Функция <code>utf8.substr</code>	245
11.8	Функция <code>utf8.compare</code>	246
11.9	Функция <code>utf8.islower</code>	247
11.10	Функция <code>utf8.isupper</code>	247
11.11	Функция <code>utf8.isdigit</code>	247
11.12	Функция <code>utf8.isalpha</code>	248
11.13	Функция <code>utf8.len</code>	248
11.14	Функция <code>utf8.offset</code>	249
11.15	Функция <code>utf8.next</code>	249
12	Функции для работы с регулярными выражениями	250
12.1	Функция <code>Re.create</code>	250
12.2	Функция <code>Re.match</code>	250
12.2.1	Флаги, используемые в <code>Re.match</code>	250
12.3	Функция <code>Re.search</code>	252
12.4	Функция <code>Re.replace</code>	252
12.5	Флаги, используемые для замены	253
13	Функции для работы с датой и временем	255
13.1	Функция <code>os.clock</code>	256
13.2	Функция <code>os.date</code>	256
13.3	Функция <code>os.difftime</code>	257
13.4	Функция <code>os.time</code>	258
14	Класс <code>Matches</code>	259
14.1	Метод <code>getFirst</code>	259
14.2	Метод <code>getLength</code>	259
14.3	Метод <code>getSize</code>	259
14.4	Метод <code>getString</code>	259
14.5	Метод <code>_tostring</code>	260

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие сокращения (см. таблицу 1).

Таблица 1 - Сокращения и расшифровки

Сокращение	Расшифровка
ОС	Операционная система
ПО МойОфис	Программное обеспечение «МойОфис Стандартный». Документы
Объектная модель	Совокупность структур данных для управления содержимым текстового или табличного документа
EULA	End User License Agreement (пользовательское соглашение)
SDK	Software Development Kit (комплект для разработки программного обеспечения)

МойОфис

1 Общие сведения

1.1 Назначение

«МойОфис Стандартный 3» – настольный офисный пакет для работы с текстовыми документами и электронными таблицами, презентациями, почтой, календарями и адресными книгами. Приложения устанавливаются на компьютер пользователя и не требуют подключения к интернету.

В состав продукта входят следующие приложения для работы на компьютерах с операционными системами Linux, Windows и macOS:

«МойОфис Текст» – редактор для быстрого и удобного создания и форматирования текстовых документов любой сложности;

«МойОфис Таблица» – редактор для создания электронных таблиц, ведения расчетов, анализа данных, формирования сводных отчетов и автоматизации обработки данных с использованием макрокоманд;

«МойОфис Презентация» – приложение для просмотра и демонстрации презентаций;

«Редактор презентаций» – редактор на основе компонентов с открытым исходным кодом для быстрого и удобного создания и оформления презентаций;

«МойОфис Почта» – почтовый клиент для работы с электронными сообщениями, календарями, задачами и адресными книгами.

Подробное описание возможностей продукта приведено в документе «МойОфис Стандартный. Функциональные возможности».

В операционной системе macOS доступны приложения «МойОфис Текст», «МойОфис Таблица», «Редактор Презентаций» и «МойОфис Почта».

1.2 Макрокоманды ПО МойОфис

Макрокоманды ПО МойОфис представляют собой программы небольшого размера, с помощью которых автоматизируется выполнение продолжительных или часто встречающихся операций.

При работе с документом периодически возникают ситуации, когда приходится повторять одну и ту же последовательность действий. Для оптимизации работы можно создать макрокоманду, которая будет автоматически выполнять эти действия. Для разработки макрокоманд в ПО МойОфис используется язык программирования Lua.

Справочное руководство по языку программирования Lua опубликовано по ссылкам: <https://lua.org.ru> (ru), <https://devdocs.io> (en).

В языке программирования Lua таблицы – это единственная структура данных. Все структуры, которые предлагают другие языки программирования, в том числе массивы, объекты и другие, представлены в языке программирования Lua в виде таблиц.

Структура данных, представляющая текущий открытый документ в ПО МойОфис, в терминах языка программирования Lua является таблицей [DocumentAPI.Document](#) со своим набором методов. Иные структуры данных для работы с отдельными ячейками, областями, диаграммами, свойствами текста и т. д. также являются таблицами с необходимым набором полей и методов.

Для управления содержимым документа используется объектная модель документа ПО МойОфис. В данном случае термин «объектная модель» обозначает всю совокупность структур данных для управления содержимым текстового или табличного документа ПО МойОфис.

Для управления текстовым или табличным документом ПО МойОфис используются одни и те же методы объектной модели. К примеру, объект [DocumentAPI.Cell](#) позволяет управлять как отдельной ячейкой электронной таблицы, так и ячейкой таблицы в текстовом документе.

Для работы с текстом макрокоманды используется редактор макрокоманд в составе текстового или табличного редактора ПО МойОфис. Редактор макрокоманд также предоставляет возможность исполнения макрокоманд и доступ к информации об ошибках их исполнения.

Текст макрокоманды сохраняется в текущий открытый документ ПО МойОфис. Макрокоманда в ПО МойОфис может быть сохранена в документы с форматами DOCX, XODT, ODT, XLSX, XODS, ODS.

1.3 Перечень эксплуатационной документации

Настоящий документ содержит описание объектной модели документа ПО МойОфис и примеры ее использования, а также является справочником по возможностям объектной модели редакторов ПО МойОфис.

Вся необходимая информация по использованию макрокоманд в ПО МойОфис приведена в настоящем документе.

2 Работа с макрокомандами

В данном разделе описаны действия по созданию, выполнению и отладке макрокоманд в редакторе документов МойОфис.

2.1 Редактор макрокоманд

2.1.1 Окно редактора макрокоманд

Для работы с макрокомандами используется редактор макрокоманд. Чтобы открыть окно редактора, в приложении «МойОфис Текст» выберите пункт командного меню **Инструменты > Редактор макрокоманд** или в приложении «МойОфис Таблица» выберите пункт командного меню **Инструменты > Макрокоманды > Редактор макрокоманд**.

Окно редактора макрокоманд содержит следующие области (см. Рисунок 1):

1. Список макрокоманд документа.
2. Область ввода текста макрокоманд.
3. Кнопки для создания **+** и удаления **–** макрокоманд.
4. Кнопки выполнения (см. раздел [Выполнение макрокоманд](#)) и отладки (см. раздел [Отладка макрокоманд](#)) макрокоманд. Кнопки становятся активными, изменяя цвет, после ввода текста макрокоманд в области 2 (см. раздел [Редактирование макрокоманд](#)).
5. Область вывода результата выполнения макрокоманд, а также отображения информации в процессе отладки макрокоманд.




Рисунок 1 – Окно редактора макроккоманд

2.1.2 Создание макроккоманд

Для создания макроккоманды выполните следующие действия (см. Рисунок 1):

1. Нажмите кнопку **+** в области **3**.
2. Введите наименование макроккоманды в соответствующей строке перечня макроккоманд в области **1**. Чтобы сохранить название, нажмите клавишу **Enter** или щелкните мышью по любой области окна **Редактор макроккоманд**.
3. Введите текст макроккоманды в области ввода **2**.

2.1.3 Выполнение макроккоманд


Чтобы выполнить макроккоманду, выберите ее в перечне макроккоманд и нажмите кнопку **▶ Выполнить** (см. Рисунок 1).

Результат выполнения макроккоманды отображается в области **5**.

2.1.4 Редактирование макроккоманд




Чтобы редактировать макроккоманду, выберите ее в перечне макроккоманд и внесите необходимые изменения в ее текст в области **2** (см. Рисунок 1).

2.1.5 Удаление макрокоманд

Чтобы удалить макрокоманду, выберите ее в перечне макрокоманд и нажмите кнопку  в области **3** (см. Рисунок 1).

2.1.6 Отладка макрокоманд

Для отладки макрокоманды выполните следующие действия:

1. Выберите наименование макрокоманды в перечне макрокоманд.
2. Установите (при необходимости) в тексте макрокоманд точки останова отладчика, щелкнув мышью справа от номера строки макрокоманды. Строка точки останова будет отмечена значком . Для удаления точки останова щелкните мышью на значок .
3. Нажмите кнопку  **Отладить**. Запустится режим отладки и окно редактора макрокоманд изменит свой вид (см. Рисунок 2).








Рисунок 2 – Окно редактора макрокоманд в начале отладки

Процесс отладки макрокоманды остановится на первой точке останова. Если точки останова отсутствуют, то отладка начнется с остановки на первой строке макрокоманды.


Для продолжения отладки нажмите одну из следующих кнопок: (см. Рисунок 2):

-  – для выполнения одного шага отладки или захода в тело функции, если таковая есть в текущей позиции отладки;
-  – для выполнения одного шага отладки без захода в тело функции;
-  – для продолжения выполнения макрокоманды до момента выхода из функции, в которой отладчик находится в текущей позиции.

Для прерывания процесса отладки нажмите кнопку  (см. Рисунок 2), отладка прервется и на экран будет выведено сообщение: «Выполнение макрокоманды прервано пользователем».

МойОфис

В процессе отладки в нижней части окна редактора макрокоманд отображаются следующие области (см. Рисунок 3):

- **Выполнение...** – окно для вывода сообщений во время отладки, например, командой print;
- **Стек вызовов** – окно стека вызовов;
- **Переменные** – окно вывода значений локальных и глобальных переменных, доступных на текущем шаге выполнения макрокоманды. Если отображаемая переменная представляет из себя таблицу или массив, то при нажатии кнопки , расположенной рядом с именем переменной, доступен просмотр содержимого переменной в развернутом виде.




Рисунок 3 – Окно редактора макрокоманд в процессе отладки макрокоманд

Отладка завершается при достижении конца макрокоманды.

2.2 Пример подготовки и запуска макроккоманды

2.2.1 Редактирование и запуск макроккоманды в текстовом документе

Следующий пример описывает создание и запуск макроккоманды, которая выводит в первой строке текстового документа строку «*HELLO, WORLD!*».

Чтобы создать и запустить макроккоманду, необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить приложение «МойОфис Текст» и открыть редактор макроккоманд. Для этого в командном меню выбрать пункт **Инструменты > Макроккоманды > Редактор макроккоманд**.
2. Нажать кнопку **+** для создания новой макроккоманды. Указать имя макроккоманды. По умолчанию новой макроккоманде присваивается имя «Без имени».
3. Ввести текст макроккоманды:

```
range = document:getRange()  
startPos = range:getBegin()  
  
textProp = range:getTextProperties()  
textProp.italic = true  
textProp.allCapitals = true  
range:setTextProperties(textProp)  
startPos:insertText("Hello, World!")
```

4. Запустить макроккоманду нажатием на кнопку **▶ Выполнить**. В случае успешного завершения работы макроккоманды редактор макроккоманд выведет сообщение «Макрос выполнен успешно».
5. Закрыть окно редактора макроккоманд, чтобы увидеть изменения в текстовом документе. В первой строке документа отобразится текст «*HELLO, WORLD!*».
6. Сохранить текстовый документ. Для этого выбрать в командном меню пункт **Файл > Сохранить / Файл > Сохранить как** или нажать сочетание клавиш **Ctrl+S**.

При сохранении необходимо выбрать тип файла «Текстовый документ» одного из форматов: DOCX, XODT, ODT (для электронных таблиц - XLSX, XODS, ODS).

2.2.2 Описание примера работы макроккоманды

Ниже приведено описание макроккоманды, текст которой приведен в разделе [Редактирование и запуск макроккоманды в текстовом документе](#).

С помощью последовательности вызовов устанавливается курсор в начало документа:

```
range = document:getRange()  
startPos = range:getBegin()
```

Таблица [DocumentAPI.Document](#) представляет текущий открытый текстовый документ.

Таблица [DocumentAPI.Range](#) используется для того, чтобы предоставить доступ к любой части (фрагменту) содержимого документа.

В данном случае переменная `range` содержит весь документ целиком. Вызов `range:getBegin()` устанавливает курсор в начало фрагмента, а в данном случае – в начало самого документа.

Следующая последовательность вызовов настраивает форматирование для документа:

```
textProp = range:getTextProperties()  
textProp.italic = true  
textProp.allCapitals = true  
range:setTextProperties(textProp)
```

В результате выполнения `range:getTextProperties` переменной `textProp` присваивается экземпляр `TextProperties`, содержащий настройки форматирования текущего фрагмента документа.

Таблица [DocumentAPI.TextProperties](#) позволяет управлять такими характеристиками как наименование и размер шрифта, цвет, начертание и т.п.

В данном примере устанавливаются две настройки форматирования:

- свойство `textProp.italic` принимает значение **true**, что равносильно нажатию кнопки **К (Курсив)** в пользовательском интерфейсе текстового редактора;
- свойство `textProp.allCapitals` принимает значение **true**, что равносильно нажатию кнопки **АВ (Все прописные)** в пользовательском интерфейсе текстового редактора.

Следующий вызов `range:setTextProperties(textProp)` применяет новые настройки форматирования для документа. Теперь эти настройки форматирования будут применяться автоматически для вводимого текста.

Последний вызов вставляет в начало документа текст «Hello, World!»:

```
startPos:insertText("Hello, World!")
```

При вставке текста автоматически применяются настройки форматирования, и итоговый текст отображается как «*HELLO, WORLD!*» прописными буквами курсивом.

2.3 Преобразование макрокоманд на языке программирования VBA

Макрокоманды для пакета Microsoft Office, написанные на языке программирования VBA, предназначены для выполнения в пакете Microsoft Office под управлением операционной системы Microsoft Windows и несовместимы с макросами редакторов МойОфис.

Однако, большинство макрокоманд на языке программирования VBA возможно реализовать на языке программирования Lua с использованием объектной модели ПО МойОфис.

ПО МойОфис является кроссплатформенным решением (решением не только для работы в операционных системах семейства Microsoft Windows), поэтому при реализации макрокоманд на основе языка программирования VBA следует принимать во внимание следующие ограничения, связанные с операционными системами семейства Microsoft Windows:

- невозможность обращения к внешним приложениям с помощью технологий Component Object Model (COM);
- невозможность использования внешних динамических библиотек DLL.

Также в настоящее время в редакторе макрокоманд ПО МойОфис существует временное ограничение по работе с визуальными элементами, такими как выпадающие списки, переключатели и некоторыми другими.

МойОфис

3 Объектная модель МойОфис

МойОфис SDK предоставляет разработчику возможности для управления содержимым текстового и табличного документа. Функции управления сосредоточены в следующей группе таблиц:

- [DocumentAPI](#) – содержит таблицы и функции для представления всех элементов документа, которые поддерживает МойОфис: абзацы, таблицы, рисунки, колонтитулы, операции для работы с текстом, цветом и т.д;
- [EditorAPI](#) – содержит функции для управления редакторами МойОфис Текст и МойОфис Таблица;

Вышеописанные таблицы составляют объектную модель МойОфис SDK (см. Рисунок 4).




Рисунок 4 – Объектная модель МойОфис SDK.

4 Работа с документами

4.1 Работа с текстовым документом

4.1.1 Разделы (секции) документа

На рисунке 5 изображена объектная модель таблиц, относящихся к работе с секциями текстового документа.




Рисунок 5 – Объектная модель таблиц для работы с секциями

Секция в текстовом документе - это раздел, который содержит страницы с одинаковыми параметрами, а также одинаковыми верхними и нижними колонтитулами.

Доступ к секциям текстового документа может быть осуществлен одним из следующих способов:

- получение таблицы [DocumentAPI.Sections](#) с помощью вызова `document:getSections()`;
- перечисление всех доступных секций [DocumentAPI.Section](#) с помощью вызова `document:enumerateSections()`;
- получение секции [DocumentAPI.Section](#) вызовом метода `Block.getSection()` для блока, который входит в секцию.

Примеры:

```
local sections = document:getSections()
for section in sections:enumerate() do
    local properties = section:getPageProperties()
    print(properties.width)
```

```
print(properties.height)
end

local sections = document:enumerateSections()
for section in sections do
    print(section:getPageProperties().width)
end

local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local properties = section:getPageProperties()
print(properties.width)
```

4.1.1.1 Работа с колонтитулами раздела

Для получения колонтитулов раздела следует использовать методы [Section::getHeaders\(\)](#) или [Section::getFooters\(\)](#).

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local headers = section:getHeaders()
for header in headers:enumerate() do
    if (header:getType() == DocumentAPI.HeaderFooterType_Header) then
        print("Header") else print("Footer")
    end
end

local footers = section:getFooters()
for footer in footers:enumerate() do
    if (footer:getType() == DocumentAPI.HeaderFooterType_Header) then
        print("Header") else print("Footer")
    end
end
```

4.1.1.2 Управление ориентацией и свойствами страниц раздела

Для установки ориентации страницы можно использовать метод [Section::setPageOrientation\(\)](#) секции, полученной из блока документа.

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
section:setPageOrientation(DocumentAPI.PageOrientation_Landscape)
local orientation = section:getPageOrientation()
print(orientation)
```

Установить необходимые значения высоты и ширины страниц раздела документа можно с помощью метода [Section::setPageProperties\(\)](#), задав необходимые значения в структуре [PageProperties](#).

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local properties = section:getPageProperties()
properties.width = 100
properties.height = 200
properties.margins.left = 10
section:setPageProperties(properties)
```

Ориентация страниц может быть установлена для каждого раздела документа. Список разделов документа может быть получен посредством метода [Document::enumerateSections\(\)](#).

```
local sections = document:enumerateSections()
for section in sections do
    print(section:getPageProperties().width)
end
```

Ориентация страниц объекта [Section](#) может быть получена с использованием метода [Section::getPageOrientation\(\)](#).

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local orientation = section:getPageOrientation()
print(orientation)
```

Свойства страниц объекта [Section](#) могут быть получены с использованием метода [Section::getPageProperties\(\)](#).

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local properties = section:getPageProperties()
print(properties.width)
print(properties.height)
print(properties.margins.left)
print(properties.margins.top)
```

4.1.2 Работа с таблицами текстового документа

В текстовом документе таблицы могут быть расположены являются листы документа. Доступ к объектам [Table](#) осуществляется из [Blocks](#) (см. Рисунок 6).




Рисунок 6 – Объектная модель для работы с таблицами

Для работы с таблицами доступны следующие операции:

- перечисление таблиц документа;
- получение таблицы документа;
- вставка таблицы в позицию документа;
- переименование таблицы;
- удаление таблицы.

Ниже приведены примеры работы с таблицами в текстовых документах:

Перечисление таблиц документа:

Для перечисления таблиц текстового документа используется метод

[Blocks::getTablesEnumerator\(\)](#).

```
for table in document:getBlocks():enumerateTables() do
    print(table.getName())
end
```

Получение таблицы текстового документа:

Для получения таблицы текстового документа используется метод

[Blocks::getTable\(\)](#). В качестве аргумента используется индекс или имя таблицы.

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
```

```
local table = document:getBlocks():getTable("Sheet1")
```

Вставка таблицы в текстовый документ:

Для вставки таблицы в текстовый документ используется метод

[Position::insertTable\(\)](#). В качестве аргументов передаются размеры и имя таблицы.

```
local rng = document:getRange()
local begin_pos = rng:getBegin()
t = begin_pos:insertTable(3, 3, "Table")
```

Вставка текста в таблицу текстового документа:

Для вставки текста в таблицу текстового документа используется метод [Position::insertText\(\)](#).

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A2")
local range = cell:getRange()
local pos = range:getBegin()
pos:insertText("Привет, Мир!")
```

Переименование таблицы:

Для переименования таблицы используется метод [Table::setName\(\)](#). В текстовых документах наименование таблицы нигде не отображается, но в дальнейшем его можно использовать для доступа к таблице по имени.

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:setName("Первый")
```

Удаление таблицы:

Для удаления таблицы используется метод [Table::remove\(\)](#).

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:remove()
```

4.1.3 Работа с закладками

Основной таблицей для работы с закладками является [DocumentAPI.Bookmarks](#). Список закладок документа возвращает метод [document:getBookmarks\(\)](#). Метод [Bookmarks.getBookmarkRange\(\)](#) возвращает диапазон текста, метод [Bookmarks.removeBookmark\(\)](#) удаляет закладку по имени. Для создания закладки используется метод [Position.insertBookmark\(\)](#).

Доступны следующие операции с закладками:

- вставка закладки в указанное местоположение;
- удаление закладки с заданным именем;
- поиск закладки по имени;
- замена текстового содержимого закладки;
- вставка текста в закладку;
- удаление содержимого закладки;

- получение текстового содержимого закладки;
- вставка таблицы в закладку.

Вставка закладки в указанное местоположение

```
-- Вставка новой закладки с именем Signers в начало документа
local sig_pos = document:getRange():getBegin()
sig_pos:insertBookmark("Signers")
```

Удаление закладки с заданным именем

```
-- Удаление закладки "Signers"
document:getBookmarks():removeBookmark("Signers")
```

Поиск закладки по имени

```
-- Поиск закладки "Signers" по имени
local sig_rng = document:getBookmarks():getBookmarkRange("Signers")
```

Замена текстового содержимого закладки

```
-- Замена содержимого закладки на текст "Lua"
local bookmarks = document:getBookmarks()
local bookmarkRange = bookmarks:getBookmarkRange("bm_1")
bookmarkRange:replaceText("Lua")
```

Вставка текста в закладку

```
sig_rng:getBegin():insertText("Лист")
```

Удаление содержимого закладки

```
sig_rng:removeContent()
```

Получение текстового содержимого закладки

```
local msg = sig_rng:extractText()
print(msg)
```

Вставка таблицы в закладку

```
-- Вставка таблицы в закладку "Signers"
local tbl_id = sig_rng:getEnd():insertTable(3, 3, "signers_list")
```

4.1.4 Рецензирование документов

Средства рецензирования документа доступны в текстовом редакторе, они позволяют выполнять следующие действия:

- помечать изменения, вносимые пользователем в текстовый документ ([DocumentAPI.TrackedChange](#));
- ассоциировать текстовый комментарий с фрагментом текстового документа ([DocumentAPI.Comments](#)).

Данные механизмы используются на стадии рецензирования или согласования документа с последующим внесением замечаний. Функции объектной модели для работы со средствами рецензирования позволяют получить детальную информацию о каждом изменении: автор изменения, дата внесения изменения, оригинальный текст, измененный текст.

Для включения или отключения режима рецензирования используется метод [document:setChangesTrackingEnabled\(\)](#). Для проверки текущего статуса данного режима используется метод [document:isChangesTrackingEnabled\(\)](#).

Пример:

```
document:setChangesTrackingEnabled(true)
print(document:isChangesTrackingEnabled())
```

Инструменты рецензирования применяются к диапазону документа, по этой причине методы доступа к ним находятся в таблице [DocumentAPI.Range](#) (см. Рисунок 7).




Рисунок 7 – Инструменты рецензирования документа

4.1.5 Работа с графическими объектами в текстовом документе

Редактор текста МойОфис поддерживает несколько типов графических объектов со схожим поведением: изображения ([DocumentAPI.Image](#)) и фигуры ([DocumentAPI.Shape](#)).

Объектная модель документа в части управления изображениями развивается и дополняется возможностями. Доступны следующие операции:

- Перечисление графических объектов, находящихся в документе, определение их типа и геометрических размеров.

МойОфис

- Вставка изображений в текстовый документ. Место вставки определяется типом [Position](#).
- Перемещение графических объектов, изменение их размеров и масштаба.

Перечисление графических объектов в текстовом документе.




Рисунок 8 – Графические объекты в текстовом документе

Вариант 1: перечисление графических объектов в текстовом документе

```
local mediaObjects = document:getRange():getInlineObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    image = mediaObject:toImage()
    if image then
        print("Image:", image)
    else
        print("Shape:", mediaObject)
    end
end
```

Вывод:

```
> Image: <userdata of type 'CO::API::Document::Image *' ..... >
> Shape: <userdata of type 'CO::API::Document::MediaObject *' ..... >
```

Вариант 2: перечисление изображений в текстовом документе

```
local images = document:getRange():getImages()
for image in images:enumerate() do
    print("Image:", image)
end
```

Вывод:

```
> Image: <userdata of type 'CO::API::Document::Image *' ..... >
```

Перечисление графических объектов в таблицах текстового документа




Рисунок 9 – Графические объекты в таблице текстового документа

Вариант 1: перечисление графических объектов в таблице текстового документа

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local mediaObjects = table:getMediaObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local image = mediaObject:image()
    if image then
        print("Image:", image)
    else
        print("Shape", mediaObject)
    end
end
```

Вывод:

```
> Image: <userdata of type 'CO::API::Document::Image *' ..... >
> Shape: <userdata of type 'CO::API::Document::MediaObject *' ..... >
```

Вариант 2: перечисление изображений в таблице текстового документа

```
images = document:getBlocks():getTable(0):getImages()
for image in images:enumerate() do
    print("Image:", image)
end
```

Вывод:

```
> Image: <userdata of type 'CO::API::Document::Image *' ..... >
```

Стоит обратить внимание на то, что графический объект обладает свойством `frame`, описывающим позицию, размеры и выравнивание. Данное свойство возвращается посредством методов [MediaObject:getFrame\(\)](#) или [Image:getFrame\(\)](#). В текстовом документе данный метод возвращает тип [DocumentAPI.InlineFrame](#), в табличном документе возвращается [DocumentAPI.AbsoluteFrame](#).

Вставка изображения в текстовый документ

Вариант 1: вставка изображения в позицию диапазона текстового документа

```
local range = document:getRange()
local imageSize = DocumentAPI.SizeU(50, 50)
range:getBegin():insertImage("C://Tmp/123.jpg", imageSize)
```

Вариант 2: вставка изображения в ячейку таблицы текстового документа

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A1")
local range = cell:getRange()
local imageSize = DocumentAPI.SizeU(50, 50)
range:getBegin():insertImage("C://Tmp/123.jpg", imageSize)
```

4.2 Работа с табличным документом

4.2.1 Работа с текстом в табличном документе

Вставка текста в табличный документ:

Для вставки текста в ячейку табличного документа используется метод [Position::insertText\(\)](#).

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A3")
local range = cell:getRange()
local pos = range:getBegin()
pos:insertText("Привет, Мир!")
```

4.2.2 Копирование ячеек в табличном документе

Для копирования / переноса группы ячеек вместе с их содержимым и свойствами

используются методы [Range.copyInto\(\)](#) и [Range.moveInto\(\)](#).

Следующий пример копирует ячейки диапазона "A1:B2" в позицию диапазона "E6:F7":

```
local leftTopCellPositoin = DocumentAPI.CellPosition(0, 0)
local rightBottomCellPositoin = DocumentAPI.CellPosition(1, 1)
local srcCellRangePosition = DocumentAPI.CellRangePosition(leftTopCellPositoin,
rightBottomCellPositoin)

local strTargetRange = "E6:F7"

local sheetList = document:getBlocks():getTable(0)
local sourceRange = sheetList:getCellRange(srcCellRangePosition)
local destRange = sheetList:getCellRange(strTargetRange)
sourceRange:copyInto(destRange)
```

Для перемещения ячеек следует воспользоваться методом [Range.moveInto\(\)](#):

```
sourceRange:moveInto(destRange)
```

4.2.3 Диаграммы

Работа с диаграммами реализована только в табличных документах. На рисунке 10 изображена объектная модель таблиц, относящихся к работе с диаграммами.




Рисунок 10 – Объектная модель таблиц для работы с диаграммами

Доступ к списку диаграмм производится через таблицу [DocumentAPI.Table](#), соответствующую листу табличного документа.

Пример:

```
local sheetDocumentPage = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = sheetDocumentPage:getCharts()
print(charts:getChartsCount())
```



Создание и удаление диаграмм в текущей версии не поддерживается.

4.2.4 Работа с графическими объектами в табличном документе

Редактор таблиц МойОфис поддерживает несколько типов графических объектов со схожим поведением: изображения ([DocumentAPI.Image](#)) и фигуры ([DocumentAPI.Shape](#)).

Объектная модель документа в части управления изображениями развивается и дополняется возможностями. Доступны следующие операции:

- Перечисление графических объектов, находящихся в документе, определение их типа и геометрических размеров.
- Вставка изображений в текстовый документ. Место вставки определяется типом [Position](#).
- Перемещение графических объектов, изменение их размеров и масштаба.

Перечисление графических объектов в табличном документе




Рисунок 11 – Графические объекты в табличном документе

Вариант 1: перечисление графических объектов в табличном документе

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local mediaObjects = tbl:getMediaObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
```

```
image = mediaObject:toImage()  
if image then  
  print("Image:", image)  
else  
  print("Shape", mediaObject)  
end  
end
```

Вывод:

```
> Image: <userdata of type 'CO::API::Document::Image *' ..... >  
> Shape: <userdata of type 'CO::API::Document::MediaObject *' ..... >
```

Вариант 2: перечисление изображений в табличном документе

```
images = document:getBlocks():getTable(0):getImages()  
for image in images:enumerate() do  
  print("Image:", image)  
end
```

Вывод:

```
> Image: <userdata of type 'CO::API::Document::Image *' ..... >
```

Вставка изображения в табличный документ

В текущей версии не поддерживается.

4.2.5 Работа с листами табличного документа

В табличном документе таблицами являются страницы документа.

Доступ к объектам [Table](#) осуществляется из [Blocks](#) (см. Рисунок 12).




Рисунок 12 – Объектная модель для работы с таблицами

Получение листа табличного документа:

Для получения таблицы применяется метод [Blocks::getTable\(\)](#). В качестве аргумента используется индекс или имя листа документа.

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
```

```
local table = document:getBlocks():getTable("Sheet1")
```

Перечисление страниц табличного документа:

Для перечисления листов табличного документа используется метод [Blocks::getTablesEnumerator\(\)](#).

```
for table in document:getBlocks():enumerateTables() do
    print(table:getName())
end
```

Также доступен вариант перечисления листов документа посредством использования метода [Blocks::enumerate\(\)](#) с дальнейшим преобразованием блока в таблицу ([Block::toTable\(\)](#)).

```
for block in document:getBlocks():enumerate() do
    local table = block:toTable()
    print(table:getName())
end
```

Вставка страницы в табличный документ:

Для вставки листа (страницы) в табличный документ используется метод [Position::insertTable\(\)](#). В качестве аргументов передаются размеры и имя таблицы.

```
local range = document:getRange()
local end_pos = range:getEnd()
t = end_pos:insertTable(3, 3, "Table")
```

Активация страницы, получение активной страницы:

Для переключения листа таблицы и получения активного листа используются методы [EditorAPI.setActiveWorksheet\(\)](#), [EditorAPI.getActiveWorksheet\(\)](#).

```
EditorAPI.setActiveWorksheet("Table1")
activeWorksheet = EditorAPI.getActiveWorksheet()
print(activeWorksheet:getName())
```

Переименование страницы:

Для переименования таблицы используется метод [Table::setName\(\)](#).

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:setName("Первый")
```

Скрытие и отображение страниц табличного документа:

Для скрытия / отображения листа документа используется метод [Table::setVisible\(\)](#).

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
table:setVisible(false)
```

Копирование страницы:

Для создания копии страницы используется метод [Table::duplicate\(\)](#).

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
table:duplicate()
```

Удаление страницы:

Для удаления таблицы используется метод [Table::remove\(\)](#).

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
table:remove()
```

4.2.6 Работа со сводными таблицами

Сводная таблица - инструмент обработки данных, служащий для их обобщения и удобства обработки. Схема взаимодействия объектов, связанных со сводными таблицами, приведена на рисунке 13.




Рисунок 13 – Сводные таблицы

4.3 Поиск в документе

Для поиска в текстовом или табличном документе необходимо создать экземпляр класса [Search](#) посредством вызова [DocumentAPI.createSearch\(document\)](#), затем использовать метод [Search.findText](#) (см. Рисунок 14).




Рисунок 14 – Объектная модель для поиска в документе

Примеры поиска в документе:

```
search = DocumentAPI.createSearch(document)
text = "English"

-- Поиск по всему документу
ranges = search.findText(text)

-- Поиск с учетом регистра
ranges = search.findText(text, DocumentAPI.CaseSensitive_No)

-- Поиск в диапазоне
local range = document:getBlocks():getBlock(0):getRange()
ranges = search.findText(text, range)

-- Поиск в диапазоне с учетом регистра
local range = document:getBlocks():getBlock(0):getRange()
ranges = search.findText(text, range, DocumentAPI.CaseSensitive_No)

-- Поиск в диапазоне ячеек
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cellRange = table:getCellRange("A1:B3")
ranges = search.findText(text, cellRange)

-- Поиск в диапазоне ячеек с учетом регистра
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cellRange = table:getCellRange("A1:B3")
ranges = search.findText(text, cellRange, DocumentAPI.CaseSensitive_Yes)
```

```
-- Поиск в таблице
local table = document:getBlocks():getTable(0)
ranges = search:findText(text, table)

-- Поиск в таблице с учетом регистра
local table = document:getBlocks():getTable(0)
ranges = search:findText(text, table, DocumentAPI.CaseSensitive_Yes)

-- Отображение результата поиска
for occurrence in ranges do
    print(occurrence:extractText())
end
```

4.4 Работа с макросами

Таблица `DocumentAPI.Scripts` предоставляет доступ к списку макросов документа. На рисунке 15 изображена объектная модель таблиц, относящихся к работе с макросами.

Таблица [DocumentAPI.Scripts](#) предназначена для доступа к списку макросов, доступна через метод [document:getScripts\(\)](#), таблица [DocumentAPI.Scripting](#) служит для запуска макросов, доступна через [DocumentAPI.createScripting\(document\)](#).




Рисунок 15 – Объектная модель таблиц для работы с макросами

4.5 Работа с именованными диапазонами

Именованный диапазон – это диапазон ячеек или формула, которым присвоено имя. Преимуществом именованного диапазона является его информативность. Именованные диапазоны упрощают работу с ячейками, также их удобно использовать при работе с формулами. На данный момент доступна возможность работы с именованными диапазонами,

МойОфис

представляющими собой ссылки на диапазоны ячеек. Доступ к именованным диапазонам осуществляется посредством методов [Document:getNameExpressions\(\)](#) и [Table:getNameExpressions\(\)](#) (см. Рисунок 16).




Рисунок 16 – Таблицы для работы с именованными диапазонами

5 Работа со строками и столбцами таблиц

5.1 Группировка строк и колонок таблицы

Следующий набор методов позволяет группировать строки и колонки таблицы:

[Table::groupRows\(\)](#), [Table::ungroupRows\(\)](#), [Table::clearRowGroups\(\)](#),
[Table::groupColumns\(\)](#), [Table::ungroupColumns\(\)](#),
[Table::clearColumnGroups\(\)](#).

Редактор дает возможность отображать группы в виде иерархии. Совместно с данными методами можно использовать методы [Table::setVisible](#) и [Table::setRowsVisible](#) чтобы раскрывать и закрывать фрагменты иерархии групп.

Методы могут вызвать исключения `DocumentAPI::OutOfRangeException` и `DocumentAPI::IncorrectArgumentError` в случае использования индексов, выходящих за рамки таблицы.

5.2 Управление видимостью строк / колонок

Метод [Table:isRowVisible](#) позволяет определять видимость строки с заданным индексом.

Метод [Table:isColumnVisible](#) позволяет определять видимость столбца с заданным индексом.

Вышеуказанные методы предназначены для работы как в текстовом, так и в табличном редакторе.

Пример для текстового и табличного редактора:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
print(tbl:isRowVisible(0))
print(tbl:isColumnVisible(1))
```

Метод [Table:setColumnsVisible](#) позволяет задавать видимость столбцов, начиная с заданного индекса (только для табличного редактора).

Метод [Table:setRowsVisible](#) позволяет задавать видимость строк, начиная с заданного индекса (только для табличного редактора).

Пример для табличного редактора:

```
function setSelectionVisible(visibility)
    local selection = EditorAPI.getSelection()
```

```
local tbl = selection:getTable()

local beginRow = selection:getBeginRow()
local lastRow = selection:getLastRow()
local beginColumn = selection:getBeginColumn()
local lastColumn = selection:getLastColumn()

tbl:setRowsVisible(beginRow, lastRow - beginRow + 1, visibility)
tbl:setColumnsVisible(beginColumn, lastColumn - beginColumn + 1, visibility)
end

setSelectionVisible(false)
```

6 Работа с ячейками таблиц

6.1 Доступ к ячейкам

Доступ к ячейкам таблицы возможен двумя способами (см. Рисунок 17):

- непосредственно из таблицы, используя метод [Table.getCell\(\)](#);
- из диапазона ячеек методом перечисления [CellRange.enumerate\(\)](#).




Рисунок 17 – Объектная модель для работы с ячейками таблиц

Для получения содержимого ячейки, заполнения данных, а также для форматирования ячейки используется объект [DocumentAPI.Cell](#), представляющий ячейку таблицы с указанным адресом. Метод [Table.getCell\(\)](#) возвращает экземпляр таблицы `Cell`.

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A1")
```

Второй вариант доступа к ячейке - перечисление диапазона ячеек методом [CellRange.enumerate\(\)](#).

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local rng = table:getCellRange("B3:C4")
for cell in rng:enumerate() do
    print(cell:getFormattedValue())
end
```

Для определения того, входит ли ячейка в указанный диапазон, используется метод [CellRange:containsCell\(\)](#).

Примеры:

```
local table1 = document:getBlocks():getTable(0)
local table2 = document:getBlocks():getTable(1)

local cellRange1 = table1:getCellRange("A1:C4")
local cellRange2 = table2:getCellRange("A1:C4")

local cell11 = table1:getCell("A1")
local cell12 = table1:getCell("C4")
local cell13 = table1:getCell("E4")

print(cellRange1:containsCell(cell11))
print(cellRange1:containsCell(cell12))
print(cellRange1:containsCell(cell13))

print(cellRange2:containsCell(cell11))
print(cellRange2:containsCell(cell12))
print(cellRange2:containsCell(cell13))
```

Для установки значений ячеек используются методы [Cell:setText](#), [Cell:setNumber](#), [Cell:setFormula](#), [Cell:setBool](#).

Примеры:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable("Лист2")

--setText, текстовое значение
sheet:getCell("A1"):setText("Текст")

--setNumber, числовое значение с фиксированной точкой
sheet:getCell("B2"):setNumber(10)

--setNumber, числовое значение с плавающей точкой
sheet:getCell("B3"):setNumber(1.0)

--setFormula, текст формулы
sheet:getCell("B4"):setFormula("=SUM(B2:B3)")

--setBool, логическое значение
sheet:getCell("B4"):setBool(false)
```

МойОфис

Для установки даты и времени используется функция [Cell:setFormattedValue](#). Данная функция пытается определить тип значения, переданного в качестве аргумента (число, дата и т.д.) и применяет необходимое форматирование.

Пример:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable("Лист1")

--setFormattedValue, дата
sheet:getCell("B5"):setFormattedValue("22.07.2020")

--setFormattedValue, время
sheet:getCell("B6"):setFormattedValue("12:39")
```

При необходимости есть возможность явно указать формат вводимого значения [DocumentAPI.CellFormat](#) (процентный, денежный, экспоненциальный и т.д.), для этого используется функция [Cell.SetFormat\(\)](#).

Пример:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable("Лист1")
local value = 12
local cell = sheet:getCell("B1")
-- Установка формата данных
cell:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_Accounting)
cell:setNumber(value)
```

Для получения значения ячейки используется метод [Cell.getFormattedValue\(\)](#).

Пример:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable("Лист1")
local value = sheet:getCell("B1"):getFormattedValue()
print(value)
```

6.2 Форматирование ячеек

При работе с ячейками таблиц можно использовать следующие варианты форматирования:

- форматирование параметров ячейки [DocumentAPI.CellProperties](#), например, цвет фона, угол поворота текста;
- форматирование [абзаца ячейки](#), например, отступы абзаца, межстрочный интервал текста;

МойОфис

- форматирование [текста](#), например, цвет текста, начертание;
- задание параметров [границ ячеек](#).

Содержимое ячейки (контент), вне зависимости от того является ли оно текстом, числовым значением или формулой, также описывается экземпляром класса [DocumentAPI.Paragraph](#), и обладает свойствами [DocumentAPI.ParagraphProperties](#). Это дает возможность управлять настройками отображения контента как отдельного абзаца, так и группы абзацев (например, если ячейка содержит несколько предложений текста). Для управления этим настройками используются методы [Cell.getParagraphProperties\(\)](#) и [Cell.setParagraphProperties\(\)](#).

Пример установки и получения свойств параграфа ячейки:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("A2") --(DocumentAPI.CellPosition(1,0))

local paraProps = cell:getParagraphProperties()
paraProps.alignment = DocumentAPI.Alignment_Center
cell:setParagraphProperties(paraProps)
```

Управление настройками текста ячейки (шрифт, цвет) производится через соответствующий ему диапазон. Класс Cell позволяет получить диапазон для всего контента с помощью метода [Cell.getRange\(\)](#). Далее, метод [Range.getTextProperties\(\)](#) позволяет получить экземпляр класса [DocumentAPI.TextProperties](#), представляющий свойства текста. После изменения значения свойств их необходимо применить к тексту ячейки с помощью метода [Range.setTextProperties\(\)](#).

Пример настроек текста ячейки:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell(DocumentAPI.CellPosition(0,1))

local textProps = cell:getRange():getTextProperties()
textProps.bold = true
textProps.italic = true
local rgba = DocumentAPI.ColorRGBA(121,112,212,255)
textProps.textColor = DocumentAPI.Color(rgba)
cell:getRange():setTextProperties(textProps)
```

6.3 Форматирование границ ячеек

Для оформления границ ячеек используется таблица [DocumentAPI.Borders](#) (см. Рисунок 18). Она описывает свойства полей, соответствующих границам и диагоналям ячейки: Left, Right, Top, Bottom, DiagonalDown, DiagonalUp, InnerHorizontal, InnerVertical. Каждая граница ячейки описывается таблицей [DocumentAPI.LineProperties](#), которая, в свою очередь, обладает свойствами [DocumentAPI.LineStyle](#), [DocumentAPI.LineEndingProperties](#), [DocumentAPI.Color](#), LineWidth.




Рисунок 18 – Таблицы для работы с границами ячеек

Для оформления границ отдельной ячейки или группы ячеек необходимо выполнить следующие действия:

- получить ячейку [DocumentAPI.Cell](#) или область ячеек [DocumentAPI.CellRange](#);
- настроить параметры для рисования линии границы с помощью экземпляра класса [DocumentAPI.LineProperties](#);
- настроить свойства линии: левой границы, верхней границы и т.д. с помощью экземпляра класса [DocumentAPI.Borders](#);
- установить границы ячеек с помощью [Cell.setBorders\(\)](#) или [CellRange.setBorders\(\)](#).

Пример настройки границ ячеек:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable("Лист2")
local cellRange = sheet:getCellRange("F3:H7")

--Настроить параметры для рисования линии
local lineProp = DocumentAPI.LineProperties()
```

```
lineProp.style = DocumentAPI.LineStyle_Solid
lineProp.width = 1.5
local lc = DocumentAPI.ColorRGBA(55, 146, 179, 200)
lineProp.color = DocumentAPI.Color(lc)

--Настроить положение линии – обводка по внешней границе области
local borders = DocumentAPI.RangeBorders()

--установка внешних границ
borders:setOuter(lineProp)

--Нарисовать границы области
cellRange:setBorders(borders)
```

6.4 Объединение и разделение ячеек таблицы

Допустимо объединение произвольного числа ячеек таблицы. При объединении указанный диапазон становится единой ячейкой. После завершения операции объединенная ячейка получает значение первой ячейки диапазона.

Для объединения нескольких ячеек используйте метод [CellRange.merge\(\)](#).

Пример:

```
-- Объединение ячеек A1 и A2 на первом листе табличного документа
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:getCellRange("A1:A2"):merge()
```

Допустимо разъединение только тех ячеек, которые были объединены ранее. После завершения операции данные, содержащиеся в объединенной ячейке, будут помещены в верхнюю левую ячейку диапазона.

Для разъединения ячеек используйте метод `CellRange.unmerge()`.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
-- Ячейка A1 является результатом объединения диапазона A1:A2
tbl:getCell("A1"):unmerge()
```

7 Справочник таблиц DocumentAPI

7.1 Таблица DocumentAPI.AbsoluteFrame

Таблица `DocumentAPI.AbsoluteFrame` описывает прямоугольную область медиаобъекта, находящегося в абсолютной позиции документа (см. Рисунок 19). Предназначена для получения и изменения свойств позиции медиаобъектов. Используется в табличном документе.




Рисунок 19 – Объектная модель таблицы `DocumentAPI.AbsoluteFrame`

Пример для табличного документа:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable(0)
for mediaObject in sheet:getMediaObjects():enumerate() do
    local absoluteFrame = mediaObject:getFrame()
    print(absoluteFrame:getDimensions())
    print(absoluteFrame:getTopLeft())
end
```

7.1.1 Метод `AbsoluteFrame:moveTo`

Метод перемещает объект в заданную позицию, тип аргумента - [DocumentAPI.PointU](#).

Пример:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable(0)
for mediaObject in sheet:getMediaObjects():enumerate() do
    local absoluteFrame = mediaObject:getFrame()
    newFramePosition = DocumentAPI.PointU(20, 20)
```

```
absoluteFrame:moveTo(newFramePosition)
end
```

7.1.2 Метод AbsoluteFrame:getTopLeft

Метод возвращает позицию верхней левой точки медиаобъекта, тип - [DocumentAPI.PointU](#).

Пример:

```
sheet = document:getBlocks():getTable(0)
for mediaObject in sheet:getMediaObjects():enumerate() do
    topLeftPosition = mediaObject:getFrame():getTopLeft()
    print("x=", topLeftPosition.x, "y=", topLeftPosition.y)
end
```

7.1.3 Метод AbsoluteFrame:scale

Метод scale изменяет размер объекта, масштабируя его по горизонтали и вертикали. Возможно изменение позиции объекта в соответствии со значением аргумента scaleFrom.

Вызов:

```
scale(widthScale, heightScale, scaleFrom)
```

Параметры:

- widthScale – коэффициент масштабирования по горизонтали, тип - числовой;
- heightScale – коэффициент масштабирования по вертикали, тип - числовой;
- scaleFrom – точка, сохраняющая позицию при масштабировании, тип - [DocumentAPI.ScaleFrom](#).

Пример:

```
-- Уменьшение масштаба всех медиаобъектов на 50%
sheet = document:getBlocks():getTable(0)
for mediaObject in sheet:getMediaObjects():enumerate() do
    mediaObject:getFrame():scale(0.5, 0.5, DocumentAPI.ScaleFrom_TopLeft)
end
```

7.1.4 Метод AbsoluteFrame:setDimensions

Метод задает размеры (изменяет размер) медиаобъекта.

Вызов:

```
setDimensions(size)
```

Параметры:

size – размеры встроенного объекта, тип - [DocumentAPI.SizeU](#).

Пример:

```
-- Изменение размера всех медиаобъектов
sheet = document:getBlocks():getTable(0)
for mediaObject in sheet:getMediaObjects():enumerate() do
    mediaObject:getFrame():setDimensions(DocumentAPI.SizeU(100, 100))
end
```

7.1.5 Метод AbsoluteFrame:getDimensions

Возвращает размеры медиаобъекта, тип - [DocumentAPI.SizeU](#).

Пример:

```
-- Получение размеров всех медиаобъектов
sheet = document:getBlocks():getTable(0)
for mediaObject in sheet:getMediaObjects():enumerate() do
    print(mediaObject:getFrame():getDimensions())
end
```

7.2 Таблица DocumentAPI.AccountingCellFormatting

Таблица содержит параметры финансового формата ячеек таблицы и используется в качестве аргумента метода [Cell:setFormat\(\)](#).

Описание полей таблицы `DocumentAPI.AccountingCellFormatting` представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.AccountingCellFormatting`

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.AccountingCellFormatting.decimalPlaces</code>	Количество десятичных позиций
<code>DocumentAPI.AccountingCellFormatting.symbol</code>	Символ денежной единицы
<code>DocumentAPI.AccountingCellFormatting.localeCode</code>	Идентификатор кода языка (MS-LCID)
<code>DocumentAPI.AccountingCellFormatting.fillSymbol</code>	Символ заполнения
<code>DocumentAPI.AccountingCellFormatting.useThousandsSeparator</code>	Использовать разделитель для тысячных

Поле	Описание
DocumentAPI.AccountingCellFormatting.currencySignPlacement	Тип размещения знака валюты CurrencySignPlacement

Пример:

```

local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A1")

cell:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_Accounting)
local accountingCellFormatting = DocumentAPI.AccountingCellFormatting()
accountingCellFormatting.decimalPlaces = 3
accountingCellFormatting.symbol = 'Руб'





cell:setFormat(accountingCellFormatting)
print(cell:getFormattedValue())

```

7.3 Таблица DocumentAPI.Alignment

В таблице 3 представлены варианты выравнивания текста по горизонтали в текстовом редакторе или содержимого ячеек в табличном редакторе.

Таблица 3 – Варианты выравнивания по горизонтали

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.Alignment_Default	Выравнивание по умолчанию.
DocumentAPI.Alignment_Left	По левому краю 
DocumentAPI.Alignment_Center	По центру 
DocumentAPI.Alignment_Right	По правому краю 
DocumentAPI.Alignment_Justify	По ширине 

Пример для текстового документа:

```
local para = document:getBlocks():getParagraph(0)
local props = para:getParagraphProperties()
props.alignment = DocumentAPI.Alignment_Center
para:setParagraphProperties(props)
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
cell = tbl:getCell("D3")
local props = cell:getParagraphProperties()
props.alignment = DocumentAPI.Alignment_Center
cell:setParagraphProperties(props)
```

7.4 Таблица DocumentAPI.Block

Таблица `DocumentAPI.Block` является базовой для всех блоков документа. От нее наследуются таблицы [Paragraph](#), [Table](#), [Shape](#), [Field](#) (см. Рисунок 20).




Рисунок 20 – Объектная модель таблицы `DocumentAPI.Block`

7.4.1 Методы `toParagraph`, `toTable`, `toShape`, `toField`

Преобразует объект [DocumentAPI.Block](#) в объект соответствующего типа. В случае, если тип не совпадает, и преобразование не может быть выполнено, метод возвращает `nil`.

Пример:

```
local paragraph = document:getBlocks():getBlock(0):toParagraph()
if (paragraph ~= nil) then
```



```
local para_props = paragraph:getParagraphProperties()  
end
```

7.4.2 Метод `Block.getRange`

Возвращает диапазон [DocumentAPI.Range](#), в котором содержится данный блок.

Пример:

```
local range = document:getBlocks():getBlock(0):getRange()  
print(range:extractText())
```

7.4.3 Метод `Block.remove`

Удаляет блок из документа. Текущий экземпляр объекта [DocumentAPI.Block](#) становится недействительным.

Пример:

```
document:getBlocks():getBlock(0):remove()
```

7.4.4 Метод `Block.getSection`

Метод возвращает раздел [DocumentAPI.Section](#), содержащий блок.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()  
local pageProperties = section:getPageProperties()
```

7.5 Таблица `DocumentAPI.Blocks`

Таблица `DocumentAPI.Blocks` обеспечивает доступ к блокам [DocumentAPI.Block](#) документа или диапазона документа (см. Рисунок 21). Таблица `DocumentAPI.Blocks` может быть получена вызовом метода [Document:getBlocks](#) или [HeaderFooter:getBlocks](#).




Рисунок 21 – Объектная модель таблицы DocumentAPI.Blocks

7.5.1 Метод Blocks:getBlock

Возвращает объект типа [DocumentAPI.Block](#) по заданному индексу. Нумерация индексов начинается с нуля.

Пример:

```
local block = document:getBlocks():getBlock(0)
```

7.5.2 Метод Blocks:getParagraph

Возвращает абзац с указанным индексом. Нумерация индексов начинается с нуля.

Пример:

```
local para = document:getBlocks():getParagraph(0)
```

7.5.3 Метод Blocks:getTable

Для табличного документа возвращает лист (worksheet), для текстового документа возвращает таблицу. Параметры поиска - индекс или имя таблицы. Нумерация листов начинается с нуля.

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
```

В качестве параметра метода также можно указать имя таблицы.

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable("Sheet1")
```

7.5.4 Метод `Blocks:getShape`

Возвращает фигуру [DocumentAPI.Shape](#) по заданному индексу.

Пример:

```
local shape = document:getBlocks():getShape(0)
```

7.5.5 Метод `Blocks:getField`

Возвращает объект типа [DocumentAPI.Field](#) по заданному индексу.

Пример:

```
local field = document:getBlocks():getField(0)
```

7.5.6 Метод `Blocks:enumerate`

Позволяет перечислить объекты типа [DocumentAPI.Block](#).

Пример:

```
for block in document:getBlocks():enumerate() do
    print(block:getRange():extractText())
end
```

7.5.7 Метод `Blocks:enumerateParagraphs`

Позволяет реализовать перечисление абзацев [DocumentAPI.Paragraph](#).

Пример:

```
for paragraph in document:getBlocks():enumerateParagraphs() do
    print(paragraph:getRange():extractText())
end
```

7.5.8 Метод `Blocks:enumerateTables`

Позволяет перечислить объекты типа [DocumentAPI.Table](#).

Пример:

```
for table in document:getBlocks():enumerateTables() do
    print(table:getName())
end
```

7.6 Таблица DocumentAPI.Bookmarks

Предоставляет доступ к операциям с закладками в текстовом документе. Закладки не поддерживаются в табличном документе.

7.6.1 Метод Bookmarks:getBookmarkRange

Возвращает объект [DocumentAPI.Range](#) для дальнейшей работы с содержимым закладки (bookmark). Если закладка не найдена, возвращается nil. Метод можно использовать только в текстовых документах.

Пример:

```
local bookmarks = document:getBookmarks()  
local bookmarkRange = bookmarks:getBookmarkRange("Bookmark")  
if (bookmarkRange ~= nil) then  
    bookmarkRange:replaceText("Lua")  
end
```

7.6.2 Метод Bookmarks:removeBookmark

Удаляет закладку по ее названию.


Пример:

```
document:getBookmarks():removeBookmark("Bookmark")
```

7.7 Таблица DocumentAPI.Borders

Таблица DocumentAPI.Borders предназначена для оформления границ отдельной ячейки таблицы (см. таблицу 4). Параметры линии, такие как тип линии, ее ширина и цвет, задаются с помощью таблицы [DocumentAPI.LineProperties](#).

Таблица 4 – Описание методов таблицы DocumentAPI.Borders

Метод	Описание
Borders:setLeft	Установка левой границы ячейки
Borders:setRight	Установка правой границы ячейки
Borders:setTop	Установка верхней границы ячейки
Borders:setBottom	Установка нижней границы ячейки
Borders:setDiagonalDown	Установка диагональной линии 
Borders:setDiagonalUp	Установка диагональной линии

Метод	Описание
	
<code>Borders:setOuter</code>	Установка внешних границ ячейки
<code>Borders:setDiagonals</code>	Установка обеих типов диагональных линий одновременно
<code>Borders:setInnerHorizontal</code>	Установка внутренних горизонтальных границ ячейки
<code>Borders:setInnerVertical</code>	Установка внутренних вертикальных границ ячейки
<code>Borders:setInner</code>	Установка внутренних границ ячейки
<code>Borders:setAll</code>	Установка всех границ ячейки
<code>Borders:getLeft</code>	Получение левой границы ячейки
<code>Borders:getRight</code>	Получение правой границы ячейки
<code>Borders:getTop</code>	Получение верхней границы ячейки
<code>Borders:getBottom</code>	Получение нижней границы ячейки
<code>Borders:getDiagonalDown</code>	Получение диагональной линии
<code>Borders:getDiagonalUp</code>	Получение диагональной линии
<code>Borders:getInnerHorizontal</code>	Получение внутренних горизонтальных границ ячейки
<code>Borders:getInnerVertical</code>	Получение внутренних вертикальных границ ячейки

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("C3")

LineProperties = DocumentAPI.LineProperties()
LineProperties.style = DocumentAPI.LineStyle_Dash
LineProperties.width = 1.5
LineProperties.color = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ColorRGBA(255, 0, 0, 255))

borders = DocumentAPI.Borders()
borders = borders:setLeft(LineProperties)
borders = borders:setRight(LineProperties)
borders = borders:setTop(LineProperties)
borders = borders:setBottom(LineProperties)

borders = cell:setBorders(borders)
```

7.8 Таблица DocumentAPI.CaseSensitive

Таблица `DocumentAPI.CaseSensitive` используется для настройки параметров поиска в текстовом или табличном документе (см. метод [Search:findText](#)). Описание полей таблицы представлено в таблице 5.

Таблица 5 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.CaseSensitive`

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.CaseSensitive_Yes</code>	Поиск с учетом регистра
<code>DocumentAPI.CaseSensitive_No</code>	Поиск без учета регистра

Пример:

```
local search = DocumentAPI.createSearch(document)
for r in search:findText("Hello, world", DocumentAPI.CaseSensitive_Yes) do
    print(r:extractText())
end
```

7.9 Таблица DocumentAPI.Cell

Таблица `DocumentAPI.Cell` предоставляет доступ к ячейке в таблице текстового документа или на листе табличного документа (см. Рисунок 22).




Рисунок 22 – Объектная модель ячейки таблиц

7.9.1 Метод Cell:getBorders

Позволяет получить границы ячейки (тип [DocumentAPI.Borders](#)). Примеры использования приведены в разделе [DocumentAPI.Borders](#).

Пример:

```
local cell = document:getBlocks():getTable(0):getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 0))
local borders = cell:getBorders()
```

7.9.2 Метод Cell:getCellProperties

Позволяет получить свойства [DocumentAPI.CellProperties](#) ячейки.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell_props = tbl:getCell("A6"):getCellProperties()
```

7.9.3 Метод Cell:getCustomFormat

Возвращает строку формата ячейки.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cust_format = tbl:getCell("A6"):getCustomFormat()
```

7.9.4 Метод Cell:getFormat

Метод возвращает формат ячейки. Список поддерживаемых форматов ячеек приведен в разделе [DocumentAPI.CellFormat](#).

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A1")

local cellFormatting = DocumentAPI.PercentageCellFormatting()
cell:setFormat(cellFormatting)
print("Формат: ", cell:getFormat()) -- 1
```

7.9.5 Метод Cell:getFormattedValue

Метод позволяет получить значение ячейки в текущем формате. Список поддерживаемых форматов см. в разделе [DocumentAPI.CellFormat](#).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
print(tbl:getCell("A6"):getFormattedValue()) -- 21.6.1972
```

7.9.6 Метод `Cell:getFormulaAsString`

Возвращает текст формулы ячейки. Формула – это любое выражение в ячейке, которое начинается со знака равенства (=).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local formula = tbl:getCell("A6"):getFormulaAsString()
```

7.9.7 Метод `Cell:getHyperlink`

Возвращает первый объект в ячейке типа [DocumentAPI.Hyperlink](#).

```
local cell =
document:getBlocks():getTable(0):getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 0))
local hyperlink = cell:getHyperlink()
if (hyperlink ~= nil) then
    print(hyperlink)
end
```

7.9.8 Метод `Cell:getParagraphProperties`

Возвращает свойства абзаца [DocumentAPI.ParagraphProperties](#), находящегося в ячейке.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("A2") --(DocumentAPI.CellPosition(1,0))

local paraProps = cell:getParagraphProperties()
print(paraProps.alignment)
```

7.9.9 Метод `Cell:getPivotTable`

Возвращает сводную таблицу [DocumentAPI.PivotTable](#), относящуюся к ячейке.

Пример:

```
tbl = document:getBlocks():getTable(0)
cell = tbl:getCell("B4")
pivotTable = cell:getPivotTable()
```


7.9.10 Метод Cell:getRange

Метод возвращает объект [DocumentAPI.Range](#) для управления содержимым ячейки.

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A1")
local range = cell:getRange()
local pos = range:getBegin()
pos:insertText("Привет, Мир!")
```

7.9.11 Метод Cell:getRawValue

Возвращает значение ячейки в формате «Общий» (без форматирования).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local val = tbl:getCell("A6"):getRawValue()
```

7.9.12 Метод Cell:setContent

Определяет и устанавливает соответствующую формулу или значение, а затем форматирует ячейку. Устанавливает текст, если автоопределение не удалось.

Пример:

```
local cell = document:getBlocks():getTable(0):getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 0))
cell:setContent("=A2+A3")
```

7.9.13 Метод Cell:setBool

Устанавливает для ячейки значение логического типа.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:getCell("A6"):setBool(true)
```

7.9.14 Метод Cell:setBorders

Метод предназначен для установки границ ячейки (тип [DocumentAPI.Borders](#)). Примеры использования приведены в разделе [DocumentAPI.Borders](#).

7.9.15 Метод `Cell:setCellProperties`

Позволяет установить свойства ячейки [DocumentAPI.CellProperties](#).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local props = tbl:getCell("A6"):getCellProperties()
props.verticalAlignment = DocumentAPI.VerticalAlignment_Center
tbl:getCell("A6"):setCellProperties(props)
```

7.9.16 Метод `Cell:setCustomFormat`

Устанавливает формат ячейки.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:getCell("A6"):setCustomFormat("0,00")
```

7.9.17 Метод `Cell:setFormula`

Метод позволяет вставить формулу в ячейку табличного документа.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:getCell("A1"):setNumber(2.3)
tbl:getCell("A2"):setNumber(3.2)
tbl:getCell("A3"):setFormula("=SUM(A1:A2)") -- 5,5
```

7.9.18 Метод `Cell:setFormat`

Метод устанавливает формат ячейки. Существуют несколько вариантов использования метода.

Варианты вызова метода:

```
setFormat(cellFormat)
```

Где **cellFormat** – формат ячейки типа [DocumentAPI.CellFormat](#).

```
setFormat(accountingCellFormatting)
```

Где **accountingCellFormatting** – формат ячейки типа [DocumentAPI.AccountingCellFormatting](#).

```
setFormat(percentageCellFormatting)
```

Где **percentageCellFormatting** – формат ячейки типа [DocumentAPI.PercentageCellFormatting](#).

```
setFormat(numberCellFormatting)
```

Где **numberCellFormatting** – формат ячейки типа

[DocumentAPI.NumberCellFormatting](#).

```
setFormat(currencyCellFormatting)
```

Где **currencyCellFormatting** – формат ячейки типа

[DocumentAPI.CurrencyCellFormatting](#).

```
setFormat(dateTimeCellFormatting, typeFormat)
```

Где **dateTimeCellFormatting** – формат ячейки типа

[DocumentAPI.DateTimeCellFormatting](#), **typeFormat** - формат даты/времени типа

[DocumentAPI.CellFormat](#).

```
setFormat(fractionCellFormatting)
```

Где **fractionCellFormatting** – формат ячейки типа

[DocumentAPI.FractionCellFormatting](#).

```
setFormat(scientificCellFormatting)
```

Где **scientificCellFormatting** – формат ячейки типа

[DocumentAPI.ScientificCellFormatting](#).

Примеры использования:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
```

```
local cellA1 = tbl:getCell("A1")
```

```
cellA1:setNumber(2.3)
```

```
-- Формат: Общий
```

```
cellA1:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_General)
```

```
print("Формат Общий: ", cellA1:getFormat()) -- 0
```

```
print("Значение ячейки: ", cellA1:getRange():extractText()) -- 2,3
```

```
-- Формат: Процентный
```

```
local alCellFormatting = DocumentAPI.PercentageCellFormatting()
```

```
alCellFormatting.decimalPlaces = 1
```

```
cellA1:setFormat(alCellFormatting)
```

```
print("Формат Процентный: ", cellA1:getFormat()) -- 1
```

```
print("Значение ячейки: ", cellA1:getRange():extractText()) -- 230,0%
```

```
-- формат: Числовой
alCellFormatting = DocumentAPI.NumberCellFormatting()
alCellFormatting.decimalPlaces = 2
cellA1:setFormat(alCellFormatting)
print("Формат Числовой: ", cellA1:getFormat()) -- 2
print("Значение ячейки: ", cellA1:getRange():extractText()) -- 2,30

-- формат: Денежный
alCellFormatting = DocumentAPI.CurrencyCellFormatting()
alCellFormatting.symbol = '$'
cellA1:setFormat(alCellFormatting)
print("Формат Денежный: ", cellA1:getFormat()) -- 4
print("Значение ячейки: ", cellA1:getRange():extractText()) -- 2,30$

-- формат: ФИНАНСОВЫЙ
alCellFormatting = DocumentAPI.AccountingCellFormatting()
alCellFormatting.symbol = '₽'
cellA1:setFormat(alCellFormatting)
print("Формат ФИНАНСОВЫЙ: ", cellA1:getFormat()) -- 5
print("Значение ячейки: ", cellA1:getRange():extractText()) -- 2,30₽

-- формат: Дата / Время
alCellFormatting = DocumentAPI.DateTimeCellFormatting()
alCellFormatting.dateListID = DocumentAPI.DatePatterns_FullDate
alCellFormatting.timeListID = DocumentAPI.TimePatterns_ShortTime
cellA1:setFormat(alCellFormatting)
print("Формат Дата / Время: ", cellA1:getFormat()) -- 8
print("Значение ячейки: ", cellA1:getRange():extractText()) -- понедельник, 1
января 1900 г. 7:12

-- формат: Экспоненциальный
alCellFormatting = DocumentAPI.FractionCellFormatting()
alCellFormatting.minNumeratorDigits = 2
cellA1:setFormat(alCellFormatting)
print("Формат Экспоненциальный: ", cellA1:getFormat()) -- 9
print("Значение ячейки: ", cellA1:getRange():extractText()) -- 2 2/7

-- формат: Научный
alCellFormatting = DocumentAPI.ScientificCellFormatting()
alCellFormatting.decimalPlaces = 5
```

```
cellA1:setFormat(a1CellFormatting)
print("Формат Научный: ", cellA1:getFormat()) -- 10
print("Значение ячейки: ", cellA1:getRange():extractText()) -- 2,30000E+00
```

7.9.19 Метод Cell:setFormattedValue

Анализирует переданное значение и автоматически устанавливает формат ячейки и ее значение. В случае, если распознать тип переданного значения не удастся, то для ячейки устанавливается формат `DocumentAPI.CellFormat_Text`.

Список поддерживаемых форматов см. в разделе [DocumentAPI.CellFormat](#). Пример использования метода см. в разделе [Доступ к ячейкам](#).

7.9.20 Метод Cell:setNumber

Устанавливает для ячейки значение числового типа.

Пример:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = sheet:getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 0))
cell:setNumber(0.0001)
```

7.9.21 Метод Cell:setParagraphProperties

Устанавливает свойства абзаца [DocumentAPI.ParagraphProperties](#), находящегося в ячейке.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("A2") --(DocumentAPI.CellPosition(1,0))

local paraProps = cell:getParagraphProperties()
paraProps.alignment = DocumentAPI.Alignment_Center
cell:setParagraphProperties(paraProps)
```

7.9.22 Метод Cell:setText

Устанавливает для ячейки значение строкового типа.

Пример:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = sheet:getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 0))
local trackingChanges = "Disabled"
if document:isChangesTrackingEnabled() then
```

```
trackingChanges = "Enabled"  
end  
cell:setText(trackingChanges)
```

7.9.23 Метод Cell::isPivotTableRoot

Метод позволяет определить является ли ячейка основанием сводной таблицы.

Пример:

```
tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
cell = tbl:getCell("A1")  
print("Is pivot table root: " .. tostring((cell:isPivotTableRoot()))
```

7.9.24 Метод Cell:unmerge

Разъединяет несколько ячеек, которые были объединены ранее. Примеры объединения и разъединения ячеек см. в разделе [Объединение и разделение ячеек таблицы](#).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
-- Ячейка A1 является результатом объединения диапазона A1:A2  
tbl:getCell("A1"):unmerge()
```

7.10 Таблица DocumentAPI.CellFormat

По умолчанию при создании документа всем ячейкам присваивается формат «Общий». Полный список форматов представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Поддерживаемые форматы ячеек таблицы

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.CellFormat_General	Формат ячейки «Общий». В этом формате в ячейке отображаются первые 9 символов числа, остальные доступны для просмотра в строке формул. Для дробных чисел в формате «Общий» незначащие нули в дробной части не отображаются. Числа, состоящие более чем из 12 символов, переводятся в экспоненциальную форму после завершения ввода в ячейку.
DocumentAPI.CellFormat_Percentage	Формат ячейки «Процентный». Этот формат используется для представления чисел как процентов. При применении

Наименование константы	Описание
	формата «Процентный» введенное число умножается на 100 и обозначается знаком «%».
DocumentAPI.CellFormat_Number	<p>Формат ячейки «Числовой».</p> <p>Если в ячейке с форматом «Числовой» содержится дробное число, то можно указать количество знаков, отображаемых в данном числе после разделителя.</p>
DocumentAPI.CellFormat_Text	Формат ячейки «Текстовый».
DocumentAPI.CellFormat_Currency	<p>Формат ячейки «Денежный».</p> <p>Этот формат используется для представления чисел со знаком или кодом валюты.</p>
DocumentAPI.CellFormat_Accounting	<p>Формат ячейки «Финансовый».</p> <p>Этот формат применяется для чисел, используемых в бухгалтерских документах. В формате «Финансовый» введенное число автоматически дополняется названием валюты, которая соответствует настройкам системы компьютера.</p> <p>Отрицательные числа в формате «Финансовый» заключаются в круглые скобки в ячейке, а в строке формул остаются в том виде, в котором они были введены.</p>
DocumentAPI.CellFormat_Date	<p>Формат ячейки «Дата».</p> <p>Этот формат автоматически присваивается числам, введенным в определенном виде, например, ДД.ММ.ГГГГ.</p>
DocumentAPI.CellFormat_Time	<p>Формат ячейки «Время».</p> <p>Этот формат автоматически присваивается числам, введенным в определенном виде, например, ЧЧ:ММ.</p>
DocumentAPI.CellFormat_DateTime	Формат ячейки «Дата + Время»
DocumentAPI.CellFormat_Fraction	<p>Формат ячейки «Дробный».</p> <p>Этот формат используется для представления дробных чисел в виде обыкновенных дробей (то есть дробная часть заменяется на числитель и знаменатель).</p>

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.CellFormat_Scientific	<p>Формат ячейки «Экспоненциальный».</p> <p>Экспоненциальный (или научный) формат используется для представления больших чисел в короткой форме. Все введенные числа длиной более 12 символов автоматически переводятся в этот формат.</p> <p>В ячейке число в формате «Экспоненциальный» представлено следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> – целая часть, всегда состоящая из одной цифры; – разделитель целой и дробной части; – дробная часть, по умолчанию состоящая из двух цифр; – показатель степени числа 10 в виде Е<знак показателя степени> <показатель степени>.
DocumentAPI.CellFormat_Custom	Пользовательский формат

Использование данных констант позволяет установить выбранный формат. При этом будут использованы параметры формата по умолчанию.

Примеры использования:

```

local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell_B1 = table:getCell("B1")
cell_B1:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_General)
local cell_B2 = table:getCell("B2")
cell_B2:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_Percentage)
local cell_B3 = table:getCell("B3")
cell_B3:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_Number)
    
```

Результат выполнения данного примера приведен на рисунке 23.

	A	B
1	CellFormat.General	1
2	CellFormat.Percentage	100,00%
3	CellFormat.Number	1,00

Рисунок 23 – Результат установки формата

Пример форматирования ячейки также приведен в [разделе](#), описывающем установку значений ячеек.

7.11 Таблица `DocumentAPI.CellPosition`

Таблица `DocumentAPI.CellPosition` позволяет задать координаты ячейки электронной таблицы или таблицы в составе текстового документа.

Позиция ячейки A1 имеет координаты (0, 0).

Также для указания адреса ячейки в качестве параметра метода `getCell` можно использовать строку вида «A1».

Примеры:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0) -- первый лист документа
local cell = table:getCell(DocumentAPI.CellPosition(2, 0)) -- ячейка A3
```

```
local table = document:getBlocks():getTable(0) -- первый лист документа
local cell = table:getCell("A3") -- ячейка A3
```

7.11.1 Поле `CellPosition.column`

Номер столбца в значении ячейки. Нумерация столбцов начинается с нуля.

Пример:

```
cellPosition = DocumentAPI.CellPosition()
cellPosition.column = 1
```

7.11.2 Поле `CellPosition.row`

Номер строки в позиции ячейки. Нумерация строк начинается с нуля.

Пример:

```
cellPosition = DocumentAPI.CellPosition()
cellPosition.row = 1
```

7.11.3 Метод `CellPosition.toString`

Возвращает координаты ячейки в формате (row: R, column: C), где R и C - номер строки и столбца соответственно.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local pos = DocumentAPI.CellPosition(0,0)
print(pos:toString()) --(row: 0, column: 0)
```

7.11.4 Метод `CellPosition.__eq`

Метод используется для определения эквивалентности двух объектов `CellPosition`.

Пример:

```
local pos1 = DocumentAPI.CellPosition(0,0)
local pos2 = DocumentAPI.CellPosition(0,0)
print(pos1:__eq(pos2)) -- true
```

7.12 Таблица `DocumentAPI.CellProperties`

Таблица `DocumentAPI.CellProperties` предназначена для форматирования содержимого в ячейках таблицы. Описание полей таблицы `DocumentAPI.CellProperties` представлено в таблице 7.

Для задания свойств ячейки используется метод [Cell.setCellProperties\(\)](#). Для получения свойств ячейки используется метод [Cell.getCellProperties\(\)](#). Иерархия таблиц и полей `DocumentAPI.CellProperties` отображена на рисунке 24.




Рисунок 24 – Объектная модель для работы со свойствами ячеек таблицы

Таблица 7 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.CellProperties`

Поле	Тип	Значение
<code>CellProperties.verticalAlignment</code>	VerticalAlignment	Вертикальное выравнивание в ячейке
<code>CellProperties.textLayout</code>	TextLayout	Способ отображения значения ячейки
<code>CellProperties.backgroundColor</code>	ColorRGBA	Цвет фона ячейки
<code>CellProperties.textOrientation</code>	TextOrientation	Ориентация текста в ячейке (угол поворота)

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("D2") --(DocumentAPI.CellPosition(3,1))
local props = cell:getCellProperties()

props.verticalAlignment = DocumentAPI.VerticalAlignment_Center
props.textLayout = DocumentAPI.TextLayout_ShrinkSizeToFitWidth
props.backgroundColor = DocumentAPI.ColorRGBA(255, 255, 0, 255)
props.textOrientation = DocumentAPI.TextOrientation(45)

cell:setCellProperties(props)
```

7.12.1 Метод `CellProperties:__eq`

Метод используется для определения эквивалентности значений двух объектов `CellProperties`.

Пример:

```
local cell1 = tbl:getCell("A1")
local cell2 = tbl:getCell("A2")
print("Eq: " ..
tostring(cell1:getCellProperties():__eq(cell2:getCellProperties())))
```

7.13 Таблица `DocumentAPI.CellRange`

Таблица `DocumentAPI.CellRange` описывает диапазон ячеек таблицы.

Пример:

```
local cellRange = table:getCellRange("B3:C4")
```

7.13.1 Метод `CellRange::autoFill`

Метод `autoFill` заполняет диапазон ячеек, переданный в параметре `destination`, используя в качестве источника ячейки текущего диапазона. Результирующий диапазон формируется из начальной позиции текущего диапазона и последней позиции, определенной аргументом метода (`destination`).

Таким образом, целевой (результирующий) диапазон назначения содержит весь исходный диапазон ячеек. Метод подбирает алгоритм аппроксимации и использует его для экстраполяции исходных значений в результирующем диапазоне.

Форматирование ячейки распространяется на заполненные ячейки. Результат для текстового редактора может отличаться от результата для табличного редактора.

Метод возвращает `True`, если ячейки успешно заполнены, и `False` в других случаях (например, если диапазон ячеек назначения содержит формулу, сводную таблицу и т. д.).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local rng = tbl:getCellRange("A1:A2")
print(rng:autoFill(DocumentAPI.CellPosition(2, 0)))
```

7.13.2 Метод `CellRange:containsCell`

Метод определяет принадлежность ячейки диапазону. В качестве параметра выступает тип [DocumentAPI.Cell](#). Если ячейка находится в текущем диапазоне, метод возвращает `true`, в противном случае - `false`. Метод `CellRange:containsCell` может быть использован как для листов табличного документа, так и для таблиц текстового документа.

Примеры:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cellRange = table:getCellRange("A1:C4")
local cell = table:getCell("A1")
print(cellRange:containsCell(cell))
```

Дополнительный пример использования метода `CellRange:containsCell` приведен в разделе [Доступ к ячейкам](#).

7.13.3 Метод `CellRange:enumerate`

Метод возвращает коллекцию ячеек в диапазоне.

Пример:

```
-- Печать значений ячеек в диапазоне B3:C4
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local rng = tbl:getCellRange("B3:C4")
for cell in rng:enumerate() do
    print(cell:getFormattedValue())
end
```

7.13.4 Метод `CellRange:getBeginRow`

Метод возвращает индекс строки первой ячейки диапазона. Нумерация строк начинается с нуля.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local rng = tbl:getCellRange("B3:C4")
print(rng:getBeginRow()) -- 2
```

7.13.5 Метод `CellRange:getBeginColumn`

Метод возвращает индекс столбца первой ячейки диапазона. Нумерация столбцов начинается с нуля.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local rng = tbl:getCellRange("B3:C4")
print(rng:getBeginColumn()) -- 1
```

7.13.6 Метод `CellRange:getLastRow`

Метод возвращает индекс строки последней ячейки диапазона. Нумерация строк начинается с нуля.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local rng = tbl:getCellRange("B3:C4")
print(rng:getLastRow()) -- 3
```

7.13.7 Метод `CellRange:getLastColumn`

Метод возвращает индекс столбца последней ячейки диапазона. Нумерация столбцов начинается с нуля.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local rng = tbl:getCellRange("B3:C4")
print(rng:getLastColumn()) -- 2
```

7.13.8 Метод `CellRange:getTable`

Метод возвращает таблицу ([Table](#)) для диапазона ячеек.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local rng = tbl:getCellRange("B3:C4")
print(rng:getTable())
```

7.13.9 Метод `CellRange:setBorders`

Метод предназначен для установки границ диапазона ячеек. Отдельные границы устанавливаются с помощью методов таблицы [DocumentAPI.Borders](#).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("C3")
--
line_prop = DocumentAPI.LineProperties()
line_prop.style = DocumentAPI.LineStyle_Dash
line_prop.width = 1.5
line_prop.color = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ColorRGBA(255, 0, 0, 255))
--
newBorders = DocumentAPI.Borders()
newBorders = newBorders:setLeft(line_prop)
newBorders = newBorders:setRight(line_prop)
newBorders = newBorders:setTop(line_prop)
newBorders = newBorders:setBottom(line_prop)
--
local borders = cell:setBorders(newBorders)
```

7.13.10 Метод `CellRange:insertCurrentDateTime`

Метод служит для установки значения даты/времени [DocumentAPI.DateTimeFormat](#) диапазона ячеек.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cellRange = tbl:getCellRange("A1:B2")
cellRange:insertCurrentDateTime(DocumentAPI.DateTimeFormat_Date)
```

7.13.11 Метод `CellRange:getCellProperties`

Метод возвращает набор свойств форматирования ([DocumentAPI.CellProperties](#)) для диапазона ячеек. Возвращаемая структура содержит свойства, общие для всех ячеек диапазона.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local rng = tbl:getCellRange("B3:C4")
local cellProperties = rng:getCellProperties()
local colorRGBA = cellProperties.backgroundColor
if (colorRGBA ~= nil) then
    print(colorRGBA.r)
end
```

7.13.12 Метод `CellRange:setCellProperties`

Метод предназначен для установки свойств [DocumentAPI.CellProperties](#) для всех ячеек диапазона.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local rng = tbl:getCellRange("B3:C4")
local props = DocumentAPI.CellProperties()
props.backgroundColor = DocumentAPI.ColorRGBA(55, 146, 179, 200)
rng:setCellProperties(props)
```

7.13.13 Метод `CellRange:merge`

Метод объединяет несколько ячеек таблицы в одну. Группа ячеек (диапазон) формируется с помощью таблицы `CellRange`. Содержимое крайней левой ячейки диапазона

помещается в объединенной ячейке. Примеры объединения и разъединения ячеек см. в разделе [Объединение и разделение ячеек таблицы](#).

Пример:

```
-- Объединение ячеек A1 и A2 на первом листе табличного документа
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:getCellRange("A1:A2"):merge()
```

7.14 Таблица DocumentAPI.CellRangePosition

Таблица `DocumentAPI.CellRangePosition` представляет положение диапазона ячеек в таблице.

Для создания нового объекта `DocumentAPI.CellRangePosition` используется один из следующих конструкторов:

```
DocumentAPI.CellRangePosition(DocumentAPI.CellPosition leftTopPosition,
DocumentAPI.CellPosition rightBottomPosition)
```

Где:

- `leftTopPosition` – позиция левой верхней ячейки диапазона;
- `rightBottomPosition` – позиция правой нижней ячейки диапазона.

```
DocumentAPI.CellRangePosition(leftColumn: number, topRow: number, rightColumn:
number, bottomRow: number)
```

Где:

- `leftColumn` – индекс левого столбца диапазона, индексирование происходит с нуля;
- `topRow` – индекс верхней строки диапазона (индексирование производится с нуля);
- `rightColumn` – индекс правого столбца диапазона (индексирование производится с нуля);
- `bottomRow` – индекс нижней строки диапазона (индексирование производится с нуля).

Объект `DocumentAPI.CellRangePosition` используется в качестве поля `tableRange` таблицы [DocumentAPI.TableRangeInfo](#), а также в методах [Table.getCellRange\(\)](#), [Chart.setRange\(\)](#) По умолчанию диапазон включает одну ячейку в позиции 0,0 что соответствует верхней левой ячейке таблицы для редактора текста, либо ячейке A1 для редактора таблиц.

Описание полей таблицы DocumentAPI.CellRangePosition представлено в таблице 8.

Таблица 8 – Поля таблицы DocumentAPI.CellRangePosition

Поле	Тип	Описание
topLeft	CellPosition	Позиция левой верхней ячейки таблицы прямоугольного диапазона. Значение 0,0 соответствует верхней левой ячейке таблицы для редактора текста, либо ячейке A1 для редактора таблиц.
bottomRight	CellPosition	Содержит позицию правой нижней ячейки таблицы прямоугольного диапазона.

Примеры:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local leftTopCellPositoin = DocumentAPI.CellPosition(0, 0)
local rightBottomCellPositoin = DocumentAPI.CellPosition(5, 5)
local cellRangePosition = DocumentAPI.CellRangePosition(leftTopCellPositoin,
rightBottomCellPositoin)
local range = table:getCellRange(cellRangePosition)
```

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cellRangePosition = DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 5, 5)
local range = table:getCellRange(cellRangePosition)
```

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
local rangeInfo = charts:getChart(0):getRange(0)
local cellRangePosition = rangeInfo.tableRangeInfo.tableRange
print("topLeft=", cellRangePosition.topLeft.row,
cellRangePosition.topLeft.column)
print("bottomRight=", cellRangePosition.bottomRight.row,
cellRangePosition.bottomRight.column)
```

7.14.1 Метод CellRangePosition:toString

Возвращает информацию о диапазоне ячеек в виде строкового значения формата (topLeft: <value>, bottomRight: <value>).

Пример:

```
local cellRangePosition = DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 5, 5)
print(cellRangePosition:toString()) -- [topLeft: (row: 0, column: 0),
bottomRight: (row: 5, column: 5)]
```

7.14.2 Метод `CellRangePosition.__eq`

Метод используется для определения эквивалентности двух объектов `CellRangePosition`.

Пример:

```
local pos1 = DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 5, 5)
local pos2 = DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 5, 5)
print(pos1:__eq(pos2)) -- true
```

7.15 Таблица `DocumentAPI.Charts`

Таблица `DocumentAPI.Charts` обеспечивает доступ к списку диаграмм (см. Рисунок 25) табличного документа. Доступ к списку диаграмм осуществляется с помощью метода `Table.getCharts()`.




Рисунок 25 – Пример отображения диаграммы в МойОфис Таблица.

7.15.1 Метод Charts:getChartsCount

Метод возвращает общее количество диаграмм в табличном документе.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChartsCount())
```

7.15.2 Метод Charts:getChart

Метод возвращает диаграмму [DocumentAPI.Chart](#) по индексу `chartIndex` в коллекции диаграмм.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getRangeAsString())
```

7.15.3 Метод Charts:getChartIndexByDrawingIndex

Метод возвращает индекс диаграммы по индексу отрисовки `drawingIndex`.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChartIndexByDrawingIndex(0))
```

7.16 Таблица DocumentAPI.Chart

Таблица `DocumentAPI.Chart` представляет диаграмму в табличном документе и описывает все ее элементы (заголовок, легенда, тип, данные, диапазон и т.д.). Объектная модель `DocumentAPI.Chart` приведена на рисунке 26.




Рисунок 26 – Объектная модель таблицы DocumentAPI.Chart

7.16.1 Метод Chart:getType

Метод возвращает тип диаграммы [DocumentAPI.ChartType](#).

Пример:

```

local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getType())
  
```

7.16.2 Метод Chart:setType

Метод устанавливает тип диаграммы [DocumentAPI.ChartType](#). Параметр chartType - новый тип диаграммы.

Пример:

```

local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
charts:getChart(0):setType(DocumentAPI.ChartType_LineStacked)
print(charts:getChart(0):getType())
  
```

7.16.3 Метод `Chart:getRangesCount`

Метод возвращает количество серий диаграммы.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getRangesCount())
```

7.16.4 Метод `Chart:getRange`

Метод возвращает диапазон ячеек [DocumentAPI.ChartRangeInfo](#) с исходными данными диаграммы. Параметр `rangesIndex` – индекс диапазона.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getRange(0).rangeType)
```

7.16.5 Метод `Chart:getTitle`

Метод возвращает заголовок диаграммы.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getTitle())
```

7.16.6 Метод `Chart:setRange`

Метод задает диапазон [DocumentAPI.CellRangePosition](#) ячеек с исходными данными для диаграммы.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
local cellRangePosition = DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 5, 5)
charts:getChart(0):setRange(cellRangePosition)
```

7.16.7 Метод `Chart:setRect`

Метод задает область расположения диаграммы, параметр `rect` – новая область.



Внимание ! Метод устаревший (deprecated), оставлен для обратной совместимости и не рекомендован к использованию.

7.16.8 Метод Chart:isEmpty

Метод возвращает true, если диаграмма не содержит значений.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):isEmpty())
```

7.16.9 Метод Chart:isSolidRange

Метод возвращает true, если диапазон исходных данных диаграммы может быть выделен одним прямоугольником и не имеет промежутков.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):isSolidRange())
```

7.16.10 Метод Chart:is3D

Метод возвращает true, если диаграмма трехмерная.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):is3D())
```

7.16.11 Метод Chart:getDirectionType

Метод возвращает направление [DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType](#) серий диаграммы.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getDirectionType())
```

7.16.12 Метод Chart:getChartLabels

Метод возвращает коллекцию меток диаграммы типа

[DocumentAPI.ChartLabelsInfo](#).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
local chart = charts:getChart(0)
local chartLabelsInfo = chart:getChartLabels()
print(chartLabelsInfo.categoriesMode, chartLabelsInfo.seriesNameMode,
chartLabelsInfo.isOneColumnRowChart)
```

7.16.13 Метод Chart:getRangeAsString

Метод возвращает диапазон ячеек диаграммы в формате строки.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getRangeAsString())
```

7.16.14 Метод Chart:applySettings

Метод позволяет обновить параметры текущей выбранной диаграммы.

Вызов:

```
applySettings(cellRange, directionType, title, labelsInfo)
```

Параметры:

– cellRange – обновленный диапазон исходных данных диаграммы

[DocumentAPI.CellRange](#);

– directionType – направление серий

[DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType](#);

– title – заголовок диаграммы (тип - строка);

– labelsInfo – информация о метках диаграммы [DocumentAPI.ChartLabelsInfo](#).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()

local cellRange = tbl:getCellRange("B3:C4")
```

```
local directionType = DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType_ByRow
local title = 'Title'
local chartLabelsInfo =
DocumentAPI.ChartLabelsInfo(DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode_FirstRow,
DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode_FirstRow, false)

charts:getChart(0):applySettings(cellRange, directionType, title,
chartLabelsInfo)
```

7.17 Таблица DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode

Таблица `DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode` описывает режимы автоматического определения меток диаграмм. Описание полей таблицы представлено в таблице 9.

Таблица 9 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode`

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode_Unknown</code>	Неопределенный тип
<code>DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode_FirstRow</code>	Метка на первой строке
<code>DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode_FirstColumn</code>	Метка на первой колонке
<code>DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode_NoLabels</code>	Не отрисовывать метки

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
local chart = charts:getChart(0)
local chartLabels = chart:getChartLabels()
print(chartLabels.categoriesMode, chartLabels.seriesNameMode)
```

7.18 Таблица DocumentAPI.ChartLabelsInfo

Таблица `DocumentAPI.ChartLabelsInfo` описывает настройки автоматического определения меток диаграммы. Инициализируется конструктором, в который передаются параметры:

- `categoriesMode` – режим автоматического определения меток для категорий, тип [DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode](#);
- `seriesNameMode` – режим автоматического определения меток для серий, тип [DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode](#);

- `oneColumnRow` – передается `true`, если диапазон диаграммы содержит только одну строку или одну колонку.

Описание полей таблицы представлено в таблице 10.

Таблица 10 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.ChartLabelsInfo`

Поле	Описание	Тип
<code>categoriesMode</code>	Режим автоматического определения меток для категорий	DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode
<code>seriesNameMode</code>	Режим автоматического определения меток для серий	DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode
<code>isOneColumnRowChart</code>	Поле содержит <code>true</code> , если диапазон диаграммы содержит только одну строку или одну колонку	Boolean

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
local chart = charts:getChart(0)
local chartLabelsInfo = chart:getChartLabels()
print(chartLabelsInfo.categoriesMode, chartLabelsInfo.seriesNameMode,
chartLabelsInfo.isOneColumnRowChart)
```

7.19 Таблица `DocumentAPI.ChartRangeInfo`

Таблица `DocumentAPI.ChartRangeInfo` описывает серию диаграммы.

Инициализируется конструктором, в который передаются следующие параметры:

- `tableRangeInfo` – диапазон ячеек, тип [DocumentAPI.TableRangeInfo](#);
- `color` – цвет серии диаграммы, тип [DocumentAPI.ColorRGBA](#);
- `hidden` – видимость серии, тип Boolean;
- `rangeType` – тип диапазона исходных данных диаграммы, тип [DocumentAPI.ChartRangeType](#).

Описание полей таблицы представлено в таблице 11.

Таблица 11 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.ChartRangeInfo`

Поле	Описание	Тип
<code>tableRangeInfo</code>	Исходный диапазон ячеек для серии	DocumentAPI.TableRangeInfo

Поле	Описание	Тип
rangeColor	Цвет для отрисовки серии	DocumentAPI.ColorRGBA
isHidden	Задаёт видимость серии диаграммы	Boolean
rangeType	Тип диапазона диаграммы	DocumentAPI.ChartRangeType

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
local rangeInfo = charts:getChart(0):getRange(0)
print(rangeInfo.tableRangeInfo, rangeInfo.rangeColor, rangeInfo.isHidden,
rangeInfo.rangeType)
```

7.20 Таблица DocumentAPI.ChartRangeType

Таблица `DocumentAPI.ChartRangeType` описывает тип диапазона исходных данных диаграммы. Описание полей таблицы представлено в таблице 12.

Таблица 12 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.ChartRangeType`

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.ChartRangeType_Series</code>	Серии
<code>DocumentAPI.ChartRangeType_SeriesName</code>	Имена серий
<code>DocumentAPI.ChartRangeType_Categories</code>	Категории
<code>DocumentAPI.ChartRangeType_DataPoint</code>	Разметка данных

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
local rangeInfo = charts:getChart(0):getRange(0)

rangeTypes = {"Series", "SeriesName", "Categories", "DataPoint" }
print(rangeTypes[rangeInfo.rangeType + 1])
```

7.21 Таблица DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType

Таблица `DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType` описывает направление серий диаграмм. Описание полей таблицы представлено в таблице 13.

Таблица 13 – Описание полей таблицы DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType

Поле	Описание
DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType_Unknown	Неопределенный тип
DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType_ByRow	Серии направлены по строкам
DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType_ByColumn	Серии направлены по колонкам

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getDirectionType())
```

7.22 Таблица DocumentAPI.ChartType

Таблица DocumentAPI.ChartType описывает все поддерживаемые типы диаграмм. Описание полей таблицы представлено в таблице 14.

Таблица 14 – Описание полей таблицы DocumentAPI.ChartType

Поле	Описание
DocumentAPI.ChartType_Unknown	Неопределенный тип
DocumentAPI.ChartType_Bar	Линейчатая диаграмма с группировкой
DocumentAPI.ChartType_BarStacked	Линейчатая диаграмма с накоплением
DocumentAPI.ChartType_BarPercentStacked	Линейчатая нормированная диаграмма с накоплением
DocumentAPI.ChartType_Column	Гистограмма с группировкой
DocumentAPI.ChartType_ColumnStacked	Гистограмма с накоплением
DocumentAPI.ChartType_ColumnPercentStacked	Нормированная гистограмма с накоплением
DocumentAPI.ChartType_Line	Стандартный график
DocumentAPI.ChartType_LineStacked	График с накоплением
DocumentAPI.ChartType_LinePercentStacked	Нормированный график с накоплением
DocumentAPI.ChartType_LineWithMarker	Стандартный график с маркерами
DocumentAPI.ChartType_LineWithMarkerStacked	График с накоплением и маркерами
DocumentAPI.ChartType_LineWithMarkerPercentStacked	Нормированный график с накоплением и маркерами

Поле	Описание
DocumentAPI.ChartType_Area	Стандартная диаграмма с областями
DocumentAPI.ChartType_AreaStacked	Диаграмма с областями с накоплением
DocumentAPI.ChartType_AreaPercentStacked	Нормированная диаграмма с областями с накоплением
DocumentAPI.ChartType_Pie	Круговая диаграмма
DocumentAPI.ChartType_PieExploded	Круговая диаграмма с отделенными секторами
DocumentAPI.ChartType_Scatter	Диаграмма рассеяния

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getType())
```

7.23 Таблица DocumentAPI.Color

Таблица `DocumentAPI.Color` представляет либо цветовой объект RGBA, либо заданные цвета идентификатора темы. В качестве параметров конструктора используются таблицы [DocumentAPI.ColorRGBA](#), [DocumentAPI.ThemeColorID](#).

Пример:

```
local rgbaColor = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ColorRGBA(255, 0, 0, 255))
local themeColor = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ThemeColorID_Text1)
```

7.23.1 Метод Color:getRGBAColor

Метод возвращает цвет [DocumentAPI.ColorRGBA](#).

Пример:

```
local color = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ColorRGBA(255, 0, 0, 255))
local rgbaColor = color:getRGBAColor()
if rgbaColor then
    print(rgbaColor.r, rgbaColor.g, rgbaColor.b, rgbaColor.a)
end
```

7.23.2 Метод `Color:getThemeColorID`

Метод возвращает цвет идентификатора темы [DocumentAPI.ThemeColorID](#).

Пример:

```
local color = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ThemeColorID_Text1)
local themeColorID = color:getThemeColorID()
if themeColorID then
    print(themeColorID)
end
```

7.23.3 Метод `Color:setTransforms`

Метод устанавливает трансформацию цвета [ColorTransforms](#).

Пример:

```
local color = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ColorRGBA(255, 0, 0, 255))
colorTransforms = DocumentAPI.ColorTransforms()
colorTransforms:apply(DocumentAPI.ColorRGBA(55, 146, 179, 200))
color:setTransforms(colorTransforms)
```

7.23.4 Метод `Color:getTransforms`

Метод возвращает текущую трансформацию цвета [ColorTransforms](#).

Пример:

```
local color = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ColorRGBA(255, 0, 0, 255))
print(color:getTransforms())
```

7.23.5 Метод `Color:__eq`

Метод используется для определения эквивалентности двух значений цвета.

Пример:

```
local color = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ThemeColorID_Text1)
if color:__eq(color) then
    print("Equals")
end
```

7.24 Таблица `DocumentAPI.ColorRGBA`

Таблица `DocumentAPI.ColorRGBA` предназначена для задания цвета текста, линии, фона и т.д. Используется четырехканальный формат, содержащий данные для красного (r), зеленого (g), голубого (b) цветов и альфа-канала (a).

Для создания нового объекта используется один из конструкторов:

```
DocumentAPI.ColorRGBA()  
DocumentAPI.ColorRGBA(r: number, g: number, b: number, a: number)
```

Описание полей таблицы `DocumentAPI.ColorRGBA` представлено в таблице 15.

Таблица 15 – Описание таблицы `DocumentAPI.ColorRGBA`

Поле	Тип	Описание
r	number	Значение от 0 до 255 для установки интенсивности красного цвета
g	number	Значение от 0 до 255 для установки интенсивности зеленого цвета
b	number	Значение от 0 до 255 для установки интенсивности голубого цвета
a	number	Значение от 0 до 255 для регулировки прозрачности. Значение 255 соответствует полностью непрозрачному цвету

Примеры использования:

```
local rgba = DocumentAPI.ColorRGBA()  
rgba.r = 0  
rgba.g = 0  
rgba.b = 255  
rgba.a = 200  
print("r=", rgba.r, ", g=", rgba.g, ", b=", rgba.b, ", a=", rgba.a) -- r=0,  
g=0, b=255, a=200
```

```
local rgba = DocumentAPI.ColorRGBA(55, 146, 179, 200)  
print("r=", rgba.r, ", g=", rgba.g, ", b=", rgba.b, ", a=", rgba.a) -- r=55,  
g=146, b=179, a=200
```

```
local line_prop = DocumentAPI.LineProperties()  
line_prop.color = DocumentAPI.Color(rgba)
```

7.24.1 Метод `ColorRGBA:__eq`

Метод используется для определения эквивалентности двух значений цвета `DocumentAPI.ColorRGBA`.

Пример:

```
colorRGBA = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ColorRGBA(55, 146, 179, 200))  
if colorRGBA:__eq(colorRGBA) then  
    print("Equals")  
end
```

7.25 Таблица `DocumentAPI.ColorTransforms`

Класс `ColorTransforms` позволяет задать трансформацию цвета для объекта [Color](#) (см. метод [Color::setTransforms](#)). Класс обладает пустым конструктором и методом установки цвета трансформации [ColorTransforms::apply](#);

Пример:

```
local color = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ColorRGBA(255, 0, 0, 255))
colorTransforms = DocumentAPI.ColorTransforms()
colorTransforms:apply(DocumentAPI.ColorRGBA(55, 146, 179, 200))
color:setTransforms(colorTransforms)
print(color:getTransforms())
```

7.25.1 Метод `ColorTransforms:apply`

Метод устанавливает цвет трансформации [ColorRGBA](#).

Пример:

```
colorTransforms = DocumentAPI.ColorTransforms()
colorTransforms:apply(DocumentAPI.ColorRGBA(55, 146, 179, 200))
```

7.26 Таблица `DocumentAPI.Comment`

Таблица `DocumentAPI.Comment` предоставляет доступ к следующим свойствам комментария:

- диапазон текста [DocumentAPI.Range](#), который описывает комментарий;
- текст комментария;
- информация о комментарии [DocumentAPI.TrackedChangeInfo](#);
- признак того, что комментарий принят;
- список ответов на комментарий [DocumentAPI.Comments](#).

7.26.1 Метод `Comment:getRange`

Метод возвращает диапазон документа [DocumentAPI.Range](#), которому соответствует комментарий.

Пример:

```
local commentsList = document:getRange():getComments()
for comment in commentsList:enumerate() do
    print("Диапазон комментария: ", comment:getRange():extractText())
end
```

7.26.2 Метод `Comment:getText`

Метод возвращает текст комментария.

Пример:

```
local commentsList = document:getRange():getComments()
for comment in commentsList:enumerate() do
    print("Текст комментария: ", comment:getText())
end
```

7.26.3 Метод `Comment:getInfo`

Метод предоставляет доступ к информации о комментарии [DocumentAPI.TrackedChangeInfo](#) (автор изменения, дата и т. д.).

Пример:

```
local commentsList = document:getRange():getComments()
for comment in commentsList:enumerate() do
    local commentInfo = comment:getInfo()
    local name = commentInfo.author.name
    print("Автор комментария:", name)
end
```

7.26.4 Метод `Comment:isResolved`

Метод возвращает значение `true`, если комментарий принят.

Пример:

```
local commentsList = document:getRange():getComments()
for comment in commentsList:enumerate() do
    print("Комментарий принят:", comment:isResolved())
end
```

7.26.5 Метод `Comment:getReplies`

Метод предоставляет доступ к ответам на комментарии. Ответы находятся в такой же таблице [DocumentAPI.Comments](#), как и сами комментарии документа.

Пример:

```
local commentsList = document:getRange():getComments()
for comment in commentsList:enumerate() do
    local commentReplies = comment:getReplies()
    for reply in commentReplies:enumerate() do
```



```
local name = reply.author.name
print("Ответ на комментарий " .. name .. ": ", reply:getText())
end
end
```

7.27 Таблица DocumentAPI.Comments

Таблица DocumentAPI.Comments содержит коллекцию комментариев диапазона (см. Рисунок 27).




Рисунок 27 – Объектная модель таблиц для работы с комментариями

Для получения списка комментариев используется метод [Range.getComments\(\)](#).

Пример:

```
local commentsList = document:getRange():getComments()
for comment in commentsList:enumerate() do
    local commentInfo = comment:getInfo()
    local name = commentInfo.author.name
    print("Комментарий " .. name .. ": ", comment:getText())
end
```

7.27.1 Метод Comments:enumerate

Метод возвращает коллекцию комментариев всего документа.

Пример:

```
local comments = document:getComments()
for comment in comments:enumerate() do
    print(comment:getText())
end
```

7.28 Таблица DocumentAPI.CurrencyCellFormatting

Таблица содержит параметры для денежного формата ячеек таблицы. Описание полей таблицы DocumentAPI.CurrencyCellFormatting представлено в таблице 16.

Таблица 16 – Описание полей таблицы DocumentAPI.CurrencyCellFormatting

Поле	Описание
DocumentAPI.CurrencyCellFormatting.decimalPlaces	Количество десятичных позиций
DocumentAPI.CurrencyCellFormatting.symbol	Символ денежной единицы
DocumentAPI.CurrencyCellFormatting.localeCode	Идентификатор кода языка (MS-LCID)
DocumentAPI.CurrencyCellFormatting.useThousandsSeparator	Использовать разделитель для тысячных
DocumentAPI.CurrencyCellFormatting.useRedForNegative	Использовать красный цвет для отрицательных значений
DocumentAPI.CurrencyCellFormatting.useBracketsForNegative	Использовать скобки для отрицательных значений
DocumentAPI.CurrencyCellFormatting.hideSign	Скрывать знак «минус» для отрицательных значений
DocumentAPI.CurrencyCellFormatting.currencySignPlacement	Варианты размещения знака валюты CurrencySignPlacement

Данная таблица используется в качестве аргумента метода [Cell:setFormat\(\)](#), см. пример.

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A1")

local currencyCellFormatting = DocumentAPI.CurrencyCellFormatting()
currencyCellFormatting.decimalPlaces = 2
currencyCellFormatting.useThousandsSeparator = true
currencyCellFormatting.useRedForNegative = true
currencyCellFormatting.useBracketsForNegative = true
currencyCellFormatting.hideSign = false
currencyCellFormatting.currencySignPlacement =
DocumentAPI.CurrencySignPlacement_Suffix
```

```
cell:setFormat(currencyCellFormatting)  
print(cell:getFormattedValue())
```

7.29 Таблица DocumentAPI.CurrencySignPlacement

Варианты размещения знака валюты представлены в таблице 17. Данный тип используется в поле `currencyFormat` таблицы `DocumentAPI.LocaleInfo`, а также в поле `currencySignPlacement` таблицы [DocumentAPI.CurrencyCellFormatting](#) (см.пример в ее описании).

Таблица 17 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.CurrencySignPlacement`

Поле	Описание	Пример
<code>DocumentAPI.CurrencySignPlacement_Prefix</code>	Размещение знака валюты до значения.	\$12.00
<code>DocumentAPI.AccountingCellFormatting_Suffix</code>	Размещение знака валюты после значения.	12,00 Р

7.30 Таблица DocumentAPI.document

Таблица `DocumentAPI.Document` осуществляет доступ к содержимому открытого текстового или табличного документа.

Пример:

```
local para = document:getBlocks():getParagraph(0)
```

7.30.1 Метод `document:getAbsolutePath`

Метод возвращает строку, содержащую абсолютный путь к текущему документу. Получаемый путь имеет ОС - зависимый формат (например, содержит символы "/" для Unix и "\" для Windows).

Пример:

```
local documentPath = document:getAbsolutePath()  
print(documentPath)
```

Ограничения:



- Если документ был создан, но не сохранен, данный метод вернет пустую строку;
- Абсолютный путь может быть получен только для локальных файлов и не будет доступен для получения пути хранения облачного документа;

– В текущей реализации отсутствует возможность полноценного использования метода при совместном редактировании.

7.30.2 Метод `document:getBlocks`

Метод предоставляет доступ к таблице [DocumentAPI.Blocks](#) и далее к отдельным фрагментам (абзацам, таблицам и т. д.), из которых состоит документ.

Пример:

```
local blocks = document:getBlocks()
```

7.30.3 Метод `document:getBookmarks`

Метод предоставляет доступ к таблице закладок [DocumentAPI.Bookmarks](#).
Используется только в текстовых документах.

Пример:

```
local bookmarks = document:getBookmarks()
```

7.30.4 Метод `document:getScripts`

Метод предоставляет доступ к таблице макрокоманд [DocumentAPI.Scripts](#), содержащихся в документе.

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()
for script in document:getScripts():enumerate() do
    print(script:getName())
end
```

7.30.5 Метод `document:getRange`

Метод предоставляет доступ ко всему диапазону [DocumentAPI.Range](#) документа.

Пример:

```
local range = document:getRange()
print(range:extractText())
```

7.30.6 Метод `document:isChangesTrackingEnabled`

Метод возвращает текущее состояние отслеживания изменений в документе (`true` - включены).
Используется только в текстовых документах.

Пример:

```
local trackingChanges = "Disabled"
if document:isChangesTrackingEnabled() then
    trackingChanges = "Enabled"
end
print(trackingChanges)
```

7.30.7 Метод `document:setChangesTrackingEnabled`

Метод управляет состоянием отслеживания изменений в документе (включены или выключены). Используется только в текстовых документах.

Пример:

```
if trackingChanges == "Disabled" then
    document:setChangesTrackingEnabled(true)
    if document:isChangesTrackingEnabled() then
        trackingChanges = "Enabled"
    end
end
end
```

7.30.8 Метод `document:getComments`

Метод обеспечивает доступ к комментариям документа, возвращает таблицу [DocumentAPI.Comments](#). Используется только в текстовых документах.

Пример:

```
local comments = document:getComments()
for comment in comments:enumerate() do
    print(comment:getRange())
    print(comment:getText())
    print(comment:getInfo().author)
    print(comment:getInfo().timeStamp)
    print(comment:isResolved())
    print(comment:getReplies())
end
```

7.30.9 Метод `document:setPageProperties`

Метод устанавливает свойство [DocumentAPI.PageProperties](#) в документе.

Пример:

```
local properties = DocumentAPI.PageProperties()
properties.width = 100
```

```
properties.height = 200
document:setPageProperties(properties)
```

7.30.10 Метод `document:setFormulaType`

Метод устанавливает поддерживаемую адресацию ячеек `DocumentAPI.FormulaType` документа.

Пример:

```
document:setFormulaType(DocumentAPI.FormulaType_A1)
```

7.30.11 Метод `document:getFormulaType`

Метод возвращает поддерживаемую адресацию ячеек `DocumentAPI.FormulaType` документа.

Пример:

```
document:setFormulaType(DocumentAPI.FormulaType_R1C1)
print(document:getFormulaType())
```

7.30.12 Метод `document:setPageOrientation`

Метод устанавливает альбомную, либо книжную ориентацию страниц в документе (см. [DocumentAPI.PageOrientation](#)).

Пример:

```
document:setPageOrientation(DocumentAPI.PageOrientation_Landscape)
```

7.30.13 Метод `document:enumerateSections`

Возвращает таблицу объектов типа [DocumentAPI.Section](#).

Пример:

```
local sections = document:enumerateSections()
for section in sections do
    print(section:getPageProperties().width)
end
```

7.30.14 Метод `document:getSections`

Возвращает таблицу объектов типа [DocumentAPI.Sections](#).

Пример:

```
local sections = document:getSections()
for section in sections:enumerate() do
    local properties = section:getPageProperties()
    print(properties.width)
    print(properties.height)
end
```

7.30.15 Метод `document:setMirroredMarginsEnabled`

Метод позволяет включать и выключать зеркальные поля в документе.

Пример:

```
document:setMirroredMarginsEnabled(true)
print(document:areMirroredMarginsEnabled())
```

7.30.16 Метод `document:areMirroredMarginsEnabled`

Возвращает состояние режима зеркальных полей в документе (разрешены или запрещены).

Пример:

```
document:setMirroredMarginsEnabled(true)
print(document:areMirroredMarginsEnabled())
```

7.30.17 Метод `document:getPivotTablesManager`

Возвращает объект [DocumentAPI.PivotTablesManager](#), который используется для создания сводных таблиц. Метод может быть использован только в табличном редакторе.

Пример:

```
local pivotTablesManager = document:getPivotTablesManager()
print(pivotTablesManager)
```

7.30.18 Метод `document:getNamedExpressions`

Используется для получения списка именованных диапазонов [DocumentAPI.NamedExpressions](#).

Пример:

```
namedExpressions = document.getNamedExpressions()
print(namedExpressions)
```

7.31 Таблица DocumentAPI.DatePatterns

Форматы даты представлены в таблице 18. Пример использования см. в главе [DocumentAPI.DateTimeCellFormatting](#).

Таблица 18 – Форматы даты

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.DatePatterns_DayMonthTextLongYearLong	'mmm dd, yyyy' для языка en_US
DocumentAPI.DatePatterns_FullDate	'день недели, mmm dd, yyyy' для языка en_US
DocumentAPI.DatePatterns_DayMonthNumberLongYearLong	'mm/dd/yyyy' для языка en_US
DocumentAPI.DatePatterns_DayMonthNumberLongYearShort	'mm/dd/yy' для языка en_US
DocumentAPI.DatePatterns_DayMonthNumberShortYearShort	'm/dd/yy' для языка en_US
DocumentAPI.DatePatterns_DayMonthTextShort	'dd-mmm' для языка en_US
DocumentAPI.DatePatterns_MonthTextShortYearShort	'mmm-yy' для языка en_US
DocumentAPI.DatePatterns_DayMonthTextShortYearShort	'mmm dd, yy' для языка en_US
DocumentAPI.DatePatterns_DayMonthYearLongNonLocalizableHyphen	Нелокализуемый шаблон 'dd-mm-yyyy'
DocumentAPI.DatePatterns_DayMonthYearLongNonLocalizableSlash	Нелокализуемый шаблон 'dd/mm/yyyy'

7.32 Таблица DocumentAPI.DateTime

Таблица DocumentAPI.DateTime предоставляет дату и время с точностью до секунды. Используется для поля TrackedChangeInfo.timeStamp. Описание полей таблицы DocumentAPI.DateTime представлено в таблице 19.

Таблица 19 – Описание полей таблицы DocumentAPI.DateTime

Поле	Тип	Описание
DocumentAPI.DateTime.year	Дата	Год

Поле	Тип	Описание
DocumentAPI.DateTime.month	Дата	Месяц
DocumentAPI.DateTime.day	Дата	День
DocumentAPI.DateTime.hour	Время	Часы
DocumentAPI.DateTime.minute	Время	Минуты
DocumentAPI.DateTime.second	Время	Секунды

7.32.1 Метод DateTime.__eq

Метод используется для определения эквивалентности двух значений времени.

7.33 Таблица DocumentApi.DateTimeFormat

В таблице 20 представлены варианты масштабирования при печати табличных документов. Используется в качестве параметра метода [CellRange.insertCurrentDateTime\(\)](#).

Таблица 20 – Варианты масштабирования при печати табличных документов

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.DateTimeFormat_DateTime	Дата/время
DocumentAPI.DateTimeFormat_Date	Дата
DocumentAPI.DateTimeFormat_Time	Время

7.34 Таблица DocumentAPI.DateTimeCellFormatting

Таблица содержит параметры для формата ячеек таблицы типа Дата и Время, используется в качестве аргумента метода [Cell:setFormat\(\)](#). Описание полей таблицы DocumentAPI.DateTimeCellFormatting представлено в таблице 21.

Таблица 21 – Описание полей таблицы DocumentAPI.DateTimeCellFormatting

Поле	Описание
DocumentAPI.DateTimeCellFormatting.dateListID	Формат даты DatePatterns
DocumentAPI.DateTimeCellFormatting.timeListID	Формат времени TimePatterns

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A1")
```

```
local dateTimeCellFormatting = DocumentAPI.DateTimeCellFormatting()  
dateTimeCellFormatting.dateListID = DocumentAPI.DatePatterns_FullDate  
dateTimeCellFormatting.timeListID = DocumentAPI.TimePatterns_LongTime  
  
cell:setFormat(dateTimeCellFormatting)  
print(cell:getFormattedValue())
```

7.35 Таблица DocumentAPI.Field

Таблица `Field` предназначена для реализации некоторых полей, например, содержания.

7.36 Таблица DocumentAPI.Fill

Таблица описывает свойства заполнения фигуры: цвет заполнения, путь к изображению фона.

7.36.1 Метод Fill:getColor

Метод возвращает цвет заполнения [DocumentAPI.Color](#).

7.36.2 Метод Fill:getUrl

Метод возвращает путь к изображению, которое используется в качестве заполнения, тип - строка.

7.36.3 Метод Fill:isNoFill

Метод возвращает `true`, если заполнения нет.

7.37 Таблица DocumentAPI.FractionCellFormatting

Таблица содержит параметры для дробного формата ячеек таблицы. Данная таблица используется в качестве аргумента метода [Cell:setFormat\(\)](#). Описание полей таблицы `DocumentAPI.FractionCellFormatting` представлено в таблице 22.

Таблица 22 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.FractionCellFormatting`

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.FractionCellFormatting.minNumeratorDigits</code>	Количество позиций числителя

Поле	Описание
DocumentAPI.FractionCellFormatting.minDenominatorDigits	Количество позиций знаменателя
DocumentAPI.FractionCellFormatting.denominatorValue	Знаменатель

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("B2")

local fractionCellFormatting = DocumentAPI.FractionCellFormatting()
fractionCellFormatting.minNumeratorDigits = 2
fractionCellFormatting.minDenominatorDigits = 3
fractionCellFormatting.denominatorValue = 22

cell:setFormat(fractionCellFormatting)
print(cell:getFormattedValue())
```

7.38 Таблица DocumentAPI.FrozenRangePosition

Таблица `DocumentAPI.FrozenRangePosition` представляет заблокированную область таблицы. Возвращается посредством метода [Table.getFrozenRange\(\)](#), устанавливается методом [Table.freeze\(\)](#).

7.38.1 Конструкторы

Конструктор с параметрами по умолчанию.

```
FrozenRangePosition()
```

Конструктор, создающий диапазон ячеек. В качестве параметров используются координаты левой верхней и правой нижней точек области.

```
FrozenRangePosition(top, left, bottom, right)
```

Примеры:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition()
print(frozenRangePosition:isRowsCols())

frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition(0, 2, 5, 5)
print(frozenRangePosition:isRowsCols())
```

7.38.2 Метод FrozenRangePosition:create

Создает объект заблокированной области таблицы FrozenRangePosition. В качестве параметров используются координаты левой верхней и правой нижней точек области.

Вызов:

```
FrozenRangePosition create(top, left, bottom, right)
```

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.create(0, 2, 5, 5)
print(frozenRangePosition.isRowsCols())
```

7.38.3 Метод FrozenRangePosition:createFrozenArea

Создает объект заблокированной области таблицы FrozenRangePosition. Область содержит все ячейки прямоугольника {0, 0, bottom, right}.

Вызов:

```
FrozenRangePosition createFrozenArea(bottom, right)
```

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenArea(0, 2)
print(frozenRangePosition.isArea())
```

7.38.4 Метод FrozenRangePosition:createFrozenRows

Создает объект заблокированной области таблицы FrozenRangePosition. Область содержит все строки с first по last.

Вызов:

```
FrozenRangePosition createFrozenRows(first, last)
```

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenRows(0, 2)
print(frozenRangePosition.isRows())
```

7.38.5 Метод FrozenRangePosition:createFrozenCols

Создает объект заблокированной области таблицы FrozenRangePosition. Область содержит все колонки с first по last.

Вызов:

```
FrozenRangePosition createFrozenCols(first, last)
```

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenCols(0, 2)  
print(frozenRangePosition.isRowsCols())
```

7.38.6 Метод FrozenRangePosition:isRowsCols

Возвращает true если диапазон содержит строки и колонки.

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenArea(2, 2)  
print(frozenRangePosition.isRowsCols())
```

7.38.7 Метод FrozenRangePosition:isArea

Возвращает true если диапазон является непрерывной областью.

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenArea(2, 2)  
print(frozenRangePosition.isArea())
```

7.38.8 Метод FrozenRangePosition:isRows

Возвращает true если диапазон состоит из строк.

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenRows(0, 2)  
print(frozenRangePosition.isRows())
```

7.38.9 Метод FrozenRangePosition:isCols

Возвращает true если диапазон состоит из колонок.

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenCols(0, 2)  
print(frozenRangePosition.isCols())
```

7.38.10 Метод FrozenRangePosition:__eq

Метод используется для определения эквивалентности двух объектов FrozenRangePosition.

Пример:

```
local pos1 = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenCols(0, 2)
local pos2 = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenCols(0, 2)
print(pos1:__eq(pos2)) -- true
```

7.39 Таблица DocumentAPI.HeadersFooters

Таблица `DocumentAPI.HeadersFooters` представляет коллекцию верхних и нижних колонтитулов раздела текстового документа (см. Рисунок 28). Доступ к колонтитулам осуществляется посредством методов [Section.getHeaders\(\)](#), [Section.getFooters\(\)](#).




Рисунок 28 – Таблицы колонтитулов

7.39.1 Метод HeadersFooters:enumerate

Метод возвращает коллекцию колонтитулов.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local headers = section:getHeaders()
for header in headers:enumerate() do
    if (header:getType() == DocumentAPI.HeaderFooterType_Header) then
        print("Header") else print("Footer")
    end
end
```

7.40 Таблица DocumentAPI.HeaderFooter

Таблица `DocumentAPI.HeaderFooter` определяет колонтитул текстового документа.

7.40.1 Метод HeaderFooter:getType

Метод предоставляет информацию о типе колонтитула ([DocumentAPI.HeaderFooterType](#)).

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local headers = section:getHeaders()
for header in headers:enumerate() do
    if (header:getType() == DocumentAPI.HeaderFooterType_Header) then
        print("Header") else print("Footer")
    end
end
```

7.40.2 Метод HeaderFooter:getBlocks

Метод предоставляет доступ к блокам ([DocumentAPI.Blocks](#)), которые содержатся в колонтитуле.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local headers = section:getHeaders()
for header in headers:enumerate() do
    for block in header:getBlocks():enumerate() do
        print(block:getRange():extractText())
    end
end
```

7.40.3 Метод HeaderFooter:getRange

Метод предоставляет диапазон ([DocumentAPI.Range](#)) с содержанием верхнего или нижнего колонтитулов.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local headers = section:getHeaders()
for header in headers:enumerate() do
    print(header:getRange():extractText())
end
```

7.41 Таблица DocumentAPI.HeaderFooterType

Типы колонтитулов представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Типы колонтитулов

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.HeaderFooterType_Header	Верхний колонтитул

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.HeaderFooterType_Footer	Нижний колонтитул

7.42 Таблица DocumentAPI.HorizontalAnchorAlignment

В таблице 24 представлены типы выравнивания объекта относительно закрепленной позиции по горизонтали. Используется в [DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition](#).

Таблица 24 – Типы выравнивания объекта относительно закрепленной позиции по горизонтали

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.HorizontalAnchorAlignment_Left	По верхнему краю
DocumentAPI.HorizontalAnchorAlignment_Right	По нижнему краю
DocumentAPI.HorizontalAnchorAlignment_Center	По центру
DocumentAPI.HorizontalAnchorAlignment_Inside, DocumentAPI.HorizontalAnchorAlignment_Outside	По границам

7.43 Таблица DocumentAPI.HorizontalRelativeTo

В таблице 25 представлены типы размещения объекта относительно закрепленной позиции по горизонтали. Используется в [DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition](#).

Таблица 25 – Типы размещения объекта относительно закрепленной позиции по горизонтали

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_Character	Символ
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_Column	Столбец
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_ColumnLeftMargin	Левое поле столбца
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_ColumnRightMargin	Правое поле столбца
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_ColumnInsideMargin	Внутреннее поле столбца
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_ColumnOutsideMargin	Внешнее поле столбца
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_Page	Страница
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_PageContent	Содержимое страницы
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_PageLeftMargin	Левое поле страницы
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_PageRightMargin	Правое поле страницы

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_PageInsideMargin	Внутреннее поле страницы
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_PageOutsideMargin	Внешнее поле страницы

7.44 Таблица DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition

Таблица `DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition` (см. Рисунок 29) предназначена для управления относительным положением объекта со смещением или выравниванием по горизонтали. Пример использования см. в [InlineFrame.setPosition\(\)](#).




Рисунок 29 – Поля таблицы `DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition`

Описание полей таблицы `DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition` представлено в таблице 26.

Таблица 26 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition`

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition.alignment</code>	Тип выравнивания объекта относительно закрепленной позиции по горизонтали HorizontalAnchorAlignment .
<code>DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition.relativeTo</code>	Тип размещения объекта относительно закрепленной позиции по горизонтали HorizontalRelativeTo .

Поле	Описание
DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition.offset	Смещение объекта.

7.44.1 Метод HorizontalTextAnchoredPosition: __eq

Метод используется для определения эквивалентности двух положений объекта по горизонтали.

Пример:

```
local pos1 = DocumentAPI.TextAnchoredPosition()
pos1.horizontal =
DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition
(DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_Column)
pos1.horizontal.offset = 1

local pos2 = DocumentAPI.TextAnchoredPosition()
pos2.horizontal =
DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition
(DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_Column)
pos2.horizontal.offset = 1

print(pos1.horizontal:__eq(pos2.horizontal))
```

7.45 Таблица DocumentAPI.Hyperlink

Таблица DocumentAPI.Hyperlink описывает свойства ссылки. Может быть получена посредством вызова метода [Cell.getHyperlink\(\)](#).

Таблица 27 – Описание полей таблицы DocumentAPI.Hyperlink

Поле	Тип	Описание
DocumentAPI.Hyperlink.url	Строка	Адрес ссылки
DocumentAPI.Hyperlink.tooltip	Строка	Текст подсказки
DocumentAPI.Hyperlink.label	Строка	Текст описания

Пример:

```
local cell =
document:getBlocks():getTable(0):getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 0))
local hyperlink = cell:getHyperlink()
if (hyperlink ~= nil) then
```

```
print(hyperlink.url, hyperlink.tooltip, hyperlink.label)
end
```

7.45.1 Метод `Hyperlink:__eq`

Метод используется для определения эквивалентности двух объектов `Hyperlink`.

Пример:

```
table_0 = document:getBlocks():getTable(0)
cell_00 = table_0:getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 0))
cell_01 = table_0:getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 1))
local hyperlink_00 = cell_00:getHyperlink()
local hyperlink_01 = cell_01:getHyperlink()
if (hyperlink_00 and hyperlink_01) then
    print(hyperlink_00:__eq(hyperlink_01))
end
```

7.46 Таблица `DocumentAPI.Image`

Таблица `DocumentAPI.Image` представляет собой изображение, находящееся в текстовом или табличном документе.

7.46.1 Метод `Image:getFrame`

Метод аналогичен методу [MediaObject:getFrame\(\)](#), он возвращает свойства позиции изображения. В зависимости от текущего редактора метод возвращает разные типы рамок. Графические объекты текстового редактора привязаны к позиции в документе, поэтому для описания местоположения и размеров используют тип [DocumentAPI.InlineFrame](#), табличные документы работают с абсолютной позицией и используют тип [DocumentAPI.AbsoluteFrame](#).

Пример для текстового документа:

```
local mediaObjects = document:getRange():getInlineObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local image = mediaObject:toImage()
    if (image) then
        print(image:getFrame()) -- <userdata of type
'CO::API::Document::InlineFrame'>
    end
end
```

Пример для табличного документа:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local mediaObjects = table:getMediaObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local image = mediaObject:toImage()
    if (image) then
        print(image:getFrame()) -- <userdata of type
'CO::API::Document::AbsoluteFrame'>
    end
end
```

7.46.2 Метод Image:remove

Метод удаляет изображение из документа.

Пример для текстового документа:

```
local mediaObjects = document:getRange():getInlineObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local image = mediaObject:toImage()
    if image then
        image:remove()
        break
    end
end
```

7.47 Таблица DocumentAPI.Images

Таблица `DocumentAPI.Images` используется для доступа к коллекции изображений. Может быть получена вызовом методов [Table.getImages\(\)](#), [Range.getImages\(\)](#).

7.47.1 Метод Images:enumerate

Метод позволяет перечислить коллекцию изображений.

Пример для текстового документа:

```
for image in EditorAPI.getSelection():getImages():enumerate() do
    print(image:getFrame():getWrapType())
end
```

Пример для табличного документа:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable(0)
local images = sheet:getImages()
for image in images:enumerate() do
```

```
print(image:getFrame():getTopLeft().x)
end
```

7.48 Таблица DocumentAPI.InlineFrame

Таблица `DocumentAPI.InlineFrame` описывает прямоугольную область графического объекта, находящегося в текстовой позиции документа (см. Рисунок 30). Предназначена для получения и изменения свойств позиции графических объектов. Используется в текстовом документе.




Рисунок 30 – Объектная модель таблицы `DocumentAPI.InlineFrame`

Пример для текстового документа:

```
local mediaObjects = document:getRange():getInlineObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local inlineFrame = mediaObject:getFrame()
    print(inlineFrame:getDimensions())
    print(inlineFrame:getWrapType())
    print(inlineFrame:getPosition())
end
```

7.48.1 Метод `InlineFrame:setPosition`

Метод задает положение встроенного объекта, тип аргумента [DocumentAPI.TextAnchoredPosition](#). Новая позиция может быть установлена только для встроенных объектов, тип переноса текста которых не является типом [DocumentAPI.TextWrapType Inline](#).

Пример:

```
local mediaObjects = document:getRange():getInlineObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local inlineFrame = mediaObject:getFrame()
    if (inlineFrame:getWrapType() ~= DocumentAPI.TextWrapType_Inline) then
        local pos = DocumentAPI.TextAnchoredPosition()

        -- Установка смещения по горизонтали относительно края колонки
        pos.horizontal =
DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition
(DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_Column)
        pos.horizontal.offset = 10
        -- Установка смещения по вертикали относительно края страницы
        pos.vertical =
DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition(DocumentAPI.VerticalRelativeTo_Page)
        pos.vertical.offset = 10

        -- Установка позиции рамки графического объекта
        inlineFrame:setPosition(pos)
    end
end
end
```

7.48.2 Метод `InlineFrame:getPosition`

Метод возвращает позицию встроенного объекта на странице в виде таблицы [DocumentAPI.TextAnchoredPosition](#).

Пример:

```
local mediaObjects = document:getRange():getImages()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local inlineFrame = mediaObject:getFrame()
    local textAnchoredPosition = inlineFrame:getPosition()
    if (textAnchoredPosition) then
        print(textAnchoredPosition.horizontal, textAnchoredPosition.vertical)
    end
end
end
```

7.48.3 Метод `InlineFrame:setDimensions`

Метод задает размер [DocumentAPI.SizeU](#) встроенного объекта.

Пример:

```
inlineFrame:setDimensions(DocumentAPI.SizeU(100, 100))
```

7.48.4 Метод `InlineFrame:getDimensions`

Метод возвращает задает размеры встроенного объекта, тип - [DocumentAPI.Size](#).

Пример:

```
local mediaObjects = document:getRange():getImages()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local inlineFrame = mediaObject:getFrame()
    local dimensions = inlineFrame:getDimensions()
    if (dimensions) then
        print(dimensions.width, dimensions.height)
    end
end
```

7.48.5 Метод `InlineFrame:setWrapType`

Метод устанавливает вариант обтекания текстом встроенного объекта (см. [DocumentAPI.TextWrapType](#)).

Пример:

```
local mediaObjects = document:getRange():getImages()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local inlineFrame = mediaObject:getFrame()
    inlineFrame:setWrapType(DocumentAPI.TextWrapType_InFrontOfText)
end
```

7.48.6 Метод `InlineFrame:getWrapType`

Метод возвращает вариант обтекания текстом встроенного объекта (см. [DocumentAPI.TextWrapType](#)).

Пример:

```
local mediaObjects = document:getRange():getImages()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    print(mediaObject:getFrame():getWrapType())
end
```

7.49 Таблица DocumentAPI.Insets

Таблица `DocumentAPI.Insets` предназначена для задания полей, например, страницы. Данный тип используется в поле `margins` таблицы [DocumentAPI.PageProperties](#). Поля `DocumentAPI.Insets` представлены в таблице 28.

Таблица 28 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.Insets`

Поле	Тип	Описание
<code>DocumentAPI.Insets.left</code>	<code>number</code>	Левая граница поля
<code>DocumentAPI.Insets.top</code>	<code>number</code>	Верхняя граница поля
<code>DocumentAPI.Insets.right</code>	<code>number</code>	Правая граница поля
<code>DocumentAPI.Insets.bottom</code>	<code>number</code>	Нижняя граница поля

Пример:

```
local insets = DocumentAPI.Insets()  
insets.left = 10.0  
print(insets.left)
```

7.50 Таблица DocumentAPI.ListSchema

Типы схем форматирования списков, которые могут быть применены к абзацам текста, представлены в таблице 29. Данные константы используются в методах [Paragraph.getListSchema\(\)](#), [Paragraph.setListSchema\(\)](#).

Таблица 29 – Типы схем форматирования списков

Наименование константы	Описание
<code>DocumentAPI.ListSchema_Unknown</code>	Схема не определена
<code>DocumentAPI.ListSchema_UnknownBullet</code>	Список без маркера
<code>DocumentAPI.ListSchema_UnknownNumbering</code>	Нумерация без номера
<code>DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid</code>	Список с маркерами в виде заполненного круга
<code>DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleContour</code>	Список с маркерами в виде окружности
<code>DocumentAPI.ListSchema_BulletSquareSolid</code>	Список с маркерами в виде квадрата
<code>DocumentAPI.ListSchema_BulletDiamondDots</code>	Список с маркерами в виде четырех ромбов
<code>DocumentAPI.ListSchema_BulletHyphen</code>	Список с маркерами в виде дефиса
<code>DocumentAPI.ListSchema_BulletConcaveArrowSolid</code>	Список с маркерами в виде вогнутой стрелки.

Наименование константы	Описание
<code>DocumentAPI.ListSchema_BulletCheckmark</code>	Список с маркерами в виде галочки.
<code>DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorDecimalDot</code>	Десятичная нумерация с точкой.
<code>DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorDecimalDotMultiLevel</code>	Многоуровневая десятичная нумерация с точкой
<code>DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorDecimalBracket</code>	Десятичная нумерация со скобкой
<code>DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorLatinUpperCaseDot</code>	Нумерация латинскими прописными буквами с точкой
<code>DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorLatinLowerCaseDot</code>	Нумерация латинскими строчными буквами с точкой
<code>DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorLatinLowerCaseBracket</code>	Нумерация латинскими строчными буквами со скобкой
<code>DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorRomanUpperCaseDot</code>	Нумерация римскими прописными цифрами с точкой
<code>DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorRomanLowerCaseDot</code>	Нумерация римскими строчными цифрами с точкой
<code>DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorDecimalRussianBracket</code>	Десятичная нумерация через запятую со скобкой
<code>DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorRussianLowerCaseBracket</code>	Нумерация с русскими строчными буквами со скобкой

Пример:

```
local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0)
paragraph:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid)
```

7.51 Таблица `DocumentAPI.LineEndingProperties`

Таблица `DocumentAPI.LineEndingProperties` содержит варианты оформления окончаний линий. Описание полей таблицы `DocumentAPI.LineEndingProperties` представлено в таблице 30. Используется в полях `headLineEndingProperties` и `tailLineEndingProperties` таблицы [DocumentAPI.LineProperties](#).

Таблица 30 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.LineEndingProperties`

Поле	Тип	Описание
<code>DocumentAPI.LineEndingProperties.style</code>	LineEndingStyle	Стиль окончания линии
<code>DocumentAPI.LineEndingProperties.relativeExtent</code>	Size	Размер окончания линии относительно ее ширины

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("C3")

lineProperties = DocumentAPI.LineProperties()
lineProperties.headLineEndingProperties = DocumentAPI.LineEndingProperties()
lineProperties.headLineEndingProperties.style =
DocumentAPI.LineEndingStyle_Arrow

lineProperties.headLineEndingProperties.relativeExtent = DocumentAPI.SizeU()
lineProperties.headLineEndingProperties.relativeExtent.width = 2
lineProperties.headLineEndingProperties.relativeExtent.height = 2

lineProperties.tailLineEndingProperties = DocumentAPI.LineEndingProperties()
lineProperties.tailLineEndingProperties.style =
DocumentAPI.LineEndingStyle_Arrow
lineProperties.tailLineEndingProperties.relativeExtent = DocumentAPI.SizeU()
lineProperties.tailLineEndingProperties.relativeExtent.width = 2
lineProperties.tailLineEndingProperties.relativeExtent.height = 2

borders = DocumentAPI.Borders()
borders = borders:setTop(lineProperties)
cell:setBorders(borders)
```

7.51.1 Метод `LineEndingProperties:__eq`

Метод используется для определения эквивалентности значений двух объектов `LineEndingProperties`.

Пример:

```
lineEnding1 = DocumentAPI.LineEndingProperties()
lineEnding1.style = DocumentAPI.LineEndingStyle_Arrow
lineEnding2 = DocumentAPI.LineEndingProperties()
lineEnding2.style = DocumentAPI.LineEndingStyle_Diamond
print("Eq: " .. tostring(lineEnding1:__eq(lineEnding2)))
```

7.52 Таблица `DocumentAPI.LineEndingStyle`

В таблице 31 приведены типы окончания линии. Используется в поле `style` таблицы [DocumentAPI.LineEndingProperties](#).

Таблица 31 – Типы окончания линии

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.LineEndingStyle_Arrow	
DocumentAPI.LineEndingStyle_Diamond	
DocumentAPI.LineEndingStyle_Oval	
DocumentAPI.LineEndingStyle_Stealth	
DocumentAPI.LineEndingStyle_Triangle	
DocumentAPI.LineEndingStyle_None	

Пример:

```

local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("C3")

lineProperties = DocumentAPI.LineProperties()
lineProperties.headLineEndingProperties = DocumentAPI.LineEndingProperties()
lineProperties.headLineEndingProperties.style = DocumentAPI.LineEndingStyle_Oval

borders = DocumentAPI.Borders()
borders = borders:setTop(lineProperties)
cell:setBorders(borders)

```

7.53 Таблица DocumentAPI.LineProperties

Таблица `DocumentAPI.LineProperties` предназначена для установки таких параметров линии, как тип, ширина, цвет (см. Рисунок 31).




Рисунок 31 – Свойства границ ячеек

Пример:

```

local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("C3")

lineProperties = DocumentAPI.LineProperties()
lineProperties.style = DocumentAPI.LineStyle_Solid
lineProperties.width = 1.5
lineProperties.color = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ColorRGBA(55, 146, 179,
200))

borders = DocumentAPI.Borders()
borders = borders:setTop(lineProperties)
local brds = cell:setBorders(borders)

```

7.53.1 Поле **LineProperties.style**

Поле предназначено для установки типа линии. Допустимые значения представлены в разделе [DocumentAPI.LineStyle](#).

7.53.2 Поле **LineProperties.width**

Поле предназначено для установки ширины линии. Тип - числовой.

7.53.3 Поле **LineProperties.color**

Поле предназначено для установки цвета линии. Тип - [DocumentAPI.Color](#).

7.53.4 Поле `LineProperties.headLineEndingProperties`

Поле предназначено для оформления начала линии

[DocumentAPI.LineEndingProperties](#).

7.53.5 Поле `LineProperties.tailLineEndingProperties`

Поле предназначено для оформления конца линии

[DocumentAPI.LineEndingProperties](#).

7.53.6 Метод `LineProperties.__eq`

Метод используется для определения эквивалентности значений двух объектов `LineProperties`.

Пример:

```
lineProperties1 = DocumentAPI.LineProperties ()
lineProperties1.style = DocumentAPI.LineStyle_Solid

lineProperties2 = DocumentAPI.LineProperties ()
lineProperties2.style = DocumentAPI.LineStyle_Dot

print("Eq: " .. tostring(lineProperties1.__eq(lineProperties2)))
```

7.54 Таблица `DocumentAPI.LineSpacing`

Таблица `DocumentAPI.LineSpacing` задает межстрочный интервал абзаца. Поля таблицы приведены в таблице 32. Для управления значением межстрочного интервала используются значения, представленные в разделе [DocumentAPI.LineSpacingRule](#).

Таблица 32 – Параметры межстрочного интервала

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.LineSpacing.value</code>	Значение межстрочного интервала.
<code>DocumentAPI.LineSpacing.rule</code>	Правило формирования межстрочного интервала DocumentAPI.LineSpacingRule .

Пример:


```
-- Конструктор
local lineSpacing = DocumentAPI.LineSpacing(1.5,
DocumentAPI.LineSpacingRule_Multiple)
-- Обращение к полям
```



```
lineSpacing.value = 1
lineSpacing.rule = DocumentAPI.LineSpacingRule_Exact
```

7.55 Таблица DocumentAPI.LineSpacingRule

В таблице 33 представлены варианты правил формирования межстрочного интервала текстового абзаца.

Таблица 33 – Виды межстрочного интервала

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.LineSpacingRule_Multiple	<p>Установка произвольного межстрочного интервала с использованием множителя.</p> <p>При вызове необходимо указать значение множителя, например:</p> <pre>pPr.lineSpacing = DocumentAPI.LineSpacing(1.15, DocumentAPI.LineSpacingRule_Multiple)</pre> <p>В данном примере используется значение множителя 1.15.</p> <p>Действие команды аналогично ручной настройке межстрочного интервала в диалоге «Произвольный интервал» (см. документ «МойОфис Стандартный. МойОфис Текст. Руководство пользователя»).</p> 
DocumentAPI.LineSpacingRule_Exact	<p>Установка произвольного межстрочного интервала с использованием точного значения.</p> <p>При вызове необходимо указать точное значение, например:</p> <pre>pPr.lineSpacing = DocumentAPI.LineSpacing(12.0, DocumentAPI.LineSpacingRule_Exact)</pre> <p>В данном примере используется точное значение 12.0.</p> <p>Действие команды аналогично ручной настройке межстрочного интервала в диалоге «Произвольный интервал» (см. документ «МойОфис Стандартный. МойОфис Текст. Руководство пользователя»).</p>

Наименование константы	Описание
	
<p>DocumentAPI.LineSpacingRule_AtLeast</p>	<p>Установка произвольного межстрочного интервала с использованием минимального значения.</p> <p>При вызове необходимо указать минимальное значение, например:</p> <pre>pPr.lineSpacing = DocumentAPI.LineSpacing(12.0, DocumentAPI.LineSpacingRule_AtLeast)</pre> <p>В данном примере используется точное значение 12.0.</p> <p>Действие команды аналогично ручной настройке межстрочного интервала в диалоге «Произвольный интервал» (см. документ «МойОфис Стандартный. МойОфис Текст. Руководство пользователя»).</p> 









Пример:

```
paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0)
props = paragraph:getParagraphProperties()
props.lineSpacing = DocumentAPI.LineSpacing(5.0, DocumentAPI.LineSpacingRule_Multiple)
paragraph:setParagraphProperties(props)
```

7.56 Таблица DocumentAPI.LineStyle

В таблице 34 приведены типы линий. Используется в поле `style` таблицы [DocumentAPI.LineProperties](#).

Таблица 34 – Типы линий

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.LineStyle_NoLine	Нет линии
DocumentAPI.LineStyle_Solid	
DocumentAPI.LineStyle_Dot	
DocumentAPI.LineStyle_Dash	
DocumentAPI.LineStyle_LongDash	
DocumentAPI.LineStyle_DashDot	
DocumentAPI.LineStyle_DotDotDash	
DocumentAPI.LineStyle_Double	
DocumentAPI.LineStyle_Wave	

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("C3")

lineProperties = DocumentAPI.LineProperties()
lineProperties.style = DocumentAPI.LineStyle_Wave

borders = DocumentAPI.Borders()
borders = borders:setTop(lineProperties)
cell:setBorders(borders)
```


7.57 Таблица `DocumentAPI.MediaObject`

Таблица `DocumentAPI.MediaObject` представляет собой встроенный объект документа.

7.57.1 Метод `MediaObject:toImage`

Метод возвращает изображение [DocumentAPI.Image](#), связанное со встроенным объектом. Если объект не является изображением, метод возвращает `nil`.

Пример для текстового документа:

```
for mediaObject in document:getRange():getInlineObjects():enumerate() do
  local image = mediaObject:toImage()
  if image then
    print("Текущий объект является изображением")
  else
    print("Текущий объект является фигурой")
  end
end
```

Пример для табличного документа:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local mediaObjects = table:getMediaObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
  local image = mediaObject:toImage()
  if image ~= nil then
    print("Текущий объект является изображением")
  else
    print("Текущий объект является фигурой")
  end
end
```

7.57.2 Метод `MediaObject:getFrame`

Метод возвращает свойства позиции встроенного объекта. В зависимости от текущего редактора метод возвращает разные типы таблиц. Графические объекты текстового редактора привязаны к позиции в документе, поэтому для описания местоположения и размеров используют таблицу [DocumentAPI.InlineFrame](#), табличные документы работают с абсолютной позицией и используют таблицу [DocumentAPI.AbsoluteFrame](#).

Пример для текстового документа:

```
local mediaObjects = document:getRange():getInlineObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    print(mediaObject:getFrame()) -- <userdata of type
'CO::API::Document::InlineFrame'>
end
```

Пример для табличного документа:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local mediaObjects = table:getMediaObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    print(mediaObject:getFrame()) -- <userdata of type
'CO::API::Document::AbsoluteFrame'>
end
```

7.58 Таблица DocumentAPI.MediaObjects

Таблица `DocumentAPI.MediaObjects` предназначен для доступа к коллекции графических объектов. Может быть получена вызовом методов [Table.getMediaObjects\(\)](#) или [Range.getInlineObjects\(\)](#) (см. Рисунок 32).




Рисунок 32 – Графические объекты

7.58.1 Метод MediaObjects:enumerate

Метод позволяет перечислить коллекцию встроенных объектов.

Примеры для текстового документа:

```
local mediaObjects = document:getRange():getInlineObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    print("Встроенный объект:", mediaObject)
end
```

```
local mediaObjects = EditorAPI.getSelection():getInlineObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
```

```
print("Встроенный объект:", mediaObject)
end
```

Пример для табличного документа:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local mediaObjects = table:getMediaObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local image = mediaObject:toImage()
    if image ~= nil then
        print("Объект является изображением")
    else
        print("Объект является фигурой")
    end
end
end
```

7.59 Таблица DocumentAPI.NamedExpressions

Таблица для представления списка именованных диапазонов. Может быть получена с помощью методов [Document:getNamedExpressions\(\)](#), [Table:getNamedExpressions\(\)](#).

7.59.1 Метод NamedExpressions:get

Возвращает именованный диапазон [NamedExpression](#) по имени name, если он существует.

Пример:

```
local namedExpressions = document:getNamedExpressions()
local namedExpression = namedExpressions:get("Продажи")
if (namedExpression) then
    print(namedExpression:getName()) -- Продажи
else
    print("No named expression was found")
end
```

7.59.2 Метод NamedExpressions:enumerate

Позволяет получить доступ ко всему списку именованных диапазонов.

Пример:

```
local namedExpressions = sheet:getNamedExpressions()
for namedExpression in namedExpressions:enumerate() do
```

```
print(namedExpression)
end
```

7.59.3 Метод NamedExpression:addExpression

Добавляет новый диапазон в список именованных диапазонов, возвращает результат операции [NamedExpressionsValidationResult](#).

Пример:

```
local expressionName = "Покупки"
local expressionValue = "=Формула покупки!$E$6:$E$14"
local validationResult = namedExpressions:addExpression(expressionName,
expressionValue)
if (validationResult == DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult_Success)
then
    print("Named expression was added")
end
```

7.59.4 Метод NamedExpressions:removeExpression

Удаляет именованный диапазон по заданному имени, возвращает результат операции [NamedExpressionsValidationResult](#).

Пример:

```
local namedExpression = namedExpressions:get(expressionName)
if (namedExpression) then
    local validationResult = namedExpressions:removeExpression(expressionName)
    if (validationResult ==
DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult_Success) then
        print("Named expression was removed")
    end
end
```

7.60 Таблица DocumentAPI.NamedExpression

Класс описывает структуру именованного диапазона.

Пример:

```
local namedExpressions = sheet:getNamedExpressions()
for namedExpression in namedExpressions:enumerate() do
    print(namedExpression:getName())
    print(namedExpression:getExpression())
    cellRange = namedExpression:getCellRange()
```

```
print(cellRange:getBeginRow(), cellRange:getLastRow())  
end
```

7.60.1 Метод NamedExpression:getName

Возвращает имя именованного диапазона. Пример см. в

[DocumentAPI.NamedExpression](#).

7.60.2 Метод NamedExpression:getExpression

Возвращает текст диапазона (формулы). Пример см. в

[DocumentAPI.NamedExpression](#).

7.60.3 Метод NamedExpression:getCellRange

Возвращает диапазон ячеек [DocumentAPI.CellRange](#) именованного диапазона.

Пример см. в [DocumentAPI.NamedExpression](#).

7.61 Таблица DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult

Таблица DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult описывает результат операций [NamedExpressions:addExpression\(\)](#), [NamedExpressions:removeExpression\(\)](#). Описание полей таблицы представлено в таблице 35.

Таблица 35 – Описание полей таблицы DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult

Поле	Описание
DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult_Success	Операция выполнена успешно
DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult_WrongName	Неправильный формат имени
DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult_isUsedInFormula	Имя уже используется в формуле

7.62 Таблица DocumentAPI.NumberCellFormatting

Таблица содержит параметры для числового формата ячеек таблицы, используется в качестве аргумента метода [Cell:setFormat\(\)](#). Описание полей таблицы DocumentAPI.NumberCellFormatting представлено в таблице 36.

Таблица 36 – Описание полей таблицы DocumentAPI.NumberCellFormatting

Поле	Описание
DocumentAPI.NumberCellFormatting.decimalPlaces	Количество десятичных позиций
DocumentAPI.NumberCellFormatting.useThousandsSeparator	Использовать разделитель для тысячных
DocumentAPI.NumberCellFormatting.useRedForNegative	Использовать красный цвет для отрицательных значений
DocumentAPI.NumberCellFormatting.useBracketsForNegative	Использовать скобки для отрицательных значений
DocumentAPI.NumberCellFormatting.hideSign	Скрывать знак «минус» для отрицательных значений

Пример:

```

local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A2")

local numberCellFormatting = DocumentAPI.NumberCellFormatting()
numberCellFormatting.decimalPlaces = 2
numberCellFormatting.useThousandsSeparator = true
numberCellFormatting.useRedForNegative = true
numberCellFormatting.useBracketsForNegative = true
numberCellFormatting.hideSign = false

cell:setFormat(numberCellFormatting)
print(cell:getFormattedValue())

```

7.63 Таблица DocumentAPI.PageFieldOrder

Таблица DocumentAPI.PageFieldOrder описывает вид отображения полей из области фильтров. Является полем таблицы [DocumentAPI.PivotTableLayoutSettings](#). Описание полей таблицы представлено в таблице 37.

Таблица 37 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PageFieldOrder

Поле	Описание
DocumentAPI.PageFieldOrder_DownThenOver	Вниз, затем поперек
DocumentAPI.PageFieldOrder_OverThenDown	Поперек, затем вниз

7.64 Таблица DocumentAPI.PageProperties

Таблица `DocumentAPI.PageProperties` предоставляет такие свойства страницы как высота, ширина, размеры полей. Описание полей приведено в таблице 38. Используется в [Document.setPageProperties\(\)](#), [Section.getPageProperties\(\)](#), [Section.setPageProperties\(\)](#). Применяется только в текстовом документе.

Таблица 38 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.PageProperties`

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.PageProperties.height</code>	Высота страницы
<code>DocumentAPI.PageProperties.width</code>	Ширина страницы
<code>DocumentAPI.PageProperties.margins</code>	Поля страницы, тип - Insets

Примеры:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local pageProperties = section:getPageProperties()
pageProperties.width = 100
pageProperties.height = 200
pageProperties.margins.left = 10
section:setPageProperties(pageProperties)
```

```
local pageProperties = DocumentAPI.PageProperties()
pageProperties.width = 100
pageProperties.height = 200
document:setPageProperties(pageProperties)
```

```
local pageProperties = DocumentAPI.PageProperties(100, 200)
document:setPageProperties(pageProperties)
```

7.64.1 Метод PageProperties:__eq

Метод позволяет использовать оператор сравнения `__eq` для определения эквивалентности содержимого двух структур [DocumentAPI.PageProperties](#).

Пример:

```
local pageProperties1 = DocumentAPI.PageProperties(100, 200)
document:setPageProperties(pageProperties1)
```

```
local pageProperties2 = DocumentAPI.PageProperties(100, 200)
document:setPageProperties(pageProperties2)
```

```
print(pageProperties1:__eq(pageProperties2)) -- true
```

7.65 Таблица DocumentAPI.Paragraph

Таблица `DocumentAPI.Paragraph` предоставляет доступ к свойствам абзаца (см. Рисунок 33).




Рисунок 33 – Объектная модель таблиц для работы со свойствами параграфа

7.65.1 Метод `Paragraph:getParagraphProperties`

Метод предоставляет доступ к таблице свойств форматирования абзаца [DocumentAPI.ParagraphProperties](#), таким как выравнивание текста, межстрочные интервалы, отступы и т. д.

Пример для текстового документа:

```
local para = document:getBlocks():getParagraph(0)
local para_props = para:getParagraphProperties()
print(para_props.afterSpacing)
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange()
local paragraphs = range:getParagraphs()
```



```
for para in paragraphs:enumerate() do
  local para_props = para:getParagraphProperties()
  print(para_props.afterSpacing)
end
```

7.65.2 Метод Paragraph:setParagraphProperties

Метод предназначен для обновления таблицы свойств форматирования абзаца [DocumentAPI.ParagraphProperties](#).

Пример для текстового документа:

```
local para = document:getBlocks():getParagraph(0)
local para_props = para:getParagraphProperties()
para_props.alignment = DocumentAPI.Alignment_Right
para:setParagraphProperties(para_props)
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange()
local paragraphs = range:getParagraphs()

for para in paragraphs:enumerate() do
  local para_props = para:getParagraphProperties()
  para_props.alignment = DocumentAPI.Alignment_Right
  para:setParagraphProperties(para_props)
end
```

7.65.3 Метод Paragraph:getListSchema

Метод возвращает схему форматирования абзаца [DocumentAPI.ListSchema](#) либо значение nil, если схема нумерации не установлена для абзаца. Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0)
local schema = paragraph:getListSchema()
```

7.65.4 Метод Paragraph:setListSchema

Метод позволяет установить тип маркированного или нумерованного списка [DocumentAPI.ListSchema](#). Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0)
paragraph:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid)
```

7.65.5 Метод Paragraph:getListLevel

Метод позволяет получить глубину вложенности элемента списка. Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0)
local level = paragraph:getListLevel()
```

7.65.6 Метод Paragraph:setListLevel

Метод позволяет установить глубину вложенности элемента списка.

Значение может быть равным nil, если схема нумерации не установлена для абзаца. В этом случае будет установлено минимальное значение. Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0)
local level = paragraph:setListLevel(1)
```

7.65.7 Метод Paragraph:increaseListLevel

Метод позволяет увеличить на единицу глубину вложенности элемента списка. В случае, если максимальный уровень уже установлен, увеличения не происходит. Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0)
paragraph:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid)
paragraph:increaseListLevel()
```

7.65.8 Метод Paragraph:decreaseListLevel

Метод позволяет уменьшить на единицу глубину вложенности элемента списка. В случае, если минимальный уровень уже установлен, уменьшения не происходит. Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0)
paragraph:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid)
paragraph:decreaseListLevel()
```

7.66 Таблица DocumentAPI.ParagraphProperties

Таблица `DocumentAPI.ParagraphProperties` предназначена для управления свойствами форматирования (см. Рисунок 34). Таблица `DocumentAPI.ParagraphProperties` используется в методах [Paragraph:getParagraphProperties](#) и [Paragraph:setParagraphProperties](#).





Рисунок 34 – Объектная модель таблиц для работы со свойствами параграфа

Описание полей таблицы [DocumentAPI.ParagraphProperties](#) представлено в таблице 39.

Таблица 39 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.ParagraphProperties`

Поле	Описание
<code>ParagraphProperties.beforeSpacing</code>	Установка величины расстояния до абзаца. При работе с пользовательским интерфейсом приложения соответствует значению, указанному в диалоговом окне Настройки абзаца , (см. рисунок выше), в поле Интервал до (подробнее см. в документе «МойОфис Стандартный. МойОфис Текст. Руководство пользователя»).

Поле	Описание
ParagraphProperties.afterSpacing	<p>Установка величины расстояния после абзаца. При работе с пользовательским интерфейсом приложения соответствует значению, указанному в диалоговом окне Настройки абзаца, в поле Интервал после (подробнее см. в документе «МойОфис Стандартный. МойОфис Текст. Руководство пользователя»).</p>  <p>The screenshot shows a dialog box titled 'Настройки абзаца, см' (Paragraph Settings, cm). It contains five input fields, each with a value of '0,00' and up/down arrows: 'Первая строка' (First line), 'Отступ слева' (Left indent), 'Отступ справа' (Right indent), 'Интервал до' (Interval before), and 'Интервал после' (Interval after). Above the dialog, there are icons for paragraph alignment and a link icon.</p>
ParagraphProperties.lineSpacing	<p>Расстояние между строк одного абзаца (межстрочный интервал), LineSpacing.</p>
ParagraphProperties.alignment	<p>Выравнивание текстового фрагмента по горизонтали. Список допустимых значений находится в разделе Alignment.</p>
ParagraphProperties.firstLineIndent	<p>Расстояние от левого поля документа до первой строки в абзаце с учетом отступа слева. При работе с пользовательским интерфейсом приложения соответствует значению, указанному в диалоговом окне Настройки абзаца, (см. рисунок выше), в поле Первая строка (подробнее см. в документе «МойОфис Стандартный. МойОфис Текст. Руководство пользователя»).</p>
ParagraphProperties.leftIndent	<p>Расстояние от левого поля документа до абзаца (отступ слева). При работе с пользовательским интерфейсом приложения соответствует значению, указанному в диалоговом окне Настройки абзаца, (см. рисунок выше), в поле Отступ слева (подробнее см. в документе «МойОфис Стандартный. МойОфис Текст. Руководство пользователя»).</p>

Поле	Описание
ParagraphProperties.rightIndent	Расстояние от правого поля документа до абзаца. При работе с пользовательским интерфейсом приложения соответствует значению, указанному в диалоговом окне Настройки абзаца , (см. рисунок выше), в поле Отступ справа (подробнее см. в документе «МойОфис Стандартный. МойОфис Текст. Руководство пользователя»).

Пример для текстового документа:

```
local para = document:getBlocks():getParagraph(0)
local para_props = para:getParagraphProperties()
--
para_props.afterSpacing = 28.3 -- значение соответствует 1 см
para_props.beforeSpacing = 28.3 -- значение соответствует 1 см
para_props.alignment = DocumentAPI.Alignment_Center
para_props.firstLineIndent = 28.3 -- значение соответствует 1 см
para_props.leftIndent = 28.3 -- значение соответствует 1см
para_props.lineSpacing = DocumentAPI.LineSpacing(5.0,
DocumentAPI.LineSpacingRule_Multiple)
para_props.rightIndent = 28.3 -- значение соответствует 1см
--
para:setParagraphProperties(para_props)
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange()
local paragraphs = range:getParagraphs()

for para in paragraphs:enumerate() do
    local para_props = para:getParagraphProperties()
    para_props.afterSpacing = 28.3 -- значение соответствует 1 см
    para_props.beforeSpacing = 28.3 -- значение соответствует 1 см
    para_props.alignment = DocumentAPI.Alignment_Center
    para_props.firstLineIndent = 28.3 -- значение соответствует 1 см
    para_props.leftIndent = 28.3 -- значение соответствует 1см
    para_props.lineSpacing = DocumentAPI.LineSpacing(5.0,
DocumentAPI.LineSpacingRule_Multiple)
    para_props.rightIndent = 28.3 -- значение соответствует 1см
```

```
para:setParagraphProperties(para_props)
end
```

7.67 Таблица DocumentAPI.Paragraphs

Таблица `DocumentAPI.Paragraphs` предоставляет доступ к коллекции абзацев типа [DocumentAPI.Paragraph](#) (см. Рисунок 35). Коллекция абзацев может быть получена из таблицы [DocumentAPI.Range](#) посредством использования вызова [Range:getParagraphs\(\)](#).




Рисунок 35 – Объектная модель для работы со списком абзацев

Пример для текстового документа:

```
local paragraphs = document:getRange():getParagraphs()
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local paragraphs = cell:getRange():getParagraphs()
```

7.67.1 Метод Paragraphs:setListSchema

Метод устанавливает тип маркированного или нумерованного списка [DocumentAPI.ListSchema](#). Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraphs = document:getRange():getParagraphs()
paragraphs:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid)
```

7.67.2 Метод Paragraphs:setListLevel

Метод устанавливает глубину вложенности элемента списка. Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraphs = document:getRange():getParagraphs()  
paragraphs:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid)  
paragraphs:setListLevel(1)
```

7.67.3 Метод Paragraphs:increaseListLevel

Метод увеличивает уровень списка на единицу. В случае, если максимальный уровень уже установлен, увеличения не происходит. Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraphs = document:getRange():getParagraphs()  
paragraphs:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid)  
paragraphs:increaseListLevel()
```

7.67.4 Метод Paragraphs:decreaseListLevel

Метод уменьшает уровень списка на единицу. В случае, если минимальный уровень уже установлен, уменьшения не происходит. Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraphs = document:getRange():getParagraphs()  
paragraphs:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid)  
paragraphs:decreaseListLevel()
```

7.67.5 Метод Paragraphs:enumerate

Метод позволяет перечислить коллекцию абзацев.

Пример для текстового документа:

```
local paragraphs = document:getRange():getParagraphs()  
for para in paragraphs:enumerate() do  
    local para_props = para:getParagraphProperties()  
    print(para_props.alignment)  
end
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange()
local paragraphs = range:getParagraphs()

for para in paragraphs:enumerate() do
    local para_props = para:getParagraphProperties()
    print(para_props.alignment)
end
```

7.68 Таблица DocumentAPI.PageOrientation

Типы ориентации страницы представлены в таблице 40. Данная константа может быть использована для получения / установки ориентации страниц для секции или документа.

Таблица 40 – Типы ориентации страницы

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.PageOrientation_Landscape	Альбомная ориентация страницы
DocumentAPI.PageOrientation_Portrait	Портретная ориентация страницы

Примеры:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
section:setPageOrientation(DocumentAPI.PageOrientation_Landscape)
print(section:getPageOrientation())
```

```
local section =
document:setPageOrientation(DocumentAPI.PageOrientation_Portrait)
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
print(section:getPageOrientation())
```

7.69 Таблица DocumentAPI.PercentageCellFormatting

Содержит параметр для процентного формата ячеек таблицы, используется в качестве аргумента метода [Cell:setFormat\(\)](#). Описание полей таблицы DocumentAPI.PercentageCellFormatting представлено в таблице 41.

Таблица 41 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.PercentageCellFormatting`

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.PercentageCellFormatting.decimalPlaces</code>	Количество десятичных позиций

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A1")

local percentageCellFormatting = DocumentAPI.PercentageCellFormatting()
percentageCellFormatting.decimalPlaces = 2

cell:setFormat(percentageCellFormatting)
print(cell:getFormattedValue())
```

7.70 Таблица `DocumentAPI.PivotTable`

Таблица для представления сводной таблицы. Может быть получена из ячейки [Cell.getPivotTable\(\)](#), или при создании новой сводной таблицы [PivotTablesManager.create\(\)](#).

7.70.1 Метод `PivotTable:remove`

Метод удаляет сводную таблицу.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("L8")
local pivotTable = cell:getPivotTable()
if (pivotTable) then
    pivotTable:remove()
end
```

7.70.2 Метод `PivotTable:getSourceRangeAddress`

Метод возвращает текстовое представление диапазона исходных данных сводной таблицы.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("L8")
local pivotTable = cell:getPivotTable()
```

```
if (pivotTable) then
  print(pivotTable:getSourceRangeAddress()) -- 'Sheet1'!I3:K7
end
```

7.70.3 Метод PivotTable:getSourceRange

Метод возвращает диапазон [DocumentAPI.CellRange](#) исходных данных сводной таблицы.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("L8")
local pivotTable = cell:getPivotTable()
local cellRange = pivotTable:getSourceRange()
print(cellRange:getBeginRow(), cellRange:getLastRow()) -- 2 6
```

7.70.4 Метод PivotTable:getPivotRange

Метод возвращает диапазон ячеек [DocumentAPI.CellRange](#), в котором размещена сводная таблица.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("L8")
local pivotTable = cell:getPivotTable()
local cellRange = pivotTable:getPivotRange()
print(cellRange:getBeginRow(), cellRange:getLastRow()) -- 7 10
```

7.70.5 Метод PivotTable:changeSourceRange

Метод позволяет задать новый диапазон исходных данных сводной таблицы без обновления самой таблицы. Параметр `sourceRange` – строка, представляющая новый диапазон таблицы.

Пример:

```
pivotTable:changeSourceRange("I3:K5")
local cellRange = pivotTable:getSourceRange()
print(cellRange:getBeginRow(), cellRange:getLastRow())
```

7.70.6 Метод `PivotTable:isRowGrandTotalEnabled`

Метод возвращает `true`, если разрешено показывать общие итоги для строк.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("A3")
local pivotTable = cell:getPivotTable()
print(pivotTable:isRowGrandTotalEnabled())
```

7.70.7 Метод `PivotTable:isColumnGrandTotalEnabled`

Метод возвращает `true`, если разрешено показывать общие итоги для столбцов.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("A3")
local pivotTable = cell:getPivotTable()
print(pivotTable:isColumnGrandTotalEnabled())
```

7.70.8 Метод `PivotTable:getPivotTableCaptions`

Метод возвращает информацию [DocumentAPI.PivotTableCaptions](#) о всех заголовках сводной таблицы.

Пример:

```
local pivotTableCaptions = pivotTable:getPivotTableCaptions()
print(pivotTableCaptions.grandTotalCaption)
print(pivotTableCaptions.valuesHeaderCaption)
print(pivotTableCaptions.rowHeaderCaption)
print(pivotTableCaptions.columnHeaderCaption)
print(pivotTableCaptions.errorCaption)
print(pivotTableCaptions.emptyCaption)
```

7.70.9 Метод `PivotTable:getPivotTableLayoutSettings`

Метод возвращает настройки отображения [DocumentAPI.PivotTableLayoutSettings](#) сводной таблицы.

Пример:

```
local settings = pivotTable:getPivotTableLayoutSettings()
print(settings.reportLayout)
print(settings.valueFieldsOrientation)
```

```
print(settings.pageFieldOrder)
print(settings.indentForCompactLayout)
print(settings.pageFieldWrapCount)
```

7.70.10 Метод `PivotTable:getUnsupportedFeatures`

Метод возвращает неподдерживаемые свойства [DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature](#) сводной таблицы.

Пример:

```
local unsupportedFeatures = pivotTable:getUnsupportedFeatures()
for featureIndex = 0, unsupportedFeatures:size() - 1 do
    print(unsupportedFeatures[featureIndex])
end
```

7.70.11 Метод `PivotTable:getFieldsList`

Метод возвращает список [DocumentAPI.PivotTableField](#) всех полей сводной таблицы.

Пример:

```
local fieldsList = pivotTable:getFieldsList()
print(fieldsList:size())
for fieldIdx = 0, fieldsList:size() - 1 do
    print(fieldsList[fieldIdx].fieldProperties.fieldName)
end
```

7.70.12 Метод `PivotTable:getRowFields`

Метод возвращает список полей [DocumentAPI.PivotTableCategoryField](#) из области строк.

Пример:

```
local rowFields = pivotTable:getRowFields()
for fieldIdx = 0, rowFields:size() - 1 do
    print(rowFields[fieldIdx].fieldProperties.fieldName)
end
```

7.70.13 Метод `PivotTable:getColumnFields`

Метод возвращает список полей [DocumentAPI.PivotTableCategoryField](#) из области колонок.

Пример:

```
local columnFields = pivotTable:getColumnFields()
for fieldIdx = 0, columnFields:size() - 1 do
    print(columnFields[fieldIdx].fieldProperties.fieldName)
end
```

7.70.14 Метод PivotTable:getValueFields

Метод возвращает список полей [DocumentAPI.PivotTableValueField](#) из области значений.

Пример:

```
local valueFields = pivotTable:getValueFields()
for fieldIdx = 0, valueFields:size() - 1 do
    print(valueFields[fieldIdx].baseFieldName)
    print(valueFields[fieldIdx].valueFieldName)
    print(valueFields[fieldIdx].cellNumberFormat)
    print(valueFields[fieldIdx].totalFunction)
end
```

7.70.15 Метод PivotTable:getPageFields

Метод возвращает список полей [DocumentAPI.PivotTablePageField](#) из области фильтров.

Пример:

```
local pageFields = pivotTable:getPageFields()
print(pageFields:size())
```

7.70.16 Метод PivotTable:getFieldCategories

Метод возвращает список категорий [DocumentAPI.PivotTableFieldCategories](#), содержащих заданное поле `fieldName`.

Пример:

```
local fieldCategories = pivotTable:getFieldCategories("Age")
```

7.70.17 Метод PivotTable:getFieldItems

Метод возвращает все элементы [DocumentAPI.PivotTableItems](#) сводной таблицы по заданному имени поля `fieldName`.

Пример:

```
local pivotTableItems = pivotTable:getFieldItems("Age")
print(pivotTableItems)
```

7.70.18 Метод `PivotTable:getFieldItemsByName`

Метод возвращает все элементы [DocumentAPI.PivotTableItems](#) из заданного поля `fieldName` по имени `itemName`.

Пример:

```
local pivotTableItemsByName = pivotTable:getFieldItemsByName("Ultimate Question
of Life", "42")
print(pivotTableItemsByName)
```

7.70.19 Метод `PivotTable:getFilter`

Метод возвращает фильтр [DocumentAPI.PivotTableFilter](#) по заданному имени поля `fieldName`.

Пример:

```
local filter = pivotTable:getFilter("Age")
print(filter:getFieldName())
```

7.70.20 Метод `PivotTable:getFilters`

Метод возвращает список фильтров [DocumentAPI.PivotTableFilter](#) сводной таблицы.

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
    -- use filter
end
```

7.70.21 Метод `PivotTable:update`

Метод обновляет и полностью пересчитывает сводную таблицу, возвращает [DocumentAPI.PivotTableUpdateResult](#).

Пример:

```
local updateResult = pivotTable:update()
if (updateResult ~= DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_Success) then
```

```
print(updateResult)
end
```

7.70.22 Метод PivotTable:createPivotTableEditor

Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#), который служит для обновления свойств и редактирования сводной таблицы.

Пример:

```
local cell = tbl:getCell("L8")
local pivotTable = cell:getPivotTable()
local pivotTableEditor = pivotTable:createPivotTableEditor()
```

7.71 Таблица DocumentAPI.PivotTableCaptions

Таблица `DocumentAPI.PivotTableCaptions` хранит все пользовательские заголовки сводной таблицы. Описание полей таблицы представлено в таблице 42.

Таблица 42 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.PivotTableCaptions`

Поле	Описание
<code>PivotTableCaptions.errorCaption</code>	Алиас для значений, которые возвращают ошибку.
<code>PivotTableCaptions.emptyCaption</code>	Алиас для значений, которые возвращают пустое значение.
<code>PivotTableCaptions.grandTotalCaption</code>	Алиас общих итогов.
<code>PivotTableCaptions.valuesHeaderCaption</code>	Алиас поля из области значений; это поле отображается в отчете в случае, если в сводной таблице наличие более двух полей из области значений, и макет имеют тип 'outline' или 'tabular'.
<code>PivotTableCaptions.rowHeaderCaption</code>	Алиас заголовка строк (виден только при включенном компактном макете, это алиас по умолчанию).
<code>PivotTableCaptions.columnHeaderCaption</code>	Алиас заголовка колонок (виден только при включенном компактном макете, это алиас по умолчанию).

7.72 Таблица DocumentAPI.PivotTableCategoryField

`DocumentAPI.PivotTableCategoryField` содержит свойства поля сводной таблицы, использующегося как строка / столбец (см. таблицу 43). Таблица может быть

получена посредством вызовов [PivotTable:getRowFields\(\)](#), [PivotTable:getColumnFields\(\)](#).

Таблица 43 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.PivotTableCategoryField`

Поле	Описание
<code>PivotTableCategoryField.fieldProperties</code>	Свойства поля PivotTableFieldProperties
<code>PivotTableCategoryField.subtotalFunctions</code>	Список функций PivotTableFunction для вычисления подытога

7.73 Таблица `DocumentAPI.PivotTableEditor`

Предназначена для редактирования сводных таблиц. Возвращается посредством метода [PivotTable:createPivotTableEditor\(\)](#).

7.73.1 Метод `PivotTableEditor:addField`

Метод добавляет новое поле в сводную таблицу, используя параметры:

- `fieldName` - имя поля;
- `toCategory` - категория поля (тип - [DocumentAPI.PivotTableFieldCategory](#));
- `index` - позиция в категории.

Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
pivotTableEditor = pivotTableEditor.addField("CC",  
DocumentAPI.PivotTableFieldCategory_Values)  
pivotTableEditor.apply()
```

7.73.2 Метод `PivotTableEditor:moveField`

Метод перемещает поле между категориями.

Параметры:

- `fieldName` - имя поля;
- `toCategory` - область, в которую перемещается поле (тип - [DocumentAPI.PivotTableFieldCategory](#));
- `index` - позиция в новой категории.

Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
pivotTableEditor = pivotTableEditor.moveField("BB",  
DocumentAPI.PivotTableFieldCategory_Values, 0)  
pivotTableEditor.apply()
```

7.73.3 Метод PivotTableEditor:removeField

Метод удаляет поле из категории.

Параметры:

- fieldName - имя поля,
- fromCategory - область, из которой удаляется поле (тип - [DocumentAPI.PivotTableFieldCategory](#)).

Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
pivotTableEditor = pivotTableEditor.removeField("Age",  
DocumentAPI.PivotTableFieldCategory_Values)  
pivotTableEditor.apply()
```

7.73.4 Метод PivotTableEditor:reorderField

Метод изменяет позицию поля в пределах категории.

Параметры:

- fieldName - имя поля;
- category - область (тип - [DocumentAPI.PivotTableFieldCategory](#));
- toIndex - новая позиция поля.

Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
pivotTableEditor = pivotTableEditor.reorderField("Age",  
DocumentAPI.PivotTableFieldCategory_Values, 0)  
pivotTableEditor.apply()
```

7.73.5 Метод PivotTableEditor:enableField

Метод добавляет поле в область, зависящую от типа поля. Параметр fieldName - имя поля. Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
local pivotTableEditor = pivotTable:createPivotTableEditor()  
pivotTableEditor:enableField("Age")  
pivotTableEditor:apply()
```

7.73.6 Метод PivotTableEditor:disableField

Метод удаляет поле из всех областей. Параметр `fieldName` - имя поля (тип - строка). Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
local pivotTableEditor = pivotTable:createPivotTableEditor()  
pivotTableEditor:disableField("Age")  
pivotTableEditor:apply()
```

7.73.7 Метод PivotTableEditor:setSummarizeFunction

Метод задает суммирующую функцию для поля из области значений.

Параметры:

- `valueFieldName` - имя поля (тип - строка);
- `summarizeFunction` - суммирующая функция, тип - [DocumentAPI.PivotTableFunction](#).

Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
pivotTableEditor = pivotTableEditor:setSummarizeFunction("Age",  
DocumentAPI.PivotTableFunction_Sum)  
pivotTableEditor:apply()
```

7.73.8 Метод PivotTableEditor:setFilter

Метод задает фильтр [DocumentAPI.PivotTableFilter](#) сводной таблицы. Если фильтр не может быть применен, вызывается исключение `PivotTableError`. Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()  
for filter in filters:enumerate() do  
    for filterIdx = 0, filter:getCount() - 1 do
```

```
filter:setHidden(filterIdx, false)
pivotTableEditor:setFilter(filter)
end
end
pivotTableEditor:apply()
```

7.73.9 Метод PivotTableEditor:setFilters

Метод задает фильтры [DocumentAPI.PivotTableFilters](#) сводной таблицы. Если какой-то из фильтров не может быть применен, он пропускается. Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
    for filterIdx = 0, filter:getCount() - 1 do
        filter:setHidden(filterIdx, false)
    end
end
pivotTableEditor:setFilters(filters)
pivotTableEditor:apply()
```

7.73.10 Метод PivotTableEditor:setCaptions

Метод задает заголовки сводной таблицы [DocumentAPI.PivotTableCaptions](#), возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
local pivotTableCaptions = pivotTable:getPivotTableCaptions()
pivotTableCaptions.grandTotalCaption = "Общий итог за год"

local pivotTableEditor = pivotTable:createPivotTableEditor()
pivotTableEditor = pivotTableEditor:setCaptions(pivotTableCaptions)
pivotTableEditor:apply()
```

7.73.11 Метод PivotTableEditor:setLayoutSettings

Метод [DocumentAPI.PivotTableLayoutSettings](#) устанавливает настройки отображения сводной таблицы, возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
local layoutSettings = pivotTable:getPivotTableLayoutSettings()  
layoutSettings.reportLayout = DocumentAPI.PivotTableReportLayout_Tabular  
  
local pivotTableEditor = pivotTable:createPivotTableEditor()  
pivotTableEditor = pivotTableEditor:setLayoutSettings(layoutSettings)  
pivotTableEditor:apply()
```

7.73.12 Метод PivotTableEditor:setGrandTotalSettings

Метод задает настройки отображения общего итога.

Параметры:

- isRowGrandTotalEnabled – показывать общие итоги для строк;
- isColGrandTotalEnabled – показывать общие итоги для столбцов.

Пример:

```
local pivotTableEditor = pivotTable:createPivotTableEditor()  
pivotTableEditor:setGrandTotalSettings(true, true)
```

7.73.13 Метод PivotTableEditor:apply

Метод обновляет сводную таблицу с заданными свойствами и возвращает результат [DocumentAPI.PivotTableUpdateResult](#).

Пример:

```
local pivotTableEditor = pivotTable:createPivotTableEditor()  
if DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_Success == pivotTableEditor:apply() then  
    print("Successfully applied");  
end
```

7.74 Таблица DocumentAPI.PivotTableField

Таблица `DocumentAPI.PivotTableField` содержит свойства полей сводной таблицы (см. таблицу 44). Таблица может быть получена посредством вызова [PivotTable:getFieldsList\(\)](#).

Таблица 44 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.PivotTableField`

Поле	Описание
<code>PivotTableField.fieldProperties</code>	Свойства полей сводной таблицы PivotTableFieldProperties

Поле	Описание
<code>PivotTableField.fieldCategories</code>	Категории полей сводной таблицы PivotTableFieldCategories
<code>PivotTableField.customFormula</code>	Вычисляемая формула (строка)

7.75 Таблица `DocumentAPI.PivotTableFieldCategory`

Таблица `DocumentAPI.PivotTableFieldCategory` описывает флаги, которые задают категорию области полей. Описание полей таблицы представлено в таблице 45.

Таблица 45 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.PivotTableFieldCategory`

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.PivotTableFieldCategory_Pages</code>	Область фильтров
<code>DocumentAPI.PivotTableFieldCategory_Rows</code>	Область строк
<code>DocumentAPI.PivotTableFieldCategory_Columns</code>	Область колонок
<code>DocumentAPI.PivotTableFieldCategory_Values</code>	Область значений

7.76 Таблица `DocumentAPI.PivotTableFieldCategories`

Класс обеспечивает доступ к списку категорий поля сводной таблицы. Может быть получена посредством использования метода [PivotTable.getFieldCategories\(\)](#).

7.76.1 Метод `PivotTableFieldCategories:enumerate`

Метод для перечисления категорий поля [DocumentAPI.PivotTableFieldCategory](#).

Пример:

```
local fieldCategories = pivotTable:getFieldCategories("Age")
for fieldCategory in fieldCategories:enumerate() do
    print(fieldCategory)
end
```

7.77 Таблица `DocumentAPI.PivotTableFieldProperties`

`DocumentAPI.PivotTableFieldProperties` содержит свойства поля [DocumentAPI.PivotTableField](#) сводной таблицы (см. таблицу 46).

Таблица 46 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.PivotTableFieldProperties`

Поле	Описание
<code>PivotTableFieldProperties.fieldName</code>	Имя поля

Поле	Описание
PivotTableFieldProperties.fieldAlias	Псевдоним поля (пользовательское имя)
PivotTableFieldProperties.subtotalAlias	Псевдоним подытогов конкретного поля

7.78 Таблица DocumentAPI.PivotTableFilter

Позволяет осуществить доступ к списку фильтров таблицы, каждый из которых обладает свойством видимости (Рис. 36).

. При любом изменении фильтров они должны быть применены к сводной таблице посредством использования методов [PivotTableEditor.setFilter\(\)](#), [PivotTableEditor.setFilters\(\)](#).




Рисунок 36 – Таблица DocumentAPI.PivotTableFilter

Пример:

```

local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
    for filterIdx = 0, filter:getCount() - 1 do
        filter:setHidden(filterIdx, false)
    end
end
pivotTableEditor:setFilters(filters)
pivotTableEditor:apply()
    
```

7.78.1 Метод PivotTableFilter:getFieldName

Возвращает имя поля, с которым ассоциирован фильтр.

Пример:

```

local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
    
```

```
for filterIdx = 0, filter:getCount() - 1 do
    print(filter:getFieldName())
end
end
```

7.78.2 Метод PivotTableFilter:getCount

Возвращает количество фильтруемых полей.

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
    print(filter:getCount())
end
```

7.78.3 Метод PivotTableFilter:getName

Возвращает имя поля для заданного индекса.

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
    for filterIdx = 0, filter:getCount() - 1 do
        print(filter:getName(filterIdx))
    end
end
```

7.78.4 Метод PivotTableFilter:isHidden

Возвращает видимость поля для заданного индекса `itemIndex`. Если `true`, то поле скрыто.

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
    for filterIdx = 0, filter:getCount() - 1 do
        print(filter:isHidden(filterIdx))
    end
end
```

7.78.5 Метод PivotTableFilter:setHidden

Устанавливает видимость поля для заданного индекса. Параметры: `itemName` – индекс поля, `hidden` – видимость (`true` – поле скрыто).

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
  for filterIdx = 0, filter:getCount() - 1 do
    print(filter:setName(filterIdx, false))
  end
end
end
```

7.79 Таблица DocumentAPI.PivotTableFilters

Таблица обеспечивает доступ к списку фильтров. Для получения `DocumentAPI.PivotTableFilters` используется метод [PivotTable.getFilters\(\)](#).




Рисунок 37 – Объектная модель таблиц для работы с фильтрами

7.79.1 Метод PivotTableFilters:enumerate

Метод используется для доступа к коллекции фильтров (см. [DocumentAPI.PivotTableFilter](#)).

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
  print(filter:getName(0))
  print(filter:getFieldName())
end
```

7.80 Таблица DocumentAPI.PivotTableFunction

Таблица `DocumentAPI.PivotTableFunction` описывает функции, которые могут быть использованы в сводных таблицах. Описание полей таблицы представлено в таблице 47.

Таблица используется в качестве поля `subtotalFunctions` таблицы [DocumentAPI.PivotTableCategoryField](#).

Таблица 47 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.PivotTableFunction`

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.PivotTableFunction_Auto</code>	Автозаполнение
<code>DocumentAPI.PivotTableFunction_Sum</code>	Суммирует все числовые данные
<code>DocumentAPI.PivotTableFunction_Count</code>	Количество всех ячеек
<code>DocumentAPI.PivotTableFunction_CountNums</code>	Количество числовых ячеек
<code>DocumentAPI.PivotTableFunction_Average</code>	Среднее значение
<code>DocumentAPI.PivotTableFunction_Max</code>	Наибольшее значение
<code>DocumentAPI.PivotTableFunction_Min</code>	Наименьшее значение
<code>DocumentAPI.PivotTableFunction_Product</code>	Произведение всех ячеек
<code>DocumentAPI.PivotTableFunction_StdDeviation</code>	Стандартное смещенное отклонение
<code>DocumentAPI.PivotTableFunction_StdDeviationPopulation</code>	Стандартное несмещенное отклонение
<code>DocumentAPI.PivotTableFunction_Variance</code>	Смещенная дисперсия
<code>DocumentAPI.PivotTableFunction_VariancePopulation</code>	Несмещенная дисперсия

7.81 Таблица `DocumentAPI.PivotTableItem`

`DocumentAPI.PivotTableItem` описывает элемент сводной таблицы (см. Рисунок 38). См. пример в главе [PivotTableItems:enumerate](#).




Рисунок 38 – Таблица `DocumentAPI.PivotTableItem`

7.81.1 Метод `PivotTableItem:getName`

Метод возвращает имя элемента сводной таблицы, тип - строка. См. пример в главе [PivotTableItems:enumerate](#).

7.81.2 Метод `PivotTableItem:getAlias`

Метод возвращает псевдоним элемента (идентификатор, созданный пользователем), тип - строка. См. пример в главе [PivotTableItems:enumerate](#).

7.81.3 Метод `PivotTableItem:getItemType`

Метод возвращает тип [DocumentAPI.PivotTableItemType](#) элемента сводной таблицы. См. пример в главе [PivotTableItems:enumerate](#).

7.81.4 Метод `PivotTableItem:isCollapsed`

Метод возвращает `true`, если элемент сводной таблицы свернут. См. пример в главе [PivotTableItems:enumerate](#).

7.82 Таблица `DocumentAPI.PivotTableItems`

Таблица обеспечивает доступ к списку элементов сводной таблицы (см. Рисунок 39).




Рисунок 39 – Объектная модель таблиц для работы с элементами сводных таблиц

7.82.1 Метод `PivotTableItems:enumerate`

Используется для перечисления элементов сводной таблицы.

Пример:

```
local fieldItems = pivotTable:getFieldItems("Age")
for fieldItem in fieldItems:enumerate() do
    print(fieldItem:getName())
    print(fieldItem:getAlias())
    print(fieldItem:getItemType())
    print(fieldItem:isCollapsed())
end
```

7.83 Таблица `DocumentAPI.PivotTableItemType`

Таблица `DocumentAPI.PivotTableItemType` содержит возможные типы элементов сводной таблицы. Описание полей таблицы представлено в таблице 48.

Таблица 48 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.PivotTableItemType`

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.PivotTableItemType_Number</code>	Числовой
<code>DocumentAPI.PivotTableItemType_String</code>	Строковый
<code>DocumentAPI.PivotTableItemType_Boolean</code>	Логический
<code>DocumentAPI.PivotTableItemType_DateTime</code>	Дата / время
<code>DocumentAPI.PivotTableItemType_Empty</code>	Пустой тип
<code>DocumentAPI.PivotTableItemType_Error</code>	Ошибка
<code>DocumentAPI.PivotTableItemType_NumberGroup</code>	Интервальная группировка
<code>DocumentAPI.PivotTableItemType_DateIntervalGroup</code>	Интервальная группировка по датам
<code>DocumentAPI.PivotTableItemType_DateTimeGroup</code>	Группировка по дате / времени
<code>DocumentAPI.PivotTableItemType_CustomGroup</code>	Пользовательская (произвольная) группировка

Пример:

```
local fieldItems = pivotTable:getFieldItems("Age")
for fieldItem in fieldItems:enumerate() do
    if (fieldItem:getItemType() == DocumentAPI.PivotTableItemType_Number) then
        print("Numeric type")
    end
end
```

7.84 Таблица `DocumentAPI.PivotTableLayoutSettings`

Таблица `DocumentAPI.PivotTableLayoutSettings` содержит настройки отображения сводной таблицы. Данная таблица может быть получена в результате вызова [PivotTable.getPivotTableLayoutSettings\(\)](#) и установлена методом [PivotTableEditor.setLayoutSettings\(\)](#). Описание полей таблицы представлено в таблице 49.

Таблица 49 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.PivotTableLayoutSettings`

Поле	Описание
<code>PivotTableLayoutSettings.reportLayout</code>	Настройка вида макета сводной таблицы (PivotTableReportLayout : компактный, табличный, структурный).
<code>PivotTableLayoutSettings.valueFieldsOrientation</code>	Настраивает положение значений в случае, если в сводной таблице более двух полей значений. Тип - ValueFieldsOrientation .
<code>PivotTableLayoutSettings.pageFieldOrder</code>	Настройка порядка полей фильтров (PageFieldOrder : вниз, затем поперек или сначала поперек, потом вниз).
<code>PivotTableLayoutSettings.indentForCompactLayout</code>	Размер отступа для полей в области строк в компактном макете (режим иерархии в случае наличия более двух полей).
<code>PivotTableLayoutSettings.pageFieldWrapCount</code>	Настройка связана с <code>pageFieldOrder</code> , она показывает через сколько полей будет совершено указанное действие (перенос на следующую строку и т.д.).
<code>PivotTableLayoutSettings.isMergeAndCenterLabelsEnabled</code>	Настройка позволяет объединить ячейки заголовков.
<code>PivotTableLayoutSettings.useGridDropZones</code>	Флаг, отвечающий за отображение классического вида (как в Excel 2003). Влияет только на расположение полей в отчете.
<code>PivotTableLayoutSettings.displayFieldCaptions</code>	Флаг, отвечающий за отображение заголовков полей.

7.85 Таблица `DocumentAPI.PivotTablePageField`

Содержит свойства поля из области фильтров (см. таблицу 50). Таблица может быть получена посредством вызова [PivotTable.getPageFields\(\)](#).

Таблица 50 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.PivotTablePageField`

Поле	Описание
<code>PivotTablePageField.fieldProperties</code>	Свойства поля PivotTableFieldProperties

7.86 Таблица `DocumentAPI.PivotTableReportLayout`

Таблица `DocumentAPI.PivotTableReportLayout` описывает внешний вид отчетов сводной таблицы. Является полем таблицы [DocumentAPI.PivotTableLayoutSettings](#). Описание полей таблицы представлено в таблице 51.

Таблица 51 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.PivotTableReportLayout`

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.PivotTableReportLayout_Compact</code>	Компактный вид
<code>DocumentAPI.PivotTableReportLayout_Tabular</code>	Табличный вид
<code>DocumentAPI.PivotTableReportLayout_Outline</code>	Структурный вид

7.87 Таблица `DocumentAPI.PivotTablesManager`

Таблица [PivotTablesManager](#) используется для создания сводных таблиц, содержит метод `create()`. Может быть получена вызовом [Document.getPivotTablesManager\(\)](#).

Пример:

```
local pivotTablesManager = document:getPivotTablesManager()
```

7.87.1 Метод `PivotTablesManager:create`

Метод создает сводную таблицу [PivotTable](#) на основе диапазона исходных данных [CellRange](#).

Если местоположение не задано, создается новый лист (таблица), и сводная таблица будет расположена по умолчанию.

Пример:

```
local pivotTablesManager = document:getPivotTablesManager()
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cellRange = tbl:getCellRange("I3:K7")
local pivotTable = pivotTablesManager:create(cellRange, tbl:getCell("L8"))
```

7.88 Таблица `DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature`

Таблица `DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature` описывает неподдерживаемую функциональность сводных таблиц. Их получение описано в [PivotTable:getUnsupportedFeatures\(\)](#). Описание полей таблицы представлено в таблице 52.

Таблица 52 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature`

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature_CalculatedField</code>	Вычисляемые поля
<code>DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature_CalculatedItem</code>	Вычисляемые элементы

Поле	Описание
DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature_CollapsedValues	Свернутые поля
DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature_ShowDataAs	Вычисления (Show data как в MS Excel)

7.89 Таблица DocumentAPI.PivotTableValueField

DocumentAPI.PivotTableValueField содержит свойства поля сводной таблицы, используемого как значение столбец (см. таблицу 53). Таблица может быть получена посредством вызова [PivotTable:getValueFields\(\)](#).

Таблица 53 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PivotTableValueField

Поле	Описание
PivotTableValueField baseFieldName	Оригинальное поле на основе которого было создано данное поле, тип - строка.
PivotTableValueField valueFieldName	Автоматический уникальный псевдоним такой как "Sum of %имя поля%", тип - строка.
PivotTableValueField cellNumberFormat	Числовой формат типа CellFormat для конкретного поля значений.
PivotTableValueField totalFunction	Агрегирующая функция PivotTableFunction поля значений (SUM, COUNT, MAX и т.д).
PivotTableValueField customFormula	Вычисляемая формула для поля значений, тип - строка.

7.90 Таблица DocumentAPI.PivotTableUpdateResult

В таблице 54 приведены константы, которые соответствуют возможным результатам обновления сводной таблицы (см. методы [PivotTable.update\(\)](#), [PivotTableEditor:apply\(\)](#)).

Таблица 54 – Результаты обновления сводной таблицы

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_Success	Успешное обновление таблицы
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_NoPivotTable	Сводная таблица не найдена
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_NoSuchFieldInCategory	Не найдено поле в категории

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_NoSuchFieldInPivotTable	Не найдено поле в сводной таблице
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_InvalidIndex	Ошибка в индексе
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_FieldAlreadyEnabled	Поле уже существует
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_MovingFieldToTheSameCategoryForbidden	Попытка перемещения поля в рамках текущей категории
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_InvalidFunction	Неправильная функция
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_InvalidCategory	Неправильная область
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_InvalidDataSourceRange	Ошибка диапазона исходных данных
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_NoDataRowsInDataSource	В исходных данных нет строк с данными
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_EmptyDataSourceHeaders	Пустые заголовки исходных данных
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_NoReferenceUnderDefine	Попытка обновить или создать сводную таблицу на именованном диапазоне который не содержит ссылку, а содержит константу
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_NoSuchItem	Элемент не найден
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_CannotExpandCollapseLeafItem	Не удастся раскрыть свернутый элемент
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_AnotherPivotInsideDataSource	Найдена другая сводная таблица в этом же диапазоне
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_Canceled	Обновление сводной таблицы отменено

7.91 Таблица DocumentAPI.PointU

Таблица DocumentAPI.PointU представляет позицию объекта (x, y). Описание полей таблицы DocumentAPI.PointU представлено в таблице 55.

Таблица 55 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PointU

Поле	Описание
DocumentAPI.PointU.x	Позиция x
DocumentAPI.PointU.y	Позиция y

Пример:

```
local point = DocumentAPI.PointU(2, 3)
print("x=", point.x, ", y=", point.y)  --(x = 2.0, y = 3.0)
```

7.91.1 Метод PointU:toString

Возвращает информацию о позиции в виде строкового значения формата (width: <value>, height: <value>).

Пример:

```
local point = DocumentAPI.PointU(2, 3)
print(point:toString())  --(x: 2.0, y: 3.0)
```

7.92 Таблица DocumentAPI.Position

Таблица `DocumentAPI.Position` представляет местоположение в текстовом документе. Используется для обозначения начала и конца диапазона [DocumentAPI.Range](#).

7.92.1 Метод Position:getCell

Метод возвращает ячейку, в которой находится позиция, либо `nil` если позиция не находится в ячейке.

Пример для табличного документа:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A1")
local range = cell:getRange()
local pos = range:getBegin()
print(pos:getCell())
```

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange()
local pos = rng:getBegin()
print(pos:getCell())
```

7.92.2 Метод Position:insertText

Метод предназначен для вставки текстовой строки в заданное местоположение в документе.

Пример:

```
local rng = document:getRange()  
local begin_pos = rng:getBegin()  
begin_pos:insertText("Текст в начале строки")
```

7.92.3 Метод Position:insertTable

Метод предназначен для вставки таблицы с заданным числом строк и столбцов в заданное местоположение в документе. Возвращает объект таблицы.

Следует учитывать, что при вставке таблицы к ее имени автоматически добавляется порядковый номер, начинающийся с единицы. Таким образом, вызов

```
t = position:insertTable(3, 3, "Table")
```

приведет к созданию в текстовом документе таблицы с именем «Table1».

Пример вставки таблицы в начало текстового документа:

```
local rng = document:getRange()  
local begin_pos = rng:getBegin()  
t = begin_pos:insertTable(3, 3, "Table")
```

Пример вставки таблицы в конец текстового документа:

```
local rng = document:getRange()  
local begin_pos = rng:getEnd()  
t = begin_pos:insertTable(3, 3, "Table")
```

В табличном документе данный метод используется для вставки нового рабочего листа.

Пример вставки нового листа в табличный документ:

```
local rng = document:getRange()  
local end_pos = rng:getEnd()  
t = end_pos:insertTable(3, 3, "Table")
```

7.92.4 Метод Position:insertPageBreak

Метод предназначен для вставки разрыва страницы в указанную позицию текстового документа.



Внимание ! Метод может быть использован только в текстовом редакторе.

Пример:

```
local rng = document:getRange()  
local end_pos = rng:getEnd()  
end_pos:insertPageBreak()
```

7.92.5 Метод Position:insertLineBreak

Метод предназначен для вставки перевода строки в указанную позицию текстового документа.



Внимание ! Метод может быть использован только в текстовом редакторе.

Пример:

```
local rng = document:getRange()  
local end_pos = rng:getEnd()  
end_pos:insertLineBreak()
```

7.92.6 Метод Position:insertBookmark

Вставляет закладку с наименованием в заданную позицию текстового документа.



Внимание ! Метод может быть использован только в текстовом редакторе.

Пример:

```
document:getRange():getBegin():insertBookmark("Bookmark example")
```

7.92.7 Метод Position:insertSectionBreak

Вставляет разрыв раздела в текущую позицию текстового документа.



Внимание ! Метод может быть использован только в текстовом редакторе.

Пример:

```
document:getRange():getBegin():insertSectionBreak()
```

7.92.8 Метод Position:insertHyperlink

Метод `insertHyperlink` вставляет ссылку в текущую позицию. В качестве параметров передаются адрес ссылки и текст ссылки.

Вызов:

```
insertHyperlink( url, size )
```

Параметры:

- url – адрес ссылки;
- label – текст ссылки.

Пример:

```
document:getRange():getBegin():insertHyperlink("https://testhyperlink.com",  
"Hyperlink")
```

7.92.9 Метод Position:insertImage

Вставляет изображение из файла в заданную позицию текстового документа.



Внимание ! В текущей версии метод может быть использован только в текстовом редакторе.

Вызов:

```
insertImage( url, size )
```

Параметры:

- url – полный путь к файлу;
- size – геометрические размеры изображения для вставки.

Пример:

```
document:getRange():getBegin():insertImage("C://Tmp//123.jpg",  
DocumentAPI.SizeU(100, 100))
```

7.92.10 Метод Position:removeBackward

Метод удаляет count объектов (символов, картинок и т.д.) до текущей позиции.

Пример:

```
document:getRange():getEnd():removeBackward(3)
```

7.92.11 Метод Position:removeForward

Метод удаляет count объектов (символов, картинок и т.д.) после текущей позиции.

Пример:

```
document:getRange():getBegin():removeForward(3)
```

7.92.12 Метод `Position: __eq`

Метод используется для определения эквивалентности значений двух местоположений в документе.

Пример:

```
print(document:getRange():getBegin():__eq(document:getRange():getEnd()))
```

7.93 Таблица `DocumentAPI.PrintSettings`

Таблица `DocumentAPI.PrintSettings` представляет установки, используемые при печати документов. Описание полей таблицы `DocumentAPI.PrintSettings` представлено в таблице 56. Используется в [EditorAPI.printDocument](#).

Таблица 56 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.PrintSettings`

Поле	Тип	Описание
<code>DocumentAPI.PrintSettings.printerName</code>	string	Имя используемого принтера. Если не указано, то используется принтер по умолчанию. Если принтер с указанным именем недоступен, то возникает ошибка.
<code>DocumentAPI.PrintSettings.landscapeOrientation</code>	bool	Если значение равно true, то размер страницы поворачивается на 90 градусов. В настоящее время используется только для рабочих таблиц.
<code>DocumentAPI.PrintSettings.leftMargin</code>	number	Ширина левого поля. Размер указывается в типографских точках. В настоящее время используется только для рабочих таблиц.
<code>DocumentAPI.PrintSettings.topMargin</code>	number	Ширина верхнего поля. Размер указывается в типографских точках. В настоящее время используется только для рабочих таблиц.
<code>DocumentAPI.PrintSettings.rightMargin</code>	number	Ширина правого поля. Размер указывается в типографских точках. В настоящее время используется только для рабочих таблиц.
<code>DocumentAPI.PrintSettings.bottomMargin</code>	number	Ширина нижнего поля. Размер указывается в типографских

Поле	Тип	Описание
		точках. В настоящее время используется только для рабочих таблиц.
DocumentAPI.PrintSettings.parity	PageParity	Выбор страниц для печати.
DocumentAPI.PrintSettings.firstPage	number	Номер первой страницы для печати.
DocumentAPI.PrintSettings.lastPage	number	Номер последней страницы для печати.
DocumentAPI.PrintSettings.printSelection	bool	Область печати. Значение по умолчанию false.
DocumentAPI.PrintSettings.worksheetPrinterFitType	WorksheetPrinterFitType	Вариант масштабирования при печати табличных документов.
DocumentAPI.PrintSettings.copies	number	Количество копий при печати.
DocumentAPI.PrintSettings.collateCopies	bool	Если параметр имеет значение false, то печать каждой отдельной страницы будет повторена заданное количество копий раз до начала печати следующей страницы. Если параметр имеет значение true, то все страницы печатаются до запуска печати следующей копии этих страниц. Значение по умолчанию false.

7.94 Таблица DocumentAPI.PrintDocumentResult

В таблице 57 представлены коды, возвращаемые после печати (см. [EditorAPI.showPrintDialog\(\)](#)).

Таблица 57 – Коды, возвращаемые после печати

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.PrintDocumentResult_Success	Печать прошла успешно
DocumentAPI.PrintDocumentResult_OneCopyPrinted	Напечатана только одна копия из заданных
DocumentAPI.PrintDocumentResult_CancelPrinting	Печать была отменена
DocumentAPI.PrintDocumentResult_NoPrinter	Принтер не найден
DocumentAPI.PrintDocumentResult_BlankDocument	На печать отправлен пустой документ

7.95 Таблица DocumentAPI.Range

Таблица DocumentAPI.Range предоставляет доступ к диапазону документа. На рисунке 40 изображена объектная модель таблиц, относящихся к работе с диапазонами.




Рисунок 40 – Объектная модель для работы с таблицей DocumentAPI .Range

Варианты получения диапазона для текстового документа:

```

-- диапазон всего документа
documentRange = document:getRange()
-- диапазон блока
block = document:getBlocks():getBlock(0)
blockRange = block:getRange()
-- диапазон секций
sections = document:getSections()
for section in sections:enumerate() do
    sectionRange = section:getRange()
end
-- диапазон комментариев
commentsList = document:getRange():getComments()
for comment in commentsList:enumerate() do
    commentRange = comment:getRange()
end

```

```
-- диапазон ячейки
table = document:getBlocks():getTable(0)
cell = table:getCell("B2")
cellRange = cell:getRange()

-- диапазон верхних колонтитулов
section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
headers = section:getHeaders()
for header in headers:enumerate() do
    headerRange = header:getRange()
end

-- диапазон отслеживаемых изменений
local trackedChangesList = document:getRange():enumerateTrackedChanges()
for trackedChange in trackedChangesList do
    trackedChangeRange = trackedChange:getRange()
end
```

7.95.1 Метод Range:copyInto

Метод позволяет копировать (аналог **Ctrl+C**, **Ctrl+V** в редакторе таблиц) ячейки текущего диапазона в заданную позицию, представленную параметром типа [DocumentAPI.CellRange](#).

Данный метод реализован только в табличных документах и позволяет работать только в рамках одного листа документа.

Пример (только для табличного документа):

```
local sourceRange = sheetList:getCellRange("A1:B2")
local destRange = sheetList:getCellRange("C3:D4")
sourceRange:copyInto(destRange)
```

При копировании ячеек в качестве новой позиции достаточно указать верхнюю левую ячейку нового диапазона, однако, если необходимо продублировать исходный блок ячеек, в качестве параметра следует использовать диапазон, превышающий размеры исходного диапазона, но кратный его размерам. Например, при копировании диапазона "A1:B2" (размер 2x2) в диапазон "B5:E6" (размер 2x4) блок исходных ячеек продублируется два раза (см. Рисунок 41).

	A	B	C	D	E	
1	1	2				
2	3	4				
3						
4						
5		1	2	1	2	
6		3	4	3	4	
7						
8						

Рисунок 41 – Копирование ячеек табличного документа

Дополнительный пример использования приведен в разделе [Копирование ячеек в табличном документе](#).

7.95.2 Метод Range:moveInto

Метод позволяет переносить (аналог **Ctrl+X**, **Ctrl+V** в редакторе таблиц) ячейки текущего диапазона в заданную позицию, представленную параметром типа [DocumentAPI.CellRange](#).

Данный метод реализован только в табличных документах и позволяет работать только в рамках одного листа документа.

Пример (только для табличного документа):

```
local sourceRange = sheetList:getCellRange("A1:B2")
local destRange = sheetList:getCellRange("C3:D4")
sourceRange:moveInto(destRange)
```

При перемещении ячеек в качестве новой позиции достаточно указать верхнюю левую ячейку нового диапазона, однако, при необходимости можно продублировать исходный блок ячеек в новом местоположении (см. подробности в разделе [Range.CopyInto](#)).

Дополнительный пример использования приведен в разделе [Копирование ячеек в табличном документе](#).

7.95.3 Метод Range:getBegin

Метод возвращает позицию в начале диапазона.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange() -- содержимое всего документа
local pos = range:getBegin() -- в начало документа
pos:insertText("Привет")
```


Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange() -- содержимое ячейки B2
local pos = range:getBegin() -- в начало ячейки
pos:insertText("Привет")
```

7.95.4 Метод Range:getEnd

Метод возвращает позицию в конце диапазона, не включая последний символ paragraph mark.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange() -- содержимое всего документа
local pos = range:getEnd() -- в конец документа
pos:insertText("Привет")
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange() -- содержимое ячейки B2
local pos = range:getEnd() -- в конец ячейки
pos:insertText("Привет")
```

7.95.5 Метод Range:extractText

Метод возвращает содержимое фрагмента в виде строки текста. Находящиеся внутри области изображения, таблицы и другие объекты игнорируются.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange() -- содержимое всего документа
local text = range:extractText()
print (text)
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange() -- содержимое ячейки B2
print (range:extractText())
```

7.95.6 Метод Range:removeContent

Метод полностью удаляет содержимое диапазона.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange() -- содержимое всего документа
range:removeContent()
print (range:extractText())
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange() -- содержимое ячейки
range:removeContent()
print (range:extractText())
```

7.95.7 Метод Range:lockContent

Метод запрещает изменения содержимого диапазона.



Внимание ! Метод может быть использован только в текстовых документах.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange() -- содержимое всего документа
range:lockContent()
```

Пример для таблицы внутри текстового документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange() -- содержимое ячейки
range:lockContent()
```

7.95.8 Метод Range:unlockContent

Метод разрешает изменения содержимого диапазона.



Внимание ! Метод может быть использован только в текстовых документах.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange() -- содержимое всего документа
range:unlockContent()
```

Пример для таблицы внутри текстового документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange() -- содержимое ячейки
range:unlockContent()
```

7.95.9 Метод Range:isContentLocked

Метод возвращает значение true, если изменения содержимого диапазона запрещены.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange() -- содержимое всего документа
if range:isContentLocked() then
    print("Документ содержит заблокированное содержимое")
end
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange() -- содержимое ячейки
if range:isContentLocked() then
    print("Ячейка содержит заблокированное содержимое")
end
```

7.95.10 Метод Range:replaceText

Метод заменяет содержимое фрагмента на указанный текст.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange() -- содержимое всего документа
range:replaceText("Новый текст")
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange() -- содержимое ячейки таблицы
range:replaceText("Новый текст")
```

7.95.11 Метод Range:setHyperlink

Метод `setHyperlink` вставляет ссылку в содержимое диапазона и заменяет его текст ТЕКСТОМ ССЫЛКИ.

Вызов:

```
setHyperlink( url, label )
```

Параметры:

- `url` – адрес ссылки;
- `label` – текст ссылки.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange()  
range:setHyperlink("https://testhyperlink.com", "Hyperlink")
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
local cell = tbl:getCell("B2")  
local range = cell:getRange()  
range:setHyperlink("https://testhyperlink.com", "Hyperlink")  
print(cell:getFormattedValue())
```

7.95.12 Метод Range:getTextProperties

Метод возвращает таблицу с текущими настройками форматирования для фрагмента текстового документа. Описание настроек форматирования осуществляется с помощью таблицы [DocumentAPI.TextProperties](#).

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange()  
local props = range:getTextProperties()  
print(props.italic)
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
local cell = tbl:getCell("B2")  
local range = cell:getRange()  
local props = range:getTextProperties()  
print(props.italic)
```

7.95.13 Метод Range:setTextProperties

Метод применяет настройки форматирования [DocumentAPI.TextProperties](#) для диапазона.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange()
local props = range:getTextProperties()
props.italic = true
range:setTextProperties(props) -- текстовый фрагмент оформлен курсивом
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange()
local props = range:getTextProperties()
props.italic = true
range:setTextProperties(props)
```

7.95.14 Метод Range:enumerateBlocks

Предоставляет возможность итерации по блокам.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange()
for block in range:enumerateBlocks() do
    print(block:getRange():extractText())
end
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange()
for block in range:enumerateBlocks() do
    print(block:getRange():extractText())
end
```

7.95.15 Метод Range:enumerateTrackedChanges

Предоставляет возможность итерации по отслеживаемым изменениям [DocumentAPI.TrackedChange](#). Метод может быть использован только в текстовых документах.

Пример:

```
local changesList = document:getRange():enumerateTrackedChanges()
for change in changesList do
    print(change:getRange():extractText())
end
```

7.95.16 Метод Range:getComments

Обеспечивает доступ к комментариям в диапазоне.

Комментарии, примененные к одному и тому же диапазону, упорядочиваются по датам. Если дат нет, то порядок комментариев не определен.

Пример:

```
local comments = document:getRange():getComments()
for comment in comments:enumerate() do
    print(comment:getRange())
    print(comment:getText())
    print(comment:getInfo().author)
    print(comment:getInfo().timeStamp)
    print(comment:isResolved())
    print(comment:getReplies())
end
```

7.95.17 Метод Range:getParagraphs

Обеспечивает доступ к абзацам [DocumentAPI.Paragraphs](#) в диапазоне.

Пример для текстового документа:

```
local paragraphs = document:getRange():getParagraphs()
for para in paragraphs:enumerate() do
    print(para:getRange():extractText())
end
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange()
local paragraphs = range:getParagraphs()

for para in paragraphs:enumerate() do
    print(para:getRange():extractText())
end
```

7.95.18 Метод `Range:getImages`

Обеспечивает доступ к изображениям ([DocumentAPI.Image](#)) в диапазоне.



Внимание ! В текущей версии метод может быть использован только в текстовом редакторе.

Примеры:

```
local images = document:getRange():getImages()  
for image in images:enumerate() do  
    print(image:getFrame():getWrapType())  
end
```

```
for image in EditorAPI.getSelection():getImages():enumerate() do  
    print(image:getFrame():getWrapType())  
end
```

7.95.19 Метод `Range:getInlineObjects`

Обеспечивает доступ к перечислению [DocumentAPI.MediaObjects](#) графических объектов диапазона.



Внимание ! В текущей версии метод может быть использован только в текстовом редакторе.

Пример:

```
local mediaObjects = document:getRange():getInlineObjects()  
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do  
    print(mediaObject)  
end
```

7.96 Таблица `DocumentAPI.RangeBorders`

Таблица `DocumentAPI.RangeBorders` оставлена для совместимости. Вместо нее необходимо использовать таблицу [DocumentAPI.Borders](#).

7.97 Таблица `DocumentAPI.RectU`

Таблица `DocumentAPI.RectU` представляет описание прямоугольной области. Описание полей таблицы `DocumentAPI.RectU` представлено в таблице 58.

Таблица 58 – Описание полей таблицы DocumentAPI.RectU

Поле	Описание
DocumentAPI.RectU.topLeft	Координаты левого верхнего угла области, тип CellPosition
DocumentAPI.RectU.rightBottom	Координаты правого нижнего угла области, тип CellPosition

Пример:

```
local rect = DocumentAPI.RectU(2, 3, 4, 5)
print("tlx=", rect.topLeft.x, ", tly=", rect.topLeft.y, ", rbx=",
rect.bottomRight.x, ", rby=", rect.bottomRight.y) --(tlx = 2.0, tly = 3.0, brx
= 4.0, bry = 5.0)
```

7.97.1 Метод RectU:toString

Возвращает информацию о прямоугольной области в виде строкового описания координат [topLeft: (x: <value>, y: <value>), bottomRight: (x: <value>, y: <value>)].

Пример:

```
local point = DocumentAPI.RectU(2, 3, 4, 5)
print(point:toString()) --[topLeft: (x: 2.0, y: 3.0), bottomRight: (x: 4.0, y:
5.0)]
```

7.98 Таблица DocumentAPI.ScaleFrom

В таблице 59 представлены позиции объекта, остающиеся неизменными при масштабировании объекта. Используется в [AbsoluteFrame.scale\(\)](#).

Таблица 59 – Неизменные позиции объекта при масштабировании

Наименование константы	Позиция
DocumentAPI.ScaleFrom_BottomRight	Правый нижний угол
DocumentAPI.ScaleFrom_BottomLeft	Левый нижний угол
DocumentAPI.ScaleFrom_TopLeft	Левый верхний угол
DocumentAPI.ScaleFrom_TopRight	Правый верхний угол

7.99 Таблица DocumentAPI.ScientificCellFormatting

Таблица содержит параметры для экспоненциального формата ячеек таблицы. Данная таблица используется в качестве аргумента метода [Cell:setFormat\(\)](#). Описание полей таблицы DocumentAPI.ScientificCellFormatting представлено в таблице 60.

Таблица 60 – Описание полей таблицы DocumentAPI.ScientificCellFormatting

Поле	Описание
DocumentAPI.ScientificCellFormatting.decimalPlaces	Количество десятичных позиций
DocumentAPI.ScientificCellFormatting.minExponentDigits	Минимальное количество позиций экспоненты

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("B2")

local scientificCellFormatting = DocumentAPI.ScientificCellFormatting()
scientificCellFormatting.decimalPlaces = 2
scientificCellFormatting.minExponentDigits = 3

cell:setFormat(scientificCellFormatting)
print(cell:getFormattedValue())
```

7.100 Таблица DocumentAPI.Script

Таблица DocumentAPI.Script предназначена для управления отдельной макрокомандой. Таблица содержит поля Name и Body.

7.100.1 Таблица DocumentAPI.Scripting

Таблица DocumentAPI.Scripting может быть получена путем вызова [DocumentAPI.createScripting\(\)](#) и содержит метод [runScript](#), который используется для запуска макрокоманды.

7.100.1.1 Метод Scripting:runScript

Метод предназначен для запуска макрокоманды, хранящейся в документе. В качестве аргумента передается имя макрокоманды.

Пример:

```
scripting = DocumentAPI.createScripting(document)
scripting.runScript("Enumerate scripts for document")
```

7.100.2 Метод Script:getName

Метод возвращает имя макрокоманды.

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()
local sc = scripts:getScript("Enumerate scripts for document")
print(sc.getName())
```

7.100.3 Метод Script:setName

Метод устанавливает имя для макрокоманды.

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()
local sc = scripts:getScript("Enumerate scripts for document")
sc.setName("Enumerate scripts for current document")
```

7.100.4 Метод Script:getBody

Метод возвращает текст макрокоманды в виде строки.

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()
local script = scripts:getScript("Enumerate scripts for document")
local scriptBody = script:getBody()
print(scriptBody)
```

7.100.5 Метод Script:setBody

Метод устанавливает текст макрокоманды, полностью заменяя уже имеющийся текст.

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()
local script = scripts:getScript("Enumerate scripts for document")
script:setBody("local scripts = document:getScripts()\nfor script in\nscripts:enumerate() do\nprint(script.getName())\nend")
```

7.101 Таблица DocumentAPI.ScriptPosition

Варианты представления текста в виде надстрочных или подстрочных знаков при работе в текстовом редакторе представлены в таблице 61. Используется в качестве поля scriptPosition таблицы [DocumentAPI.TextProperties](#).

Таблица 61 – Типы надстрочного и подстрочного форматирования

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.ScriptPosition_SuperScript	Надстрочный знак (верхний индекс)
DocumentAPI.ScriptPosition_SubScript	Подстрочный знак (нижний индекс)
DocumentAPI.ScriptPosition_NormalScript	Без указания индекса

Пример:

```
local props = DocumentAPI.TextProperties()
props.scriptPosition = DocumentAPI.ScriptPosition_SuperScript
range.setTextProperties(props)
```

7.102 Таблица DocumentAPI.Scripts

Таблица DocumentAPI.Scripts предоставляет доступ к списку макрокоманд документа. Коллекцию макрокоманд [DocumentAPI.Scripts](#) можно получить из документа посредством вызова метода document:getScripts().

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()
for script in scripts:enumerate() do
    print(script:getName())
    print(script:getBody())
end
```

7.102.1 Метод Scripts:getScript

Метод возвращает таблицу [DocumentAPI.Script](#), описывающую макрокоманду. В качестве аргумента используется имя макрокоманды.

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()
local script = scripts:getScript("Enumerate scripts for document")
print(script:getName())
```

7.102.2 Метод `Scripts:setScript`

Метод добавляет макрокоманду в текущий документ. Если макрокоманда с таким именем уже существует, будет обновлено ее содержимое.

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()  
local script_name = "Enumerate scripts for document"  
local script_code = "local scripts = document:getScripts()\nfor script in  
scripts:enumerate() do\nprint(script:getName())\nend"  
scripts:setScript(script_name, script_code)
```

7.102.3 Метод `Scripts:removeScript`

Метод удаляет макрокоманду из текущего документа. В качестве аргумента используется имя макрокоманды.

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()  
scripts:removeScript("Enumerate scripts for document")
```

7.102.4 Метод `Scripts:enumerate`

Метод возвращает коллекцию макрокоманд для их дальнейшего перечисления.

Пример:

```
for script in document:getScripts():enumerate() do  
    print(script:getName())  
end
```

7.103 Таблица `DocumentAPI.Search`

Таблица `DocumentAPI.Search` предоставляет доступ к механизму поиска фрагментов документа, открытого в редакторе текста или таблиц.

7.103.1 Метод `Search:findText`

Метод выполняет поиск строки без учета регистра во всем документе или выбранном диапазоне документа. Результат возвращается в виде диапазона [DocumentAPI.Range](#), содержащего искомый фрагмент.

Если строка не обнаружена, возвращается пустая таблица.

Возможно использование следующих вариантов метода:

```
Range findText(String text)  
Range findText(String text, CaseSensitive caseSensitive)
```

```
Range findText(String text, Range range)
Range findText(String text, Range range, CaseSensitive caseSensitive)
Range findText(String text, CellRange cellRange)
Range findText(String text, CellRange cellRange, CaseSensitive caseSensitive)
Range findText(String text, Table tbl)
Range findText(String text, Table tbl, CaseSensitive caseSensitive)
```

Параметры:

- text – строка для поиска;
- caseSensitive – поиск с учетом или без учета регистра, тип [DocumentAPI.CaseSensitive](#);
- range – диапазон, в котором будет производиться поиск, тип [DocumentAPI.Range](#);
- cellRange – диапазон ячеек, в котором будет производиться поиск, тип [DocumentAPI.CellRange](#);
- table – таблица, в которой будет производиться поиск, тип [DocumentAPI.Table](#).

Пример:

```
search = DocumentAPI.createSearch(document)
-- Поиск по всему документу
ranges = search.findText("English")
for occurrence in ranges do
    print(occurrence.extractText())
end
```

Дополнительные примеры использования метода `Search.findText` приведены в разделе [Поиск в документе](#).

7.104 Таблица `DocumentAPI.Section`

Таблица `DocumentAPI.Section` представляет собой раздел в документе.

7.104.1 Метод `Section:setPageProperties`

Метод устанавливает параметры [DocumentAPI.PageProperties](#) страниц, находящихся в разделе.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local properties = section:getPageProperties()
properties.width = 100
```

```
properties.height = 200
properties.margins.left = 10
section:setPageProperties(properties)
```

7.104.2 Метод `Section:getPageProperties`

Метод возвращает параметры страниц раздела [DocumentAPI.PageProperties](#).

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local properties = section:getPageProperties()
print(properties.width)
print(properties.height)
print(properties.margins.left)
print(properties.margins.top)
```

7.104.3 Метод `Section:setPageOrientation`

Метод задает ориентацию страниц раздела.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
section:setPageOrientation(DocumentAPI.PageOrientation_Landscape)
local orientation = section:getPageOrientation()
print(orientation)
```

7.104.4 Метод `Section:getPageOrientation`

Метод возвращает ориентацию страниц раздела.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local orientation = section:getPageOrientation()
print(orientation)
```

7.104.5 Метод `Section:getRange`

Метод возвращает диапазон [DocumentAPI.Range](#) в документе, соответствующий данному разделу.

Пример:

```
local sections = document:enumerateSections()
for section in sections do
```

```
print(section:getRange():extractText())
end
```

7.104.6 Метод Section:getHeaders

Метод возвращает коллекцию [DocumentAPI.HeadersFooters](#) верхних колонтитулов данного раздела.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local headers = section:getHeaders()
for header in headers:enumerate() do
    if (header:getType() == DocumentAPI.HeaderFooterType_Header) then
        print("Header") else print("Footer")
    end
end
end
```

7.104.7 Метод Section:getFooters

Метод возвращает коллекцию [DocumentAPI.HeadersFooters](#) нижних колонтитулов данного раздела.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local footers = section:getFooters()
for footer in footers:enumerate() do
    if (footer:getType() == DocumentAPI.HeaderFooterType_Header) then
        print("Header") else print("Footer")
    end
end
end
```

7.105 Таблица DocumentAPI.Sections

Таблица [DocumentAPI.Sections](#) представляет интерфейс для доступа к коллекции секций документа. Может быть получена посредством вызова метода [document::getSections\(\)](#). Описание секции см. в разделе [DocumentAPI.Section](#).

7.105.1 Метод `Sections:enumerate`

Метод возвращает коллекцию секций документа.

Пример:

```
local sections = document:getSections()
for section in sections:enumerate() do
    local properties = section:getPageProperties()
    print(properties.width)
    print(properties.height)
end
```

7.106 Таблица `DocumentAPI.Shape`

Таблица `Shape` представляет собой фигуру, содержит методы для установки и получения ее свойств [DocumentAPI.ShapeProperties](#).

7.106.1 Метод `Shape:getShapeProperties`

Метод возвращает свойства фигуры [DocumentAPI.ShapeProperties](#).

Пример:

```
local shape = document:getBlocks():getShape(0)
local shape_properties = shape:getShapeProperties()
```

7.106.2 Метод `Shape:setShapeProperties`

Метод устанавливает свойства фигуры [DocumentAPI.ShapeProperties](#).

Пример:

```
local shape = document:getBlocks():getShape(0)
local shape_properties = shape:getShapeProperties()
shape_properties.verticalAlignment = DocumentAPI.VerticalAlignment_Center
shape:setShapeProperties(shape_properties)
```

7.107 Таблица `DocumentAPI.ShapeProperties`

Таблица описывает свойства фигуры и содержит следующие поля:

– `verticalAlignment` - вертикальное выравнивание, тип [DocumentAPI.VerticalAlignment](#);

- `borderProperties` - свойства границ фигуры, тип [DocumentAPI.LineProperties](#);
- `fill` - свойства заполнения фигуры, тип [DocumentAPI.Fill](#);
- `shapeTextLayout` - свойства текста внутри фигуры, тип [DocumentAPI.ShapeTextLayout](#).

7.107.1 Поле `ShapeProperties:borderProperties`

Поле предназначено для установки свойств границ фигуры [DocumentAPI.LineProperties](#).

7.107.2 Поле `ShapeProperties:verticalAlignment`

Поле предназначено для установки типа вертикального выравнивания [DocumentAPI.VerticalAlignment](#).

7.107.3 Поле `ShapeProperties:fill`

Поле предназначено для установки свойств заполнения фигуры [DocumentAPI.Fill](#).

7.107.4 Поле `ShapeProperties:shapeTextLayout`

Поле предназначено для установки свойств текста внутри фигуры [DocumentAPI.ShapeTextLayout](#).

7.108 Таблица `DocumentAPI.ShapeTextLayout`

Таблица `DocumentAPI.ShapeTextLayout` описывает свойства текста, находящегося внутри фигуры. Описание полей представлено в таблице 62. Используется в таблице [DocumentAPI.ShapeProperties](#).

Таблица 62 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.ShapeTextLayout`

Поле	Описание
<code>ShapeTextLayout_DoNotAutoFit</code>	Размещение текста в фигуре по умолчанию
<code>ShapeTextLayout_FitShapeExtentToText</code>	Расширение фигуры под текст
<code>ShapeTextLayout_FitTextToShape</code>	Заполнение фигуры текстом

7.109 Таблица `DocumentAPI.SizeU`

Таблица `DocumentAPI.SizeU` представляет размер объекта в двухмерном

пространстве. Описание полей таблицы DocumentAPI.SizeU представлено в таблице 63.

Таблица 63 – Описание полей таблицы DocumentAPI.SizeU

Поле	Тип	Описание
DocumentAPI.SizeU.width	number	Ширина
DocumentAPI.SizeU.height	number	Высота

Пример:

```
local size = DocumentAPI.SizeU(2, 3)
print("width=", size.width, ", height=", size.height) --(width = 2,0, height = 3,0)
```

7.109.1 Метод SizeU:toString

Возвращает информацию о размерах в виде строкового значения формата (width: <value>, height: <value>).

Пример:

```
local size = DocumentAPI.SizeU(2, 3)
print(size:toString()) --(width: 2.0, height: 3.0)
```

7.110 Таблица DocumentAPI.Table

Таблица DocumentAPI.Table предоставляет доступ к листу в табличном документе или таблице в составе текстового документа (см. Рисунок 42).




Рисунок 42 – Структура полей таблицы DocumentAPI.Table

7.110.1 Метод Table:setName

Метод задает имя таблицы. В случае с табличным документом это имя будет являться заголовком листа документа. Данное значение должно быть уникальным, т.к. может использоваться для ссылки на таблицу, например, из формул.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:setName("Первый")
```

Для текстовых документов использование данного метода также допустимо, наименование таблицы нигде не отображается, но в дальнейшем его можно использовать для доступа к таблице по имени.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:setName("Первый")
tbl = document:getBlocks():getTable("Первый")
```

7.110.2 Метод Table:getName

Метод позволяет получить наименование листа табличного документа.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
print(tbl:getName())
```

7.110.3 Метод Table:getRowCount

Метод позволяет получить количество строк таблицы.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
print(tbl:getRowCount())
```

7.110.4 Метод Table:getColumnsCount

Метод позволяет получить количество столбцов таблицы.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
print(tbl:getColumnsCount())
```

7.110.5 Метод Table:getCell

Метод позволяет получить доступ к отдельной ячейке таблицы. В качестве аргумента может выступать текстовое представление адреса ячейки, либо экземпляр таблицы [DocumentApi.CellPosition](#).

Примеры:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
print(cell:getFormattedValue())
```

```
local cellPosition = DocumentAPI.CellPosition(2, 1)
local cell = tbl:getCell(cellPosition)
print(cell:getFormattedValue())
```

7.110.6 Метод Table:getCellRange

Метод позволяет получить доступ к диапазону ячеек таблицы [DocumentAPI.CellRange](#). В качестве аргумента может использоваться строка, описывающая диапазон ("A1:C4"), либо объект типа [DocumentAPI.CellRangePosition](#).

Примеры:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local range = table:getCellRange("A1:C4")
for cell in range:enumerate() do
    print(cell:getFormattedValue())
end
```

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local range = table:getCellRange(DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 2, 2))
for cell in range:enumerate() do
    print(cell:getFormattedValue())
end
```

7.110.7 Метод Table:insertColumnAfter

Метод предназначен для вставки нового столбца после указанной позиции в таблице.

Вызов:

```
insertColumnAfter( columnIndex, copyColumnStyle, columnsCount )
```

Параметры:

- columnIndex – индекс столбца в таблице, после которого производится вставка. Индексация столбцов начинается с нуля.

- `copyColumnStyle` – флаг наследования стиля. Если этот параметр установлен в значение `true`, то новый столбец наследует настройки форматирования столбца с индексом `columnIndex`. Если параметр `copyColumnStyle` установлен в значение `false`, то настройки форматирования не копируются. Значение по умолчанию `true`.
- `columnsCount` – количество вставляемых столбцов. Значение по умолчанию 1.

Пример:

```
-- Создать в документе новую таблицу 2x2
tbl = document:getRange():getBegin():insertTable(2, 2, "SomeTable")
-- Добавление двух столбцов в середину таблицы, без наследования настроек
форматирования
tbl:insertColumnAfter(0, false, 2)
```

7.110.8 Метод `Table:insertColumnBefore`

Метод предназначен для вставки нового столбца до указанной позиции в таблице.

Вызов:

```
insertColumnBefore( columnIndex, copyColumnStyle, columnsCount )
```

Параметры:

- `columnIndex` – индекс столбца в таблице, перед которым производится вставка. Индексация столбцов начинается с нуля.
- `copyColumnStyle` – флаг наследования стиля. Если этот параметр установлен в значение `true`, то новый столбец наследует настройки форматирования столбца с индексом `columnIndex`. Если параметр `copyColumnStyle` установлен в значение `false`, то настройки форматирования не копируются. Значение по умолчанию `true`.
- `columnsCount` – количество вставляемых столбцов. Значение по умолчанию 1.

Пример:

```
-- Создать в документе новую таблицу 2x2
tbl = document:getRange():getBegin():insertTable(2, 2, "SomeTable")
-- Добавление двух столбцов в середину таблицы, без наследования настроек
форматирования
tbl:insertColumnBefore(1, false, 2)
```

7.110.9 Метод `Table:insertRowAfter`

Метод предназначен для вставки новой строки после указанной позиции в таблице.

Вызов:

```
insertRowAfter( rowIndex, copyRowStyle, rowCount )
```

Параметры:

- `rowIndex` – индекс строки в таблице, после которой производится вставка. Индексация строк начинается с нуля.
- `copyRowStyle` – флаг наследования стиля. Если этот параметр установлен в значение `true`, то новая строка наследует настройки форматирования строки с индексом `rowIndex`. Если параметр `copyRowStyle` установлен в значение `false`, то настройки форматирования не копируются. Значение по умолчанию `true`.
- `rowCount` – количество вставляемых строк. Значение по умолчанию 1.

Пример:

```
-- Создать в документе новую таблицу 2x2
tbl = document:getRange():getBegin():insertTable(2, 2, "SomeTable")

-- Добавление двух строк в середину таблицы, без наследования настроек форматирования
tbl:insertRowAfter(0, false, 2)
```

7.110.10 Метод `Table:insertRowBefore`

Метод предназначен для вставки новой строки до указанной позиции в таблице.

Вызов:

```
insertRowBefore( rowIndex, copyRowStyle, rowCount )
```

Параметры:

- `rowIndex` – индекс строки в таблице, перед которой производится вставка. Индексация строк начинается с нуля.
- `copyRowStyle` – флаг наследования стиля. Если этот параметр установлен в значение `true`, то новая строка наследует настройки форматирования строки с индексом `rowIndex`. Если параметр `copyRowStyle` установлен в значение `false`, то настройки форматирования не копируются. Значение по умолчанию `true`.
- `rowCount` – количество вставляемых строк. Значение по умолчанию 1.

Пример:

```
-- Создать в документе новую таблицу 2x2
tbl = document:getRange():getBegin():insertTable(2, 2, "SomeTable")

-- Добавление двух строк в середину таблицы, без наследования настроек форматирования
tbl:insertRowBefore(1, false, 2)
```

7.110.11 Метод `Table::isColumnVisible`

Метод `Table::isColumnVisible` позволяет определять видимость столбца по заданному индексу. Индексация столбцов начинается с нуля. Метод возвращает `true` если столбец отображается.

Для задания видимости столбцов таблицы применяется метод [Table::setColumnsVisible](#).

Вызов:

```
isColumnVisible(columnIndex)
```

Параметр:

`columnIndex` – индекс столбца.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
print(tbl:isColumnVisible(0))
```

Дополнительный пример использования метода `Table::isColumnVisible` приведен в разделе [Управление видимостью строк / колонок](#).

7.110.12 Метод `Table::isRowVisible`

Метод `Table::isRowVisible` позволяет определять видимость строки по заданному индексу. Индексация строк начинается с нуля. Метод возвращает `true` если строка отображается.

Для задания видимости строк таблицы применяется метод [Table::setRowsVisible](#).

Вызов:

```
isRowVisible(rowIndex)
```

Параметр:

`rowIndex` – индекс строки.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
print(tbl:isRowVisible(0))
```

Дополнительный пример использования метода `Table::isRowVisible` приведен в разделе [Управление видимостью строк / колонок](#).

7.110.13 Метод `Table:removeColumn`

Метод предназначен для удаления столбца таблицы, начиная с заданного индекса.

Вызов:

```
removeColumn(columnIndex, columnsCount)
```

Параметры:

- `columnIndex` – индекс столбца, начиная с которого будет удалено заданное количество столбцов. Индексация столбцов начинается с нуля.
- `columnsCount` – количество столбцов для удаления. Значение по умолчанию 1.

7.110.14 Метод `Table:removeRow`

Метод предназначен для удаления строки таблицы, начиная с заданного индекса.

Вызов:

```
removeRow(rowIndex, rowsCount)
```

Параметры:

- `rowIndex` – индекс строки, начиная с которого будет удалено `rowsCount` строк. Индексация строк начинается с нуля.
- `rowsCount` – количество строк для удаления. Значение по умолчанию 1.

7.110.15 Метод `Table:groupRows`

Метод предназначен для группировки строк таблицы, начиная с заданного индекса.

Индексация строк начинается с нуля.

Вызов:

```
groupRows(rowIndex, rowsCount)
```

Параметры:

- `rowIndex` – индекс строки, начиная с которого будет начата группировка строк;
- `rowsCount` – количество строк для группировки.

7.110.16 Метод `Table:ungroupRows`

Метод предназначен для разгруппировки строк таблицы, начиная с заданного индекса. Индексация строк начинается с нуля.

Вызов:

```
ungroupRows(rowIndex, rowCount)
```

Параметры:

- `rowIndex` – индекс строки, начиная с которого будет начата разгруппировка строк;
- `rowCount` – количество строк для разгруппировки.

7.110.17 Метод `Table:clearRowGroups`

Метод предназначен для очистки группированных строк таблицы, начиная с заданного индекса. Индексация строк начинается с нуля.

Вызов:

```
clearRowGroups(rowIndex, rowCount)
```

Параметры:

- `rowIndex` – индекс строки, начиная с которой будет начата очистка групп;
- `rowCount` – количество строк для очистки групп.

7.110.18 Метод `Table:groupColumns`

Метод предназначен для группировки столбцов таблицы, начиная с заданного индекса. Индексация столбцов начинается с нуля.

Вызов:

```
groupColumns(columnIndex, columnsCount)
```

Параметры:

- `columnIndex` – индекс столбца, начиная с которого будет начата группировка столбцов;
- `columnsCount` – количество столбцов для группировки.

7.110.19 Метод `Table:ungroupColumns`

Метод предназначен для разгруппировки столбцов таблицы, начиная с заданного индекса. Индексация столбцов начинается с нуля.

Вызов:

```
ungroupColumns(columnIndex, columnsCount)
```

Параметры:

- `columnIndex` – индекс столбца, начиная с которого будет начата разгруппировка столбцов;
- `columnsCount` – количество столбцов для разгруппировки.

7.110.20 Метод `Table:clearColumnGroups`

Метод предназначен для очистки группированных столбцов таблицы, начиная с заданного индекса. Индексация столбцов начинается с нуля.

Вызов:

```
clearColumnGroups(columnIndex, columnsCount)
```

Параметры:

- `columnIndex` – индекс столбца, начиная с которого будет начата очистка групп;
- `columnsCount` – количество столбцов для очистки групп.

7.110.21 Метод `Table:setColumnsVisible`

Метод `Table::setColumnsVisible` позволяет задавать видимость столбцов, начиная с заданного индекса. Индексация столбцов начинается с нуля.

Метод предназначен для использования только в табличном редакторе.

Вызов:

```
setColumnsVisible(first, columnsCount, visible)
```

Параметры:

- `first` – начальный индекс;
- `columnsCount` – количество столбцов;
- `visible` – видимость.

Пример использования в табличном редакторе:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:setColumnsVisible(0, 2, false)
```

Дополнительный пример использования метода `Table::setColumnsVisible` приведен в разделе [Управление видимостью строк / колонок](#).

7.110.22 Метод Table:setRowsVisible

Метод `Table::setRowsVisible` позволяет задавать видимость строк, начиная с заданного индекса. Индексация строк начинается с нуля.

Метод предназначен для использования только в табличном редакторе.

Вызов:

```
setRowsVisible(first, rowCount, visible)
```

Параметры:

`first` – начальный индекс;

`rowCount` – количество строк;

`visible` – видимость.

Пример использования в табличном редакторе:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:setRowsVisible(0, 2, false)
```

Дополнительный пример использования метода `Table::setRowsVisible` приведен в разделе [Управление видимостью строк / колонок](#).

7.110.23 Метод Table:setColumnWidth

Метод устанавливает ширину столбца таблицы в пунктах (1/72 дюйма).

Вызов:

```
setColumnWidth( columnIndex, width )
```

Параметры:

- `columnIndex` – индекс столбца в таблице, для которого устанавливается значение ширины. Индексация столбцов начинается с нуля.
- `width` – ширина столбца в пунктах (1/72 дюйма).

Пример:

```
tbl = document:getRange():getBegin():insertTable(2, 2, "SomeTable")
-- Установить ширину столбца в 400 pt
tbl:setColumnWidth(1, 400)
```

7.110.24 Метод `Table:setRowHeight`

Метод устанавливает высоту строки таблицы в пунктах (1/72 дюйма).

Вызов:

```
setRowHeight(rowIndex, height)
```

Параметры:

- `rowIndex` – индекс строки в таблице, для которой устанавливается значение высоты. Индексация строк начинается с нуля.
- `height` – высота строки в пунктах (1/72 дюйма).
- `rowHeightRule` – точность значения (`DocumentAPI.RowHeightRule_Exact` – точно, `DocumentAPI.RowHeightRule_AtLeast` – не меньше).

Пример:

```
tbl = document:getRange():getBegin():insertTable(2, 2, "SomeTable")

-- Установить высоту строки в 100 pt
tbl:setRowHeight(1, 100, DocumentAPI.RowHeightRule_Exact)
```

7.110.25 Метод `Table:duplicate`

Для создания копии листа в табличном документе используется метод `duplicate`. Созданная копия листа размещается после копируемого листа. Метод может быть использован только в табличном документе.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:duplicate()
```

7.110.26 Метод `Table:remove`

Для удаления таблицы в текстовом документе или листа в табличном документе используется метод `remove()`.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:remove()
```

7.110.27 Метод `Table:moveTo`

Для перемещения листа таблицы по указанному индексу в табличном документе используется метод `moveTo`. Указанный индекс должен быть меньше или равен количеству

листов в документе. Индексация листов начинается с нуля. Метод может быть использован только в табличном документе.

Пример:

```
-- В табличном документе два листа с индексами 0 и 1.  
-- Поменяем их местами.  
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
tbl:moveTo(1)
```

7.110.28 Метод Table:setShowZeroValue

Для упрощения чтения таблицы нулевые значения ячеек могут быть скрыты. Для управления скрытием/показом ячеек используется метод `setShowZeroValue`. Метод может быть использован только в табличном документе.

Пример:

```
tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
tbl:setShowZeroValue(true)
```

7.110.29 Метод Table:getShowZeroValue

Для проверки режима отображения нулевых значений ячеек используется метод `getShowZeroValue`.

Пример:

```
tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
tbl:setShowZeroValue(false)  
print(tbl:getShowZeroValue())
```

7.110.30 Метод Table:setVisible

Метод управляет видимостью листа таблицы. Используется только в табличном документе.

Вызов:

```
setVisible( visible )
```

Параметр:

`visible` – параметр, задающий видимость листа. Если значение параметра `visible` равно `true`, то лист таблицы отображается в редакторе таблиц.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
tbl:setVisible(false)
```

7.110.31 Метод `Table:isVisible`

Метод возвращает значение `true`, если лист таблицы в табличном документе отображается в редакторе таблиц.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
if not tbl:isVisible() then
    tbl:setVisible(true)
end
```

7.110.32 Метод `Table:getFrozenRange`

Существует возможность закрепления диапазона строк и столбцов. Такие диапазоны всегда остаются видимыми на экране в случае, когда пользователь осуществляет навигацию по таблице.

Метод `getFrozenRange` возвращает закрепленный диапазон

[DocumentAPI.FrozenRangePosition](#).

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenCols(0, 2)
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:freeze(frozenRangePosition)
print(tbl:getFrozenRange():isCols())
```

7.110.33 Метод `Table:freeze`

Метод `freeze` закрепляет заданную область [DocumentAPI.FrozenRangePosition](#) таблицы. Может быть использован только в табличном документе.

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenCols(0, 2)
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:freeze(frozenRangePosition)
print(tbl:getFrozenRange():isCols())
```

7.110.34 Метод `Table:__eq`

Метод используется для определения эквивалентности двух таблиц.

Пример:

```
local tbl1 = document:getBlocks():getTable(0)
local tbl2 = document:getBlocks():getTable("Table Name")
if tbl1:__eq(tbl2) then
```

```
print("tbl1 и tbl2 ссылаются на общую таблицу в документе")
end
```

7.110.35 Метод Table:setPrintArea

Метод `Table:setPrintArea` служит для установки и сброса области печати [DocumentAPI.CellRangePosition](#).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:setPrintArea(DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 5, 5)) -- уставить область
печати размером в пять строк и пять колонок, начиная с левого верхнего угла
таблицы
```

7.110.36 Метод Table:setPrintAreas

Метод `Table:setPrintAreas` задает множественные области печати или экспорта `CellRangePositions`, где `CellRangePositions` - вектор из элементов [CellRangePosition](#) (см. [описание](#) вектора).

Пример:

```
tbl = document:getBlocks():getTable(0)
ranges = DocumentAPI.CellRangePositions()
ranges:push_back(DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 5, 5))
ranges:push_back(DocumentAPI.CellRangePosition(1, 2, 5, 5))
tbl:setPrintAreas(ranges)

printAreas = tbl:getPrintAreas()
print(printAreas[0]:toString(), printAreas[1]:toString())
```

7.110.37 Метод Table:getPrintAreas

Метод `Table:getPrintAreas` возвращает текущие области печати - вектор элементов [DocumentAPI.CellRangePosition](#). См. [описание](#) методов вектора.

Пример:

```
tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:setPrintArea(DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 5, 5))

printAreas = tbl:getPrintAreas()
print(printAreas[0]:toString())
```

7.110.38 Метод Table:getCharts

Для получения списка диаграмм ([DocumentAPI.Charts](#)) таблицы используется метод Table:getCharts.

Пример:

```
for tbl in document:getBlocks():enumerateTables() do
  print(tbl:getCharts():getChartsCount())
end
```

7.110.39 Метод Table:getImages

Для получения списка изображений ([DocumentAPI.Images](#)) таблицы используется метод Table:getImages.

Пример:

```
tbl = document:getBlocks():getTable(0)
images = tbl:getImages()

for image in images:enumerate() do
  print(image)
end
```

7.110.40 Метод Table:getMediaObjects

Для получения списка медиаобъектов ([DocumentAPI.MediaObjects](#)) таблицы используется метод Table:getMediaObjects.

Пример:

```
tbl = document:getBlocks():getTable(0)
mediaObjects = tbl:getMediaObjects()

for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
  print(mediaObject)
end
```

7.110.41 Метод Table:getNamedExpressions

Метод используется для получения списка именованных диапазонов [DocumentAPI.NamedExpressions](#).

7.111 Таблица `DocumentAPI.TableRangeInfo`

Таблица `DocumentAPI.TableRangeInfo` описывает диапазон ячеек таблицы.

Описание полей таблицы `DocumentAPI.TableRangeInfo` представлено в таблице 64.

Таблица 64 – Поля таблицы `DocumentAPI.TableRangeInfo`

Поле	Тип	Описание
<code>tableRange</code>	DocumentAPI.CellRangePosition	Диапазон ячеек

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
local rangeInfo = charts:getChart(0):getRange(0)
local tableRangeInfo = rangeInfo.tableRangeInfo
local tableRange = tableRangeInfo.tableRange
print("topLeft=", tableRange.topLeft.row, tableRange.topLeft.column)
print("bottomRight=", tableRange.bottomRight.row, tableRange.bottomRight.column)
```

7.112 Таблица `DocumentAPI.TextAnchoredPosition`

Таблица `DocumentAPI.TextAnchoredPosition` (см. Рисунок 43) представляет позицию объекта на странице текстового документа. Пример использования см. в разделе [InlineFrame:setPosition\(\)](#).




Рисунок 43 – Поля таблицы `DocumentAPI.TextAnchoredPosition`

Описание полей таблицы представлено в таблице 65.

Таблица 65 – Описание полей таблицы DocumentAPI.TextAnchoredPosition

Поле	Описание
DocumentAPI.TextAnchoredPosition.horizontal	Позиция по горизонтали HorizontalTextAnchoredPosition
DocumentAPI.TextAnchoredPosition.vertical	Позиция по вертикали VerticalTextAnchoredPosition

7.112.1 Метод TextAnchoredPosition: __eq

Метод используется для определения эквивалентности значений двух позиций объектов.

Пример:

```
local pos1 = DocumentAPI.TextAnchoredPosition()
pos1.horizontal =
DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition
(DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_Column)
pos1.horizontal.offset = 1

local pos2 = DocumentAPI.TextAnchoredPosition()
pos2.horizontal =
DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition
(DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_Column)
pos2.horizontal.offset = 1



print(pos1:__eq(pos2))
```

7.113 Таблица DocumentAPI.TextLayout

В таблице 66 приведены варианты размещения текста в ячейках таблицы. Данное значение используется в поле textLayout таблицы [CellProperties](#).

Таблица 66 – Варианты размещения текста в ячейках таблицы

Наименование константы	Описание	Отображение
DocumentAPI.TextLayout_SingleLine	Текст располагается в одну строку с наложением на соседние ячейки.	

Наименование константы	Описание	Отображение
DocumentAPI.TextLayout_WrapByWords	Текст внутри ячейки переносится по словам. Высота ряда увеличивается чтобы разместить текст полностью.	
DocumentAPI.TextLayout_ShrinkSizeToFitWidth	Текст располагается в одну линию, отображение масштабируется таким образом, чтобы полностью разместиться в ячейке без изменения ее размера. Размер шрифта не изменяется, данная настройка влияет только на отображение содержимого ячейки таблицы.	

Пример:

```

local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell_A1 = tbl:getCell("A1")
local props = cell_A1:getCellProperties()
props.textLayout = DocumentAPI.TextLayout_ShrinkSizeToFitWidth
cell_A1:setCellProperties(props)

```

7.114 Таблица DocumentAPI.TextOrientation

Таблица DocumentAPI.TextOrientation предоставляет доступ к свойствам ориентации текста в ячейке, фигуре и т. д (см. [DocumentAPI.CellProperties](#)).

Пример:

```

local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("D2") --(DocumentAPI.CellPosition(3,1))
local props = cell:getCellProperties()
props.textOrientation = DocumentAPI.TextOrientation(45)
cell:setCellProperties(props)
print(props.textOrientation:getAngle())

```

7.114.1 Метод TextOrientation:getAngle

Возвращает угол ориентации текста в ячейке. Значение угла указывается в градусах.

Пример:

```

local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("D2") --(DocumentAPI.CellPosition(3,1))
local cellProperties = cell:getCellProperties()
print(cellProperties.textOrientation:getAngle())

```

7.114.2 Метод `TextOrientation.isStackedChars`

Возвращает `True` в случае, если ориентация текста представляет собой вертикальный столбец.

Пример:

```
local cellProperties = cell:getCellProperties()  
print(cellProperties.textOrientation.isStackedChars())
```

7.114.3 Метод `TextOrientation.__eq`

Метод используется для определения эквивалентности значений двух объектов `TextOrientation`.

Пример:

```
print(DocumentAPI.TextOrientation(45).__eq(DocumentAPI.TextOrientation(45)))
```

7.115 Таблица `DocumentAPI.TextProperties`

Таблица `DocumentAPI.TextProperties` содержит поля, задающие параметры текста. На рисунке 44 изображена объектная модель таблицы `DocumentAPI.TextProperties`.




Рисунок 44 – Объектная модель для работы с таблицей `DocumentAPI.TextProperties`

Описание полей таблицы `DocumentAPI.TextProperties` представлено в таблице 67.

Свойства `DocumentAPI.TextProperties` применяются к диапазону текста `DocumentAPI.Range` (методы [Range.getTextProperties\(\)](#), [Range.setTextProperties\(\)](#)).

Таблица 67 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.TextProperties`

Поле	Тип	Описание
<code>TextProperties.fontName</code>	Строковое	Наименование шрифта, использованного для оформления фрагмента документа.
<code>TextProperties.fontSize</code>	Числовое	Размер шрифта, использованного для оформления фрагмента документа.
<code>TextProperties.bold</code>	Логическое	Значение <code>true</code> устанавливает жирное начертание для указанного фрагмента текста.
<code>TextProperties.italic</code>	Логическое	Значение <code>true</code> устанавливает начертание курсивом для указанного фрагмента текста.
<code>TextProperties.underline</code>	Логическое	Значение <code>true</code> устанавливает подчеркивание для указанного фрагмента текста.
<code>TextProperties.strikethrough</code>	Логическое	Значение <code>true</code> устанавливает начертание «зачеркнутый» для указанного фрагмента текста.
<code>TextProperties.allCapitals</code>	Логическое	Значение <code>true</code> устанавливает все буквы указанного фрагмента текста как прописные. Значение <code>false</code> устанавливает все буквы указанного фрагмента текста как строчные.
<code>TextProperties.scriptPosition</code>	ScriptPosition	Устанавливает отображение символа в виде надстрочного, подстрочного знака или в нормальном режиме.
<code>TextProperties.textColor</code>	Color	Цвет указанного фрагмента документа.
<code>TextProperties.backgroundColor</code>	ColorRGBA	Цвет фона указанного фрагмента документа.

Поле	Тип	Описание
TextProperties.characterSpacing	Числовое	Размер межсимвольного интервала.

Пример:

```

local props = DocumentAPI.TextProperties()
props.fontName = "XO Oriel"
props.fontSize = 20

-- текст третьего абзаца
local range = document:getBlocks():getParagraph(2):getRange()

-- установить свойства фрагмента текста
range:setTextProperties(props)

```

7.116 Таблица DocumentAPI.TextWrapType

В таблице 68 представлены варианты обтекания текстом встроенного объекта. Используется в [InlineFrame.setWrapType\(\)](#).

Таблица 68 – Варианты обтекания текстом встроенного объекта

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.TextWrapType_Inline	Встроенный объект располагается в тексте
DocumentAPI.TextWrapType_InFrontOfText	Встроенный объект располагается перед текстом
DocumentAPI.TextWrapType_BehindText	Встроенный объект располагается за текстом
DocumentAPI.TextWrapType_TopAndBottom	Текст располагается сверху и снизу от встроенного объекта
DocumentAPI.TextWrapType_Square	Текст располагается вокруг прямоугольной рамки встроенного объекта
DocumentAPI.TextWrapType_Through	Текст обтекает встроенный объект по сторонам и внутри
DocumentAPI.TextWrapType_Tight	Текст располагается на одинаковых расстояниях от границ объекта

7.117 Таблица DocumentAPI.ThemeColorID

В таблице 69 представлены типы идентификаторов цветов тем. Используется в [DocumentAPI.Color](#).

Таблица 69 – Типы идентификаторов цветов тем

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.ThemeColorID_Background1	Фон1
DocumentAPI.ThemeColorID_Text1	Текст1
DocumentAPI.ThemeColorID_Background2	Фон2
DocumentAPI.ThemeColorID_Text2	Текст2
DocumentAPI.ThemeColorID_Dark1	Темная1
DocumentAPI.ThemeColorID_Dark2	Темная2
DocumentAPI.ThemeColorID_Light1	Светлая1
DocumentAPI.ThemeColorID_Light2	Светлая2
DocumentAPI.ThemeColorID_Accent1	Акцент1
DocumentAPI.ThemeColorID_Accent2	Акцент2
DocumentAPI.ThemeColorID_Accent3	Акцент3
DocumentAPI.ThemeColorID_Accent4	Акцент4
DocumentAPI.ThemeColorID_Accent5	Акцент5
DocumentAPI.ThemeColorID_Accent6	Акцент6
DocumentAPI.ThemeColorID_Hyperlink	Гиперссылка
DocumentAPI.ThemeColorID_FollowedHyperlink	Следующая гиперссылка

7.118 Таблица DocumentAPI.TimePatterns

Форматы времени представлены в таблице 70. Пример использования см. в главе [DocumentAPI.DateTimeCellFormatting](#).

Таблица 70 – Форматы времени

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.TimePatterns_ShortTime	'hh:mm AM/PM' для языка en_US
DocumentAPI.TimePatterns_LongTime	'hh:mm:ss AM/PM' для языка en_US

7.119 Таблица DocumentAPI.TrackedChange

Таблица DocumentAPI.TrackedChange представляет отслеживаемое изменение в диапазоне текстового документа (см. Рисунок 45).




Рисунок 45 – Объектная модель таблиц для работы с отслеживаемыми изменениями

Для получения списка отслеживаемых изменений используется метод [Range.enumerateTrackedChanges\(\)](#).

Пример:

```
local changesList = document:getRange():enumerateTrackedChanges()
for change in changesList do
    print(change:getRange():extractText())
end
```

7.119.1 Метод TrackedChange:getRange

Метод возвращает объект [DocumentAPI.Range](#), который соответствует измененному диапазону внутри абзаца.

Пример:

```
local tracked_changes = document:getRange():enumerateTrackedChanges()
for tracked_change in tracked_changes do
    print(tracked_change:getRange():extractText())
end
```

7.119.2 Метод TrackedChange:getType

Метод позволяет получить информацию о типе отслеживаемого изменения [DocumentAPI.TrackedChangeType](#).

Пример:

```
local tracked_changes = document:getRange():enumerateTrackedChanges()
for tracked_change in tracked_changes do
    print(tracked_change:getType())
end
```


7.119.3 Метод `TrackedChange:getInfo`

Метод позволяет получить информацию об отслеживаемых изменениях ([DocumentAPI.TrackedChangeInfo](#)).

Пример:

```
local tracked_changes = document:getRange():enumerateTrackedChanges()
for tracked_change in tracked_changes do
    print(tracked_change:getInfo().author.name)
end
```

7.120 Таблица `DocumentAPI.TrackedChangeInfo`

Таблица `DocumentAPI.TrackedChangeInfo` содержит информацию об отслеживаемых изменениях. Описание полей таблицы представлено в таблице 71.

Таблица 71 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.TrackedChangeInfo`

Поле	Тип	Описание
<code>DocumentAPI.TrackedChangeInfo.author</code>	<code>UserInfo</code>	Автор изменений
<code>DocumentAPI.TrackedChangeInfo.timeStamp</code>	DateTime	Дата и время изменений

Пример:

```
local changesList = document:getRange():enumerateTrackedChanges()
for change in changesList do
    local trackedChangeInfo = change:getInfo()
    local author = trackedChangeInfo.author
    local ts = trackedChangeInfo.timeStamp
    local ts_msg = string.format("%d/%d/%d - %d:%d:%d", ts.day, ts.month, ts.year,
ts.hour, ts.minute, ts.second)
    print(author.name, ts_msg)
end
```

7.120.1 Метод `TrackedChangeInfo:__eq`

Метод используется для определения эквивалентности двух отслеживаемых изменений.

7.121 Таблица `DocumentAPI.TrackedChangeType`

Типы отслеживаемых изменений представлены в таблице 72.

Таблица 72 – Типы отслеживаемых изменений

Наименование константы	Описание
<code>DocumentAPI.TrackedChangeType_Added</code>	Добавленные изменения
<code>DocumentAPI.TrackedChangeType_Removed</code>	Удаленные изменения

Пример:

```
local changesList = document:getRange():enumerateTrackedChanges()
for change in changesList do
    if DocumentAPI.TrackedChangeType_Added == change:getType() then action =
"Добавлено: " else action = "Удалено: " end
    print(action)
end
```

7.122 Таблица `DocumentAPI.ValueFieldsOrientation`

Таблица `DocumentAPI.ValueFieldsOrientation` описывает варианты ориентации в случае, когда в сводной таблице более, чем одно поле из области значений. Является полем таблицы [DocumentAPI.PivotTableLayoutSettings](#). Описание полей таблицы представлено в таблице 73.

Таблица 73 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.ValueFieldsOrientation`

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.ValueFieldsOrientation_ByRows</code>	По строкам
<code>DocumentAPI.ValueFieldsOrientation_ByColumns</code>	По столбцам

7.123 Таблица `DocumentAPI.VectorString`

Таблица `DocumentAPI.VectorString` предназначена для реализации массива строк.

Пример:

```
vector = DocumentAPI.VectorString(3)
vector[0] = "1"
vector[1] = "2"
```

```
vector[2] = "3"  
print(vector:size()) -- 3
```

7.123.1 Метод `VectorString:size`

Метод возвращает размер вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()  
vector:push_back("12")  
vector:push_back("13")  
vector:push_back("14")  
print(vector:size()) -- 3
```

7.123.2 Метод `VectorString:max_size`

Метод возвращает максимальный размер вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()  
print(vector:max_size())
```

7.123.3 Метод `VectorString:empty`

Метод возвращает `true`, если вектор не содержит элементов.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()  
vector:push_back("12")  
print(vector:empty()) -- false
```

7.123.4 Метод `VectorString:clear`

Метод очищает содержимое вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()  
vector:push_back("12")  
vector:clear()  
print(vector:empty()) -- true
```

7.123.5 Метод `VectorString:push_back`

Метод добавляет элемент в конец вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()
vector:push_back("12")
print(vector:size()) -- 1
```

7.123.6 Метод `VectorString:pop_back`

Метод удаляет последний элемент вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()
vector:push_back("12")
vector:pop_back()
print(vector:size()) -- 0
```

7.123.7 Метод `VectorString:front`

Метод возвращает первый элемент вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()
vector:push_back("12")
vector:push_back("13")
print(vector:front()) -- 12
```

7.123.8 Метод `VectorString:back`

Метод возвращает последний элемент вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()
vector:push_back("12")
vector:push_back("13")
print(vector:back()) -- 13
```

7.123.9 Метод `VectorString::__getitem`

Метод возвращает элемент вектора по заданному индексу.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()
vector:push_back("12")
vector:push_back("13")
print(vector::__getitem(0)) -- 12
print(vector::__getitem(1)) -- 13
```

7.123.10 Метод `VectorString::__setitem`

Метод устанавливает элемент вектора по заданному индексу.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString(2)
vector::__setitem(0, "12")
vector::__setitem(1, "13")
print(vector::__getitem(0)) -- 12
print(vector::__getitem(1)) -- 13
```

7.124 Таблица `DocumentAPI.VectorUInt`

Таблица `DocumentAPI.VectorUInt` предназначена для реализации массива данных.

Пример:

```
vector = DocumentAPI.VectorUInt(3)
vector[0] = 1
vector[1] = 13
vector[2] = 25
print(vector:size()) -- 3
```

7.124.1 Метод `VectorUInt:size`

Метод возвращает размер вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()
vector:push_back(12)
vector:push_back(13)
vector:push_back(14)
print(vector:size()) -- 3
```

7.124.2 Метод `VectorUInt:max_size`

Метод возвращает максимальный размер вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()  
print(vector:max_size())
```

7.124.3 Метод `VectorUInt:empty`

Метод возвращает `true`, если вектор не содержит элементов.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()  
vector:push_back(12)  
print(vector:empty()) -- false
```

7.124.4 Метод `VectorUInt:clear`

Метод очищает содержимое вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()  
vector:push_back(12)  
vector:clear()  
print(vector:empty()) -- true
```

7.124.5 Метод `VectorUInt:push_back`

Метод добавляет элемент в конец вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()  
vector:push_back(12)  
print(vector:size()) -- 1
```

7.124.6 Метод `VectorUInt:pop_back`

Метод удаляет последний элемент вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()  
vector:push_back(12)  
vector:pop_back()  
print(vector:size()) -- 0
```

7.124.7 Метод `VectorUInt:front`

Метод возвращает первый элемент вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()  
vector:push_back(12)  
vector:push_back(13)  
print(vector:front()) -- 12
```

7.124.8 Метод `VectorUInt:back`

Метод возвращает последний элемент вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()  
vector:push_back(12)  
vector:push_back(13)  
print(vector:back()) -- 13
```

7.124.9 Метод `VectorUInt:__getitem`

Метод возвращает элемент вектора по заданному индексу.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()  
vector:push_back(12)  
vector:push_back(13)  
print(vector:__getitem(0)) -- 12  
print(vector:__getitem(1)) -- 13
```

7.124.10 Метод `VectorUInt:__setitem`

Метод устанавливает элемент вектора по заданному индексу.







Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt(2)  
vector:__setitem(0, 12)  
vector:__setitem(1, 13)  
print(vector:__getitem(0)) -- 12  
print(vector:__getitem(1)) -- 13
```

7.125 Таблица DocumentAPI.VerticalAlignment

В таблице 74 представлены константы видов выравнивания текста по вертикали. Используется в [DocumentAPI.CellProperties](#), [DocumentAPI.ShapeProperties](#).

Таблица 74 – Виды выравнивания текста по вертикали

Наименование константы	Представление в интерфейсе	
DocumentAPI.VerticalAlignment_Bottom		
DocumentAPI.VerticalAlignment_Center		
DocumentAPI.VerticalAlignment_Top		

Пример:

```

local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("A1")
local props = cell:getCellProperties()
props.verticalAlignment = DocumentAPI.VerticalAlignment_Center
cell:setCellProperties(props)
    
```


7.126 Таблица `DocumentAPI.VerticalAnchorAlignment`

В таблице 75 представлены типы выравнивания объекта относительно закрепленной позиции по вертикали. Используется в [DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition](#).

Таблица 75 – Типы выравнивания объекта относительно закрепленной позиции по вертикали

Наименование константы	Описание
<code>DocumentAPI.VerticalAnchorAlignment_Top</code>	По верхнему краю
<code>DocumentAPI.VerticalAnchorAlignment_Bottom</code>	По нижнему краю
<code>DocumentAPI.VerticalAnchorAlignment_Center</code>	По центру
<code>DocumentAPI.VerticalAnchorAlignment_Inside</code> , <code>DocumentAPI.VerticalAnchorAlignment_Outside</code>	По границам

7.127 Таблица `DocumentAPI.VerticalRelativeTo`

В таблице 76 представлены типы размещения объекта относительно закрепленной позиции по вертикали. Используется в [DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition](#).

Таблица 76 – Типы размещения объекта относительно закрепленной позиции по вертикали

Наименование константы	Описание
<code>DocumentAPI.VerticalRelativeTo_Character</code>	Символ
<code>DocumentAPI.VerticalRelativeTo_BaseLine</code>	Базовая линия
<code>DocumentAPI.VerticalRelativeTo_Paragraph</code>	Абзац
<code>DocumentAPI.VerticalRelativeTo_Page</code>	Страница
<code>DocumentAPI.VerticalRelativeTo_PageContent</code>	Содержимое страницы
<code>DocumentAPI.VerticalRelativeTo_PageTopMargin</code>	Верхнее поле страницы
<code>DocumentAPI.VerticalRelativeTo_PageBottomMargin</code>	Нижнее поле страницы
<code>DocumentAPI.VerticalRelativeTo_PageInsideMargin</code>	Внутреннее поле страницы
<code>DocumentAPI.VerticalRelativeTo_PageOutsideMargin</code>	Внешнее поле страницы

7.128 Таблица `DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition`

Таблица `DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition` предназначена для управления относительным положением объекта со смещением или выравниванием по вертикали. Пример использования см. в [InlineFrame.setPosition\(\)](#).




Рисунок 46 – Поля таблицы DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition

Описание полей таблицы DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition представлено в таблице 77.

Таблица 77 – Описание полей таблицы DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition

Поле	Описание
DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition.alignment	Тип выравнивания объекта относительно закрепленной позиции по вертикали VerticalAnchorAlignment .
DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition.relativeTo	Тип размещения объекта относительно закрепленной позиции по вертикали VerticalRelativeTo .
DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition.offset	Смещение объекта

7.128.1 Метод VerticalTextAnchoredPosition: __eq

Метод используется для определения эквивалентности двух положений объекта по вертикали.

Пример:

```

local pos1 = DocumentAPI.TextAnchoredPosition()
pos1.vertical =
DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition(DocumentAPI.VerticalRelativeTo_Page)
pos1.vertical.offset = 1
  
```

```
local pos2 = DocumentAPI.TextAnchoredPosition()  
pos2.vertical =  
DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition(DocumentAPI.VerticalRelativeTo_Page)  
pos2.vertical.offset = 1  
  
print(pos1.vertical:__eq(pos2.vertical))
```

7.129 Таблица DocumentAPI.WorksheetPrinterFitType

В таблице 78 представлены варианты масштабирования при печати табличных документов. Используется в качестве поля `worksheetPrinterFitType` таблицы [DocumentAPI.PrintSettings](#).

Таблица 78 – Варианты масштабирования при печати табличных документов

Наименование константы	Описание
<code>DocumentAPI.WorksheetPrinterFitType_ActualSize</code>	Фактический размер
<code>DocumentAPI.WorksheetPrinterFitType_ByPageScale</code>	По масштабу страницы
<code>DocumentAPI.WorksheetPrinterFitType_ByPageBreaksOnly</code>	По разрыву страниц
<code>DocumentAPI.WorksheetPrinterFitType_FitToPage</code>	Вписать в страницу
<code>DocumentAPI.WorksheetPrinterFitType_FitToWidth</code>	Вписать по ширине
<code>DocumentAPI.WorksheetPrinterFitType_FitToHeight</code>	Вписать по высоте

8 Справочник функций DocumentAPI

8.1 Функция DocumentAPI.createSearch

Функция инициализирует механизм поиска для текущего документа. Возвращает ссылку на таблицу [DocumentAPI.Search](#), с помощью методов которой выполняются поисковые запросы.

Пример:

```
search = DocumentAPI.createSearch(document)
ranges = search.findText("English")
```

8.2 Функция DocumentAPI.createScripting

Функция `DocumentAPI.createScripting` возвращает таблицу [DocumentAPI.Scripting](#). В качестве параметра используется текущий документ.

Пример:

```
scripting = DocumentAPI.createScripting(document)
```

9 Справочник таблиц EditorAPI

9.1 Таблица EditorAPI.SelectionMode

Таблица содержит варианты изменения текущего выделения. Используется в качестве аргумента метода [EditorAPI.changeSelection\(\)](#). Описание полей таблицы EditorAPI.SelectionMode представлено в таблице 79.

Таблица 79 – Описание полей таблицы EditorAPI.SelectionMode

Поле	Описание
EditorAPI.SelectionMode.Move	Переместить выделение
EditorAPI.SelectionMode.Resize	Изменить размер текущего выделения

Пример:

```
EditorAPI.changeSelection(EditorAPI.SelectionMode.Resize,  
EditorAPI.SelectionDirection.UpLeft, EditorAPI.TextSelectionUnit.Word)
```

9.2 Таблица EditorAPI.SelectionDirection

Таблица содержит параметры для управления направлением выделения. Используется в качестве аргумента метода [EditorAPI.changeSelection\(\)](#). Описание полей таблицы EditorAPI.SelectionDirection представлено в таблице 80.

Таблица 80 – Описание полей таблицы DocumentAPI.SelectionDirection

Поле	Описание
EditorAPI.SelectionDirection.Up	Изменить выделение вверх
EditorAPI.SelectionDirection.Down	Изменить выделение вниз
EditorAPI.SelectionDirection.Right	Изменить выделение направо
EditorAPI.SelectionDirection.Left	Изменить выделение налево
EditorAPI.SelectionDirection.DownRight	Изменить выделение вниз и направо
EditorAPI.SelectionDirection.UpLeft	Изменить выделение вверх и налево

Пример:

```
EditorAPI.changeSelection(EditorAPI.SelectionMode.Resize,  
EditorAPI.SelectionDirection.Left, EditorAPI.TextSelectionUnit.Character)
```

9.3 Таблица EditorAPI.TableSelectionUnit

Таблица содержит параметры для управления шагом выделения в таблице документа. Используется в качестве аргумента метода [EditorAPI.changeSelection\(\)](#). Описание полей таблицы EditorAPI.TableSelectionUnit представлено в таблице 81.

Таблица 81 – Описание полей таблицы EditorAPI.TableSelectionUnit

Поле	Описание
EditorAPI.TableSelectionUnit.ToEdge	Направление смены выделения - угол таблицы
EditorAPI.TableSelectionUnit.ToClosestCell	Направление смены выделения - ближайшая ячейка

Пример:

```
EditorAPI.changeSelection(EditorAPI.SelectionMode.Resize,  
EditorAPI.SelectionDirection.UpLeft, EditorAPI.TableSelectionUnit.ToClosestCell)
```

9.4 Таблица EditorAPI.TextSelectionUnit

Таблица содержит параметры для управления шагом выделения в тексте документа. Используется в качестве аргумента метода [EditorAPI.changeSelection\(\)](#). Описание полей таблицы EditorAPI.TextSelectionUnit представлено в таблице 82.

Таблица 82 – Описание полей таблицы EditorAPI.TextSelectionUnit

Поле	Описание
EditorAPI.TextSelectionUnit.Character	Изменять выделение с шагом в один символ
EditorAPI.TextSelectionUnit.Word	Изменять выделение с шагом в одно слово
EditorAPI.TextSelectionUnit.Paragraph	Изменять выделение с шагом в один параграф
EditorAPI.TextSelectionUnit.Line	Изменять выделение с шагом в одну строку

Пример:

```
EditorAPI.changeSelection(EditorAPI.SelectionMode.Resize,  
EditorAPI.SelectionDirection.Left, EditorAPI.TextSelectionUnit.Character)
```

10 Справочник функций EditorAPI

Глобальная таблица EditorAPI содержит функции доступа к внешней функциональности редактора.

10.1 Функция EditorAPI.changeSelection

Функция EditorAPI.changeSelection позволяет изменить текущее выделение в текстовом или табличном документе.

Вызов функции:

```
EditorAPI.changeSelection(mode, direction, unit, count = 1)
```

Где:

- mode – режим выделения, тип [DocumentAPI.SelectionMode](#);
- direction – направление выделения, тип [DocumentAPI.SelectionDirection](#);
- unit – шаг изменения выделения, тип [DocumentAPI.TableSelectionUnit](#) для таблиц, или [DocumentAPI.TextSelectionUnit](#) для текста;
- count – количество шагов, необязательный параметр, по умолчанию используется значение 1.

Функция возвращает true в случае, если выделение было изменено.

Пример для текстового документа:

```
if (EditorAPI.changeSelection(EditorAPI.SelectionMode.Resize,  
EditorAPI.SelectionDirection.Left, EditorAPI.TextSelectionUnit.Character)) then  
    EditorAPI.messageBox("Selection changed")  
end
```

Пример для табличного документа:

```
if (EditorAPI.changeSelection(EditorAPI.SelectionMode.Resize,  
EditorAPI.SelectionDirection.Right, EditorAPI.TableSelectionUnit.ToClosestCell,  
2)) then  
    EditorAPI.messageBox("Selection changed")  
end
```

10.2 Функция EditorAPI.getSelection

Функция EditorAPI.getSelection предоставляет доступ к выделенному фрагменту документа.

В открытом документе может быть выделен только один фрагмент.

При использовании в редакторе текста функция `EditorAPI.getSelection` возвращает [Range](#), а при использовании в редакторе таблиц - [CellRange](#).

Пример для текстового редактора:

Использование функции `EditorAPI.getSelection` в редакторе текста для печати выделенного фрагмента текста.

```
range = EditorAPI.getSelection()
text = range.extractText()
print(text)
```

Пример для табличного редактора:

Использование функции `EditorAPI.getSelection` в редакторе таблиц для печати значений ячеек в выделенном фрагменте таблицы.

```
cellRange = EditorAPI.getSelection()
for cell in cellRange.enumerate() do
    print(cell.getFormattedValue())
end
```

10.3 Функция `EditorAPI.setSelection`

Функция `EditorAPI.setSelection` позволяет выделить фрагмент документа.

В открытом документе может быть выделен только один фрагмент.

Вызов функции для текстового документа:

```
EditorAPI.setSelection(range)
```

Где:

– `range` – выделяемый в текстовом документе фрагмент текста типа [DocumentAPI.Range](#).

Пример для текстового документа:

```
EditorAPI.setSelection(document:getBlocks():getParagraph(0):getRange())
```

Вызов функции для табличного документа:

```
EditorAPI.setSelection(cellRange)
```

Где:

- `cellRange` – выделяемый в табличном документе фрагмент таблицы типа [DocumentAPI.CellRange](#).

Пример для табличного документа:

```
cellRange = document:getBlocks():getTable(0):getCellRange("A1:E5")
EditorAPI.setSelection(cellRange)
```

10.4 Функция EditorAPI.messageBox

Функция `EditorAPI.messageBox()` выводит на экран сообщение с заданным текстом и отображением кнопки **ОК**, при этом исполнение макроккоманды приостанавливается до нажатия кнопки **ОК**.

Вызов:

```
messageBox(prompt : string)
messageBox(prompt : string)
messageBox(prompt : string, title : string)
```

Параметры:

- `prompt` – текст сообщения;
- `title` – заголовок окна сообщения.

Пример:

```
EditorAPI.messageBox(cell:getFormattedValue())
```

10.5 Функция EditorAPI.showPrintDialog

Функция `EditorAPI.showPrintDialog()` показывает стандартное окно печати редактора и распечатывает документ, если пользователь подтверждает необходимость печати. Значения, возвращаемые функцией `EditorAPI.showPrintDialog()` перечислены в разделе [DocumentAPI.PrintDocumentResult](#).

Пример:

```
printDocumentResult = EditorAPI.showPrintDialog()
print(printDocumentResult)
```

10.6 Функция EditorAPI.printDocument

Функция `EditorAPI.printDocument()` предоставляет возможность печати документа с заданными параметрами печати. Описание параметров печати представлено в разделе [DocumentAPI.PrintSettings](#).

Значения, возвращаемые функцией `EditorAPI.printDocument()`, перечислены в разделе [DocumentAPI.PrintDocumentResult](#).

Пример:

```
local printSettings = {}
printSettings.printSelection = true
EditorAPI.printDocument(printSettings)
```

10.7 Функция EditorAPI.isPrinterAvailable

Функция `EditorAPI.isPrinterAvailable` позволяет проверить доступность последнего использованного принтера. Возвращает `false`, если принтер недоступен.

Пример:

```
if EditorAPI.isPrinterAvailable() then
    EditorAPI.messageBox("Printer is available")
else
    EditorAPI.messageBox("Printer is not available")
end
```

10.8 Функция EditorAPI.getActiveWorksheet

Функция `EditorAPI.getActiveWorksheet()` возвращает активный лист в табличном документе (класс [Table](#)). Метод не предназначен для текстовых документов.

Пример:

```
activeWorksheet = EditorAPI.getActiveWorksheet()
print(activeWorksheet.getName()) -- Лист1
```

10.9 Функция EditorAPI.setActiveWorksheet

Функция `EditorAPI.setActiveWorksheet()` устанавливает активный лист в табличном документе. В качестве параметра используется имя листа. Возвращает `true`, если лист найден по имени и активирован. Метод не предназначен для текстовых документов.

Пример:

```
print(EditorAPI.setActiveWorksheet("Лист1")) -- true or false
```

11 Функции для работы со строками в формате Юникод (UTF-8)

Для работы со строками, содержащими русские символы, можно использовать методы таблицы `utf8`. Предполагается, что аргументы методов являются допустимыми строками UTF-8.

11.1 Функция `utf8.char`

Функция `utf8.char` возвращает строку в формате UTF-8, соответствующую коду символа.

Вызов:

```
utf8.char(code)
```

Параметры:

– `code`: код символа UTF-8, тип `number`.

Возвращает:

– `string`: символ UTF-8, полученный по коду.

Пример:

```
print(utf8.char(244)) -- ô
```

11.2 Функция `utf8.codes`

Функция `utf8.codes` возвращает последовательность кодов символов, из которых состоит строка UTF-8.

Вызов:

```
utf8.codes(str)
```

Параметры:

– `str`: строка в формате UTF-8

Возвращает:

– итератор, с помощью которого можно получить коды символов исходной строки.

Пример:

```
str = "МойОфис"  
for p, c in utf8.codes(str) do  
    print(c)  
end
```

```
-- 1052, 1086, 1081, 1054, 1092, 1080, 1089
```

11.3 Функция `utf8.codepoint`

Функция `utf8.codepoint` возвращает код заданного символа.

Вызов:

```
utf8.codepoint(char)
```

Параметры:

– `char`: символ UTF-8, тип `utf-char`.

Возвращает:

– `number`: код символа UTF-8.

Примеры:

```
print(utf8.codepoint("")) -- 29790
print(utf8.codepoint("A")) -- 1040
```

11.4 Функция `utf8.charpattern`

Функция `utf8.charpattern` возвращает шаблон `"[\0-\x7F\xC2-\xF4][\x80-\xBF]*"` для определения последовательности символов формата UTF-8.

Пример:

```
function len(s)
  local n = 0
  for match in s:gmatch(utf8.charpattern) do
    n = n + 1
  end
  return n
end

str = "МойОфис"
print(len(str))
```

11.5 Функция `utf8.upper`

Функция `utf8.upper` возвращает строку в формате UTF-8, полученную из исходной строки путем преобразования в верхний регистр.

Вызов:

```
utf8.upper(str)
```

Параметры:

– `str`: строка в формате UTF-8

Возвращает:

– `string`: строка в верхнем регистре.

Пример:

```
print(utf8.upper("a")) -- A
print(utf8.upper("Abc")) -- ABC
```

11.6 Функция `utf8.lower`

Функция `utf8.lower` возвращает строку в формате UTF-8, полученную из исходной строки путем преобразования в нижний регистр.

Вызов:

```
utf8.lower(str)
```

Параметры:

– `str`: строка в формате UTF-8

Возвращает:

– `string`: строка в нижнем регистре.

Пример:

```
print(utf8.lower("A")) -- a
print(utf8.lower("Abc")) -- abc
```

11.7 Функция `utf8.substr`

Функция `utf8.substr` возвращает подстроку в формате UTF-8, начиная с индекса `first` и заканчивая индексом `last`.

```
utf8.substr(str, first[, last])
```

Параметры:

– `str`: `string` – исходная строка в формате UTF-8;

– `first`: `number` – позиция первого символа подстроки;

– `last`: `number` – позиция последнего символа подстроки (по умолчанию равна позиции последнего символа в строке).

Возвращает:

– string: подстрока в формате UTF-8

- если позиция первого или последнего символа находится вне строки, то диапазон усекается до корректного;
- если диапазон задан некорректно, то возвращается пустая строка.

Пример:

```
print(utf8.substr("регистр", 5))    -- стр
print(utf8.substr("регистр", 0, 2)) -- ре
print(utf8.substr("регистр", 2, 1)) --
print(utf8.substr("регистр", 2, 100)) -- егистр
```

11.8 Функция utf8.compare

Функция `utf8.compare` возвращает результат сравнения двух строк согласно [алгоритму сортировки по Юникоду](#).

Вызов:

```
utf8.compare(str1, str2, opt)
```

Параметры:

- str1 – первая строка (string) в формате UTF-8;
- str2 – вторая строка (string) в формате UTF-8;
- opt – параметр (number) учета регистра при сравнении:
 - 0 – без учета регистра;
 - 1 – с учетом регистра.

Возвращает:

– number: результат сравнения аргументов:

- -1 – если str1 < str2;
- 0 – если str1 = str2;
- 1 – если str1 > str2.

Пример:

```
print(utf8.compare("A", "a", 0)) -- 0, arg1 = arg2 с учетом регистра
print(utf8.compare("A", "a", 1)) -- -1, arg1 < arg2 без учета регистра
```

11.9 Функция `utf8.islower`

Функция `utf8.islower` проверяет, находится ли в нижнем регистре переданный символ или строка.

```
utf8.islower(str)
```

Параметр:

– `str`: строка, символ или число, представляющее код UTF-8.

Возвращает:

– `boolean`: `true`, если передан код символа в нижнем регистре.

Пример:

```
print(utf8.islower("a")) -- false  
print(utf8.islower("A")) -- true
```

11.10 Функция `utf8.isupper`

Функция `utf8.isupper` проверяет, находится ли в верхнем регистре переданный символ или строка.

```
utf8.isupper(str)
```

Параметр:

– `str`: строка, символ или число, представляющее код UTF-8.

Возвращает:

– `boolean`: `true`, если передан код символа в верхнем регистре.

Пример:

```
print(utf8.islower("a")) -- false  
print(utf8.islower("A")) -- true
```

11.11 Функция `utf8.isdigit`

Функция `utf8.isdigit` проверяет, является ли цифровым символом переданный символ или число.

```
utf8.isdigit(char)
```

Параметр:

– `char`: UTF-8-character – символ в кодировке UTF-8.

Возвращает:

- `boolean`: значение `true`, если передан код цифрового символа.

Пример:

```
print(utf8.isdigit("a")) -- false
print(utf8.isdigit("1")) -- true
```

11.12 Функция `utf8.isalpha`

Функция `utf8.isalpha` проверяет, является ли буквенным символом переданный СИМВОЛ или число.

```
utf8.isalpha(char)
```

Параметр:

- `char`: символ в кодировке UTF-8.

Возвращает:

- `boolean`: `true`, если передан код буквенного символа.

Пример:

```
print(utf8.isalpha('A')) -- true
print(utf8.isalpha('1')) -- false
```

11.13 Функция `utf8.len`

Функция `utf8.len` позволяет определить длину заданной строки в символах.

```
utf8.len(str)
```

Параметр:

- `str`: `string` – строка в формате UTF-8.

Возвращает:

- `number`: длина заданной строки в символах.

Пример:

```
print(utf8.len("МойОфис")) -- 7
```


11.14 Функция `utf8.offset`

Функция `utf8.offset` возвращает позицию (в байтах), с которой начинается кодирование символа с заданной позицией.

```
utf8.offset(str, charPos)
```

Параметр:

- `str`: `string` – строка в формате UTF-8;
- `charPos`: `number` – позиция символа.

Возвращает:

- `number`: позиция (в байтах), с которой начинается кодирование символа с заданной позицией.

Пример:

```
print(utf8.offset("АБВГДЕЖЗ", 5)) -- 9
```

11.15 Функция `utf8.next`

Функция `utf8.next` позволяет получить байтовое смещение символа, следующего за указанным.

Вызов:

```
utf8.next(str, offset)
```

Параметры:

- `str` – строка (`string`) в формате UTF-8;
- `offset` – байтовое смещение внутри UTF-8 строки (по умолчанию равно 1).

Возвращает:

- `number` – байтовое смещение следующего символа.

Пример:

```
next_idx = utf8.next("АБВГДЕЖЗ", 5)  
print(next_idx)
```

12 Функции для работы с регулярными выражениями

12.1 Функция `Re.create`

Функция `Re.create` компилирует регулярное выражение и возвращает его в виде объекта. По умолчанию используется Perl - совместимый формат регулярных выражений.

Вызов:

```
Re.create(pattern)
```

Параметры:

- `pattern (string)` - строка шаблона.

Возвращает:

- `regex (object)` - объект `Regex`, который содержит скомпилированное регулярное выражение для дальнейшего использования;
- `err (string)` - сообщение об ошибке или `nil`.

12.2 Функция `Re.match`

Сопоставляет скомпилированное регулярное выражение с заданной исходной строкой.

Возвращает найденные подстроки.

Вызов:

```
Re.match(subject, matchFlags, pattern)
```

Параметры:

- `subject (string)` – исходная строка;
- `matchFlags (int)` – флаги, задающие правила применения регулярного выражения;
- `pattern (string, Regex)` – строка шаблона или скомпилированный шаблон.

Возвращает:

- `matches (object)` – подстроки, найденные в соответствии с шаблоном;
- `err (string)` - сообщение об ошибке или `nil`.

12.2.1 Флаги, используемые в `Re.match`

Эти флаги определены в пространстве имен `Re.Match`. Они используются во всех алгоритмах. Когда регулярное выражение применяется к последовательности символов, применяются правила, описанные в таблице 83

Таблица 83 – Описание флагов `Re.Match`

Флаг	Описание
Default	Указывает, что работа с регулярными выражениями происходит в соответствии с обычными правилами: ECMA-262, спецификация языка ECMAScript, глава 15, часть 10, Регулярные Выражения.
NotBOB	Указывает, что выражения "\A" и "\" не должны совпадать с подмножеством <code>[first, first)</code> .
NotEOB	Указывает, что выражения "\"", "\z" и "\Z" не должны совпадать с подмножеством <code>[last, last)</code> .
NotBOL	Указывает, что выражение "^" не должны совпадать с подмножеством <code>[first, first)</code> .
NotEOL	Указывает, что выражение "\$" не должно совпадать с подмножеством <code>[last, last)</code> .
NotBOW	Указывает, что выражения "<" и "\b" не должны совпадать с подмножеством <code>[first, first)</code> .
NotEOW	Указывает, что выражения ">" и "\b" не должны совпадать с подмножеством <code>[last, last)</code> .
Any	Указывает, что если существует более одного совпадения, то любое из совпадений является приемлемым результатом. Будет применено самое первое встретившееся совпадение, при этом, не всегда самое точное. Используйте этот флаг, если для вас важна скорость обработки, но не особо важно качество результата.
NotNull	Указывает, что выражение не может быть использовано для пустой последовательности.
Continious	Указывает, что выражение должно применяться к подмножеству, которое начинается с начала.
Partial	Указывает, что если не найдено ни одного совпадения, то допустимо вернуть совпадение <code>[from, last)</code> , при этом <code>from! = last</code> , если может существовать более длинная последовательность символов <code>[from, to)</code> , из которых <code>[from, last)</code> - это префикс, который приведет к полному совпадению. Этот флаг используется при сопоставлении неполных или очень длинных текстов; дополнительную информацию см. документацию по частичным сравнениям.
Extra	Дает указание механизму поиска сохранять всю доступную информацию о наличии совпадений; если совпадение повторяется снова, то информация о каждом из них будет доступна через методы <code>match_results::captures()</code> или <code>sub_match_captures()</code> .
SingleLine	Эквивалентно обратному модификатору "m/" языка Perl; предотвращает поиск ^ после встроеного символа новой строки (для того, чтобы он совпадал только в начале исходного текста) и \$ от поиска перед встроеным символом новой строки (чтобы он совпадал только в конце исходного текста).
PrevAvail	Указывает, что <code>--first</code> является допустимой позицией итератора, когда этот флаг установлен, тогда флаги <code>match_not_bol</code> и <code>match_not_bow</code>

Флаг	Описание
	игнорируются алгоритмами регулярных выражений (RE.7) и итераторов (RE.8).
DotNewLine	Указывает, что выражение "." не распознается как символ новой строки. Это инверсия модификатора "s/" языка Perl.
NotDotNull	Указывает, что выражение "." не распознается как символ null ("\0").
Posix	Указывает, что выражение должно быть обработано в соответствии с правилом POSIX <i>"leftmost-longest"</i> , независимо от того, какое выражение было скомпилировано. Эти правила плохо работают со многими специфичными для Perl моментами, например, такими как ленивые (<i>"non-greedy"</i>) повторы.
NoSubs	Заставляет выражение вести себя так, как будто оно не имеет найденных подмножеств, независимо от того, сколько их присутствует на самом деле. Класс <code>Matches</code> будет содержать только информацию об общем совпадении, а не о совпадении в подмножествах.

12.3 Функция `Re.search`

Ищет скомпилированное регулярное выражение по заданной строке. Метод возвращает найденные подстроки.

Вызов:

```
Re.search(subject, matchFlags, pattern)
```

Параметры:

- `subject (string)` – исходная строка;
- `matchFlags (int)` – флаги, задающие правила применения регулярного выражения;
- `pattern (string, Regex)` – строка шаблона или скомпилированный шаблон.

Возвращает:

- `matches (object)` – подстроки, найденные в соответствии с шаблоном;
- `err (string)` - сообщение об ошибке или `nil`.

12.4 Функция `Re.replace`

Находит в заданной строке все фрагменты, удовлетворяющие регулярному выражению. Каждый найденный фрагмент форматируется в соответствии с форматтером и заменяет собой исходный текст.

Вызов:

```
Re.replace(subject, formatter, matchFlags, pattern)
```

Параметры:

- `subject (string)` – исходная строка для поиска;

- `formatter (string)` – строка, задающая форматирование найденных фрагментов;
- `matchFlags (int)` – флаги, задающие правила применения регулярного выражения, а также флаги, специфичные для замены;
- `pattern (string, Regex)` – строка шаблона или скомпилированный шаблон.

Возвращает:

- `newString (string)` – новая строка с замененными подстроками;
- `err (string)` – сообщение об ошибке или `nil`.

12.5 Флаги, используемые для замены

Эти флаги определены в пространстве имен `Re.Replace`. Они используются в алгоритме, используемом методом `Re.replace()` и находятся в таблице 84

Таблица 84 – Описание флагов для функции `Re.replace()`

Флаг	Описание
<code>FormatDefault</code>	<p>Когда к исходному тексту применяется регулярное выражение, и находится очередной фрагмент для замены, новая строка формируется с использованием функции замены <i>ECMAScript</i>, ECMA-262, Спецификация языка ECMAScript, глава 15, часть 5.4.11 String.prototype.replace.</p> <p>Эта функциональность идентична описанной в руководстве Perl Format String Syntax.</p> <p>После того, как все неперекрывающиеся вхождения регулярного выражения найдены и заменены, фрагменты исходного текста, не соответствующие регулярному выражению, копируются в результирующую строку без изменений.</p>
<code>FormatSed</code>	<p>В случае, когда регулярное выражение применяется для замены в строке, новая строка формируется с использованием правил, описанных в стандарте IEEE Std 1003.1-2001, Portable Operating SystemInterface (POSIX), Shells and Utilities.</p> <p>См. также Sed Format String Syntax.</p>
<code>FormatPerl</code>	<p>В случае, когда регулярное выражение применяется для замены в строке, новая строка формируется по правилам Perl 5.</p>
<code>FormatLiteral</code>	<p>В случае, когда регулярное выражение применяется для замены в строке, новая строка будет являться строковой копией заменяемого текста.</p>
<code>FormatNoCopy</code>	<p>В случае, когда регулярное выражение применяется для замены в строке, фрагменты, не соответствующие регулярному выражению, не будут копироваться в результирующую строку.</p>
<code>FormatFirstOnly</code>	<p>Когда данный флаг установлен при операции поиска или замены, то заменяется только первое вхождение регулярного выражения.</p>

Флаг	Описание
FormatAll	Все синтаксические расширения включены, включая условные замены (<i>? ddexpression1:expression2</i>). Для дополнительных деталей см. Руководство по форматированию строк Boost .

13 Функции для работы с датой и временем

В данном разделе описаны функции, предназначенные для работы с датой и временем:

[os.clock\(\)](#), [os.date\(\)](#), [os.difftime\(\)](#), [os.time\(\)](#).

Примеры задач, которые позволяют решать данные функции:

Преобразование DATETIME в POSIX:

```
datetime = {year = 2013, month = 09, day = 13, hour = 21, min = 40, sec = 15}
seconds_since_epoch = os.time(datetime)
print(tostring(seconds_since_epoch))
```

Преобразование POSIX в DATETIME:

```
seconds_since_epoch = 1379094015
datetime = os.date("!*t", seconds_since_epoch)
print( "year = "           .. tostring(datetime.year) .. " " ..
      "month = "          .. tostring(datetime.month) .. " " ..
      "day = "            .. tostring(datetime.day)  .. " " ..
      "hour = "           .. tostring(datetime.hour) .. " " ..
      "min = "            .. tostring(datetime.min)  .. " " ..
      "sec = "            .. tostring(datetime.sec)  .. " " ..
      "weekday = "        .. tostring(datetime.wday) .. " " ..
      "day of year = "    .. tostring(datetime.yday) .. " " ..
      "iddst = "          .. tostring(datetime.isdst))
```

Текущее время в формате POSIX:

```
print(os.time())
```

Текущее время в формате DATETIME:

```
datetime = os.date("!*t", os.time())
print(tostring(datetime.year) .. " " ..
      tostring(datetime.month) .. " " ..
      tostring(datetime.day)  .. " " ..
      tostring(datetime.hour) .. " " ..
      tostring(datetime.min)  .. " " ..
      tostring(datetime.sec)  .. " " ..
      tostring(datetime.wday) .. " " ..
      tostring(datetime.yday) .. " " ..
      tostring(datetime.isdst))
```

Текущий месяц:

```
print(os.date("%B", os.time()))
```

День недели по дате:

```
print(os.date("%w", os.time({ year=1997, month = 11, day = 10})))
```

Порядковый номер недели в году по дате:

```
print(os.date("%W", os.time({ year=1997, month = 11, day = 10})))
```

Вывод даты / времени в различных форматах:

```
print(os.date("%d.%m.%Y"))
print(os.date("%X", os.time()))
print(os.date("Сейчас %H часов %M минут %S секунд", os.time()))
print(os.date())
```

13.1 Функция os.clock

Функция `os.clock` возвращает время от начала запуска приложения / процесса. Время возвращается в секундах с точностью до миллисекунд.

Типичное применение - измерение времени выполнения фрагмента кода.

Пример измерения времени выполнения фрагмента кода:

```
local x = os.clock()
local s = 0
for i=1,1000000 do s = s + i end
print(string.format("elapsed time: %.2f\n", os.clock() - x))
```

13.2 Функция os.date

Функция `os.date(format, time)` возвращает форматированную дату / время. В качестве первого аргумента выступает формат, вторым аргументом является время в секундах. Оба аргумента не обязательны. При отсутствии второго аргумента будет использован заданный формат и текущая дата / время. Вызов без аргументов вернет текущую дату / время в формате 07.05.2024 13:33:10.

В строке формата могут быть использованы следующие опции:

`%a` - день недели, сокр. (англ.) (пример, Wed)

`%A` - день недели, полностью (англ.) (пример, Wednesday)

- %b - месяц, сокр. (англ.) (пример, Sep)
- %B - месяц, полностью (англ.) (пример, September)
- %c - дата и время (по-умолчанию) (пример, 03/22/15 22:28:11)
- %d - день месяца (пример, 22) [диапазон, 01-31]
- %H - час, в 24-х часовом формате (пример, 23) [диапазон, 00-23]
- %I - час, в 12-и часовом формате (пример, 11) [диапазон, 01-12]
- %M - минута (пример, 48) [диапазон, 00-59]
- %m - месяц (пример, 09) [диапазон, 01-12]
- %p - время суток "am", или "pm"
- %S - секунда (пример, 10) [диапазон, 00-59]
- %w - день недели (пример, 3) [диапазон, 0-6, соответствует Sunday-Saturday]
- %x - дата (пример, 09/16/98)
- %X - время (пример, 23:48:10)
- %Y - год, 4 цифры (пример, 2015)
- %y - год, 2 цифры (пример, 15) [00-99]
- %% - символ "%"
- *t - вернет таблицу
- !*t - вернет таблицу (по Гринвичу)

Если параметр `format` начинается с '!', то время форматируется в соответствии с универсальным глобальным временем (по Гринвичу). После этого опционального символа, если `format` равен `"*t"`, то `date` возвращает таблицу со следующими полями: `year` (год, четыре цифры), `month` (месяц, 1 – 12), `day` (день, 1 – 31), `hour` (час, 0 – 23), `min` (минуты, 0 – 59), `sec` (секунды, 0 – 61), `wday` (день недели, воскресенью соответствует 1), `yday` (день года), и `isdst` (флаг дневного времени суток, тип `boolean`).

Примеры:

```
print (os.date ("%x" )) --> 07.05.2024
print (os.date ("%c" )) --> 25/04/07 10:10:05
```

13.3 Функция `os.difftime`

Функция `os.difftime(t1, t2)` возвращает число секунд, прошедших от времени `t1` до времени `t2`.

Пример сравнения двух дат в днях:

```
reference = os.time{day=15, year=2024, month=2}
daysfrom = os.difftime(os.time(), reference) / (24 * 60 * 60) -- seconds in a
day
wholedays = math.floor(daysfrom)
print(wholedays)
```

13.4 Функция os.time

Функция `os.time()` возвращает время в формате posix (количество секунд, прошедших с 00:00:00 1 января 1970 года).

При вызове без аргументов возвращает текущее время.

Аргументом может являться таблица с обязательными ключами `year`, `month`, `day`, и необязательными `hour`, `min`, `sec`, `isdst`.

Пример:

```
log (os.time()) -- текущее время в формате posix

local datetime = {year = 2017, month = 03, day = 1, hour = 14, min = 23, sec =
8}
log(os.time(datetime)) -- время, переданное в параметре
```

14 Класс Matches

Класс `Matches` содержит результат функций `Re.match()` и `Re.search()`.

14.1 Метод `getFirst`

Вызов:

```
position, err = matches.getFirst(group)
```

Параметры:

- `group (int, string)` – позиция (или имя группы) найденных результатов, начинающаяся с 1.

Возвращает:

- `position (int)` – первая позиция (в байтах) исходной строки;
- `err (string)` - сообщение об ошибке или `nil`.

14.2 Метод `getLength`

Вызов:

```
position, err = matches.getLength(group)
```

Параметры:

- `group (int, string)` – позиция (или имя группы) найденных результатов, начинающаяся с 1.

Возвращает:

- `length (int)` – длина исходной строки в байтах;
- `err (string)` - сообщение об ошибке или `nil`.

14.3 Метод `getSize`

Вызов:

```
size, err = matches.getSize()
```

Возвращает:

- `size (int)` – количество найденных групп;
- `err (string)` - сообщение об ошибке или `nil`.

14.4 Метод `getString`

Вызов:

```
substr, err = matches.getString(group, subject)
```

Параметры:

- `group (int, string)` – позиция (или имя группы) найденных результатов, начинающаяся с `l`;
- `subject (string)` – исходная строка. **Внимание:** объект `Matches` сохраняет только смещения и не хранит исходную строку. Таким образом, необходимо передать ту же строку, которая использовалась для поиска.

Возвращает:

- `substr (string)` – найденная подстрока;
- `err (string)` - сообщение об ошибке или `nil`.

14.5 Метод `__tostring`

Стандартная метафункция.

```
string = matches:__tostring()
```

Пример:

```
local str = "-Номер:1234"
local regex = Re.create("-(\\w+):(\\d{4})")

local matches, err = Re.match(str, Re.Match.Default, regex)
print(tostring(regex), tostring(matches))

local number = matches:getString(3, str)
print(number)
```