



МойОфис

Справочник макрокоманд
на языке программирования Lua

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«МОЙОФИС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ»**

**СПРАВОЧНИК МАКРОКОМАНД НА ЯЗЫКЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ LUA**

2.8

На 242 листах

Москва

2024

МойОфис

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

МойОфис

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	22
1.1	Назначение	22
1.2	Макрокоманды ПО МойОфис	23
1.3	Перечень эксплуатационной документации	24
2	Работа с макрокомандами	25
2.1	Редактор макрокоманд	25
2.1.1	Окно редактора макрокоманд	25
2.1.2	Создание макрокоманд	26
2.1.3	Выполнение макрокоманд	26
2.1.4	Редактирование макрокоманд	26
2.1.5	Удаление макрокоманд	27
2.1.6	Отладка макрокоманд	27
2.2	Пример подготовки и запуска макрокоманды	30
2.2.1	Редактирование и запуск макрокоманды в текстовом документе	30
2.2.2	Описание примера работы макрокоманды	30
2.3	Преобразование макрокоманд на языке программирования VBA	32
3	Объектная модель МойОфис	33
4	Работа с документами	34
4.1	Работа с текстовым документом	34
4.1.1	Разделы (секции) документа	34
4.1.1.1	Работа с колонтитулами раздела	35
4.1.1.2	Управление ориентацией и свойствами страниц раздела	35
4.1.2	Работа с таблицами текстового документа	36
4.1.3	Работа с закладками	38
4.1.4	Рецензирование документов	39
4.1.5	Поиск в текстовом документе	40
4.1.6	Работа с графическими объектами в текстовом документе	41
4.2	Работа с табличным документом	44
4.2.1	Работа с текстом в табличном документе	44
4.2.2	Диаграммы	44
4.2.3	Поиск в табличном документе	45
4.2.4	Работа с графическими объектами в табличном документе	46

МойОфис

4.2.5	Работа с листами табличного документа	47
4.2.6	Работа со сводными таблицами	49
4.3	Работа с макрокомандами	49
4.4	Работа с именованными диапазонами	50
5	Работа со строками и столбцами таблиц	51
5.1	Группировка строк и колонок таблицы	51
5.2	Управление видимостью строк / колонок	51
6	Работа с ячейками таблиц	52
6.1	Доступ к ячейкам	52
6.2	Форматирование ячеек	54
6.3	Форматирование границ ячеек	55
6.4	Объединение и разделение ячеек таблицы	56
7	Глобальные методы DocumentAPI	58
7.1	Метод DocumentAPI:createSearch	58
7.2	Метод DocumentAPI.createScripting	58
8	Справочник таблиц DocumentAPI	59
8.1	Таблица DocumentAPI.AbsoluteFrame	59
8.1.1	Метод AbsoluteFrame:moveTo	59
8.1.2	Метод AbsoluteFrame:getTopLeft	60
8.1.3	Метод AbsoluteFrame:scale	60
8.1.4	Метод AbsoluteFrame:setDimensions	60
8.1.5	Метод AbsoluteFrame:getDimensions	61
8.2	Таблица DocumentAPI.AccountingCellFormatting	61
8.3	Таблица DocumentAPI.Alignment	62
8.4	Таблица DocumentAPI.Block	62
8.4.1	Методы toParagraph, toTable, toShape, toField	63
8.4.2	Метод Block.getRange	63
8.4.3	Метод Block.remove	63
8.4.4	Метод Block.getSection	64
8.5	Таблица DocumentAPI.Blocks	64
8.5.1	Метод Blocks:getBlock	64
8.5.2	Метод Blocks:getParagraph	65
8.5.3	Метод Blocks:getTable	65
8.5.4	Метод Blocks:getShape	65

МойОфис

8.5.5	Метод Blocks:getField	65
8.5.6	Метод Blocks:enumerate	65
8.5.7	Метод Blocks:enumerateParagraphs	66
8.5.8	Метод Blocks:enumerateTables	66
8.5.9	Метод Blocks:enumerateShapes	66
8.5.10	Метод Blocks:enumerateFields	66
8.6	Таблица DocumentAPI.Bookmarks	66
8.6.1	Метод Bookmarks:getBookmarkRange	66
8.6.2	Метод Bookmarks:removeBookmark	67
8.7	Таблица DocumentAPI.Borders	67
8.8	Таблица DocumentAPI.Cell	68
8.8.1	Метод Cell:getRange	69
8.8.2	Метод Cell:setBorders	69
8.8.3	Метод Cell:setFormula	69
8.8.4	Метод Cell:getFormat	69
8.8.5	Метод Cell:setFormat	69
8.8.6	Метод Cell:getFormattedValue	72
8.8.7	Метод Cell:setFormattedValue	72
8.8.8	Метод Cell:unmerge	72
8.8.9	Метод Cell:getHyperlink	72
8.8.10	Метод Cell:setContent	73
8.8.11	Метод Cell:getBorders	73
8.8.12	Метод Cell:getRawValue	73
8.8.13	Метод Cell:getCustomFormat	73
8.8.14	Метод Cell:setCustomFormat	73
8.8.15	Метод Cell:setBool	74
8.8.16	Метод Cell:setNumber	74
8.8.17	Метод Cell:SetText	74
8.8.18	Метод Cell:getFormulaAsString	74
8.8.19	Метод Cell:getCellProperties	74
8.8.20	Метод Cell:setCellProperties	75
8.8.21	Метод Cell:getParagraphProperties	75
8.8.22	Метод Cell:setParagraphProperties	75
8.8.23	Метод Cell:getPivotTable	75

МойОфис

8.9 Таблица DocumentAPI.CellFormat	76
8.10 Таблица DocumentAPI.CellPosition	78
8.10.1 Поле CellPosition.column	78
8.10.2 Поле CellPosition.row	79
8.10.3 Метод CellPosition:toString	79
8.10.4 Метод CellPosition:__eq	79
8.11 Таблица DocumentAPI.CellProperties	79
8.12 Таблица DocumentAPI.CellRange	81
8.12.1 Метод CellRange:enumerate	81
8.12.2 Метод CellRange:getBeginRow	81
8.12.3 Метод CellRange:getBeginColumn	81
8.12.4 Метод CellRange:getLastRow	82
8.12.5 Метод CellRange:getLastColumn	82
8.12.6 Метод CellRange:setBorders	82
8.12.7 Метод CellRange:insertCurrentDateTime	83
8.12.8 Метод CellRange:getCellProperties	83
8.12.9 Метод CellRange:setCellProperties	83
8.12.10 Метод CellRange:merge	84
8.12.11 Метод CellRange:unmerge	84
8.13 Таблица DocumentAPI.CellRangePosition	84
8.13.1 Метод CellRangePosition:toString	85
8.13.2 Метод CellRangePosition:__eq	85
8.14 Таблица DocumentAPI.Charts	85
8.14.1 Метод Charts:getChartsCount	86
8.14.2 Метод Charts:getChart	86
8.14.3 Метод Charts:getChartIndexByDrawingIndex	87
8.15 Таблица DocumentAPI.Chart	87
8.15.1 Метод Chart:getType	87
8.15.2 Метод Chart:setType	88
8.15.3 Метод Chart:getRangesCount	88
8.15.4 Метод Chart:getRange	88
8.15.5 Метод Chart:getTitle	88
8.15.6 Метод Chart:setRange	88
8.15.7 Метод Chart:setRect	89

МойОфис

8.15.8 Метод Chart:isEmpty	89
8.15.9 Метод Chart:isSolidRange	89
8.15.10 Метод Chart:is3D	89
8.15.11 Метод Chart:getDirectionType	89
8.15.12 Метод Chart:getChartLabels	90
8.15.13 Метод Chart:getRangeAsString	90
8.15.14 Метод Chart:applySettings	90
8.16 Таблица DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode	91
8.17 Таблица DocumentAPI.ChartLabelsInfo	91
8.18 Таблица DocumentAPI.ChartRangeInfo	92
8.19 Таблица DocumentAPI.ChartRangeType	93
8.20 Таблица DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType	93
8.21 Таблица DocumentAPI.ChartType	94
8.22 Таблица DocumentAPI.Color	95
8.22.1 Метод Color:getRGBAColor	95
8.22.2 Метод Color:getThemeColorID	96
8.22.3 Метод Color:__eq	96
8.23 Таблица DocumentAPI.ColorRGBA	96
8.23.1 Метод ColorRGBA:__eq	97
8.24 Таблица DocumentAPI.Comment	97
8.24.1 Метод Comment:getRange	97
8.24.2 Метод Comment:getText	98
8.24.3 Метод Comment:getInfo	98
8.24.4 Метод Comment:isResolved	98
8.24.5 Метод Comment:getReplies	98
8.25 Таблица DocumentAPI.Comments	99
8.25.1 Метод Comments:enumerate	100
8.26 Таблица DocumentAPI.CurrencyCellFormatting	100
8.27 Таблица DocumentAPI.CurrencySignPlacement	101
8.28 Таблица DocumentAPI.document	101
8.28.1 Метод document:getBlocks	101
8.28.2 Метод document:getBookmarks	102
8.28.3 Метод document:getScripts	102
8.28.4 Метод document:getRange	102

МойОфис

8.28.5 Метод document:isChangesTrackingEnabled	102
8.28.6 Метод document:setChangesTrackingEnabled	102
8.28.7 Метод document:getComments	103
8.28.8 Метод document:setPageProperties	103
8.28.9 Метод document:setFormulaType	103
8.28.10 Метод document:getFormulaType	104
8.28.11 Метод document:setPageOrientation	104
8.28.12 Метод document:enumerateSections	104
8.28.13 Метод document:getSections	104
8.28.14 Метод document:setMirroredMarginsEnabled	105
8.28.15 Метод document:areMirroredMarginsEnabled	105
8.28.16 Метод document:getPivotTablesManager	105
8.28.17 Метод document:getNamedExpressions	105
8.29 Таблица DocumentAPI.DatePatterns	105
8.30 Таблица DocumentAPI.DateTime	106
8.30.1 Метод DateTime:__eq	106
8.31 Таблица DocumentApi.DateTimeFormat	107
8.32 Таблица DocumentAPI.DateTimeCellFormatting	107
8.33 Таблица DocumentAPI.Field	107
8.34 Таблица DocumentAPI.Fill	108
8.34.1 Метод Fill:getColor	108
8.34.2 Метод Fill:getUrl	108
8.34.3 Метод Fill:isNoFill	108
8.35 Таблица DocumentAPI.FractionCellFormatting	108
8.36 Таблица DocumentAPI.FrozenRangePosition	109
8.36.1 Конструкторы	109
8.36.2 Метод FrozenRangePosition:create	109
8.36.3 Метод FrozenRangePosition:createFrozenArea	109
8.36.4 Метод FrozenRangePosition:createFrozenRows	110
8.36.5 Метод FrozenRangePosition:createFrozenCols	110
8.36.6 Метод FrozenRangePosition:isRowsCols	110
8.36.7 Метод FrozenRangePosition:isArea	111
8.36.8 Метод FrozenRangePosition:isRows	111
8.36.9 Метод FrozenRangePosition:isCols	111

МойОфис

8.36.10 Метод FrozenRangePosition: <code>__eq</code>	111
8.37 Таблица DocumentAPI.HeadersFooters	111
8.37.1 Метод HeadersFooters: <code>enumerate</code>	112
8.38 Таблица DocumentAPI.HeaderFooter	112
8.38.1 Метод HeaderFooter: <code>getType</code>	112
8.38.2 Метод HeaderFooter: <code>getBlocks</code>	112
8.38.3 Метод HeaderFooter: <code>getRange</code>	113
8.39 Таблица DocumentAPI.HeaderFooterType	113
8.40 Таблица DocumentAPI.HorizontalAnchorAlignment	113
8.41 Таблица DocumentAPI.HorizontalRelativeTo	114
8.42 Таблица DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition	114
8.42.1 Метод HorizontalTextAnchoredPosition: <code>__eq</code>	115
8.43 Таблица DocumentAPI.Hyperlink	116
8.43.1 Метод Hyperlink: <code>__eq</code>	116
8.44 Таблица DocumentAPI.Image	117
8.44.1 Метод Image: <code>getFrame</code>	117
8.44.2 Метод Image: <code>remove</code>	117
8.45 Таблица DocumentAPI.Images	118
8.45.1 Метод Images: <code>enumerate</code>	118
8.46 Таблица DocumentAPI.InlineFrame	119
8.46.1 Метод InlineFrame: <code>setPosition</code>	119
8.46.2 Метод InlineFrame: <code>getPosition</code>	120
8.46.3 Метод InlineFrame: <code>setDimensions</code>	120
8.46.4 Метод InlineFrame: <code>getDimensions</code>	120
8.46.5 Метод InlineFrame: <code>setWrapType</code>	121
8.46.6 Метод InlineFrame: <code>getWrapType</code>	121
8.47 Таблица DocumentAPI.Insets	121
8.48 Таблица DocumentAPI.ListSchema	122
8.49 Таблица DocumentAPI.LineEndingProperties	123
8.50 Таблица DocumentAPI.LineEndingStyle	124
8.51 Таблица DocumentAPI.LineProperties	125
8.51.1 Поле LineProperties. <code>style</code>	125
8.51.2 Поле LineProperties. <code>width</code>	126
8.51.3 Поле LineProperties. <code>color</code>	126

МойОфис

8.51.4 Поля LineProperties.headLineEndingProperties	126
8.51.5 Поля LineProperties.tailLineEndingProperties	126
8.52 Таблица DocumentAPI.LineSpacing	126
8.53 Таблица DocumentAPI.LineSpacingRule	127
8.54 Таблица DocumentAPI.LineStyle	129
8.55 Таблица DocumentAPI.MediaObject	130
8.55.1 Метод MediaObject:toImage	130
8.55.2 Метод MediaObject:getFrame	130
8.56 Таблица DocumentAPI.MediaObjects	131
8.56.1 Метод MediaObjects:enumerate	131
8.57 Таблица DocumentAPI.NamedExpressions	132
8.57.1 Метод NamedExpressions:get	132
8.57.2 Метод NamedExpressions:enumerate	132
8.57.3 Метод NamedExpression:addExpression	133
8.57.4 Метод NamedExpressions:removeExpression	133
8.58 Таблица DocumentAPI.NamedExpression	133
8.58.1 Метод NamedExpression:getName	134
8.58.2 Метод NamedExpression:getExpression	134
8.58.3 Метод NamedExpression:getCellRange	134
8.59 Таблица DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult	134
8.60 Таблица DocumentAPI.NumberCellFormatting	134
8.61 Таблица DocumentAPI.PageFieldOrder	135
8.62 Таблица DocumentAPI.PageProperties	135
8.62.1 Метод PageProperties:__eq	136
8.63 Таблица DocumentAPI.Paragraph	136
8.63.1 Метод Paragraph:getParagraphProperties	137
8.63.2 Метод Paragraph:setParagraphProperties	138
8.63.3 Метод Paragraph:getListSchema	138
8.63.4 Метод Paragraph:setListSchema	138
8.63.5 Метод Paragraph:getListLevel	139
8.63.6 Метод Paragraph:setListLevel	139
8.63.7 Метод Paragraph:increaseListLevel	139
8.63.8 Метод Paragraph:decreaseListLevel	139
8.64 Таблица DocumentAPI.ParagraphProperties	140

МойОфис

8.65 Таблица DocumentAPI.Paragraphs	143
8.65.1 Метод Paragraphs:setListSchema	143
8.65.2 Метод Paragraphs:setListLevel	143
8.65.3 Метод Paragraphs:increaseListLevel	144
8.65.4 Метод Paragraphs:decreaseListLevel	144
8.65.5 Метод Paragraphs:enumerate	144
8.66 Таблица DocumentAPI.PageOrientation	145
8.67 Таблица DocumentAPI.PercentageCellFormatting	145
8.68 Таблица DocumentAPI.PivotTable	146
8.68.1 Метод PivotTable:remove	146
8.68.2 Метод PivotTable:getSourceRangeAddress	146
8.68.3 Метод PivotTable:getSourceRange	147
8.68.4 Метод PivotTable:getPivotRange	147
8.68.5 Метод PivotTable:changeSourceRange	147
8.68.6 Метод PivotTable:isRowGrandTotalEnabled	147
8.68.7 Метод PivotTable:isColumnGrandTotalEnabled	148
8.68.8 Метод PivotTable:getPivotTableCaptions	148
8.68.9 Метод PivotTable:getPivotTableLayoutSettings	148
8.68.10 Метод PivotTable:getUnsupportedFeatures	148
8.68.11 Метод PivotTable:getFieldsList	149
8.68.12 Метод PivotTable:getRowFields	149
8.68.13 Метод PivotTable:getColumnFields	149
8.68.14 Метод PivotTable:getValueFields	149
8.68.15 Метод PivotTable:getPageFields	150
8.68.16 Метод PivotTable:getFieldCategories	150
8.68.17 Метод PivotTable:getFieldItems	150
8.68.18 Метод PivotTable:getFieldItemsByName	150
8.68.19 Метод PivotTable:getFilter	151
8.68.20 Метод PivotTable:getFilters	151
8.68.21 Метод PivotTable:update	151
8.68.22 Метод PivotTable:createPivotTableEditor	151
8.69 Таблица DocumentAPI.PivotTableCaptions	152
8.70 Таблица DocumentAPI.PivotTableCategoryField	152
8.71 Таблица DocumentAPI.PivotTableEditor	153

МойОфис

8.71.1 Метод PivotTableEditor:addField	153
8.71.2 Метод PivotTableEditor:moveField	153
8.71.3 Метод PivotTableEditor:removeField	154
8.71.4 Метод PivotTableEditor:reorderField	154
8.71.5 Метод PivotTableEditor:enableField	154
8.71.6 Метод PivotTableEditor:disableField	155
8.71.7 Метод PivotTableEditor:setSummarizeFunction	155
8.71.8 Метод PivotTableEditor:setFilter	155
8.71.9 Метод PivotTableEditor:setFilters	156
8.71.10 Метод PivotTableEditor:setCaptions	156
8.71.11 Метод PivotTableEditor:setLayoutSettings	156
8.71.12 Метод PivotTableEditor:setGrandTotalSettings	157
8.71.13 Метод PivotTableEditor:apply	157
8.72 Таблица DocumentAPI.PivotTableField	157
8.73 Таблица DocumentAPI.PivotTableFieldCategory	157
8.74 Таблица DocumentAPI.PivotTableFieldCategories	158
8.74.1 Метод PivotTableFieldCategories:enumerate	158
8.75 Таблица DocumentAPI.PivotTableFieldProperties	158
8.76 Таблица DocumentAPI.PivotTableFilter	158
8.76.1 Метод PivotTableFilter:getFieldName	159
8.76.2 Метод PivotTableFilter:getCount	160
8.76.3 Метод PivotTableFilter:getName	160
8.76.4 Метод PivotTableFilter:isHidden	160
8.76.5 Метод PivotTableFilter:setHidden	160
8.77 Таблица DocumentAPI.PivotTableFilters	161
8.77.1 Метод PivotTableFilters:enumerate	161
8.78 Таблица DocumentAPI.PivotTableFunction	161
8.79 Таблица DocumentAPI.PivotTableItem	162
8.79.1 Метод PivotTableItem:getName	162
8.79.2 Метод PivotTableItem:getAlias	162
8.79.3 Метод PivotTableItem:getItemType	163
8.79.4 Метод PivotTableItem:isCollapsed	163
8.80 Таблица DocumentAPI.PivotTableItems	163
8.80.1 Метод PivotTableItems:enumerate	163

МойОфис

8.81 Таблица DocumentAPI.PivotTableItemType	163
8.82 Таблица DocumentAPI.PivotTableLayoutSettings	164
8.83 Таблица DocumentAPI.PivotTablePageField	165
8.84 Таблица DocumentAPI.PivotTableReportLayout	165
8.85 Таблица DocumentAPI.PivotTablesManager	166
8.85.1 Метод PivotTablesManager:create	166
8.86 Таблица DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature	166
8.87 Таблица DocumentAPI.PivotTableValueField	167
8.88 Таблица DocumentAPI.PivotTableUpdateResult	167
8.89 Таблица DocumentAPI.PointU	168
8.89.1 Метод PointU:toString	169
8.90 Таблица DocumentAPI.Position	169
8.90.1 Метод Position:insertText	169
8.90.2 Метод Position:insertTable	169
8.90.3 Метод Position:insertPageBreak	170
8.90.4 Метод Position:insertLineBreak	170
8.90.5 Метод Position:insertBookmark	171
8.90.6 Метод Position:insertSectionBreak	171
8.90.7 Метод Position:insertHyperlink	171
8.90.8 Метод Position:insertImage	171
8.90.9 Метод Position:removeBackward	172
8.90.10 Метод Position:removeForward	172
8.90.11 Метод Position:__eq	172
8.91 Таблица DocumentAPI.PrintSettings	172
8.92 Таблица DocumentAPI.PrintDocumentResult	174
8.93 Таблица DocumentAPI.Range	174
8.93.1 Метод Range:getBegin	176
8.93.2 Метод Range:getEnd	176
8.93.3 Метод Range:extractText	177
8.93.4 Метод Range:removeContent	177
8.93.5 Метод Range:lockContent	177
8.93.6 Метод Range:unlockContent	178
8.93.7 Метод Range:isContentLocked	178
8.93.8 Метод Range:replaceText	179

МойОфис

8.93.9 Метод Range:setHyperlink	179
8.93.10 Метод Range:getTextProperties	180
8.93.11 Метод Range:setTextProperties	180
8.93.12 Метод Range:enumerateBlocks	181
8.93.13 Метод Range:enumerateTrackedChanges	181
8.93.14 Метод Range:getComments	181
8.93.15 Метод Range:getParagraphs	182
8.93.16 Метод Range:getImages	182
8.93.17 Метод Range:getInlineObjects	183
8.94 Таблица DocumentAPI.RangeBorders	183
8.95 Таблица DocumentAPI.RectU	183
8.95.1 Метод RectU:toString	183
8.96 Таблица DocumentAPI.ScaleFrom	184
8.97 Таблица DocumentAPI.ScientificCellFormatting	184
8.98 Таблица DocumentAPI.Script	185
8.98.1 Таблица DocumentAPI.Scripting	185
8.98.1.1 Метод Scripting:runScript	185
8.98.2 Метод Script:getName	185
8.98.3 Метод Script:setName	185
8.98.4 Метод Script:getBody	186
8.98.5 Метод Script:setBody	186
8.99 Таблица DocumentAPI.ScriptPosition	186
8.100 Таблица DocumentAPI.Scripts	186
8.100.1 Метод Scripts:getScript	187
8.100.2 Метод Scripts:setScript	187
8.100.3 Метод Scripts:removeScript	187
8.100.4 Метод Scripts:enumerate	187
8.101 Таблица DocumentAPI.Search	188
8.101.1 Метод Search:findText	188
8.102 Таблица DocumentAPI.Section	188
8.102.1 Метод Section:setPageProperties	188
8.102.2 Метод Section:getPageProperties	189
8.102.3 Метод Section:setPageOrientation	189
8.102.4 Метод Section:getPageOrientation	189

МойОфис

8.102.5 Метод Section:getRange	189
8.102.6 Метод Section:getHeaders	190
8.102.7 Метод Section:getFooters	190
8.103 Таблица DocumentAPI.Sections	190
8.103.1 Метод Sections:enumerate	191
8.104 Таблица DocumentAPI.Shape	191
8.104.1 Метод Shape:getShapeProperties	191
8.104.2 Метод Shape:setShapeProperties	191
8.105 Таблица DocumentAPI.ShapeProperties	191
8.105.1 Поле ShapeProperties:borderProperties	192
8.105.2 Поле ShapeProperties:verticalAlignment	192
8.105.3 Поле ShapeProperties:fill	192
8.105.4 Поле ShapeProperties:shapeTextLayout	192
8.106 Таблица DocumentAPI.ShapeTextLayout	192
8.107 Таблица DocumentAPI.SizeU	192
8.107.1 Метод SizeU:toString	193
8.108 Таблица DocumentAPI.Table	193
8.108.1 Метод Table:setName	194
8.108.2 Метод Table:getName	194
8.108.3 Метод Table:getRowsCount	194
8.108.4 Метод Table:getColumnsCount	194
8.108.5 Метод Table:getCell	195
8.108.6 Метод Table:getCellRange	195
8.108.7 Метод Table:insertColumnAfter	195
8.108.8 Метод Table:insertColumnBefore	196
8.108.9 Метод Table:insertRowAfter	197
8.108.10 Метод Table:insertRowBefore	197
8.108.11 Метод Table:removeColumn	198
8.108.12 Метод Table:removeRow	198
8.108.13 Метод Table:groupRows	198
8.108.14 Метод Table:ungroupRows	199
8.108.15 Метод Table:clearRowGroups	199
8.108.16 Метод Table:groupColumns	199
8.108.17 Метод Table:ungroupColumns	199

МойОфис

8.108.18 Метод Table:clearColumnGroups	200
8.108.19 Метод Table:setColumnsVisible	200
8.108.20 Метод Table:setRowsVisible	200
8.108.21 Метод Table:setColumnWidth	201
8.108.22 Метод Table:setRowHeight	201
8.108.23 Метод Table:duplicate	202
8.108.24 Метод Table:remove	202
8.108.25 Метод Table:moveTo	202
8.108.26 Метод Table:setShowZeroValue	202
8.108.27 Метод Table:getShowZeroValue	203
8.108.28 Метод Table:setVisible	203
8.108.29 Метод Table:isVisible	203
8.108.30 Метод Table:getFrozenRange	203
8.108.31 Метод Table:freeze	204
8.108.32 Метод Table:__eq	204
8.108.33 Метод Table:setPrintArea	204
8.108.34 Метод Table:setPrintAreas	204
8.108.35 Метод Table:getPrintAreas	205
8.108.36 Метод Table:getCharts	205
8.108.37 Метод Table:getImages	205
8.108.38 Метод Table:getMediaObjects	206
8.108.39 Метод Table:getNamedExpressions	206
8.109 Таблица DocumentAPI.TableRangeInfo	206
8.110 Таблица DocumentAPI.TextAnchoredPosition	207
8.110.1 Метод TextAnchoredPosition:__eq	207
8.111 Таблица DocumentAPI.TextLayout	208
8.112 Таблица DocumentAPI.TextOrientation	208
8.112.1 Метод TextOrientation:getAngle	209
8.113 Таблица DocumentAPI.TextProperties	209
8.114 Таблица DocumentAPI.TextWrapType	211
8.115 Таблица DocumentAPI.ThemeColorID	211
8.116 Таблица DocumentAPI.TimePatterns	212
8.117 Таблица DocumentAPI.TrackedChange	212
8.117.1 Метод TrackedChange:getRange	213

МойОфис

8.117.2 Метод TrackedChange:getType	213
8.117.3 Метод TrackedChange:getInfo	214
8.118 Таблица DocumentAPI.TrackedChangeInfo	214
8.118.1 Метод TrackedChangeInfo:__eq	214
8.119 Таблица DocumentAPI.TrackedChangeType	215
8.120 Таблица DocumentAPI.ValueFieldsOrientation	215
8.121 Таблица DocumentAPI.VectorString	215
8.121.1 Метод VectorString:size	216
8.121.2 Метод VectorString:max_size	216
8.121.3 Метод VectorString:empty	216
8.121.4 Метод VectorString:clear	216
8.121.5 Метод VectorString:push_back	217
8.121.6 Метод VectorString:pop_back	217
8.121.7 Метод VectorString:front	217
8.121.8 Метод VectorString:back	217
8.121.9 Метод VectorString:__getitem	218
8.121.10 Метод VectorString:__setitem	218
8.122 Таблица DocumentAPI.VectorUInt	218
8.122.1 Метод VectorUInt:size	218
8.122.2 Метод VectorUInt:max_size	219
8.122.3 Метод VectorUInt:empty	219
8.122.4 Метод VectorUInt:clear	219
8.122.5 Метод VectorUInt:push_back	219
8.122.6 Метод VectorUInt:pop_back	219
8.122.7 Метод VectorUInt:front	220
8.122.8 Метод VectorUInt:back	220
8.122.9 Метод VectorUInt:__getitem	220
8.122.10 Метод VectorUInt:__setitem	220
8.123 Таблица DocumentAPI.VerticalAlignment	221
8.124 Таблица DocumentAPI.VerticalAnchorAlignment	222
8.125 Таблица DocumentAPI.VerticalRelativeTo	222
8.126 Таблица DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition	222
8.126.1 Метод VerticalTextAnchoredPosition:__eq	223
8.127 Таблица DocumentAPI.WorksheetPrinterFitType	224

МойОфис

9 Справочник функций EditorAPI	225
9.1 Функция EditorAPI.getSelection	225
9.2 Функция EditorAPI.setSelection	225
9.3 Функция EditorAPI.messageBox	226
9.4 Функция EditorAPI.showPrintDialog	226
9.5 Функция EditorAPI.printDocument	227
9.6 Функция EditorAPI.isPrinterAvailable	227
9.7 Функция EditorAPI.getActiveWorksheet	227
9.8 Функция EditorAPI.setActiveWorksheet	228
10 Функции для работы со строками в формате Юникод (UTF-8)	229
10.1 Функция utf8.char	229
10.2 Функция utf8.codes	229
10.3 Функция utf8.codepoint	230
10.4 Функция utf8.charpattern	230
10.5 Функция utf8.upper	230
10.6 Функция utf8.lower	231
10.7 Функция utf8.substr	231
10.8 Функция utf8.compare	232
10.9 Функция utf8.islower	233
10.10 Функция utf8.isupper	233
10.11 Функция utf8.isdigit	233
10.12 Функция utf8.isalpha	234
10.13 Функция utf8.len	234
10.14 Функция utf8.offset	235
10.15 Функция utf8.next	235
11 Функции для работы с регулярными выражениями	236
11.1 Функция Re.create	236
11.2 Функция Re.match	236
11.2.1 Флаги, используемые в Re.match	236
11.3 Функция Re.search	238
11.4 Функция Re.replace	238
11.5 Флаги, используемые для замены	239
12 Класс Matches	241
12.1 Метод getFirst	241

МойОфис

12.2 Метод getLength	241
12.3 Метод getSize	241
12.4 Метод getString	241
12.5 Метод <code>_tostring</code>	242

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие сокращения (см. таблицу 1).

Таблица 1 - Сокращения и расшифровки

Сокращение	Расшифровка
ОС	Операционная система
ПО МойОфис	Программное обеспечение «МойОфис Стандартный». Документы
Объектная модель	Совокупность структур данных для управления содержимым текстового или табличного документа
EULA	End User License Agreement (пользовательское соглашение)
SDK	Software Development Kit (комплект для разработки программного обеспечения)

МойОфис

1 Общие сведения

1.1 Назначение

«МойОфис Профессиональный 2» – продукт для организации безопасного хранения файлов, совместной работы с документами, ведения переписки по электронной почте и планирования рабочего времени в государственных организациях и крупных коммерческих предприятиях.

В состав продукта входят:

- Система хранения данных для безопасного хранения корпоративных файлов и обеспечения возможностей авторизации, аутентификации и разграничения прав доступа пользователей;
- Система редактирования и совместной работы для индивидуального и совместного редактирования текстовых документов, электронных таблиц и презентаций;
- Почтовая система для обеспечения работы с почтовыми сервисами, календарями, личной и глобальной адресными книгами, а также инструментами управления задачами;
- Административная панель системы хранения для управления пользователями, группами, общими папками, доменами и тенантами.

В состав продукта входят следующие приложения для работы на компьютерах с операционными системами Linux, Windows и macOS , в веб-браузерах и на мобильных устройствах с операционными системами Android, iOS и iPadOS:

- «МойОфис Документы» – веб-приложение для организации структурированного хранения файлов, выполнения операций с файлами и папками, настройки совместного доступа;
- «МойОфис Текст» – редактор для быстрого и удобного создания и форматирования текстовых документов любой сложности;
- «МойОфис Таблица» – редактор для создания электронных таблиц, ведения расчетов, анализа данных и формирования сводных отчетов;
- «МойОфис Презентация» – приложение для просмотра и демонстрации презентаций;
- «МойОфис Презентация (Beta)» – приложение для создания, оформления и демонстрации презентаций;
- «МойОфис Документы» для мобильных платформ – приложение для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц и презентаций,

МойОфис

просмотра PDF файлов, а также доступа к облачным хранилищам на смартфонах и планшетах;

- «Редактор презентаций» – редактор на основе компонентов с открытым исходным кодом для быстрого и удобного создания и оформления презентаций;
- «МойОфис Почта» – веб-приложение для быстрой и удобной работы с электронными сообщениями, календарями, задачами и адресными книгами;
- «МойОфис Почта» для ПК – настольный почтовый клиент для работы с электронными сообщениями, календарями, задачами и адресными книгами;
- «МойОфис Почта» для мобильных платформ – приложения для работы с корпоративной почтовой системой МойОфис на смартфонах и планшетах.

Подробное описание возможностей продукта приведено в документе «МойОфис Профессиональный. Функциональные возможности».

1.2 Макрокоманды ПО МойОфис

Макрокоманды ПО МойОфис представляют собой программы небольшого размера, с помощью которых автоматизируется выполнение продолжительных или часто встречающихся операций.

При работе с документом периодически возникают ситуации, когда приходится повторять одну и ту же последовательность действий. Для оптимизации работы можно создать макрокоманду, которая будет автоматически выполнять эти действия. Для разработки макрокоманд в ПО МойОфис используется язык программирования Lua.

Справочное руководство по языку программирования Lua опубликовано по ссылке: <https://lua.org/manual/5.3> (en).

В языке программирования Lua таблицы – это единственная структура данных. Все структуры, которые предлагают другие языки программирования, в том числе массивы, объекты и другие, представлены в языке программирования Lua в виде таблиц.

Структура данных, представляющая текущий открытый документ в ПО МойОфис, в терминах языка программирования Lua является таблицей [DocumentAPI.Document](#) со своим набором методов. Иные структуры данных для работы с отдельными ячейками, областями, диаграммами, свойствами текста и т. д. также являются таблицами с необходимым набором полей и методов.

Для управления содержимым документа используется объектная модель документа ПО МойОфис. В данном случае термин «объектная модель» обозначает всю совокупность

МойОфис

структур данных для управления содержимым текстового или табличного документа ПО МойОфис.

Для управления текстовым или табличным документом ПО МойОфис используются одни и те же методы объектной модели. К примеру, объект [DocumentAPI.Cell](#) позволяет управлять как отдельной ячейкой электронной таблицы, так и ячейкой таблицы в текстовом документе.

Для работы с текстом макрокоманды используется редактор макрокоманд в составе текстового или табличного редактора ПО МойОфис. Редактор макрокоманд также предоставляет возможность исполнения макрокоманд и доступ к информации об ошибках их исполнения.

Текст макрокоманды сохраняется в текущий открытый документ ПО МойОфис. Макрокоманда в ПО МойОфис может быть сохранена в документы с форматами DOCX, XODT, ODT, XLSX, XODS, ODS.

1.3 Перечень эксплуатационной документации

Настоящий документ содержит описание объектной модели документа ПО МойОфис и примеры ее использования, а также является справочником по возможностям объектной модели редакторов ПО МойОфис.

Вся необходимая информация по использованию макрокоманд в ПО МойОфис приведена в настоящем документе.

2 Работа с макрокомандами

В данном разделе описаны действия по созданию, выполнению и отладке макрокоманд в редакторе документов МойОфис.

2.1 Редактор макрокоманд

2.1.1 Окно редактора макрокоманд

Для работы с макрокомандами используется редактор макрокоманд. Чтобы открыть окно редактора, в приложении «МойОфис Текст» или «МойОфис Таблица» выберите пункт командного меню **Инструменты > Макрокоманды > Редактор макрокоманд**.

Окно редактора макрокоманд содержит (см. Рисунок 1):

1. Список макрокоманд документа.
2. Кнопки для создания **+** и удаления **-** макрокоманд.
3. Область ввода текста макрокоманд.
4. Кнопки выполнения (см. раздел [Выполнение макрокоманд](#)) и отладки (см. раздел [Отладка макрокоманд](#)) макрокоманд. Кнопки становятся активными, изменяя цвет, после ввода текста макрокоманд в области **3** (см. раздел [Редактирование макрокоманд](#)).
5. Область вывода результата выполнения макрокоманд, а также отображения информации в процессе отладки макрокоманд.

МойОфис




Рисунок 1 – Окно редактора макрокоманд

2.1.2 Создание макрокоманд

Для создания макрокоманды выполните следующие действия (см. Рисунок 1):

1. Нажмите кнопку + в области 2.
2. Введите наименование макрокоманды в соответствующей строке перечня макрокоманд в области 1. Чтобы сохранить название, нажмите клавишу **Enter** или щелкните мышью по любой области окна **Редактор макрокоманд**.
3. Введите текст макрокоманды в области ввода 3.

2.1.3 Выполнение макрокоманд

Чтобы выполнить макрокоманду, выберите ее в перечне макрокоманд и нажмите кнопку ► **Выполнить** (см. Рисунок 1).

Результат выполнения макрокоманды отображается в области 5.

2.1.4 Редактирование макрокоманд

Чтобы редактировать макрокоманду, выберите ее в перечне макрокоманд и внесите необходимые изменения в ее текст в области 3 (см. Рисунок 1).

МойОфис


2.1.5 Удаление макрокоманд

Чтобы удалить макрокоманду, выберите ее в перечне макрокоманд и нажмите кнопку  в области 2 (см. Рисунок 1).

2.1.6 Отладка макрокоманд

Для отладки макрокоманды выполните следующие действия:

1. Выберите наименование макрокоманды в перечне макрокоманд.
2. Установите (при необходимости) в тексте макрокоманд точки останова отладчика, щелкнув мышью справа от номера строки макрокоманды. Стока точки останова будет отмечена значком  . Для удаления точки останова щелкните мышью на значок .
3. Нажмите кнопку  **Отладить**. Запустится режим отладки и окно редактора макрокоманд изменит свой вид (см. Рисунок 2).



The screenshot shows the 'Редактор макрокоманд' (Macro Editor) window. The main area displays a code editor with the following Python-like macro code:

```
1 search = DocumentAPI.createSearch(document)
2 -- Поиск по всему документу
3 ranges = search:findText("English")
4 + for occurrence in ranges do
5     print(occurrence:extractText())
6 end
7 -- Поиск только в диапазоне первого блока
8 local firstBlockRange = document:getBlocks():getBlock(0):getRange()
9 ranges = search:findText("English", firstBlockRange)
10 for occurrence in ranges do
11     print(occurrence:extractText())
12 end
```

Below the code editor are buttons for 'Выполнить' (Run), 'Отладить' (Debug), and other debugger controls. The bottom section of the window is divided into three panes: 'Выполнение...' (Execution...), 'Стек вызовов' (Call Stack), and 'Переменные' (Variables). The 'Выполнение...' pane shows 'main()#up:1'. The 'Стек вызовов' pane shows 'main()#up:1'. The 'Переменные' pane shows local variables 'search = (DocumentAPI.SearchPtr)' and 'ranges = <function_0x2896184122640>'.

Рисунок 2 – Окно редактора макрокоманд в начале отладки

Процесс отладки макрокоманды остановится на первой точке останова. Если точки останова отсутствуют, то отладка начнется с остановки на первой строке макрокоманды.

Для продолжения отладки нажмите одну из следующих кнопок: (см. Рисунок 2):

МойОфис

-  – для выполнения одного шага отладки или захода в тело функции, если таковая есть в текущей позиции отладки;
-  – для выполнения одного шага отладки без захода в тело функции;
-  – для продолжения выполнения макрокоманды до момента выхода из функции, в которой отладчик находится в текущей позиции.

Для прерывания процесса отладки нажмите кнопку  (см. Рисунок 2), отладка прервется и на экран будет выведено сообщение: «Выполнение макрокоманды прервано пользователем».

МойОфис

В процессе отладки в нижней части окна редактора макрокоманд отображаются следующие области (см. Рисунок 3):

- **Выполнение...** – окно для вывода сообщений во время отладки, например, командой print;
- **Стек вызовов** – окно стека вызовов;
- **Переменные** – окно вывода значений локальных и глобальных переменных, доступных на текущем шаге выполнения макрокоманды. Если отображаемая переменная представляет из себя таблицу или массив, то при нажатии кнопки , расположенной рядом с именем переменной, доступен просмотр содержимого переменной в развернутом виде.

The screenshot shows the 'Редактор макрокоманд' (Macro Editor) window. The code editor displays the following VBA-like script:

```
1 search = DocumentAPI.createSearch(document)
2 -- Поиск по всему документу
3 ranges = search:findText("English")
4 ● for occurrence in ranges do
5     print(occurrence:extractText())
6 end
7 -- Поиск только в диапазоне первого блока
8 local firstBlockRange = document:getBlocks():getBlock(0):getRange()
9 ○ ranges = search:findText("English", firstBlockRange)
10 for occurrence in ranges do
11     print(occurrence:extractText())
12 end
```

Below the code editor are buttons for 'Выполнить' (Run), 'Отладить' (Debug), and other debugging controls.

The window is divided into three main sections at the bottom:

- Выполнение...**: Shows the message 'main()#up:1'.
- Стек вызовов**: Shows the message 'main()#up:1'.
- Переменные**:
 - Локальные:** firstBlockRange = (DocumentAPI.Range)
 - Глобальные:** search = (DocumentAPI.SearchPtr)
ranges = <function_0x2896184122640>

Рисунок 3 – Окно редактора макрокоманд в процессе отладки макрокоманд

Отладка завершается при достижении конца макрокоманды.

2.2 Пример подготовки и запуска макрокоманды

2.2.1 Редактирование и запуск макрокоманды в текстовом документе

Следующий пример описывает создание и запуск макрокоманды, которая выводит в первой строке текстового документа строку «*HELLO, WORLD!*».

Чтобы создать и запустить макрокоманду, необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить приложение «МойОфис Текст» и открыть редактор макрокоманд. Для этого в командном меню выбрать пункт **Инструменты > Макрокоманды > Редактор макрокоманд**.
2. Нажать кнопку для создания новой макрокоманды. Указать имя макрокоманды. По умолчанию новой макрокоманде присваивается имя «Без имени».
3. Ввести текст макрокоманды:

```
range = document:getRange()
startPos = range:getBegin()

textProp = range:getTextProperties()
textProp.italic = true
textProp.allCapitals = true
range:setTextProperties(textProp)
startPos:insertText("Hello, World!")
```

4. Запустить макрокоманду нажатием на кнопку **Выполнить**. В случае успешного завершения работы макрокоманды редактор макрокоманд выведет сообщение «Макрос выполнен успешно».
5. Закрыть окно редактора макрокоманд, чтобы увидеть изменения в текстовом документе. В первой строке документа отобразится текст «*HELLO, WORLD!*».
6. Сохранить текстовый документ. Для этого выбрать в командном меню пункт **Файл > Сохранить / Файл > Сохранить как** или нажать сочетание клавиш **Ctrl+S**.

При сохранении необходимо выбрать тип файла «Текстовый документ» одного из форматов: DOCX, XODT, ODT (для электронных таблиц - XLSX, XODS, ODS).

2.2.2 Описание примера работы макрокоманды

Ниже приведено описание макрокоманды, текст которой приведен в разделе [Редактирование и запуск макрокоманды в текстовом документе](#).

МойОфис

С помощью последовательности вызовов устанавливается курсор в начало документа:

```
range = document:getRange()  
startPos = range:getBegin()
```

Таблица [DocumentAPI.Document](#) представляет текущий открытый текстовый документ.

Таблица [DocumentAPI.Range](#) используется для того, чтобы предоставить доступ к любой части (фрагменту) содержимого документа.

В данном случае, переменная `range` содержит весь документ целиком. Вызов `range:getBegin()` устанавливает курсор в начало фрагмента, а в данном случае – в начало самого документа.

Следующая последовательность вызовов настраивает форматирование для документа:

```
textProp = range:getTextProperties()  
textProp.italic = true  
textProp.allCapitals = true  
range:setTextProperties(textProp)
```

В результате выполнения `range:getTextProperties` переменной `textProp` присваивается экземпляр `TextProperties`, содержащий настройки форматирования текущего фрагмента документа.

Таблица [DocumentAPI.TextProperties](#) позволяет управлять такими характеристиками как наименование и размер шрифта, цвет, начертание и т.п.

В данном примере устанавливаются две настройки форматирования:

- свойство `textProp.italic` принимает значение `true`, что равносильно нажатию кнопки **K** (**Курсив**) в пользовательском интерфейсе текстового редактора;
- свойство `textProp.allCapitals` принимает значение `true`, что равносильно нажатию кнопки **AB** (**Все прописные**) в пользовательском интерфейсе текстового редактора.

Следующий вызов `range:setTextProperties(textProp)` применяет новые настройки форматирования для документа. Теперь эти настройки форматирования будут применяться автоматически для вводимого текста.

Последний вызов вставляет в начало документа текст «Hello, World!»:

```
startPos:insertText("Hello, World!")
```

При вставке текста автоматически применяются настройки форматирования, и итоговый текст отображается как «*HELLO, WORLD!*» прописными буквами курсивом.

2.3 Преобразование макрокоманд на языке программирования VBA

Макрокоманды для пакета Microsoft Office, написанные на языке программирования VBA, не предназначены для исполнения в приложениях ПО МойОфис. Макрокоманды на языке программирования VBA предназначены для исполнения только в пакете Microsoft Office под управлением операционной системы семейства Microsoft Windows.

Однако большинство макрокоманд на языке программирования VBA возможно реализовать на языке программирования Lua с использованием объектной модели ПО МойОфис.

ПО МойОфис является кроссплатформенным решением (решением не только для работы в операционных системах семейства Microsoft Windows), поэтому при реализации макрокоманд на основе языка программирования VBA следует принимать во внимание следующие ограничения, связанные с операционными системами семейства Microsoft Windows:

- невозможность обращения к внешним приложениям с помощью технологий Component Object Model (COM);
- невозможность использования внешних динамических библиотек DLL.

Также в настоящее время в редакторе макрокоманд ПО МойОфис существует временное ограничение по работе в тексте макрокоманд с визуальными элементами, такими как выпадающие списки, переключатели и некоторыми другими.

МойОфис

3 Объектная модель МойОфис

МойОфис SDK предоставляет разработчику возможности для управления содержимым текстового и табличного документа. Функции управления сосредоточены в следующей группе таблиц:

- [DocumentAPI](#) – содержит таблицы и функции для представления всех элементов документа, которые поддерживает МойОфис: абзацы, таблицы, рисунки, колонтитулы, операции для работы с текстом, цветом и т.д;
- [EditorAPI](#) – содержит функции для управления редакторами МойОфис Текст и МойОфис Таблица;

Вышеописанные таблицы составляют объектную модель МойОфис SDK (см. Рисунок 4).




Рисунок 4 – Объектная модель МойОфис SDK.

4 Работа с документами

4.1 Работа с текстовым документом

4.1.1 Разделы (секции) документа

На рисунке 5 изображена объектная модель таблиц, относящихся к работе с секциями текстового документа.




Рисунок 5 – Объектная модель таблиц для работы с секциями

Секция в текстовом документе - это раздел, который содержит страницы с одинаковыми параметрами, а также одинаковыми верхними и нижними колонтитулами.

Доступ к секциям текстового документа может быть осуществлен одним из следующих способов:

- получение таблицы [DocumentAPI.Sections](#) с помощью вызова [document:getSections\(\)](#);
- перечисление всех доступных секций [DocumentAPI.Section](#) с помощью вызова [document:enumerateSections\(\)](#);
- получение секции [DocumentAPI.Section](#) вызовом метода [Block.getSection\(\)](#) для блока, который входит в секцию.

Примеры:

```
local sections = document:getSections()
for section in sections:enumerate() do
    local properties = section:getPageProperties()
    print(properties.width)
```

МойОфис

```
    print(properties.height)
end

local sections = document:enumerateSections()
for section in sections do
    print(section:getPageProperties().width)
end

local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local properties = section:getPageProperties()
```

4.1.1.1 Работа с колонтитулами раздела

Для получения колонтитулов раздела следует использовать методы [Section::getHeaders\(\)](#) или [Section::getFooters\(\)](#).

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local headers = section:getHeaders()
for header in headers:enumerate() do
    if (header:getType() == DocumentAPI.HeaderFooterType_Header) then
        print("Header") else print("Footer")
    end
end

local footers = section:getFooters()
for footer in footers:enumerate() do
    if (footer:getType() == DocumentAPI.HeaderFooterType_Header) then
        print("Header") else print("Footer")
    end
end
```

4.1.1.2 Управление ориентацией и свойствами страниц раздела

Для установки ориентации страницы можно использовать метод [Section::setPageOrientation\(\)](#) секции, полученной из блока документа.

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
section:setPageOrientation(DocumentAPI.PageOrientation_Landscape)
local orientation = section:getPageOrientation()
print(orientation)
```

Установить необходимые значения высоты и ширины страниц раздела документа можно с помощью метода [Section::setPageProperties\(\)](#), задав необходимые значения в структуре [PageProperties](#).

МойОфис

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()  
local properties = section:getPageProperties()  
properties.width = 100  
properties.height = 200  
properties.margins.left = 10  
section:setPageProperties(properties)
```

Ориентация страниц может быть установлена для каждого раздела документа. Список разделов документа может быть получен посредством метода [Document::enumerateSections\(\)](#).

```
local sections = document:enumerateSections()  
for section in sections do  
    print(section:getPageProperties().width)  
end
```

Ориентация страниц объекта [Section](#) может быть получена с использованием метода [Section::getPageOrientation\(\)](#).

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()  
local orientation = section:getPageOrientation()  
print(orientation)
```

Свойства страниц объекта [Section](#) могут быть получены с использованием метода [Section::getPageProperties\(\)](#).

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()  
local properties = section:getPageProperties()  
print(properties.width)  
print(properties.height)  
print(properties.margins.left)  
print(properties.margins.top)
```

4.1.2 Работа с таблицами текстового документа

В текстовом документе таблицы могут быть расположены являются листы документа.

Доступ к объектам [Table](#) осуществляется из [Blocks](#) (см. Рисунок 6).

МойОфис




Рисунок 6 – Объектная модель для работы с таблицами

Для работы с таблицами доступны следующие операции:

- перечисление таблиц документа;
- получение таблицы документа;
- вставка таблицы в позицию документа;
- переименование таблицы;
- удаление таблицы.

Ниже приведены примеры работы с таблицами в текстовых документах:

Перечисление таблиц документа:

Для перечисления таблиц текстового документа используется метод [Blocks::getTablesEnumerator\(\)](#).

```
for table in document:getBlocks():enumerateTables() do
    print(table:getName())
end
```

Получение таблицы текстового документа:

Для получения таблицы текстового документа используется метод [Blocks::getTable\(\)](#). В качестве аргумента используется индекс или имя таблицы.

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)

local table = document:getBlocks():getTable("Sheet1")
```

Вставка таблицы в текстовый документ:

Для вставки таблицы в текстовый документ используется метод [Position::insertTable\(\)](#). В качестве аргументов передаются размеры и имя таблицы.

```
local rng = document:getRange()
local begin_pos = rng:getBegin()
t = begin_pos:insertTable(3, 3, "Table")
```

МойОфис

Вставка текста в таблицу текстового документа:

Для вставки текста в таблицу текстового документа используется метод [Position::insertText\(\)](#).

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A2")
local range = cell:getRange()
local pos = range:getBegin()
pos:insertText("Привет, Мир!")
```

Переименование таблицы:

Для переименования таблицы используется метод [Table::setName\(\)](#). В текстовых документах наименование таблицы нигде не отображается, но в дальнейшем его можно использовать для доступа к таблице по имени.

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:setName("Первый")
```

Удаление таблицы:

Для удаления таблицы используется метод [Table::remove\(\)](#).

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:remove()
```

4.1.3 Работа с закладками

Основной таблицей для работы с закладками является [DocumentAPI.Bookmarks](#). Список закладок документа возвращает метод [document:getBookmarks\(\)](#). Метод [Bookmarks.getBookmarkRange\(\)](#) возвращает диапазон текста, метод [Bookmarks.removeBookmark\(\)](#) удаляет закладку по имени. Для создания закладки используется метод [Position.insertBookmark\(\)](#).

Доступны следующие операции с закладками:

- вставка закладки в указанное местоположение;
- удаление закладки с заданным именем;
- поиск закладки по имени;
- замена текстового содержимого закладки;
- вставка текста в закладку;
- удаление содержимого закладки;

МойОфис

- получение текстового содержимого закладки;
- вставка таблицы в закладку.

Вставка закладки в указанное местоположение

```
-- Вставка новой закладки с именем Signers в начало документа
local sig_pos = document:getRange():getBegin()
sig_pos:insertBookmark("Signers")
```

Удаление закладки с заданным именем

```
-- Удаление закладки "Signers"
document:getBookmarks():removeBookmark("Signers")
```

Поиск закладки по имени

```
-- Поиск закладки "Signers" по имени
local sig_rng = document:getBookmarks():getBookmarkRange("Signers")
```

Замена текстового содержимого закладки

```
-- Замена содержимого закладки на текст "Lua"
local bookmarks = document:getBookmarks()
local bookmarkRange = bookmarks:getBookmarkRange( "bm_1" )
bookmarkRange:replaceText( "Lua" )
```

Вставка текста в закладку

```
sig_rng:getBegin():insertText("Лист")
```

Удаление содержимого закладки

```
sig_rng:removeContent()
```

Получение текстового содержимого закладки

```
local msg = sig_rng:extractText()
print(msg)
```

Вставка таблицы в закладку

```
-- Вставка таблицы в закладку "Signers"
local tbl_id = sig_rng:getEnd():insertTable(3, 3, "signers_list")
```

4.1.4 Рецензирование документов

Средства рецензирования документа доступны в текстовом редакторе, они позволяют выполнять следующие действия:

МойОфис

- помечать изменения, вносимые пользователем в текстовый документ ([DocumentAPI.TrackedChange](#));
- ассоциировать текстовый комментарий с фрагментом текстового документа ([DocumentAPI.Comments](#)).

Данные механизмы используются на стадии рецензирования или согласования документа с последующим внесением замечаний. Функции объектной модели для работы со средствами рецензирования позволяют получить детальную информацию о каждом изменении: автор изменения, дата внесения изменения, оригинальный текст, измененный текст.

Для включения или отключения режима рецензирования используется метод [document:setChangesTrackingEnabled\(\)](#). Для проверки текущего статуса данного режима используется метод [document:isChangesTrackingEnabled\(\)](#).

Пример:

```
document:setChangesTrackingEnabled(true)  
print(document:isChangesTrackingEnabled())
```

Инструменты рецензирования применяются к диапазону документа, по этой причине методы доступа к ним находятся в таблице [DocumentAPI.Range](#) (см. Рисунок 7).




Рисунок 7 – Инструменты рецензирования документа

4.1.5 Поиск в текстовом документе

Для поиска в документе необходимо создать экземпляр таблицы [DocumentAPI.Search](#) посредством вызова [DocumentAPI.createSearch](#), затем использовать метод [Search:findText](#) (см. Рисунок 8).

МойОфис




Рисунок 8 – Объектная модель для поиска в документе

Примеры:

```
// Поиск по всему документу
search = DocumentAPI.createSearch(document)
searchResult = search:findText("English")
for occurrence in searchResult do
    print(occurrence:extractText())
end

// Поиск только в диапазоне первого блока
search = DocumentAPI.createSearch(document)
firstBlock = document:getBlocks():getBlock(0)
searchResult = search:findText("ук", firstBlock:getRange())
for occurrence in searchResult do
    print(occurrence:extractText())
end
```

4.1.6 Работа с графическими объектами в текстовом документе

Редактор текста МойОфис поддерживает несколько типов графических объектов со схожим поведением: изображения ([DocumentAPI.Image](#)) и фигуры ([DocumentAPI.Shape](#)).

Объектная модель документа в части управления изображениями развивается и дополняется возможностями. Доступны следующие операции:

- Перечисление графических объектов, находящихся в документе, определение их типа и геометрических размеров.
- Вставка изображений в текстовый документ. Место вставки определяется типом [Position](#).
- Перемещение графических объектов, изменение их размеров и масштаба.

МойОфис

Перечисление графических объектов в текстовом документе.




Рисунок 9 – Графические объекты в текстовом документе

Вариант 1: перечисление графических объектов в текстовом документе

```
local mediaObjects = document:getRange():getInlineObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    image = mediaObject:toImage()
    if image then
        print("Image:", image)
    else
        print("Shape:", mediaObject)
    end
end

> Image: <userdata of type 'CO::API::Document::Image *' .... >
> Shape: <userdata of type 'CO::API::Document::MediaObject *' .... >
```

Вариант 2: перечисление изображений в текстовом документе

```
local images = document:getRange():getImages()
for image in images:enumerate() do
    print("Image:", image)
end

> Image: <userdata of type 'CO::API::Document::Image *' .... >
```

МойОфис

Перечисление графических объектов в таблицах текстового документа




Рисунок 10 – Графические объекты в таблице текстового документа

Вариант 1: перечисление графических объектов в таблице текстового документа

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local mediaObjects = table:getMediaObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local image = mediaObject:toImage()
    if image then
        print("Image:", image)
    else
        print("Shape", mediaObject)
    end

```

```
> Image: <userdata of type 'CO::API::Document::Image *' .... >
> Shape: <userdata of type 'CO::API::Document::MediaObject *' .... >
```

Вариант 2: перечисление изображений в таблице текстового документа

```
images = document:getBlocks():getTable(0):getImages()
for image in images:enumerate() do
    print("Image:", inlineFrame)
end
```

```
> Image: <userdata of type 'CO::API::Document::Image *' .... >
```

МойОфис

Стоит обратить внимание на то, что графический объект обладает свойством frame, описывающим позицию, размеры и выравнивание. Данное свойство возвращается посредством методов [MediaObject:getFrame\(\)](#) или [Image:getFrame\(\)](#). В текстовом документе данный метод возвращает тип [DocumentAPI.InlineFrame](#), в табличном документе возвращается [DocumentAPI.AbsoluteFrame](#).

Вставка изображения в текстовый документ

Вариант 1: вставка изображения в позицию диапазона текстового документа

```
local range = document:getRange()
local imageSize = DocumentAPI.SizeU(50, 50)
range:getBegin():insertImage("C://Tmp/123.jpg", imageSize)
```

Вариант 2: вставка изображения в ячейку таблицы текстового документа

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A1")
local range = cell:getRange()
local imageSize = DocumentAPI.SizeU(50, 50)
range:getBegin():insertImage("C://Tmp/123.jpg", imageSize)
```

4.2 Работа с табличным документом

4.2.1 Работа с текстом в табличном документе

Вставка текста в табличный документ:

Для вставки текста в ячейку табличного документа используется метод [Position::insertText\(\)](#).

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A3")
local range = cell:getRange()
local pos = range:getBegin()
pos:insertText("Привет, Мир!")
```

4.2.2 Диаграммы

Работа с диаграммами реализована только в табличных документах. На рисунке 11 изображена объектная модель таблиц, относящихся к работе с диаграммами.

МойОфис




Рисунок 11 – Объектная модель таблиц для работы с диаграммами

Доступ к списку диаграмм производится через таблицу [DocumentAPI.Table](#), соответствующую листу табличного документа.

Пример:

```
local sheetDocumentPage = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = sheetDocumentPage:getCharts()
print(charts:getChartsCount())
```



Создание и удаление диаграмм в текущей версии не поддерживается.

4.2.3 Поиск в табличном документе

Для поиска в табличном документе необходимо создать экземпляр класса [Search](#) посредством вызова [DocumentAPI.createSearch\(document\)](#), затем использовать метод [Search::findText](#) (см. Рисунок 12).




Рисунок 12 – Объектная модель для поиска в документе

Пример для табличного документа:

```
search = DocumentAPI.createSearch(document)
-- Поиск по всему документу
ranges = search:findText("English")
for occurrence in ranges do
    print(occurrence:extractText())
end
```

МойОфис

```
-- Поиск только в диапазоне первого блока
local firstBlockRange = document:getBlocks():getBlock(0):getRange()
ranges = search:findText("English", firstBlockRange)
for occurrence in ranges do
    print(occurrence:extractText())
end
```

4.2.4 Работа с графическими объектами в табличном документе

Редактор таблиц МойОфис поддерживает несколько типов графических объектов со схожим поведением: изображения ([DocumentAPI.Image](#)) и фигуры ([DocumentAPI.Shape](#)).

Объектная модель документа в части управления изображениями развивается и дополняется возможностями. Доступны следующие операции:

- Перечисление графических объектов, находящихся в документе, определение их типа и геометрических размеров.
- Вставка изображений в текстовый документ. Место вставки определяется типом [Position](#).
- Перемещение графических объектов, изменение их размеров и масштаба.

Перечисление графических объектов в табличном документе




Рисунок 13 – Графические объекты в табличном документе

МойОфис

Вариант 1: перечисление графических объектов в табличном документе

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local mediaObjects = tbl:getMediaObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    image = mediaObject:toImage()
    if image then
        print("Image:", image)
    else
        print("Shape", mediaObject)
    end
end
```

```
> Image: <userdata of type 'CO::API::Document::Image *' .... >
> Shape: <userdata of type 'CO::API::Document::MediaObject *' .... >
```

Вариант 2: перечисление изображений в табличном документе

```
images = document:getBlocks():getTable(0):getImages()
for image in images:enumerate() do
    print("Image:", image)
end
```

```
> Image: <userdata of type 'CO::API::Document::Image *' .... >
```

Вставка изображения в табличный документ

В текущей версии не поддерживается.

4.2.5 Работа с листами табличного документа

В табличном документе таблицами являются страницы документа.

Доступ к объектам [Table](#) осуществляется из [Blocks](#) (см. Рисунок 14).




Рисунок 14 – Объектная модель для работы с таблицами

Получение листа табличного документа:

Для получения таблицы применяется метод [Blocks::getTable\(\)](#). В качестве аргумента используется индекс или имя листа документа.

МойОфис

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
```

```
local table = document:getBlocks():getTable("Sheet1")
```

Перечисление страниц табличного документа:

Для перечисления листов табличного документа используется метод [Blocks::getTablesEnumerator\(\)](#).

```
for table in document:getBlocks():enumerateTables() do
    print(table:getName())
end
```

Также доступен вариант перечисления листов документа посредством использования метода [Blocks::enumerate\(\)](#) с дальнейшим преобразованием блока в таблицу ([Block::toTable\(\)](#)).

```
for block in document:getBlocks():enumerate() do
    local table = block:toTable()
    print(table:getName())
end
```

Вставка страницы в табличный документ:

Для вставки листа (страницы) в табличный документ используется метод [Position::insertTable\(\)](#). В качестве аргументов передаются размеры и имя таблицы.

```
local range = document:getRange()
local end_pos = range:getEnd()
t = end_pos:insertTable(3, 3, "Table")
```

Переименование страницы:

Для переименования таблицы используется метод [Table::setName\(\)](#).

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:getName("Первый")
```

Скрытие и отображение страниц табличного документа:

Для скрытия / отображения листа документа используется метод [Table::setVisible\(\)](#).

МойОфис

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
table.setVisible(false)
```

Копирование страницы:

Для создания копии страницы используется метод [Table::duplicate\(\)](#).

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
table:duplciate()
```

Удаление страницы:

Для удаления таблицы используется метод [Table::remove\(\)](#).

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
table:remove()
```

4.2.6 Работа со сводными таблицами

Сводная таблица - инструмент обработки данных, служащий для их обобщения и удобства обработки. Схема взаимодействия объектов, связанных со сводными таблицами, приведена на рисунке 15.




Рисунок 15 – Сводные таблицы

4.3 Работа с макрокомандами

Таблица `DocumentAPI.Scripts` предоставляет доступ к списку макрокоманд документа. На рисунке 16 изображена объектная модель таблиц, относящихся к работе с макрокомандами.

Таблица [DocumentAPI.Scripts](#) предназначена для доступа к списку макрокоманд, доступна через метод [document:getScripts\(\)](#), таблица [DocumentAPI.Scripting](#) служит для запуска макрокоманд, доступна через [DocumentAPI.createScripting\(document\)](#).

МойОфис




Рисунок 16 – Объектная модель таблиц для работы с макрокомандами

4.4 Работа с именованными диапазонами

Именованный диапазон – это диапазон ячеек или формула, которым присвоено имя.

Преимуществом именованного диапазона является его информативность. Именованные диапазоны упрощают работу с ячейками, также их удобно использовать при работе с формулами. На данный момент доступна возможность работы с именованными диапазонами, представляющими собой ссылки на диапазоны ячеек. Доступ к именованным диапазонам осуществляется посредством методов [Document:getNamedExpressions\(\)](#) и [Table:getNamedExpressions\(\)](#) (см. Рисунок 17).




Рисунок 17 – Таблицы для работы с именованными диапазонами

5 Работа со строками и столбцами таблиц

5.1 Группировка строк и колонок таблицы

Следующий набор методов позволяет группировать строки и колонки таблицы:

[Table::groupRows\(\)](#), [Table::ungroupRows\(\)](#), [Table::clearRowGroups\(\)](#),
[Table::groupColumns\(\)](#), [Table::ungroupColumns\(\)](#),
[Table::clearColumnGroups\(\)](#).

Редактор дает возможность отображать группы в виде иерархии. Совместно с данными методами можно использовать методы [Table::setColumnsVisible](#) и [Table::setRowsVisible](#) чтобы раскрывать и закрывать фрагменты иерархии групп.

Методы могут вызвать исключения `DocumentAPI::OutOfRangeException` и `DocumentAPI::IncorrectArgumentError` в случае использования индексов, выходящих за рамки таблицы.

5.2 Управление видимостью строк / колонок

Метод [Table::setColumnsVisible](#) позволяет задавать видимость столбцов, начиная с заданного индекса.

Метод [Table::setRowsVisible](#) позволяет задавать видимость строк, начиная с заданного индекса.

МойОфис

6 Работа с ячейками таблиц

6.1 Доступ к ячейкам

Доступ к ячейкам таблицы возможен двумя способами (см. Рисунок 18):

- непосредственно из таблицы, используя метод [Table.getCell\(\)](#);
- из диапазона ячеек методом перечисления [CellRange.enumerate\(\)](#).




Рисунок 18 – Объектная модель для работы с ячейками таблиц

Для получения содержимого ячейки, заполнения данных, а также для форматирования ячейки используется объект [DocumentAPI.Cell](#), представляющий ячейку таблицы с указанным адресом. Метод [Table.getCell\(\)](#) возвращает экземпляр таблицы **Cell**.

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A1")
```

Второй вариант доступа к ячейке - перечисление диапазона ячеек методом [CellRange.enumerate\(\)](#).

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local rng = table:getCellRange("B3:C4")
for cell in rng:enumerate() do
    print(cell:getFormattedValue())
end
```

Для установки значений ячеек используются методы [Cell.setText](#), [Cell.setNumber](#), [Cell.setFormula](#), [Cell.setBool](#).

МойОфис

Примеры:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable("Лист2")

--setText, текстовое значение
sheet:getCell("A1"):setText("Текст")

--setNumber, числовое значение с фиксированной точкой
sheet:getCell("B2"):setNumber(10)

--setNumber, числовое значение с плавающей точкой
sheet:getCell("B3"):setNumber(1,0)

--setFormula, текст формулы
sheet:getCell("B4"):setFormula("=SUM(B2:B3)")

--setBool, логическое значение
sheet:getCell("B4"):setBool(false)
```

Для установки даты и времени используется функция [Cell:setFormattedValue](#). Данная функция пытается определить тип значения, переданного в качестве аргумента (число, дата и т.д.) и применяет необходимое форматирование.

Пример:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable("Лист1")

--setFormattedValue, дата
sheet:getCell("B5"):setFormattedValue("22.07.2020")

--setFormattedValue, время
sheet:getCell("B6"):setFormattedValue("12:39")
```

При необходимости есть возможность явно указать формат вводимого значения [DocumentAPI.CellFormat](#) (процентный, денежный, экспоненциальный и т.д.), для этого используется функция [Cell.SetFormat\(\)](#).

Пример:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable("Лист1")
local value = 12
local cell = sheet:getCell("B1")
-- Установка формата данных
```

МойОфис

```
cell:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_Accounting)
cell:setNumber(value)
```

Для получения значения ячейки используется метод [Cell.getFormattedValue\(\)](#).

Пример:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable("Лист1")
local value = sheet:getCell("B1"):getFormattedValue()
```

6.2 Форматирование ячеек

При работе с ячейками таблиц можно использовать следующие варианты форматирования:

- форматирование параметров ячейки [DocumentAPI.CellProperties](#), например, цвет фона, угол поворота текста;
- форматирование [абзаца ячейки](#), например, отступы абзаца, межстрочный интервал текста;
- форматирование [текста](#), например, цвет текста, начертание;
- задание параметров [границ ячеек](#).

Содержимое ячейки (контент), вне зависимости от того является ли оно текстом, числовым значением или формулой, также описывается экземпляром класса [DocumentAPI.Paragraph](#), и обладает свойствами [DocumentAPI.ParagraphProperties](#). Это дает возможность управлять настройками отображения контента как отдельного абзаца, так и группы абзацев (например, если ячейка содержит несколько предложений текста). Для управления этим настройками используются методы [Cell.getParagraphProperties\(\)](#) и [Cell.setParagraphProperties\(\)](#).

Пример установки и получения свойств параграфа ячейки:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("A2") --(DocumentAPI.CellPosition(1,0))

local paraProps = cell:getParagraphProperties()
paraProps.alignment = DocumentAPI.Alignment_Center
cell:setParagraphProperties(paraProps)
```

Управление настройками текста ячейки (шрифт, цвет) производится через соответствующий ему диапазон. Класс Cell позволяет получить диапазон для всего контента с помощью метода [Cell.getRange\(\)](#). Далее, метод [Range.getTextProperties\(\)](#)

МойОфис

позволяет получить экземпляр класса [DocumentAPI.TextProperties](#), представляющий свойства текста. После изменения значения свойств их необходимо применить к тексту ячейки с помощью метода [Range.setTextProperties\(\)](#).

Пример настроек текста ячейки:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell(DocumentAPI.CellPosition(0,1))

local textProps = cell:getRange():getTextProperties()
textProps.bold = true
textProps.italic = true
local rgba = DocumentAPI.ColorRGBA(121,112,212,255)
textProps.textColor = DocumentAPI.Color(rgba)
cell:getRange():setTextProperties(textProps)
```

6.3 Форматирование границ ячеек

Для оформления границ ячеек используется таблица [DocumentAPI.Borders](#) (см. Рисунок 19). Она описывает свойства полей, соответствующих границам и диагоналям ячейки: Left, Right, Top, Bottom, DiagonalDown, DiagonalUp, InnerHorizontal, InnerVertical. Каждая граница ячейки описывается таблицей [DocumentAPI.LineProperties](#), которая, в свою очередь, обладает свойствами [DocumentAPI.LineStyle](#), [DocumentAPI.LineEndingProperties](#), [DocumentAPI.Color](#), [LineWidth](#).




Рисунок 19 – Таблицы для работы с границами ячеек

Для оформления границ отдельной ячейки или группы ячеек необходимо выполнить следующие действия:

- получить ячейку [DocumentAPI.Cell](#) или область ячеек [DocumentAPI.CellRange](#);

МойОфис

- настроить параметры для рисования линии границы с помощью экземпляра класса [DocumentAPI.LineProperties](#);
- настроить свойства линии: левой границы, верхней границы и т.д. с помощью экземпляра класса [DocumentAPI.Borders](#);
- установить границы ячеек с помощью [Cell.setBorders\(\)](#) или [CellRange.setBorders\(\)](#).

Пример настройки границ ячеек:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable("Лист2")
local cellRange = sheet:getCellRange("F3:H7")

--Настроить параметры для рисования линии
local lineProp = DocumentAPI.LineProperties()
lineProp.style = DocumentAPI.LineStyle_Solid
lineProp.width = 1.5
local lc = DocumentAPI.ColorRGBA(55, 146, 179, 200)
lineProp.color = DocumentAPI.Color(lc)

--Настроить положение линии – обводка по внешней границе области
local borders = DocumentAPI.RangeBorders()

--установка внешних границ
borders:setOuter(lineProp)

--Нарисовать границы области
cellRange:setBorders(borders)
```

6.4 Объединение и разделение ячеек таблицы

Допустимо объединение произвольного числа ячеек таблицы. При объединении указанный диапазон становится единой ячейкой. После завершения операции объединенная ячейка получает значение первой ячейки диапазона.

Для объединения нескольких ячеек используйте метод [CellRange.merge\(\)](#).

Пример:

```
-- Объединение ячеек A1 и A2 на первом листе табличного документа
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:getCellRange("A1:A2"):merge()
```

МойОфис

Допустимо разъединение только тех ячеек, которые были объединены ранее. После завершения операции данные, содержащиеся в объединенной ячейке, будут помещены в верхнюю левую ячейку диапазона.

Для разъединения ячеек используйте метод [CellRange.unmerge\(\)](#).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
-- Ячейка A1 является результатом объединения диапазона A1:A2
tbl:getCell("A1"):unmerge()
```

7 Глобальные методы DocumentAPI

7.1 Метод DocumentAPI:createSearch

Метод инициализирует механизм поиска для текущего документа. Возвращает ссылку на таблицу [DocumentAPI.Search](#), с помощью методов которой выполняются поисковые запросы.

Пример:

```
search = DocumentAPI.createSearch(document)
ranges = search:findText("English")
```

7.2 Метод DocumentAPI.createScripting

Функция `DocumentAPI.createScripting` возвращает таблицу [DocumentAPI.Scripting](#). В качестве параметра используется текущий документ.

Пример:

```
scripting = DocumentAPI.createScripting(document)
```

МойОфис

8 Справочник таблиц DocumentAPI

8.1 Таблица DocumentAPI.AbsoluteFrame

Таблица DocumentAPI.AbsoluteFrame описывает прямоугольную область медиаобъекта, находящегося в абсолютной позиции документа (см. Рисунок 20). Предназначена для получения и изменения свойств позиции медиаобъектов. Используется в табличном документе.




Рисунок 20 – Объектная модель таблицы DocumentAPI.AbsoluteFrame

Пример для табличного документа:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable(0)
for mediaObject in sheet:getMediaObjects():enumerate() do
    local absoluteFrame = mediaObject:getFrame()
    print(absoluteFrame:getDimensions())
    print(absoluteFrame:getTopLeft())
end
```

8.1.1 Метод AbsoluteFrame:moveTo

Метод перемещает объект в заданную позицию, тип аргумента – [DocumentAPI.PointU](#).

Пример:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable(0)
for mediaObject in sheet:getMediaObjects():enumerate() do
    local absoluteFrame = mediaObject:getFrame()
    newFramePosition = DocumentAPI.PointU(20, 20)
```

МойОфис

```
absoluteFrame.moveTo(newFramePosition)
end
```

8.1.2 Метод AbsoluteFrame:getTopLeft

Метод возвращает позицию верхней левой точки медиаобъекта, тип - [DocumentAPI.PointU](#).

Пример:

```
sheet = document:getBlocks():getTable(0)
for mediaObject in sheet:getMediaObjects():enumerate() do
    topLeftPosition = mediaObject:getFrame():getTopLeft()
    print("x=", topLeftPosition.x, "y=", topLeftPosition.y)
end
```

8.1.3 Метод AbsoluteFrame:scale

Метод scale изменяет размер объекта, масштабируя его по горизонтали и вертикали. Возможно изменение позиции объекта в соответствии со значением аргумента scaleFrom.

Вызов:

```
scale(widthScale, heightScale, scaleFrom)
```

Параметры:

- widthScale – коэффициент масштабирования по горизонтали, тип - числовой;
- heightScale – коэффициент масштабирования по вертикали, тип - числовой;
- scaleFrom – точка, сохраняющая позицию при масштабировании, тип - [DocumentAPI.ScaleFrom](#).

Пример:

```
-- Уменьшение масштаба всех медиаобъектов на 50%
sheet = document:getBlocks():getTable(0)
for mediaObject in sheet:getMediaObjects():enumerate() do
    mediaObject:getFrame():scale(0.5, 0.5, DocumentAPI.ScaleFrom_TopLeft)
end
```

8.1.4 Метод AbsoluteFrame:setDimensions

Метод задает размеры (изменяет размер) медиаобъекта.

Вызов:

```
setDimensions(size)
```

МойОфис

Параметры:

size – размеры встроенного объекта, тип - [DocumentAPI.SizeU](#).

Пример:

```
-- Изменение размера всех медиаобъектов
sheet = document:getBlocks():getTable(0)
for mediaObject in sheet:getMediaObjects():enumerate() do
    mediaObject:getFrame():setDimensions(100, 100)
end
```

8.1.5 Метод AbsoluteFrame:getDimensions

Возвращает размеры медиаобъекта, тип - [DocumentAPI.SizeU](#).

8.2 Таблица DocumentAPI.AccountingCellFormatting

Таблица содержит параметры финансового формата ячеек таблицы и используется в качестве аргумента метода [Cell:setFormat\(\)](#).

Описание полей таблицы DocumentAPI.AccountingCellFormatting представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Описание полей таблицы DocumentAPI.AccountingCellFormatting

Поле	Описание
DocumentAPI.AccountingCellFormatting .decimalPlaces	Количество десятичных позиций
DocumentAPI.AccountingCellFormatting .symbol	Символ денежной единицы
DocumentAPI.AccountingCellFormatting .localeCode	Идентификатор кода языка (MS-LCID)
DocumentAPI.AccountingCellFormatting .fillSymbol	Символ заполнения
DocumentAPI.AccountingCellFormatting .useThousandsSeparator	Использовать разделитель для тысячных
DocumentAPI.AccountingCellFormatting .currencySignPlacement	Тип размещения знака валюты CurrencySignPlacement

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A1")

cell:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_Accounting)
```

МойОфис


```
local accountingCellFormatting = DocumentAPI.AccountingCellFormatting()
accountingCellFormatting.decimalPlaces = 3
accountingCellFormatting.symbol = 'Руб'

cell:setFormat(accountingCellFormatting)
print(cell:getFormattedValue())
```

8.3 Таблица DocumentAPI.Alignment

В таблице 3 представлены варианты выравнивания текста по горизонтали в текстовом редакторе или содержимого ячеек в табличном редакторе.

Таблица 3 – Варианты выравнивания по горизонтали

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.Alignment_Default	Выравнивание по умолчанию.
DocumentAPI.Alignment_Left	По левому краю 
DocumentAPI.Alignment_Center	По центру 
DocumentAPI.Alignment_Right	По правому краю 
DocumentAPI.Alignment_Justify	По ширине 

Пример:

```
local para = document:getBlocks():getParagraph(0)
local props = para:getParagraphProperties()
props.alignment = DocumentAPI.Alignment_Center
para:setParagraphProperties(props)
```

8.4 Таблица DocumentAPI.Block

Таблица DocumentAPI.Block является базовой для всех блоков документа. От нее наследуются таблицы [Paragraph](#), [Table](#), [Shape](#), [Field](#) (см. Рисунок 21).




Рисунок 21 – Объектная модель таблицы `DocumentAPI.Block`

8.4.1 Методы `toParagraph`, `toTable`, `toShape`, `toField`

Преобразует объект [`DocumentAPI.Block`](#) в объект соответствующего типа.

Пример:

```
local paragraph = document:getBlocks():getBlock(0):toParagraph()  
local para_props = paragraph:getParagraphProperties()
```

8.4.2 Метод `Block.getRange`

Возвращает диапазон [`DocumentAPI.Range`](#), в котором содержится данный блок.

Пример:

```
local range = document:getBlocks():getBlock(0):getRange()  
print(range:extractText())
```

8.4.3 Метод `Block.remove`

Удаляет блок из документа. Текущий экземпляр объекта [`DocumentAPI.Block`](#) становится недействительным.

Пример:

```
document:getBlocks():getBlock(0):remove()
```

МойОфис

8.4.4 Метод Block.getSection

Метод возвращает раздел [DocumentAPI.Section](#), содержащий блок.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()  
local pageProperties = section:getPageProperties()
```

8.5 Таблица DocumentAPI.Blocks

Таблица DocumentAPI.Blocks обеспечивает доступ к блокам [DocumentAPI.Block](#) документа или диапазона документа (см. Рисунок 22). Таблица DocumentAPI.Blocks может быть получена вызовом метода [Document:getBlocks](#) или [HeaderFooter:getBlocks](#).




Рисунок 22 – Объектная модель таблицы DocumentAPI.Blocks

8.5.1 Метод Blocks:getBlock

Возвращает объект типа [DocumentAPI.Block](#) по заданному индексу. Нумерация индексов начинается с нуля.

Пример:

```
local block = document:getBlocks():getBlock(0)
```

МойОфис

8.5.2 Метод Blocks:getParagraph

Возвращает абзац с указанным индексом. Нумерация индексов начинается с нуля.

Пример:

```
local para = document:getBlocks():getParagraph(0)
```

8.5.3 Метод Blocks:getTable

Для табличного документа возвращает лист (worksheet), для текстового документа возвращает таблицу. Параметры поиска - индекс или имя таблицы. Нумерация листов начинается с нуля.

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
```

В качестве параметра метода также можно указать имя таблицы.

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable("Sheet1")
```

8.5.4 Метод Blocks:getShape

Возвращает фигуру [DocumentAPI.Shape](#) по заданному индексу.

Пример:

```
local shape = document:getBlocks():getShape(0)
```

8.5.5 Метод Blocks:getField

Возвращает объект типа [DocumentAPI.Field](#) по заданному индексу.

Пример:

```
local field = document:getBlocks():getField(0)
```

8.5.6 Метод Blocks:enumerate

Позволяет перечислить объекты типа [DocumentAPI.Block](#).

Пример:

```
for block in document:getBlocks():enumerate() do
    print(block:getRange():extractText())
end
```

МойОфис

8.5.7 Метод Blocks:enumerateParagraphs

Позволяет реализовать перечисление абзацев [DocumentAPI.Paragraph](#).

Пример:

```
for paragraph in document:getBlocks():enumerateParagraphs() do
    print(paragraph:getRange():extractText())
end
```

8.5.8 Метод Blocks:enumerateTables

Позволяет перечислить объекты типа [DocumentAPI.Table](#).

Пример:

```
for table in document:getBlocks():enumerateTables() do
    print(table:getName())
end
```

8.5.9 Метод Blocks:enumerateShapes

Позволяет перечислить объекты типа [DocumentAPI.Shape](#).

Пример:

```
for shape in document:getBlocks():enumerateShapes() do
    print(shape:getShapeProperties())
end
```

8.5.10 Метод Blocks:enumerateFields

Позволяет перечислить объекты типа [DocumentAPI.Field](#).

Пример:

```
for field in document:getBlocks():enumerateFields() do
    print(field:getRange():extractText())
end
```

8.6 Таблица DocumentAPI.Bookmarks

Предоставляет доступ к операциям с закладками в документе.

8.6.1 Метод Bookmarks:getBookmarkRange

Возвращает объект [DocumentAPI.Range](#) для дальнейшей работы с содержимым закладки (bookmark).

МойОфис

Пример:

```
local bookmarks = document:getBookmarks()
local bookmark = bookmarks:getBookmarkRange("Bookmark")
bookmark:replaceText("Lua")
```

8.6.2 Метод Bookmarks:removeBookmark

Удаляет закладку по ее названию.


Пример:

```
document:getBookmarks():removeBookmark("Bookmark")
```

8.7 Таблица DocumentAPI.Borders

Таблица DocumentAPI.Borders предназначена для оформления границ отдельной ячейки таблицы (см. таблицу 4). Параметры линии, такие как тип линии, ее ширина и цвет, задаются с помощью таблицы [DocumentAPI.LineProperties](#).

Таблица 4 – Описание методов таблицы DocumentAPI.Borders

Метод	Описание
Borders:setLeft	Установка левой границы ячейки
Borders:setRight	Установка правой границы ячейки
Borders:setTop	Установка верхней границы ячейки
Borders:setBottom	Установка нижней границы ячейки
Borders:setDiagonalDown	Установка диагональной линии 
Borders:setDiagonalUp	Установка диагональной линии 
Borders:setOuter	Установка внешних границ ячейки
Borders:setDiagonals	Установка обеих типов диагональных линий одновременно
Borders:setInnerHorizontal	Установка внутренних горизонтальных границ ячейки
Borders:setInnerVertical	Установка внутренних вертикальных границ ячейки
Borders:setInner	Установка внутренних границ ячейки
Borders:setAll	Установка всех границ ячейки
Borders:getLeft	Получение левой границы ячейки
Borders:getRight	Получение правой границы ячейки

МойОфис

Метод	Описание
Borders:getTop	Получение верхней границы ячейки
Borders:getBottom	Получение нижней границы ячейки
Borders:getDiagonalDown	Получение диагональной линии
Borders:getDiagonalUp	Получение диагональной линии
Borders:getInnerHorizontal	Получение внутренних горизонтальных границ ячейки
Borders:getInnerVertical	Получение внутренних вертикальных границ ячейки

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("C3")


LineProperties = DocumentAPI.LineProperties()
LineProperties.style = DocumentAPI.LineStyle_Dash
LineProperties.width = 1.5
LineProperties.color = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ColorRGBA(255, 0, 0, 255))

borders = DocumentAPI.Borders()
borders = borders:setLeft(LineProperties)
borders = borders:setRight(LineProperties)
borders = borders:setTop(LineProperties)
borders = borders:setBottom(LineProperties)

borders = cell:setBorders(borders)
```

8.8 Таблица DocumentAPI.Cell

Таблица DocumentAPI.Cell предоставляет доступ к ячейке в таблице текстового документа или на листе табличного документа (см. Рисунок 23).



МойОфис

Рисунок 23 – Объектная модель ячейки таблиц

8.8.1 Метод Cell:getRange

Метод возвращает объект [DocumentAPI.Range](#) для управления содержимым ячейки.

8.8.2 Метод Cell:setBorders

Метод предназначен для установки границ ячейки. Примеры использования приведены в разделе [DocumentAPI.Borders](#).

8.8.3 Метод Cell:setFormula

Метод позволяет вставить формулу в ячейку табличного документа.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:getCell("A1"):setNumber(2.3)
tbl:getCell("A2"):setNumber(3.2)
tbl:getCell("A3"):setFormula("=SUM(A1:A2)") -- 5,5
```

8.8.4 Метод Cell:getFormat

Метод возвращает формат ячейки. Список поддерживаемых форматов ячеек приведен в разделе [DocumentAPI.CellFormat](#).

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A1")

local cellFormatting = DocumentAPI.PercentageCellFormatting()
cell:setFormat(cellFormatting)
print("Формат: ", cell:getFormat()) -- 1
```

8.8.5 Метод Cell:setFormat

Метод устанавливает формат ячейки. Существуют несколько вариантов использования метода.

Варианты вызова метода:

```
setFormat(cellFormat)
```

Где **cellFormat** – формат ячейки типа [DocumentAPI.CellFormat](#).

МойОфис

```
setFormat(accountingCellFormatting)
```

Где **accountingCellFormatting** – формат ячейки типа

[DocumentAPI.AccountingCellFormatting](#).

```
setFormat(percentageCellFormatting)
```

Где **percentageCellFormatting** – формат ячейки типа

[DocumentAPI.PercentageCellFormatting](#).

```
setFormat(numberCellFormatting)
```

Где **numberCellFormatting** – формат ячейки типа

[DocumentAPI.NumberCellFormatting](#).

```
setFormat(currencyCellFormatting)
```

Где **currencyCellFormatting** – формат ячейки типа

[DocumentAPI.CurrencyCellFormatting](#).

```
setFormat(dateTimeCellFormatting, typeFormat)
```

Где **dateTimeCellFormatting** – формат ячейки типа

[DocumentAPI.DateTimeCellFormatting](#), **typeFormat** - формат даты/времени типа

[DocumentAPI.CellFormat](#).

```
setFormat(fractionCellFormatting)
```

Где **fractionCellFormatting** – формат ячейки типа

[DocumentAPI.FractionCellFormatting](#).

```
setFormat(scientificCellFormatting)
```

Где **scientificCellFormatting** – формат ячейки типа

[DocumentAPI.ScientificCellFormatting](#).

Примеры использования:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cellA1 = tbl:getCell("A1")

cellA1:setNumber(2.3)

-- Формат: Общий
cellA1:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_General)
```

МойОфис

```
print("Формат Общий: ", cellA1:getFormat()) -- 0
print("Значение ячейки: ", cellA1:getRange():extractText()) -- 2,3

-- Формат: Процентный
local a1CellFormatting = DocumentAPI.PercentageCellFormatting()
a1CellFormatting.decimalPlaces = 1
cellA1:setFormat(a1CellFormatting)
print("Формат Процентный: ", cellA1:getFormat()) -- 1
print("Значение ячейки: ", cellA1:getRange():extractText()) -- 230,0%

-- Формат: Числовой
a1CellFormatting = DocumentAPI.NumberCellFormatting()
a1CellFormatting.decimalPlaces = 2
cellA1:setFormat(a1CellFormatting)
print("Формат Числовой: ", cellA1:getFormat()) -- 2
print("Значение ячейки: ", cellA1:getRange():extractText()) -- 2,30

-- Формат: Денежный
a1CellFormatting = DocumentAPI.CurrencyCellFormatting()
a1CellFormatting.symbol = '$'
cellA1:setFormat(a1CellFormatting)
print("Формат Денежный: ", cellA1:getFormat()) -- 4
print("Значение ячейки: ", cellA1:getRange():extractText()) -- 2,30$

-- Формат: Финансовый
a1CellFormatting = DocumentAPI.AccountingCellFormatting()
a1CellFormatting.symbol = '₽'
cellA1:setFormat(a1CellFormatting)
print("Формат Финансовый: ", cellA1:getFormat()) -- 5
print("Значение ячейки: ", cellA1:getRange():extractText()) -- 2,30₽

-- Формат: Дата / Время
a1CellFormatting = DocumentAPI.DateTimeCellFormatting()
a1CellFormatting.dateListID = DocumentAPI.DatePatterns_FullDate
a1CellFormatting.timeListID = DocumentAPI.TimePatterns_ShortTime
cellA1:setFormat(a1CellFormatting)
print("Формат Дата / Время: ", cellA1:getFormat()) -- 8
print("Значение ячейки: ", cellA1:getRange():extractText()) -- понедельник, 1
января 1900 г. 7:12

-- Формат: Экспоненциальный
```

МойОфис

```
a1CellFormatting = DocumentAPI.FractionCellFormatting()
a1CellFormatting.minNumeratorDigits = 2
cellA1:setFormat(a1CellFormatting)
print("Формат Экспоненциальный: ", cellA1:getFormat()) -- 9
print("Значение ячейки: ", cellA1:getRange():extractText()) -- 2 2/7

-- Формат: Научный
a1CellFormatting = DocumentAPI.ScientificCellFormatting()
a1CellFormatting.decimalPlaces = 5
cellA1:setFormat(a1CellFormatting)
print("Формат Научный: ", cellA1:getFormat()) -- 10
print("Значение ячейки: ", cellA1:getRange():extractText()) -- 2,30000E+00
```

8.8.6 Метод Cell:getFormattedValue

Метод позволяет получить значение ячейки в текущем формате. Список поддерживаемых форматов см. в разделе [DocumentAPI.CellFormat](#).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
print(tbl:getCell("A6"):getFormattedValue()) -- 21.6.1972
```

8.8.7 Метод Cell:setFormattedValue

Анализирует переданное значение и автоматически устанавливает формат ячейки и ее значение. В случае, если распознать тип переданного значения не удается, то для ячейки устанавливается формат DocumentAPI.CellFormat_Text.

Список поддерживаемых форматов см. в разделе [DocumentAPI.CellFormat](#).

8.8.8 Метод Cell:unmerge

Разъединяет несколько ячеек, которые были объединены ранее.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
-- Ячейка A1 является результатом объединения диапазона A1:A2
tbl:getCell("A1"):unmerge()
```

8.8.9 Метод Cell:getHyperlink

Возвращает первый объект в ячейке типа [DocumentAPI.Hyperlink](#).

МойОфис

```
local cell = document:getBlocks():getTable(0):getCell(DocumentAPI.CellPosition(0,  
0))  
local hyperlink = cell:getHyperlink()
```

8.8.10 Метод Cell:setContent

Определяет и устанавливает соответствующую формулу или значение, а затем форматирует ячейку. Устанавливает текст, если автоопределение не удалось.

Пример:

```
local cell = document:getBlocks():getTable(0):getCell(DocumentAPI.CellPosition(0,  
0))  
cell:setContent("=A2+A3")
```

8.8.11 Метод Cell:getBorders

Позволяет получить границы ячейки.

Пример:

```
local cell = document:getBlocks():getTable(0):getCell(DocumentAPI.CellPosition(0,  
0))  
local borders = cell:getBorders()
```

8.8.12 Метод Cell:getRawValue

Возвращает значение ячейки в формате «Общий» (без форматирования).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
local val = tbl:getCell("A6"):getRawValue()
```

8.8.13 Метод Cell:getCustomFormat

Возвращает строку формата ячейки.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
local cust_format = tbl:getCell("A6"):getCustomFormat()
```

8.8.14 Метод Cell:setCustomFormat

Устанавливает формат ячейки.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
tbl:getCell("A6"):setCustomFormat("0,00")
```

МойОфис

8.8.15 Метод Cell:setBool

Устанавливает для ячейки значение логического типа.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:getCell("A6"):setBool(true)
```

8.8.16 Метод Cell:setNumber

Устанавливает для ячейки значение числового типа.

Пример:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = sheet:getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 0))
cell:setNumber(0.0001)
```

8.8.17 Метод Cell:setText

Устанавливает для ячейки значение строкового типа.

Пример:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = sheet:getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 0))
local trackingChanges = "Disabled"
if document:isChangesTrackingEnabled() then
    trackingChanges = "Enabled"
end
cell:SetText(trackingChanges)
```

8.8.18 Метод Cell:getFormulaAsString

Возвращает текст формулы ячейки. Формула – это любое выражение в ячейке, которое начинается со знака равенства (=).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local formula = tbl:getCell("A6"):getFormulaAsString()
```

8.8.19 Метод Cell:getCellProperties

Позволяет получить свойства [DocumentAPI.CellProperties](#) ячейки.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell_props = tbl:getCell("A6"):getCellProperties()
```

8.8.20 Метод Cell:setCellProperties

Позволяет установить свойства ячейки [DocumentAPI.CellProperties](#).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local props = tbl:getCell("A6"):getCellProperties()
props.verticalAlignment = DocumentAPI.VerticalAlignment_Center
tbl:getCell("A6"):setCellProperties(props)
```

8.8.21 Метод Cell:getParagraphProperties

Возвращает свойства абзаца [DocumentAPI.ParagraphProperties](#), находящегося в ячейке.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("A2") --(DocumentAPI.CellPosition(1,0))

local paraProps = cell:getParagraphProperties()
print(paraProps.alignment)
```

8.8.22 Метод Cell:setParagraphProperties

Устанавливает свойства абзаца [DocumentAPI.ParagraphProperties](#), находящегося в ячейке.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("A2") --(DocumentAPI.CellPosition(1,0))

local paraProps = cell:getParagraphProperties()
paraProps.alignment = DocumentAPI.Alignment_Center
cell:setParagraphProperties(paraProps)
```

8.8.23 Метод Cell:getPivotTable

Возвращает сводную таблицу [DocumentAPI.PivotTable](#), относящуюся к ячейке.

Пример:

```
tbl = document:getBlocks():getTable(0)
cell = tbl:getCell("B4")
pivotTable = cell:getPivotTable()
```

8.9 Таблица DocumentAPI.CellFormat

По умолчанию при создании документа всем ячейкам присваивается формат «Общий». Полный список форматов представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Поддерживаемые форматы ячеек таблицы

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.CellFormat_General	<p>Формат ячейки «Общий».</p> <p>В этом формате в ячейке отображаются первые 9 символов числа, остальные доступны для просмотра в строке формул. Для дробных чисел в формате «Общий» незначащие нули в дробной части не отображаются.</p> <p>Числа, состоящие более чем из 12 символов, переводятся в экспоненциальную форму после завершения ввода в ячейку.</p>
DocumentAPI.CellFormat_Percentage	<p>Формат ячейки «Процентный».</p> <p>Этот формат используется для представления чисел как процентов. При применении формата «Процентный» введенное число умножается на 100 и обозначается знаком «%».</p>
DocumentAPI.CellFormat_Number	<p>Формат ячейки «Числовой».</p> <p>Если в ячейке с форматом «Числовой» содержится дробное число, то можно указать количество знаков, отображаемых в данном числе после разделителя.</p>
DocumentAPI.CellFormat_Text	Формат ячейки «Текстовый».
DocumentAPI.CellFormat_Currency	<p>Формат ячейки «Денежный».</p> <p>Этот формат используется для представления чисел со знаком или кодом валюты.</p>
DocumentAPI.CellFormat_Accounting	<p>Формат ячейки «Финансовый».</p> <p>Этот формат применяется для чисел, используемых в бухгалтерских документах. В формате «Финансовый» введенное число автоматически дополняется названием валюты, которая соответствует настройкам системы компьютера.</p> <p>Отрицательные числа в формате «Финансовый» заключаются в круглые скобки</p>

МойОфис

Наименование константы	Описание
	в ячейке, а в строке формул остаются в том виде, в котором они были введены.
DocumentAPI.CellFormat_Date	Формат ячейки «Дата». Этот формат автоматически присваивается числам, введенным в определенном виде, например, ДД.ММ.ГГГГ.
DocumentAPI.CellFormat_Time	Формат ячейки «Время». Этот формат автоматически присваивается числам, введенным в определенном виде, например, ЧЧ:ММ.
DocumentAPI.CellFormat_Fraction	Формат ячейки «Дробный». Этот формат используется для представления дробных чисел в виде обыкновенных дробей (то есть дробная часть заменяется на числитель и знаменатель).
DocumentAPI.CellFormat_Scientific	Формат ячейки «Экспоненциальный». Экспоненциальный (или научный) формат используется для представления больших чисел в короткой форме. Все введенные числа длиной более 12 символов автоматически переводятся в этот формат. В ячейке число в формате «Экспоненциальный» представлено следующим образом: <ul style="list-style-type: none">– целая часть, всегда состоящая из одной цифры;– разделитель целой и дробной части;– дробная часть, по умолчанию состоящая из двух цифр;– показатель степени числа 10 в виде E<знак показателя степени> <показатель степени>.
DocumentAPI.CellFormat_Custom	Пользовательский формат

Использование данных констант позволяет установить выбранный формат. При этом будут использованы параметры формата по умолчанию.

МойОфис

Примеры использования:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell_B1 = table:getCell("B1")
cell_B1:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_General)
local cell_B2 = table:getCell("B2")
cell_B2:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_Percentage)
local cell_B3 = table:getCell("B3")
cell_B3:setFormat(DocumentAPI.CellFormat_Number)
```

Результат выполнения данного примера приведен на рисунке 24.

	A	B
1	CellFormat.General	1
2	CellFormat.Percentage	100,00%
3	CellFormat.Number	1,00

Рисунок 24 – Результат установки формата

Пример форматирования ячейки также приведен в [разделе](#), описывающем установку значений ячеек.

8.10 Таблица DocumentAPI.CellPosition

Таблица DocumentAPI.CellPosition позволяет задать координаты ячейки электронной таблицы или таблицы в составе текстового документа.

Позиция ячейки A1 имеет координаты (0, 0).

Также для указания адреса ячейки в качестве параметра метода getCell можно использовать строку вида «A1».

Примеры:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0) -- первый лист документа
local cell = table:getCell(DocumentAPI.CellPosition(2, 0)) -- ячейка А3
```

```
local table = document:getBlocks():getTable(0) -- первый лист документа
local cell = table:getCell("A3") -- ячейка А3
```

8.10.1 Поле CellPosition.column

Номер столбца в значении ячейки. Нумерация столбцов начинается с нуля.

МойОфис

Пример:

```
cellPosition = DocumentAPI.CellPosition()  
cellPosition.column = 1
```

8.10.2 Поле CellPosition.row

Номер строки в позиции ячейки. Нумерация строк начинается с нуля.

Пример:

```
cellPosition = DocumentAPI.CellPosition()  
cellPosition.row = 1
```

8.10.3 Метод CellPosition:toString

Возвращает координаты ячейки в формате (row: R, column: C), где R и C - номер строки и столбца соответственно.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
local pos = DocumentAPI.CellPosition(0,0)  
print(pos:toString()) --(row: 0, column: 0)
```

8.10.4 Метод CellPosition:__eq

Метод используется для определения эквивалентности двух объектов CellPosition.

Пример:

```
local pos1 = DocumentAPI.CellPosition(0,0)  
local pos2 = DocumentAPI.CellPosition(0,0)  
print(pos1:__eq(pos2)) -- true
```

8.11 Таблица DocumentAPI.CellProperties

Таблица DocumentAPI.CellProperties предназначена для форматирования содержимого в ячейках таблицы. Описание полей таблицы DocumentAPI.CellProperties представлено в таблице 6.

Для задания свойств ячейки используется метод [Cell.setCellProperties\(\)](#). Для получения свойств ячейки используется метод [Cell.getCellProperties\(\)](#). Иерархия таблиц и полей DocumentAPI.CellProperties отображена на рисунке 25.

МойОфис




Рисунок 25 – Объектная модель для работы со свойствами ячеек таблицы

Таблица 6 – Описание полей таблицы DocumentAPI.CellProperties

Поле	Тип	Значение
<code>CellProperties.verticalAlignment</code>	VerticalAlignment	Вертикальное выравнивание в ячейке
<code>CellProperties.textLayout</code>	TextLayout	Способ отображения значения ячейки
<code>CellProperties.backgroundColor</code>	ColorRGBA	Цвет фона ячейки
<code>CellProperties.textOrientation</code>	TextOrientation	Ориентация текста в ячейке (угол поворота)

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("D2") --(DocumentAPI.CellPosition(3,1))
local props = cell:getCellProperties()
```

```
props.verticalAlignment = DocumentAPI.VerticalAlignment_Center  
props.textLayout = DocumentAPI.TextLayout_ShrinkSizeToFitWidth  
props.backgroundColor = DocumentAPI.ColorRGBA(255, 255, 0, 255)  
props.textOrientation = DocumentAPI.TextOrientation(45)  
  
cell:setCellProperties(props)
```

8.12 Таблица DocumentAPI.CellRange

Таблица DocumentAPI.CellRange описывает диапазон ячеек таблицы.

Пример:

```
local cellRange = table:getCellRange("B3:C4")
```

8.12.1 Метод CellRange:enumerate

Метод возвращает коллекцию ячеек в диапазоне.

Пример:

```
-- Печать значений ячеек в диапазоне B3:C4  
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
local rng = tbl:getCellRange("B3:C4")  
for cell in rng:enumerate() do  
    print(cell:getFormattedValue())  
end
```

8.12.2 Метод CellRange:getBeginRow

Метод возвращает индекс строки первой ячейки диапазона. Нумерация строк начинается с нуля.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
local rng = tbl:getCellRange("B3:C4")  
print(rng:getBeginRow()) -- 2
```

8.12.3 Метод CellRange:getBeginColumn

Метод возвращает индекс столбца первой ячейки диапазона. Нумерация столбцов начинается с нуля.

МойОфис

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local rng = tbl:getCellRange("B3:C4")
print(rng:getBeginColumn()) -- 1
```

8.12.4 Метод CellRange:getLastRow

Метод возвращает индекс строки последней ячейки диапазона. Нумерация строк начинается с нуля.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local rng = tbl:getCellRange("B3:C4")
print(rng:getLastRow()) -- 3
```

8.12.5 Метод CellRange:getLastColumn

Метод возвращает индекс столбца последней ячейки диапазона. Нумерация столбцов начинается с нуля.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local rng = tbl:getCellRange("B3:C4")
print(rng:getLastColumn()) -- 2
```

8.12.6 Метод CellRange:setBorders

Метод предназначен для установки границ диапазона ячеек. Отдельные границы устанавливаются с помощью методов таблицы [DocumentAPI.Borders](#).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("C3")

-- 

line_prop = DocumentAPI.LineProperties()
line_prop.style = DocumentAPI.LineStyle_Dash
line_prop.width = 1.5
line_prop.color = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ColorRGBA(255, 0, 0, 255))
-- 

newBorders = DocumentAPI.Borders()
newBorders = newBorders:setLeft(line_prop)
newBorders = newBorders:setRight(line_prop)
newBorders = newBorders:setTop(line_prop)
```

МойОфис

```
newBorders = newBorders:setBottom(line_prop)
--  
local borders = cell:setBorders(newBorders)
```

8.12.7 Метод CellRange:insertCurrentDateTime

Метод служит для установки значения даты/времени [DocumentAPI.DateTimeFormat](#) диапазона ячеек.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cellRange = tbl:getCellRange("A1:B2")
cellRange:insertCurrentDateTime(DocumentAPI.DateTimeFormat_Date)
```

8.12.8 Метод CellRange:getCellProperties

Метод возвращает набор свойств форматирования ([DocumentAPI.CellProperties](#)) для диапазона ячеек. Возвращаемая структура содержит свойства, общие для всех ячеек диапазона.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local rng = tbl:getCellRange("B3:C4")
local cellProperties = rng:getCellProperties()
print(cellProperties.backgroundColor.r)
```

8.12.9 Метод CellRange:setCellProperties

Метод предназначен для установки свойств [DocumentAPI.CellProperties](#) для всех ячеек диапазона.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local rng = tbl:getCellRange("B3:C4")
--  
local props = DocumentAPI.CellProperties()
props.backgroundColor = DocumentAPI.ColorRGBA(55, 146, 179, 200)
rng:setCellProperties(props)
```

8.12.10 Метод CellRange:merge

Метод объединяет несколько ячеек таблицы в одну. Группа ячеек (диапазон) формируется с помощью таблицы CellRange. Содержимое крайней левой ячейки диапазона помещается в объединенной ячейке.

Пример:

```
-- Объединение ячеек A1 и A2 на первом листе табличного документа
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:getCellRange("A1:A2"):merge()
```

8.12.11 Метод CellRange:unmerge

Метод разъединяет ранее объединенные ячейки.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
-- Ячейка A1 является результатом объединения диапазона A1:A2
tbl:getCell("A1"):unmerge()
```

8.13 Таблица DocumentAPI.CellRangePosition

Таблица DocumentAPI.CellRangePosition представляет положение диапазона ячеек в таблице. Используется в качестве поля tableRange таблицы [DocumentAPI.TableRangeInfo](#), а также в методах [Table.getCellRange\(\)](#), [Chart.setRange\(\)](#). По умолчанию диапазон включает одну ячейку в позиции 0,0 что соответствует верхней левой ячейке таблицы для редактора текста, либо ячейке A1 для редактора таблиц.

Описание полей таблицы DocumentAPI.CellRangePosition представлено в таблице 7.

Таблица 7 – Поля таблицы DocumentAPI.CellRangePosition

Поле	Тип	Описание
topLeft	CellPosition	Позиция левой верхней ячейки таблицы прямоугольного диапазона. Значение 0,0 соответствует верхней левой ячейке таблицы для редактора текста, либо ячейке A1 для редактора таблиц.
bottomRight	CellPosition	Содержит позицию правой нижней ячейки таблицы прямоугольного диапазона.

МойОфис

Примеры:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cellRangePosition = DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 5, 5)
local range = table:getCellRange(cellRangePosition)
```

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
local rangeInfo = charts:getChart(0):getRange(0)
local cellRangePosition = rangeInfo.tableRangeInfo.tableRange
print("topLeft=", cellRangePosition.topLeft.row,
cellRangePosition.topLeft.column)
print("bottomRight=", cellRangePosition.bottomRight.row,
cellRangePosition.bottomRight.column)
```

8.13.1 Метод CellRangePosition:toString

Возвращает информацию о диапазоне ячеек в виде строкового значения формата (topLeft: <value>, bottomRight: <value>).

Пример:

```
local cellRangePosition = DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 5, 5)
print(cellRangePosition:toString()) -- [topLeft: (row: 0, column: 0),
bottomRight: (row: 5, column: 5)]
```

8.13.2 Метод CellRangePosition:__eq

Метод используется для определения эквивалентности двух объектов CellRangePosition.

Пример:

```
local pos1 = DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 5, 5)
local pos2 = DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 5, 5)
print(pos1:__eq(pos2)) -- true
```

8.14 Таблица DocumentAPI.Charts

Таблица DocumentAPI.Charts обеспечивает доступ к списку диаграмм (см. Рисунок 26) табличного документа. Доступ к списку диаграмм осуществляется с помощью метода [Table.getCharts\(\)](#).

МойОфис




Рисунок 26 – Пример отображения диаграммы в МойОфис Таблица.

8.14.1 Метод Charts:getChartsCount

Метод возвращает общее количество диаграмм в табличном документе.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChartsCount())
```

8.14.2 Метод Charts:getChart

Метод возвращает диаграмму [DocumentAPI.Chart](#) по индексу chartIndex в коллекции диаграмм.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getRangeAsString())
```

МойОфис

8.14.3 Метод Charts:getChartIndexByDrawingIndex

Метод возвращает индекс диаграммы по индексу отрисовки drawingIndex.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChartIndexByDrawingIndex(0))
```

8.15 Таблица DocumentAPI.Chart

Таблица DocumentAPI.Chart представляет диаграмму в табличном документе и описывает все ее элементы (заголовок, легенда, тип, данные, диапазон и т.д). Объектная модель DocumentAPI.Chart приведена на рисунке 27.




Рисунок 27 – Объектная модель таблицы DocumentAPI.Chart

8.15.1 Метод Chart:getType

Метод возвращает тип диаграммы [DocumentAPI.ChartType](#).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getType())
```

8.15.2 Метод Chart:setType

Метод устанавливает тип диаграммы [DocumentAPI.ChartType](#). Параметр chartType - новый тип диаграммы.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
charts:getChart(0):setType(DocumentAPI.ChartType_LineStacked)
print(charts:getChart(0):getType())
```

8.15.3 Метод Chart:getRangesCount

Метод возвращает количество серий диаграммы.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getRangesCount())
```

8.15.4 Метод Chart:getRange

Метод возвращает диапазон ячеек [DocumentAPI.ChartRangeInfo](#) с исходными данными диаграммы. Параметр rangesIndex – индекс диапазона.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getRange(0).rangeType)
```

8.15.5 Метод Chart:getTitle

Метод возвращает заголовок диаграммы.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getTitle())
```

8.15.6 Метод Chart:setRange

Метод задает диапазон [DocumentAPI.CellRangePosition](#) ячеек с исходными данными для диаграммы.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
local cellRangePosition = DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 5, 5)
charts:getChart(0):setRange(cellRangePosition)
```

8.15.7 Метод Chart:setRect

Метод задает область расположения диаграммы, параметр `rect` – новая область.



Внимание ! Метод устаревший (*deprecated*), оставлен для обратной совместимости и не рекомендован к использованию.

8.15.8 Метод Chart:isEmpty

Метод возвращает `true`, если диаграмма не содержит значений.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):isEmpty())
```

8.15.9 Метод Chart:isSolidRange

Метод возвращает `true`, если диапазон исходных данных диаграммы может быть выделен одним прямоугольником и не имеет промежутков.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):isSolidRange())
```

8.15.10 Метод Chart:is3D

Метод возвращает `true`, если диаграмма трехмерная.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):is3D())
```

8.15.11 Метод Chart:getDirectionType

Метод возвращает направление [`DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType`](#) серий

МойОфис

диаграммы.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getDirectionType())
```

8.15.12 Метод Chart:getChartLabels

Метод возвращает коллекцию методов диаграммы типа

[DocumentAPI.ChartLabelsInfo](#).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
local chart = charts:getChart(0)
local chartLabelsInfo = chart:getChartLabels()
print(chartLabelsInfo.categoriesMode, chartLabelsInfo.seriesNameMode,
chartLabelsInfo.isOneColumnRowChart)
```

8.15.13 Метод Chart:getRangeAsString

Метод возвращает диапазон ячеек диаграммы в формате строки.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getRangeAsString())
```

8.15.14 Метод Chart:applySettings

Метод позволяет обновить параметры текущей выбранной диаграммы.

Вызов:

```
applySettings(cellRange, directionType, title, labelsInfo)
```

Параметры:

- cellRange – обновленный диапазон исходных данных диаграммы
[DocumentAPI.CellRange](#);
- directionType – направление серий
[DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType](#);
- title – заголовок диаграммы (тип - строка);
- labelsInfo – информация о метках диаграммы [DocumentAPI.ChartLabelsInfo](#).

МойОфис

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()

local cellRange = tbl:getCellRange("B3:C4")
local directionType = DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType_ByRow
local title = 'Title'
local chartLabelsInfo =
DocumentAPI.ChartLabelsInfo(DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode_FirstRow,
DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode_FirstRow, false)

charts:getChart(0):applySettings(cellRange, directionType, title,
chartLabelsInfo)
```

8.16 Таблица DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode

Таблица DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode описывает режимы автоматического определения меток диаграмм. Описание полей таблицы представлено в таблице 8.

Таблица 8 – Описание полей таблицы DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode

Поле	Описание
DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode_Unknown	Неопределенный тип
DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode_FirstRow	Метка на первой строке
DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode_FirstColumn	Метка на первой колонке
DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode_NoLabels	Не отрисовывать метки

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
local chart = charts:getChart(0)
local chartLabels = chart:getChartLabels()
print(chartLabels.categoriesMode, chartLabels.seriesNameMode)
```

8.17 Таблица DocumentAPI.ChartLabelsInfo

Таблица DocumentAPI.ChartLabelsInfo описывает настройки автоматического определения меток диаграммы. Инициализируется конструктором, в который передаются параметры:

МойОфис

- categoriesMode – режим автоматического определения меток для категорий, тип [DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode](#);
- seriesNameMode – режим автоматического определения меток для серий, тип [DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode](#);
- oneColumnRow – передается true, если диапазон диаграммы содержит только одну строку или одну колонку.

Описание полей таблицы представлено в таблице 9.

Таблица 9 – Описание полей таблицы DocumentAPI.ChartLabelsInfo

Поле	Описание	Тип
categoriesMode	Режим автоматического определения меток для категорий	DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode
seriesNameMode	Режим автоматического определения меток для серий	DocumentAPI.ChartLabelsDetectionMode
isOneColumnRowChart	Поле содержит true, если диапазон диаграммы содержит только одну строку или одну колонку	Boolean

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
local chart = charts:getChart(0)
local chartLabelsInfo = chart:getChartLabels()
print(chartLabelsInfo.categoriesMode, chartLabelsInfo.seriesNameMode,
chartLabelsInfo.isOneColumnRowChart)
```

8.18 Таблица DocumentAPI.ChartRangeInfo

Таблица DocumentAPI.ChartRangeInfo описывает серию диаграммы.

Инициализируется конструктором, в который передаются следующие параметры:

- tableRangeInfo – диапазон ячеек, тип [DocumentAPI.TableRangeInfo](#);
- color – цвет серии диаграммы, тип [DocumentAPI.ColorRGBA](#);
- hidden – видимость серии, тип Boolean;
- rangeType – тип диапазона исходных данных диаграммы, тип [DocumentAPI.ChartRangeType](#).

МойОфис

Описание полей таблицы представлено в таблице 10.

Таблица 10 – Описание полей таблицы DocumentAPI.ChartRangeInfo

Поле	Описание	Тип
tableRangeInfo	Исходный диапазон ячеек для серии	DocumentAPI.TableRangeInfo
rangeColor	Цвет для отрисовки серии	DocumentAPI.ColorRGBA
isHidden	Задает видимость серии диаграммы	Boolean
rangeType	Тип диапазона диаграммы	DocumentAPI.ChartRangeType

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
local rangeInfo = charts:getChart(0):getRange(0)
print(rangeInfo.tableRangeInfo, rangeInfo.rangeColor, rangeInfo.isHidden,
rangeInfo.rangeType)
```

8.19 Таблица DocumentAPI.ChartRangeType

Таблица DocumentAPI.ChartRangeType описывает тип диапазона исходных данных диаграммы. Описание полей таблицы представлено в таблице 11.

Таблица 11 – Описание полей таблицы DocumentAPI.ChartRangeType

Поле	Описание
DocumentAPI.ChartRangeType_Series	Серии
DocumentAPI.ChartRangeType_SeriesName	Имена серий
DocumentAPI.ChartRangeType_Categories	Категории
DocumentAPI.ChartRangeType_DataPoint	Разметка данных

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
local rangeInfo = charts:getChart(0):getRange(0)

rangeTypes = {"Series", "SeriesName", "Categories", "DataPoint" }
print(rangeTypes[rangeInfo.rangeType + 1])
```

8.20 Таблица DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType

Таблица DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType описывает направление серий

МойОфис

диаграмм. Описание полей таблицы представлено в таблице 12.

Таблица 12 – Описание полей таблицы DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType

Поле	Описание
DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType_Undefined	Неопределенный тип
DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType_ByRow	Серии направлены по строкам
DocumentAPI.ChartSeriesDirectionType_ByColumn	Серии направлены по колонкам

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getDirectionType())
```

8.21 Таблица DocumentAPI.ChartType

Таблица DocumentAPI.ChartType описывает все поддерживающие типы диаграмм.

Описание полей таблицы представлено в таблице 13.

Таблица 13 – Описание полей таблицы DocumentAPI.ChartType

Поле	Описание
DocumentAPI.ChartType_Undefined	Неопределенный тип
DocumentAPI.ChartType_Bar	Линейчатая диаграмма с группировкой
DocumentAPI.ChartType_BarStacked	Линейчатая диаграмма с накоплением
DocumentAPI.ChartType_BarPercentStacked	Линейчатая нормированная диаграмма с накоплением
DocumentAPI.ChartType_Column	Гистограмма с группировкой
DocumentAPI.ChartType_ColumnStacked	Гистограмма с накоплением
DocumentAPI.ChartType_ColumnPercentStacked	Нормированная гистограмма с накоплением
DocumentAPI.ChartType_Line	Стандартный график
DocumentAPI.ChartType_LineStacked	График с накоплением
DocumentAPI.ChartType_LinePercentStacked	Нормированный график с накоплением
DocumentAPI.ChartType_LineWithMarker	Стандартный график с маркерами
DocumentAPI.ChartType_LineWithMarkersStacked	График с накоплением и маркерами

МойОфис

Поле	Описание
DocumentAPI.ChartType_LineWithMarkerPercentStacked	Нормированный график с накоплением и маркерами
DocumentAPI.ChartType_Area	Стандартная диаграмма с областями
DocumentAPI.ChartType_AreaStacked	Диаграмма с областями с накоплением
DocumentAPI.ChartType_AreaPercentStacked	Нормированная диаграмма с областями с накоплением
DocumentAPI.ChartType_Pie	Круговая диаграмма
DocumentAPI.ChartType_PieExploded	Круговая диаграмма с отделенными секторами
DocumentAPI.ChartType_Scatter	Диаграмма рассеяния

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
print(charts:getChart(0):getType())
```

8.22 Таблица DocumentAPI.Color

Таблица DocumentAPI.Color представляет либо цветовой объект RGBA, либо заданные цвета идентификатора темы. В качестве параметров конструктора используются таблицы [DocumentAPI.ColorRGBA](#), [DocumentAPI.ThemeColorID](#).

Пример:

```
local rgbaColor = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ColorRGBA(255, 0, 0, 255))
local themeColor = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ThemeColorID_Text1)
```

8.22.1 Метод Color:getRGBAColor

Метод возвращает цвет [DocumentAPI.ColorRGBA](#).

Пример:

```
local color = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ColorRGBA(255, 0, 0, 255))
local rgbaColor = color:getRGBAColor()
if rgbaColor then
    print(rgbaColor.r, rgbaColor.g, rgbaColor.b, rgbaColor.a)
end
```

МойОфис

8.22.2 Метод Color:getThemeColorID

Метод возвращает цвет идентификатора темы [DocumentAPI.ThemeColorID](#).

Пример:

```
local color = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ThemeColorID_Text1)
local themeColorID = color:getThemeColorID()
if themeColorID then
    print(themeColorID)
end
```

8.22.3 Метод Color:__eq

Метод используется для определения эквивалентности двух значений цвета.

Пример:

```
local color = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ThemeColorID_Text1)
if color:__eq(color) then
    print("Equals")
end
```

8.23 Таблица DocumentAPI.ColorRGBA

Таблица DocumentAPI.ColorRGBA предназначена для задания цвета текста, линии, фона и т.д. Используется четырехканальный формат, содержащий данные для красного (r), зеленого (g), голубого (b) цветов и альфа-канала (a).

Для создания нового объекта используется один из конструкторов:

```
DocumentAPI.ColorRGBA()
DocumentAPI.ColorRGBA(r: number, g: number, b: number, a: number)
```

Описание полей таблицы DocumentAPI.ColorRGBA представлено в таблице 14.

Таблица 14 – Описание таблицы DocumentAPI.ColorRGBA

Поле	Тип	Описание
r	number	Значение от 0 до 255 для установки интенсивности красного цвета
g	number	Значение от 0 до 255 для установки интенсивности зеленого цвета
b	number	Значение от 0 до 255 для установки интенсивности голубого цвета
a	number	Значение от 0 до 255 для регулировки прозрачности. Значение 255 соответствует полностью непрозрачному цвету

МойОфис

Примеры использования:

```
local rgba = DocumentAPI.ColorRGB( )  
rgba.r = 0  
rgba.g = 0  
rgba.b = 255  
rgba.a = 200  
print("r=", rgba.r, ", g=", rgba.g, ", b=", rgba.b, ", a=", rgba.a) -- r=0,  
g=0, b=255, a=200
```

```
local rgba = DocumentAPI.ColorRGB(55, 146, 179, 200)  
print("r=", rgba.r, ", g=", rgba.g, ", b=", rgba.b, ", a=", rgba.a) -- r=55,  
g=146, b=179, a=200
```

```
local line_prop = DocumentAPI.LineProperties()  
line_prop.color = DocumentAPI.Color(rgba)
```

8.23.1 Метод ColorRGB:__eq

Метод используется для определения эквивалентности двух значений цвета DocumentAPI.ColorRGB.

Пример:

```
colorRGB = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ColorRGB(55, 146, 179, 200))  
if colorRGB:__eq(colorRGB) then  
    print("Equals")  
end
```

8.24 Таблица DocumentAPI.Comment

Таблица DocumentAPI.Comment предоставляет доступ к следующим свойствам комментария:

- диапазон текста [DocumentAPI.Range](#), который описывает комментарий;
- текст комментария;
- информация о комментарии [DocumentAPI.TrackedChangeInfo](#);
- признак того, что комментарий принят;
- список ответов на комментарий [DocumentAPI.Comments](#).

8.24.1 Метод Comment:getRange

Метод возвращает диапазон документа [DocumentAPI.Range](#), которому соответствует комментарий.

МойОфис

Пример:

```
local commentsList = document:getRange():getComments()
for comment in commentsList:enumerate() do
    print("Диапазон комментария: ", comment:getRange():extractText())
end
```

8.24.2 Метод Comment:getText

Метод возвращает текст комментария.

Пример:

```
local commentsList = document:getRange():getComments()
for comment in commentsList:enumerate() do
    print("Текст комментария: ", comment:getText())
end
```

8.24.3 Метод Comment:getInfo

Метод предоставляет доступ к информации о комментарии [DocumentAPI.TrackedChangeInfo](#) (автор изменения, дата и т. д).

Пример:

```
local commentsList = document:getRange():getComments()
for comment in commentsList:enumerate() do
    local commentInfo = comment:getInfo()
    local name = commentInfo.author.name
    print("Автор комментария: ", name)
end
```

8.24.4 Метод Comment:isResolved

Метод возвращает значение true, если комментарий принят.

Пример:

```
local commentsList = document:getRange():getComments()
for comment in commentsList:enumerate() do
    print("Комментарий принят: ", comment:isResolved())
end
```

8.24.5 Метод Comment:getReplies

Метод предоставляет доступ к ответам на комментарии. Ответы находятся в такой же таблице [DocumentAPI.Comments](#), как и сами комментарии документа.

МойОфис

Пример:

```
local commentsList = document:getRange():getComments()
for comment in commentsList:enumerate() do
    local commentReplies = comment:getReplies()
    for reply in commentReplies:enumerate() do
        local name = reply.author.name
        print("Ответ на комментарий " .. name .. ": ", reply:getText())
    end
end
```

8.25 Таблица DocumentAPI.Comments

Таблица DocumentAPI.Comments содержит коллекцию комментариев диапазона (см. Рисунок 28).




Рисунок 28 – Объектная модель таблиц для работы с комментариями

Для получения списка комментариев используется метод [Range.getComments\(\)](#).

Пример:

```
local commentsList = document:getRange():getComments()
for comment in commentsList:enumerate() do
    local commentInfo = comment:getInfo()
    local name = commentInfo.author.name
    print("Комментарий " .. name .. ": ", comment:getText())
end
```

8.25.1 Метод Comments:enumerate

Метод возвращает коллекцию комментариев всего документа.

Пример:

```
local comments = document:getComments()  
for comment in comments:enumerate() do  
    print(comment:getText())  
end
```

8.26 Таблица DocumentAPI.CurrencyCellFormatting

Таблица содержит параметры для денежного формата ячеек таблицы. Описание полей таблицы DocumentAPI.CurrencyCellFormatting представлено в таблице 15.

Таблица 15 – Описание полей таблицы DocumentAPI.CurrencyCellFormatting

Поле	Описание
DocumentAPI.CurrencyCellFormatting.decimalPlaces	Количество десятичных позиций
DocumentAPI.CurrencyCellFormatting.symbol	Символ денежной единицы
DocumentAPI.CurrencyCellFormatting.localeCode	Идентификатор кода языка (MS-LCID)
DocumentAPI.CurrencyCellFormatting.useThousandsSeparator	Использовать разделитель для тысячных
DocumentAPI.CurrencyCellFormatting.useRedForNegative	Использовать красный цвет для отрицательных значений
DocumentAPI.CurrencyCellFormatting.useBracketsForNegative	Использовать скобки для отрицательных значений
DocumentAPI.CurrencyCellFormatting.hideSign	Скрывать знак «минус» для отрицательных значений
DocumentAPI.CurrencyCellFormatting.currencySignPlacement	Варианты размещения знака валюты CurrencySignPlacement

Данная таблица используется в качестве аргумента метода [Cell:setFormat\(\)](#), см. пример.

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)  
local cell = table:getCell("A1")
```

```
local currencyCellFormatting = DocumentAPI.CurrencyCellFormatting()
currencyCellFormatting.decimalPlaces = 2
currencyCellFormatting.useThousandsSeparator = true
currencyCellFormatting.useRedForNegative = true
currencyCellFormatting.useBracketsForNegative = true
currencyCellFormatting.hideSign = false
currencyCellFormatting.currencySignPlacement =
DocumentAPI.CurrencySignPlacement_Suffix

cell:setFormat(currencyCellFormatting)
print(cell:getFormattedValue())
```

8.27 Таблица DocumentAPI.CurrencySignPlacement

Варианты размещения знака валюты представлены в таблице 16. Данный тип используется в поле currencyFormat таблицы DocumentAPI.LocaleInfo, а также в поле currencySignPlacement таблицы [DocumentAPI.CurrencyCellFormatting](#) (см.пример в ее описании).

Таблица 16 – Описание полей таблицы DocumentAPI.CurrencySignPlacement

Поле	Описание	Пример
DocumentAPI.CurrencySignPlacement_Prefix	Размещение знака валюты до значения.	\$12.00
DocumentAPI.AccountingCellFormatting_Suffix	Размещение знака валюты после значения.	12,00 ₽

8.28 Таблица DocumentAPI.document

Таблица DocumentAPI.Document осуществляет доступ к содержимому открытого текстового или табличного документа.

Пример:

```
local para = document:getBlocks():getParagraph(0)
```

8.28.1 Метод document:getBlocks

Метод предоставляет доступ к метатаблице [DocumentAPI.Blocks](#) и далее к отдельным фрагментам (абзацам, таблицам и т. д.), из которых состоит документ.

Пример:

```
local blocks = document:getBlocks()
```

МойОфис

8.28.2 Метод document:getBookmarks

Метод предоставляет доступ к таблице закладок [DocumentAPI.Bookmarks](#).

Используется только в текстовых документах.

Пример:

```
local bookmarks = document:getBookmarks()
```

8.28.3 Метод document:getScripts

Метод предоставляет доступ к таблице макрокоманд [DocumentAPI.Scripts](#), содержащихся в документе.

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()
for script in document:getScripts():enumerate() do
    print(script:getName())
end
```

8.28.4 Метод document:getRange

Метод предоставляет доступ ко всему диапазону [DocumentAPI.Range](#) документа.

Пример:

```
local range = document:getRange()
print(range:extractText())
```

8.28.5 Метод document:isChangesTrackingEnabled

Метод возвращает текущее состояние отслеживания изменений в документе (true - включены). Используется только в текстовых документах.

Пример:

```
local trackingChanges = "Disabled"
if document:isChangesTrackingEnabled() then
    trackingChanges = "Enabled"
end
print(trackingChanges)
```

8.28.6 Метод document:setChangesTrackingEnabled

Метод управляет состоянием отслеживания изменений в документе (включены или выключены). Используется только в текстовых документах.

МойОфис

Пример:

```
if trackingChanges == "Disabled" then
    document:setChangesTrackingEnabled(true)
    if document:isChangesTrackingEnabled() then
        trackingChanges = "Enabled"
    end
end
```

8.28.7 Метод document:getComments

Метод обеспечивает доступ к комментариям документа, возвращает таблицу [DocumentAPI.Comments](#). Используется только в текстовых документах.

Пример:

```
local comments = document:getComments()
for comment in comments:enumerate() do
    print(comment:getRange())
    print(comment:getText())
    print(comment:getInfo().author)
    print(comment:getInfo().timeStamp)
    print(comment:isResolved())
    print(comment:getReplies())
end
```

8.28.8 Метод document:setPageProperties

Метод устанавливает свойство [DocumentAPI.PageProperties](#) в документе.

Пример:

```
local properties = DocumentAPI.PageProperties()
properties.width = 100
properties.height = 200
document:setPageProperties(properties)
```

8.28.9 Метод document:setFormulaType

Метод устанавливает поддерживаемую адресацию ячеек [DocumentAPI.FormulaType](#) документа.

Пример:

```
document:setFormulaType(DocumentAPI.FormulaType_A1)
```

8.28.10 Метод document:getFormulaType

Метод возвращает поддерживаемую адресацию ячеек DocumentAPI.FormulaType документа.

Пример:

```
document:setFormulaType(DocumentAPI.FormulaType_R1C1)
print(document:getFormulaType())
```

8.28.11 Метод document:setPageOrientation

Метод устанавливает альбомную, либо книжную ориентацию страниц в документе (см. [DocumentAPI.PageOrientation](#)).

Пример:

```
document:setPageOrientation(DocumentAPI.PageOrientation_Landscape)
```

8.28.12 Метод document:enumerateSections

Возвращает таблицу объектов типа [DocumentAPI.Section](#).

Пример:

```
local sections = document:enumerateSections()
for section in sections do
    print(section:getPageProperties().width)
end
```

8.28.13 Метод document:getSections

Возвращает таблицу объектов типа [DocumentAPI.Sections](#).

Пример:

```
local sections = document:getSections()
for section in sections:enumerate() do
    local properties = section:getPageProperties()
    print(properties.width)
    print(properties.height)
end
```

8.28.14 Метод document:setMirroredMarginsEnabled

Метод позволяет включать и выключать зеркальные поля в документе.

Пример:

```
document:setMirroredMarginsEnabled(true)  
print(document:areMirroredMarginsEnabled())
```

8.28.15 Метод document:areMirroredMarginsEnabled

Возвращает состояние режима зеркальных полей в документе (разрешены или запрещены).

Пример:

```
document:setMirroredMarginsEnabled(true)  
print(document:areMirroredMarginsEnabled())
```

8.28.16 Метод document:getPivotTablesManager

Возвращает объект [DocumentAPI.PivotTablesManager](#), который используется для создания сводных таблиц. Метод может быть использован только в табличном редакторе.

Пример:

```
local pivotTablesManager = document:getPivotTablesManager()  
print(pivotTablesManager)
```

8.28.17 Метод document:getNamedExpressions

Используется для получения списка именованных диапазонов [DocumentAPI.NamedExpressions](#).

Пример:

```
namedExpressions = document:getNamedExpressions()  
print(namedExpressions)
```

8.29 Таблица DocumentAPI.DatePatterns

Форматы даты представлены в таблице 17. Пример использования см. в главе [DocumentAPI.DateTimeCellFormatting](#).

Таблица 17 – Форматы даты

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.DatePatterns_DayMonthTextLongYearLong	'mmmm dd, yyyy' для языка en_US

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.DatePatterns_FullDate	'день недели, mmmm dd, yyyy' для языка en_US
DocumentAPI.DatePatterns_DayMonthNumberLongYearLong	'mm/dd/yyyy' для языка en_US
DocumentAPI.DatePatterns_DayMonthNumberLongYearShort	'm/dd/yy' для языка en_US
DocumentAPI.DatePatterns_DayMonthNumberShortYearShort	'dd-mmm' для языка en_US
DocumentAPI.DatePatterns_DayMonthTextShort	'mmm-yy' для языка en_US
DocumentAPI.DatePatterns_DayMonthTextShortYearShort	'mmm dd, yy' для языка en_US
DocumentAPI.DatePatterns_DayMonthYearLongNonLocalizableHyphen	Нелокализуемый шаблон 'dd-mm-yyyy'
DocumentAPI.DatePatterns_DayMonthYearLongNonLocalizableSlash	Нелокализуемый шаблон 'dd/mm/yyyy'

8.30 Таблица DocumentAPI.DateTime

Таблица DocumentAPI.DateTime предоставляет дату и время с точностью до секунды. Используется для поля TrackedChangeInfo.timestamp. Описание полей таблицы DocumentAPI.DateTime представлено в таблице 18.

Таблица 18 – Описание полей таблицы DocumentAPI.DateTime

Поле	Тип	Описание
DocumentAPI.DateTime.year	Дата	Год
DocumentAPI.DateTime.month	Дата	Месяц
DocumentAPI.DateTime.day	Дата	День
DocumentAPI.DateTime.hour	Время	Часы
DocumentAPI.DateTime.minute	Время	Минуты
DocumentAPI.DateTime.second	Время	Секунды

8.30.1 Метод DateTime:__eq

Метод используется для определения эквивалентности двух значений времени.

8.31 Таблица DocumentApi.DateTimeFormat

В таблице 19 представлены варианты масштабирования при печати табличных документов. Используется в качестве параметра метода [CellRange.insertCurrentDateTime\(\)](#).

Таблица 19 – Варианты масштабирования при печати табличных документов

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.DateTimeFormat_DateTime	Дата/время
DocumentAPI.DateTimeFormat_Date	Дата
DocumentAPI.DateTimeFormat_Time	Время

8.32 Таблица DocumentAPI.DateTimeCellFormatting

Таблица содержит параметры для формата ячеек таблицы типа Дата и Время, используется в качестве аргумента метода [Cell:setFormat\(\)](#). Описание полей таблицы DocumentAPI.DateTimeCellFormatting представлено в таблице 20.

Таблица 20 – Описание полей таблицы DocumentAPI.DateTimeCellFormatting

Поле	Описание
DocumentAPI.DateTimeCellFormatting.dateListID	Формат даты DatePatterns
DocumentAPI.DateTimeCellFormatting.timeListID	Формат времени TimePatterns

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A1")

local dateTimeCellFormatting = DocumentAPI.DateTimeCellFormatting()
dateTimeCellFormatting.dateListID = DocumentAPI.DatePatterns_FullDate
dateTimeCellFormatting.timeListID = DocumentAPI.TimePatterns_LongTime

cell:setFormat(dateTimeCellFormatting)
print(cell:getFormattedValue())
```

8.33 Таблица DocumentAPI.Field

Таблица Field предназначена для реализации некоторых полей, например, содержания.

МойОфис

8.34 Таблица DocumentAPI.Fill

Таблица описывает свойства заполнения фигуры: цвет заполнения, путь к изображению фона.

8.34.1 Метод Fill:getColor

Метод возвращает цвет заполнения [DocumentAPI.Color](#).

8.34.2 Метод Fill:getUrl

Метод возвращает путь к изображению, которое используется в качестве заполнения, тип - строка.

8.34.3 Метод Fill:isNoFill

Метод возвращает true, если заполнения нет.

8.35 Таблица DocumentAPI.FractionCellFormatting

Таблица содержит параметры для дробного формата ячеек таблицы. Данная таблица используется в качестве аргумента метода [Cell:setFormat\(\)](#). Описание полей таблицы DocumentAPI.FractionCellFormatting представлено в таблице 21.

Таблица 21 – Описание полей таблицы DocumentAPI.FractionCellFormatting

Поле	Описание
DocumentAPI.FractionCellFormatting.minNumeratorDigits	Количество позиций числителя
DocumentAPI.FractionCellFormatting.minDenominatorDigits	Количество позиций знаменателя
DocumentAPI.FractionCellFormatting.denominatorValue	Знаменатель

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("B2")

local fractionCellFormatting = DocumentAPI.FractionCellFormatting()
fractionCellFormatting.minNumeratorDigits = 2
fractionCellFormatting.minDenominatorDigits = 3
fractionCellFormatting.denominatorValue = 22
```

```
cell:setFormat(fractionCellFormatting)
print(cell:getFormattedValue())
```

8.36 Таблица DocumentAPI.FrozenRangePosition

Таблица DocumentAPI.FrozenRangePosition представляет заблокированную область таблицы. Возвращается посредством метода [Table.getFrozenRange\(\)](#), устанавливается методом [Table.freeze\(\)](#).

8.36.1 Конструкторы

Конструктор с параметрами по умолчанию.

```
FrozenRangePosition()
```

Конструктор, создающий диапазон ячеек. В качестве параметров используются координаты левой верхней и правой нижней точек области.

```
FrozenRangePosition(top, left, bottom, right)
```

Примеры:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition()
print(frozenRangePosition:isRowsCols())

frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition(0, 2, 5, 5)
print(frozenRangePosition:isRowsCols())
```

8.36.2 Метод FrozenRangePosition:create

Создает объект заблокированной области таблицы FrozenRangePosition. В качестве параметров используются координаты левой верхней и правой нижней точек области.

Вызов:

```
FrozenRangePosition create(top, left, bottom, right)
```

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.create(0, 2, 5, 5)
print(frozenRangePosition:isRowsCols())
```

8.36.3 Метод FrozenRangePosition:createFrozenArea

Создает объект заблокированной области таблицы FrozenRangePosition. Область содержит все ячейки прямоугольника {0, 0, bottom, right}.

МойОфис

Вызов:

```
FrozenRangePosition createFrozenArea(bottom, right)
```

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenArea(0, 2)
print(frozenRangePosition:isArea())
```

8.36.4 Метод FrozenRangePosition:createFrozenRows

Создает объект заблокированной области таблицы FrozenRangePosition. Область содержит все строки с first по last.

Вызов:

```
FrozenRangePosition createFrozenRows(first, last)
```

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenRows(0, 2)
print(frozenRangePosition:isRows())
```

8.36.5 Метод FrozenRangePosition:createFrozenCols

Создает объект заблокированной области таблицы FrozenRangePosition. Область содержит все колонки с first по last.

Вызов:

```
FrozenRangePosition createFrozenCols(first, last)
```

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenCols(0, 2)
print(frozenRangePosition:isRowsCols())
```

8.36.6 Метод FrozenRangePosition:isRowsCols

Возвращает true если диапазон содержит строки и колонки.

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenArea(2, 2)
print(frozenRangePosition:isRowsCols())
```

8.36.7 Метод FrozenRangePosition:isArea

Возвращает true если диапазон является непрерывной областью.

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenArea(2, 2)
print(frozenRangePosition:isArea())
```

8.36.8 Метод FrozenRangePosition:isRows

Возвращает true если диапазон состоит из строк.

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenRows(0, 2)
print(frozenRangePosition:isRows())
```

8.36.9 Метод FrozenRangePosition:isCols

Возвращает true если диапазон состоит из колонок.

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenCols(0, 2)
print(frozenRangePosition:isCols())
```

8.36.10 Метод FrozenRangePosition:__eq

Метод используется для определения эквивалентности двух объектов FrozenRangePosition.

Пример:

```
local pos1 = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenCols(0, 2)
local pos2 = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenCols(0, 2)
print(pos1:__eq(pos2)) -- true
```

8.37 Таблица DocumentAPI.HeadersFooters

Таблица DocumentAPI.HeadersFooters представляет коллекцию верхних и нижних колонтитулов раздела (см. Рисунок 29). Доступ к колонтитулам осуществляется посредством методов [Section.getHeaders\(\)](#), [Section.getFooters\(\)](#).

МойОфис




Рисунок 29 – Таблицы колонтитулов

8.37.1 Метод HeadersFooters:enumerate

Метод возвращает коллекцию колонтитулов.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local headers = section:getHeaders()
for header in headers:enumerate() do
    if (header:type() == DocumentAPI.HeaderFooterType_Header) then
        print("Header") else print("Footer")
    end
end
```

8.38 Таблица DocumentAPI.HeaderFooter

Таблица DocumentAPI.HeaderFooter определяет колонтитул текстового документа.

8.38.1 Метод HeaderFooter:getType

Метод предоставляет информацию о типе колонтитула ([DocumentAPI.HeaderFooterType](#)).

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local headers = section:getHeaders()
for header in headers:enumerate() do
    if (header:type() == DocumentAPI.HeaderFooterType_Header) then
        print("Header") else print("Footer")
    end
end
```

8.38.2 Метод HeaderFooter:getBlocks

Метод предоставляет доступ к блокам ([DocumentAPI.Blocks](#)), которые содержатся в

МойОфис

колонтитуле.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local headers = section:getHeaders()
for header in headers:enumerate() do
    for block in header:getBlocks():enumerate() do
        print(block:getRange():extractText())
    end
end
```

8.38.3 Метод HeaderFooter:getRange

Метод предоставляет диапазон ([DocumentAPI.Range](#)) с содержанием верхнего или нижнего колонтитулов.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local headers = section:getHeaders()
for header in headers:enumerate() do
    print(header:getRange():extractText())
end
```

8.39 Таблица DocumentAPI.HeaderFooterType

Типы колонтитулов представлены в таблице 22.

Таблица 22 – Типы колонтитулов

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.HeaderFooterType_Header	Верхний колонтитул
DocumentAPI.HeaderFooterType_Footer	Нижний колонтитул

8.40 Таблица DocumentAPI.HorizontalAnchorAlignment

В таблице 23 представлены типы выравнивания объекта относительно закрепленной позиции по горизонтали.

Таблица 23 – Типы выравнивания объекта относительно закрепленной позиции по горизонтали

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.HorizontalAnchorAlignment_Left	По верхнему краю

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.HorizontalAnchorAlignment_Right	По нижнему краю
DocumentAPI.HorizontalAnchorAlignment_Center	По центру
DocumentAPI.HorizontalAnchorAlignment_Inside, DocumentAPI.HorizontalAnchorAlignment_Outside	По границам

8.41 Таблица DocumentAPI.HorizontalRelativeTo

В таблице 24 представлены типы размещения объекта относительно закрепленной позиции по горизонтали.

Таблица 24 – Типы размещения объекта относительно закрепленной позиции по горизонтали

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_Character	Символ
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_Column	Столбец
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_ColumnLeftMargin	Левое поле столбца
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_ColumnRightMargin	Правое поле столбца
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_ColumnInsideMargin	Внутреннее поле столбца
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_ColumnOutsideMargin	Внешнее поле столбца
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_Page	Страница
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_PageContent	Содержимое страницы
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_PageLeftMargin	Левое поле страницы
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_PageRightMargin	Правое поле страницы
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_PageInsideMargin	Внутреннее поле страницы
DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_PageOutsideMargin	Внешнее поле страницы

8.42 Таблица DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition

Таблица DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition (см. Рисунок 30) предназначена для управления относительным положением объекта со смещением или выравниванием по горизонтали. Пример использования см. в [InlineFrame:setPosition\(\)](#).




Рисунок 30 – Поля таблицы DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition

Описание полей таблицы DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition представлено в таблице 25.

Таблица 25 – Описание полей таблицы DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition

Поле	Описание
DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition.alignment	Тип выравнивания объекта относительно закрепленной позиции по горизонтали HorizontalAnchorAlignment .
DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition.relativeTo	Тип размещения объекта относительно закрепленной позиции по горизонтали HorizontalRelativeTo .
DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition.offset	Смещение объекта.

8.42.1 Метод HorizontalTextAnchoredPosition:__eq

Метод используется для определения эквивалентности двух положений объекта по горизонтали.

Пример:

```

local pos1 = DocumentAPI.TextAnchoredPosition()
pos1.horizontal =
DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition
  
```

МойОфис

```
(DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_Column)
pos1.horizontal.offset = 1

local pos2 = DocumentAPI.TextAnchoredPosition()
pos2.horizontal =
DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition
(DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_Column)
pos2.horizontal.offset = 1

print(pos1.horizontal:_eq(pos2.horizontal))
```

8.43 Таблица DocumentAPI.Hyperlink

Таблица DocumentAPI.Hyperlink описывает свойства ссылки. Может быть получена посредством вызова метода [Cell.getHyperlink\(\)](#).

Таблица 26 – Описание полей таблицы DocumentAPI.Hyperlink

Поле	Тип	Описание
DocumentAPI.Hyperlink.url	Строка	Адрес ссылки
DocumentAPI.Hyperlink.tooltip	Строка	Текст подсказки
DocumentAPI.Hyperlink.label	Строка	Текст описания

Пример:

```
local cell =
document:getBlocks():getTable(0):getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 0))
local hyperlink = cell:getHyperlink()
print(hyperlink.url, hyperlink.tooltip, hyperlink.label)
```

8.43.1 Метод Hyperlink:_eq

Метод используется для определения эквивалентности двух объектов Hyperlink.

Пример:

```
table_0 = document:getBlocks():getTable(0)
cell_00 = table_0:getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 0))
cell_01 = table_0:getCell(DocumentAPI.CellPosition(0, 1))
local hyperlink_00 = cell_00:getHyperlink()
local hyperlink_01 = cell_01:getHyperlink()
if (hyperlink_00 and hyperlink_01) then
    print(hyperlink_00:_eq(hyperlink_01))
end
```

8.44 Таблица DocumentAPI.Image

Таблица DocumentAPI.Image представляет собой изображение, находящееся в текстовом или табличном документе.

8.44.1 Метод Image:getFrame

Метод аналогичен методу [MediaObject:getFrame\(\)](#), он возвращает свойства позиции изображения. В зависимости от текущего редактора метод возвращает разные типы рамок. Графические объекты текстового редактора привязаны к позиции в документе, поэтому для описания местоположения и размеров используют тип [DocumentAPI.InlineFrame](#), табличные документы работают с абсолютной позицией и используют тип [DocumentAPI.AbsoluteFrame](#).

Пример для текстового документа:

```
local mediaObjects = document:getRange():getInlineObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local image = mediaObject:toImage()
    if (image) then
        print(image:getFrame()) -- <userdata of type
'CO::API::Document::InlineFrame'
    end
end
```

Пример для табличного документа:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local mediaObjects = table:getMediaObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local image = mediaObject:toImage()
    if (image) then
        print(image:getFrame()) -- <userdata of type
'CO::API::Document::AbsoluteFrame'
    end
end
```

8.44.2 Метод Image:remove

Метод удаляет изображение из документа.

Пример для текстового документа:

```
local mediaObjects = document:getRange():getInlineObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local image = mediaObject:toImage()
```

```
if image then
    image:remove()
    break
end
end
```

8.45 Таблица DocumentAPI.Images

Таблица DocumentAPI.Images используется для доступа к коллекции изображений. Может быть получена вызовом методов [Table.getImages\(\)](#), [Range.getImages\(\)](#).

8.45.1 Метод Images:enumerate

Метод позволяет перечислить коллекцию изображений.

Пример для текстового документа:

```
for image in EditorAPI.getSelection():getImages():enumerate() do
    print(image:getFrame():getWrapType())
end
```

Пример для табличного документа:

```
local sheet = document:getBlocks():getTable(0)
local images = sheet:getImages()
for image in images:enumerate() do
    print(image:getFrame():getTopLeft().x)
end
```

8.46 Таблица DocumentAPI.InlineFrame

Таблица DocumentAPI.InlineFrame описывает прямоугольную область графического объекта, находящегося в текстовой позиции документа (см. Рисунок 31). Предназначена для получения и изменения свойств позиции графических объектов. Используется в текстовом документе.




Рисунок 31 – Объектная модель таблицы DocumentAPI.InlineFrame

Пример для текстового документа:

```

local mediaObjects = document:getRange():getInlineObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local inlineFrame = mediaObject:frame()
    print(inlineFrame:dimensions())
    print(inlineFrame:wrapType())
    print(inlineFrame:position())
end
  
```

8.46.1 Метод InlineFrame:setPosition

Метод задает положение встроенного объекта, тип аргумента DocumentAPI.TextAnchoredPosition. Новая позиция может быть установлена только для встроенных объектов, тип переноса текста которых не является типом DocumentAPI.TextWrapType Inline.

Пример:

```

local pos = DocumentAPI.TextAnchoredPosition()
  
```

МойОфис

```
-- Установка смещения по горизонтали относительно края колонки
pos.horizontal =
DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition
(DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_Column)
pos.horizontal.offset = x

-- Установка смещения по вертикали относительно края страницы
pos.vertical =
DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition(DocumentAPI.VerticalRelativeTo_Page)
pos.vertical.offset = y

-- Установка позиции рамки графического объекта
inlineFrame:setPosition(pos)
```

8.46.2 Метод InlineFrame:getPosition

Метод возвращает позицию встроенного объекта на странице в виде таблицы

[DocumentAPI.TextAnchoredPosition](#).

Пример:

```
local mediaObjects = document:getRange():getImages()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local inlineFrame = mediaObject:getFrame()
    local textAnchoredPosition = inlineFrame:getPosition()
    if (textAnchoredPosition) then
        print(textAnchoredPosition.horizontal, textAnchoredPosition.vertical)
    end
end
```

8.46.3 Метод InlineFrame:setDimensions

Метод задает размер [DocumentAPI.SizeU](#) встроенного объекта.

Пример:

```
inlineFrame:setDimensions(DocumentAPI.SizeU(100, 100))
```

8.46.4 Метод InlineFrame:getDimensions

Метод возвращает задает размеры встроенного объекта, тип - [DocumentAPI.Size](#).

Пример:

```
local mediaObjects = document:getRange():getImages()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
```

МойОфис

```
local inlineFrame = mediaObject:getFrame()
local dimensions = inlineFrame:getDimensions()
if (dimensions) then
    print(dimensions.width, dimensions.height)
end
end
```

8.46.5 Метод InlineFrame:setWrapType

Метод устанавливает вариант обтекания текстом встроенного объекта (см. [DocumentAPI.TextWrapType](#)).

Пример:

```
local mediaObjects = document:getRange():getImages()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local inlineFrame = mediaObject:getFrame()
    inlineFrame:setWrapType(DocumentAPI.TextWrapType_InFrontOfText)
end
```

8.46.6 Метод InlineFrame:getWrapType

Метод возвращает вариант обтекания текстом встроенного объекта (см. [DocumentAPI.TextWrapType](#)).

Пример:

```
local mediaObjects = document:getRange():getImages()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    print(mediaObject:getFrame():getWrapType())
end
```

8.47 Таблица DocumentAPI.Insets

Таблица DocumentAPI.Insets предназначена для задания полей, например, страницы. DocumentAPI.Insets представлено в таблице 27. Используется в поле margins таблицы [DocumentAPI.PageProperties](#).

Таблица 27 – Описание полей таблицы DocumentAPI.Insets

Поле	Тип	Описание
DocumentAPI.Insets.left	number	Левая граница поля
DocumentAPI.Insets.top	number	Верхняя граница поля
DocumentAPI.Insets.right	number	Правая граница поля
DocumentAPI.Insets.bottom	number	Нижняя граница поля

Пример:

```
local insets = DocumentAPI.Insets()  
insets.left = 10.0  
print(insets.left)
```

8.48 Таблица DocumentAPI.ListSchema

Типы схем форматирования списков, которые могут быть применены к абзацам текста представлены в таблице 28. Данные константы используются в методах [Paragraph.getListSchema\(\)](#), [Paragraph.setListSchema\(\)](#).

Таблица 28 – Типы схем форматирования списков

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.ListSchema_Unknown	Схема не определена
DocumentAPI.ListSchema_UnknownBullet	Список без маркера
DocumentAPI.ListSchema_UnknownNumbering	Нумерация без номера
DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid	Список с маркерами в виде заполненного круга
DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleContour	Список с маркерами в виде окружности
DocumentAPI.ListSchema_BulletSquareSolid	Список с маркерами в виде квадрата
DocumentAPI.ListSchema_BulletDiamondDots	Список с маркерами в виде четырех ромбов
DocumentAPI.ListSchema_BulletHyphen	Список с маркерами в виде дефиса
DocumentAPI.ListSchema_BulletConcaveArrowSolid	Список с маркерами в виде вогнутой стрелки.
DocumentAPI.ListSchema_BulletCheckmark	Список с маркерами в виде галочки.
DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorDecimalDot	Десятичная нумерация с точкой.
DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorDecimalDotMultiLevel	Многоуровневая десятичная нумерация с точкой
DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorDecimalBracket	Десятичная нумерация со скобкой
DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorLatinUppercaseDot	Нумерация латинскими прописными буквами с точкой
DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorLatinLowercaseDot	Нумерация латинскими строчными буквами с точкой
DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorLatinLowercaseBracket	Нумерация латинскими строчными буквами со скобкой
DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorRomanUppercaseDot	Нумерация римскими прописными цифрами с точкой

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorRomanLowercaseDot	Нумерация римскими строчными цифрами с точкой
DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorDecimalRussiaBracket	Десятичная нумерация через запятую со скобкой
DocumentAPI.ListSchema_EnumeratorRussianLowercaseBracket	Нумерация с русскими строчными буквами со скобкой

Пример:

```
local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0)
paragraph:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid)
```

8.49 Таблица DocumentAPI.LineEndingProperties

Таблица DocumentAPI.LineEndingProperties содержит варианты оформления окончаний линий. Описание полей таблицы DocumentAPI.LineEndingProperties представлено в таблице 29. Используется в полях headLineEndingProperties и tailLineEndingProperties таблицы [DocumentAPI.LineProperties](#).

Таблица 29 – Описание полей таблицы DocumentAPI.LineEndingProperties

Поле	Тип	Описание
DocumentAPI.LineEndingProperties.style	LineEndingStyle	Стиль окончания линии
DocumentAPI.LineEndingProperties.relativeExtent	Size	Размер окончания линии относительно ее ширины

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("C3")

lineProperties = DocumentAPI.LineProperties()
lineProperties.headLineEndingProperties = DocumentAPI.LineEndingProperties()
lineProperties.headLineEndingProperties.style =
DocumentAPI.LineEndingStyle_Arrow

lineProperties.headLineEndingProperties.relativeExtent = DocumentAPI.SizeU()
lineProperties.headLineEndingProperties.relativeExtent.width = 2
lineProperties.headLineEndingProperties.relativeExtent.height = 2

lineProperties.tailLineEndingProperties = DocumentAPI.LineEndingProperties()
lineProperties.tailLineEndingProperties.style =
```

```
DocumentAPI.LineEndingStyle_Arrow  
lineProperties.tailLineEndingProperties.relativeExtent = DocumentAPI.SizeU()  
lineProperties.tailLineEndingProperties.relativeExtent.width = 2  
lineProperties.tailLineEndingProperties.relativeExtent.height = 2  
  
borders = DocumentAPI.Borders()  
borders = borders:setTop(lineProperties)  
cell:setBorders(borders)
```

8.50 Таблица DocumentAPI.LineEndingStyle

В таблице 30 приведены типы окончания линии. Используется в поле style таблицы [DocumentAPI.LineEndingProperties](#).

Таблица 30 – Типы окончания линии

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.LineEndingStyle_Arrow	→
DocumentAPI.LineEndingStyle_Diamond	◆
DocumentAPI.LineEndingStyle_Oval	●
DocumentAPI.LineEndingStyle_Stealth	→
DocumentAPI.LineEndingStyle_Triangle	→
DocumentAPI.LineEndingStyle_None	—

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)  
local cell = tbl:getCell("C3")  
  
lineProperties = DocumentAPI.LineProperties()  
lineProperties.headLineEndingProperties = DocumentAPI.LineEndingProperties()  
lineProperties.headLineEndingProperties.style = DocumentAPI.LineEndingStyle_Oval  
  
borders = DocumentAPI.Borders()  
borders = borders:setTop(lineProperties)  
cell:setBorders(borders)
```

МойОфис

8.51 Таблица DocumentAPI.LineProperties

Таблица DocumentAPI.LineProperties предназначена для установки таких параметров линии, как тип, ширина, цвет (см. Рисунок 32).




Рисунок 32 – Свойства границ ячеек

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("C3")

lineProperties = DocumentAPI.LineProperties()
lineProperties.style = DocumentAPI.LineStyle_Solid
lineProperties.width = 1.5
lineProperties.color = DocumentAPI.Color(DocumentAPI.ColorRGBA(55, 146, 179, 200))

borders = DocumentAPI.Borders()
borders = borders:setTop(lineProperties)
local brds = cell:setBorders(borders)
```

8.51.1 Поле LineProperties.style

Поле предназначено для установки типа линии. Допустимые значения представлены в разделе [DocumentAPI.LineStyle](#).

8.51.2 Поле LineProperties.width

Поле предназначено для установки ширины линии. Тип - числовой.

8.51.3 Поле LineProperties.color

Поле предназначено для установки цвета линии. Тип - [DocumentAPI.Color](#).

8.51.4 Поле LineProperties.headLineEndingProperties

Поле предназначено для установки оформления начала линии
[DocumentAPI.LineEndingProperties](#).

8.51.5 Поле LineProperties.tailLineEndingProperties

Поле предназначено для установки оформления конца линии
[DocumentAPI.LineEndingProperties](#).

8.52 Таблица DocumentAPI.LineSpacing

Таблица DocumentAPI.LineSpacing задает межстрочный интервал абзаца. Поля таблицы приведены в таблице 31. Для управления значением межстрочного интервала используются значения, представленные в разделе [DocumentAPI.LineSpacingRule](#).

Таблица 31 – Параметры межстрочного интервала

Поле	Описание
DocumentAPI.LineSpacing.value	Значение межстрочного интервала.
DocumentAPI.LineSpacing.rule	Правило формирования межстрочного интервала DocumentAPI.LineSpacingRule .


Пример:

```
-- Конструктор
local lineSpacing = DocumentAPI.LineSpacing(1.5,
DocumentAPI.LineSpacingRule_Multiple)
-- Обращение к полям
lineSpacing.value = 1
lineSpacing.rule = DocumentAPI.LineSpacingRule_Exact
```

8.53 Таблица DocumentAPI.LineSpacingRule

В таблице 32 представлены варианты правил формирования межстрочного интервала текстового абзаца.

Таблица 32 – Виды межстрочного интервала

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.LineSpacingRule_Multiple	<p>Установка произвольного межстрочного интервала с использованием множителя.</p> <p>При вызове необходимо указать значение множителя, например:</p> <pre>pPr.lineSpacing = DocumentAPI.LineSpacing(1.15, DocumentAPI.LineSpacingRule_Multiple)</pre> <p>В данном примере используется значение множителя 1.15.</p> <p>Действие команды аналогично ручной настройке межстрочного интервала в диалоге «Произвольный интервал» (см. документ «МойОфис Стандартный. МойОфис Текст. Руководство пользователя»).</p> 
DocumentAPI.LineSpacingRule_Exact	<p>Установка произвольного межстрочного интервала с использованием точного значения.</p> <p>При вызове необходимо указать точное значение, например:</p> <pre>pPr.lineSpacing = DocumentAPI.LineSpacing(12.0, DocumentAPI.LineSpacingRule_Exact)</pre> <p>В данном примере используется точное значение 12.0.</p> <p>Действие команды аналогично ручной настройке межстрочного интервала в диалоге «Произвольный интервал» (см. документ «МойОфис Стандартный. МойОфис Текст. Руководство пользователя»).</p>

МойОфис

Наименование константы	Описание
	<p>Произвольный интервал</p> <p>Межстрочный интервал:</p> <p>Точно <input type="button" value="▼"/> 12,00 пт <input type="button" value="▲"/></p> <p>OK Отмена</p>
DocumentAPI.LineSpacingRule_AtLeast	<p>Установка произвольного межстрочного интервала с использованием минимального значения.</p> <p>При вызове необходимо указать минимальное значение, например:</p> <pre>pPr.lineSpacing = DocumentAPI.LineSpacing(12.0, DocumentAPI.LineSpacingRule_AtLeast)</pre> <p>В данном примере используется точное значение 12.0.</p> <p>Действие команды аналогично ручной настройке межстрочного интервала в диалоге «Произвольный интервал» (см. документ «МойОфис Стандартный. МойОфис Текст. Руководство пользователя»).</p> <p>Произвольный интервал</p> <p>Межстрочный интервал:</p> <p>Минимум <input type="button" value="▼"/> 12,00 пт <input type="button" value="▲"/></p> <p>OK Отмена</p>


Пример:

```
p = document:getBlocks():getParagraph(0)  
pPr = p:getParagraphProperties()  
pPr.lineSpacing = DocumentAPI.LineSpacing(5.0,  
DocumentAPI.LineSpacingRule_Multiple)  
p:setParagraphProperties(pPr)
```

8.54 Таблица DocumentAPI.LineStyle

В таблице 33 приведены типы линий. Используется в поле style таблицы [DocumentAPI.LineProperties](#).

Таблица 33 – Типы линий

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.LineStyle_NoLine	Нет линии
DocumentAPI.LineStyle_Solid	
DocumentAPI.LineStyle_Dot	
DocumentAPI.LineStyle_Dash	
DocumentAPI.LineStyle_LongDash	
DocumentAPI.LineStyle_DashDot	
DocumentAPI.LineStyle_DotDotDash	
DocumentAPI.LineStyle_Double	
DocumentAPI.LineStyle_Wave	

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("C3")

lineProperties = DocumentAPI.LineProperties()
lineProperties.style = DocumentAPI.LineStyle_Wave

borders = DocumentAPI.Borders()
borders = borders:setTop(lineProperties)
cell:setBorders(borders)
```

МойОфис

8.55 Таблица DocumentAPI.MediaObject

Таблица DocumentAPI.MediaObject представляет собой встроенный объект документа.

8.55.1 Метод MediaObject:toImage

Метод возвращает изображение [DocumentAPI.Image](#), связанное со встроенным объектом. Если объект не является изображением, метод возвращает nil.

Пример для текстового документа:

```
for mediaObject in document:getRange():getInlineObjects():enumerate() do
    local image = mediaObject:toImage()
    if image then
        print("Текущий объект является изображением")
    else
        print("Текущий объект является фигурой")
    end
end
```

Пример для табличного документа:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local mediaObjects = table:getMediaObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local image = mediaObject:toImage()
    if image ~= nil then
        print("Текущий объект является изображением")
    else
        print("Текущий объект является фигурой")
    end
end
```

8.55.2 Метод MediaObject:getFrame

Метод возвращает свойства позиции встроенного объекта. В зависимости от текущего редактора метод возвращает разные типы таблиц. Графические объекты текстового редактора привязаны к позиции в документе, поэтому для описания местоположения и размеров используют таблицу [DocumentAPI.InlineFrame](#), табличные документы работают с абсолютной позицией и используют таблицу [DocumentAPI.AbsoluteFrame](#).

МойОфис

Пример для текстового документа:

```
local mediaObjects = document:getRange():getInlineObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    print(mediaObject:getFrame()) -- <userdata of type
'CO::API::Document::InlineFrame'
end
```

Пример для табличного документа:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local mediaObjects = table:getMediaObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    print(mediaObject:getFrame()) -- <userdata of type
'CO::API::Document::AbsoluteFrame'
end
```

8.56 Таблица DocumentAPI.MediaObjects

Таблица DocumentAPI.MediaObjects предназначен для доступа к коллекции графических объектов. Может быть получена вызовом методов [Table.getMediaObjects\(\)](#) или [Range.getInlineObjects\(\)](#) (см. Рисунок 33).




Рисунок 33 – Графические объекты

8.56.1 Метод MediaObjects:enumerate

Метод позволяет перечислить коллекцию встроенных объектов.

Примеры для текстового документа:

```
local mediaObjects = document:getRange():getInlineObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    print("Встроенный объект:", mediaObject)
end
```

```
local mediaObjects = EditorAPI.getSelection():getInlineObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
```

МойОфис

```
print("Встроенный объект:", mediaObject)
end
```

Пример для табличного документа:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local mediaObjects = table:getMediaObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    local image = mediaObject:toImage()
    if image ~= nil then
        print("Объект является изображением")
    else
        print("Объект является фигурой")
    end
end
```

8.57 Таблица DocumentAPI.NamedExpressions

Таблица для представления списка именованных диапазонов. Может быть получена с помощью методов [Document:getNamedExpressions\(\)](#), [Table:getNamedExpressions\(\)](#).

8.57.1 Метод NamedExpressions:get

Возвращает именованный диапазон [NamedExpression](#) по имени name, если он существует.

Пример:

```
local namedExpression = namedExpressions:get("Продажи")
if (namedExpression) then
    print(namedExpression:getName()) -- Продажи
else
    print("No named expression was found")
end
```

8.57.2 Метод NamedExpressions:enumerate

Позволяет получить доступ ко всему списку именованных диапазонов.

Пример:

```
local namedExpressions = sheet:getNamedExpressions()
for namedExpression in namedExpressions:enumerate() do
    print(namedExpression)
end
```

МойОфис

8.57.3 Метод NamedExpression:addExpression

Добавляет новый диапазон в список именованных диапазонов, возвращает результат операции [NamedExpressionsValidationResult](#).

Пример:

```
local expressionName = "Покупки"
local expressionValue = "=Формула покупки!$E$6:$E$14"
local validationResult = namedExpressions:addExpression(expressionName,
expressionValue)
if (validationResult == DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult_Success)
then
    print("Named expression was added")
end
```

8.57.4 Метод NamedExpressions:removeExpression

Удаляет именованный диапазон по заданному имени, возвращает результат операции [NamedExpressionsValidationResult](#).

Пример:

```
local namedExpression = namedExpressions:get(expressionName)
if (namedExpression) then
    local validationResult = namedExpressions:removeExpression(expressionName)
    if (validationResult ==
DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult_Success) then
        print("Named expression was removed")
    end
end
```

8.58 Таблица DocumentAPI.NamedExpression

Класс описывает структуру именованного диапазона.

Пример:

```
local namedExpressions = sheet:getNamedExpressions()
for namedExpression in namedExpressions:enumerate() do
    print(namedExpression:getName())
    print(namedExpression:getExpression())
    cellRange = namedExpression:getCellRange()
    print(cellRange:getBeginRow(), cellRange:getLastRow())
end
```

МойОфис

8.58.1 Метод NamedExpression:getName

Возвращает имя именованного диапазона. Пример см. в [DocumentAPI.NamedExpression](#).

8.58.2 Метод NamedExpression:getExpression

Возвращает текст диапазона (формулы). Пример см. в [DocumentAPI.NamedExpression](#).

8.58.3 Метод NamedExpression:getCellRange

Возвращает диапазон ячеек [DocumentAPI.CellRange](#) именованного диапазона. Пример см. в [DocumentAPI.NamedExpression](#).

8.59 Таблица DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult

Таблица `DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult` описывает результат операций [NamedExpressions:addExpression\(\)](#), [NamedExpressions:removeExpression\(\)](#). Описание полей таблицы представлено в таблице 34.

Таблица 34 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult`

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult.Success</code>	Операция выполнена успешно
<code>DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult.WrongName</code>	Неправильный формат имени
<code>DocumentAPI.NamedExpressionsValidationResult.isUsedInFormula</code>	Имя уже используется в формуле

8.60 Таблица DocumentAPI.NumberCellFormatting

Таблица содержит параметры для числового формата ячеек таблицы, используется в качестве аргумента метода [Cell:setFormat\(\)](#). Описание полей таблицы `DocumentAPI.NumberCellFormatting` представлено в таблице 35.

Таблица 35 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.NumberCellFormatting`

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.NumberCellFormatting.decimalPlaces</code>	Количество десятичных позиций

МойОфис

Поле	Описание
DocumentAPI.NumberCellFormatting.useThousandsSeparator	Использовать разделитель для тысячных
DocumentAPI.NumberCellFormatting.useRedForNegative	Использовать красный цвет для отрицательных значений
DocumentAPI.NumberCellFormatting.useBracketsForNegative	Использовать скобки для отрицательных значений
DocumentAPI.NumberCellFormatting.hideSign	Скрывать знак «минус» для отрицательных значений

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A2")

local numberCellFormatting = DocumentAPI.NumberCellFormatting()
numberCellFormatting.decimalPlaces = 2
numberCellFormatting.useThousandsSeparator = true
numberCellFormatting.useRedForNegative = true
numberCellFormatting.useBracketsForNegative = true
numberCellFormatting.hideSign = false

cell:setFormat(numberCellFormatting)
print(cell:getFormattedValue())
```

8.61 Таблица DocumentAPI.PageFieldOrder

Таблица DocumentAPI.PageFieldOrder описывает вид отображения полей из области фильтров. Является полем таблицы [DocumentAPI.PivotTableLayoutSettings](#). Описание полей таблицы представлено в таблице 36.

Таблица 36 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PageFieldOrder

Поле	Описание
DocumentAPI.PageFieldOrder_DownThenOver	Вниз, затем поперек
DocumentAPI.PageFieldOrder_OverThenDown	Поперек, затем вниз

8.62 Таблица DocumentAPI.PageProperties

Таблица DocumentAPI.PageProperties предоставляет такие свойства страницы как высота, ширина, размеры полей. Описание полей приведено в таблице 37. Используется в

МойОфис

[Document.setPageProperties\(\)](#),
[Section.setPageProperties\(\)](#).

[Section.getPageProperties\(\)](#),

Таблица 37 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PageProperties

Поле	Описание
DocumentAPI.PageProperties.height	Высота страницы
DocumentAPI.PageProperties.width	Ширина страницы
DocumentAPI.PageProperties.margins	Поля страницы, тип - Insets

Примеры:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local pageProperties = section:getPageProperties()
pageProperties.width = 100
pageProperties.height = 200
pageProperties.margins.left = 10
section:setPageProperties(pageProperties)

local pageProperties = DocumentAPI.PageProperties()
pageProperties.width = 100
pageProperties.height = 200
document:setPageProperties(pageProperties)

local pageProperties = DocumentAPI.PageProperties(100, 200)
document:setPageProperties(pageProperties)
```

8.62.1 Метод PageProperties:__eq

Метод позволяет использовать оператор сравнения == для определения эквивалентности содержимого двух структур [DocumentAPI.PageProperties](#).

Пример:

```
local pageProperties1 = DocumentAPI.PageProperties(100, 200)
document:setPageProperties(pageProperties1)

local pageProperties2 = DocumentAPI.PageProperties(100, 200)
document:setPageProperties(pageProperties2)

print(pageProperties1:__eq(pageProperties2)) -- true
```

8.63 Таблица DocumentAPI.Paragraph

Таблица DocumentAPI.Paragraph предоставляет доступ к свойствам абзаца (см.

МойОфис

Рисунок 34).




Рисунок 34 – Объектная модель таблиц для работы со свойствами параграфа

8.63.1 Метод Paragraph:getParagraphProperties

Метод предоставляет доступ к таблице свойств форматирования абзаца [DocumentAPI.ParagraphProperties](#), таким как выравнивание текста, межстрочные интервалы, отступы и т. д.

Пример для текстового документа:

```
local para = document:getBlocks():getParagraph(0)
local para_props = para:getParagraphProperties()
print(para_props.afterSpacing)
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange()
local paragraphs = range:getParagraphs()

for para in paragraphs:enumerate() do
    local para_props = para:getParagraphProperties()
```

```
    print(para_props.afterSpacing)
end
```

8.63.2 Метод Paragraph:setParagraphProperties

Метод предназначен для обновления таблицы свойств форматирования абзаца [DocumentAPI.ParagraphProperties](#).

Пример для текстового документа:

```
local para = document:getBlocks():getParagraph(0)
local para_props = para:getParagraphProperties()
para_props.alignment = DocumentAPI.Alignment_Right
para:setParagraphProperties(para_props)
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange()
local paragraphs = range:getParagraphs()

for para in paragraphs:enumerate() do
    local para_props = para:getParagraphProperties()
    para_props.alignment = DocumentAPI.Alignment_Right
    para:setParagraphProperties(para_props)
end
```

8.63.3 Метод Paragraph:getListSchema

Метод возвращает схему форматирования абзаца [DocumentAPI.ListSchema](#) либо значение nil, если схема нумерации не установлена для абзаца. Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0)
local schema = paragraph:getListSchema()
```

8.63.4 Метод Paragraph:setListSchema

Метод позволяет установить тип маркированного или нумерованного списка [DocumentAPI.ListSchema](#). Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0)
paragraph:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid)
```

8.63.5 Метод Paragraph:getListLevel

Метод позволяет получить глубину вложенности элемента списка. Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0)
local level = paragraph:getListLevel()
```

8.63.6 Метод Paragraph:setListLevel

Метод позволяет установить глубину вложенности элемента списка.

Значение может быть равным nil, если схема нумерации не установлена для абзаца. В этом случае будет установлено минимальное значение. Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0)
local level = paragraph:setListLevel(1)
```

8.63.7 Метод Paragraph:increaseListLevel

Метод позволяет увеличить на единицу глубину вложенности элемента списка. В случае, если максимальный уровень уже установлен, увеличения не происходит. Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0)
paragraph:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid)
paragraph:increaseListLevel()
```

8.63.8 Метод Paragraph:decreaseListLevel

Метод позволяет уменьшить на единицу глубину вложенности элемента списка. В случае, если минимальный уровень уже установлен, уменьшения не происходит. Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraph = document:getBlocks():getParagraph(0)
paragraph:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid)
paragraph:decreaseListLevel()
```

8.64 Таблица DocumentAPI.ParagraphProperties

Таблица DocumentAPI.ParagraphProperties предназначена для управления свойствами форматирования (см. Рисунок 35). Таблица DocumentAPI.ParagraphProperties используется в методах Paragraph:getParagraphProperties и Paragraph:setParagraphProperties.





Рисунок 35 – Объектная модель таблиц для работы со свойствами параграфа

Описание полей таблицы [DocumentAPI.ParagraphProperties](#) представлено в таблице 38.

Таблица 38 – Описание полей таблицы DocumentAPI.ParagraphProperties

Поле	Описание
ParagraphProperties.beforeSpacing	Установка величины расстояния до абзаца. При работе с пользовательским интерфейсом приложения соответствует значению, указанному в диалоговом окне Настройки абзаца , (см. рисунок выше), в поле Интервал до (подробнее см. в документе «МойОфис Стандартный. МойОфис Текст. Руководство пользователя»).

МойОфис

Поле	Описание
ParagraphProperties.afterSpacing	<p>Установка величины расстояния после абзаца.</p> <p>При работе с пользовательским интерфейсом приложения соответствует значению, указанному в диалоговом окне Настройки абзаца, в поле Интервал после (подробнее см. в документе «МойОфис Стандартный. МойОфис Текст. Руководство пользователя»).</p> 
ParagraphProperties.lineSpacing	Расстояние между строк одного абзаца (межстрочный интервал), LineSpacing .
ParagraphProperties.alignment	Выравнивание текстового фрагмента по горизонтали. Список допустимых значений находится в разделе Alignment .
ParagraphProperties.firstLineIndent	Расстояние от левого поля документа до первой строки в абзаце с учетом отступа слева.
ParagraphProperties.leftIndent	Расстояние от левого поля документа до абзаца (отступ слева).
	При работе с пользовательским интерфейсом приложения соответствует значению, указанному в диалоговом окне Настройки абзаца , (см. рисунок выше), в поле Первая строка (подробнее см. в документе «МойОфис Стандартный. МойОфис Текст. Руководство пользователя»).
	При работе с пользовательским интерфейсом приложения соответствует значению, указанному в диалоговом окне Настройки абзаца , (см. рисунок выше), в поле Отступ слева (подробнее см. в документе «МойОфис Стандартный. МойОфис Текст. Руководство пользователя»).

МойОфис

Поле	Описание
ParagraphProperties.rightIndent	Расстояние от правого поля документа до абзаца. При работе с пользовательским интерфейсом приложения соответствует значению, указанному в диалоговом окне Настройки абзаца , (см. рисунок выше), в поле Отступ справа (подробнее см. в документе «МойОфис Стандартный. МойОфис Текст. Руководство пользователя»).

Пример для текстового документа:

```
local para = document:getBlocks():getParagraph(0)
local para_props = para:getParagraphProperties()

-- 

para_props.afterSpacing = 28.3 -- значение соответствует 1 см
para_props.beforeSpacing = 28.3 -- значение соответствует 1 см
para_props.alignment = DocumentAPI.Alignment_Center
para_props.firstLineIndent = 28.3 -- значение соответствует 1 см
para_props.leftIndent = 28.3 -- значение соответствует 1 см
para_props.lineSpacing = DocumentAPI.LineSpacing(5.0,
DocumentAPI.LineSpacingRule_Multiple)
para_props.rightIndent = 28.3 -- значение соответствует 1 см

-- 

para:setParagraphProperties(para_props)
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange()
local paragraphs = range:getParagraphs()

for para in paragraphs:enumerate() do
    local para_props = para:getParagraphProperties()
    para_props.afterSpacing = 28.3 -- значение соответствует 1 см
    para_props.beforeSpacing = 28.3 -- значение соответствует 1 см
    para_props.alignment = DocumentAPI.Alignment_Center
    para_props.firstLineIndent = 28.3 -- значение соответствует 1 см
    para_props.leftIndent = 28.3 -- значение соответствует 1 см
    para_props.lineSpacing = DocumentAPI.LineSpacing(5.0,
DocumentAPI.LineSpacingRule_Multiple)
    para_props.rightIndent = 28.3 -- значение соответствует 1 см
```

МойОфис

```
para:setParagraphProperties(para_props)  
end
```

8.65 Таблица DocumentAPI.Paragraphs

Таблица DocumentAPI.Paragraphs предоставляет доступ к коллекции абзацев типа [DocumentAPI.Paragraph](#) (см. Рисунок 36). Коллекция абзацев может быть получена из таблицы [DocumentAPI.Range](#) посредством использования вызова [Range:getParagraphs\(\)](#).




Рисунок 36 – Объектная модель для работы со списком абзацев

Пример для текстового документа:

```
local paragraphs = document:getRange():getParagraphs()
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
local cell = tbl:getCell("B2")  
local paragraphs = cell:getRange():getParagraphs()
```

8.65.1 Метод Paragraphs:setListSchema

Метод устанавливает тип маркированного или нумерованного списка [DocumentAPI.ListSchema](#). Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraphs = document:getRange():getParagraphs()  
paragraphs:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid)
```

8.65.2 Метод Paragraphs:setListLevel

Метод устанавливает глубину вложенности элемента списка. Данный метод используется только в текстовом документе.

МойОфис

Пример:

```
local paragraphs = document:getRange():getParagraphs()  
paragraphs:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid)  
paragraphs:setListLevel(1)
```

8.65.3 Метод Paragraphs:increaseListLevel

Метод увеличивает уровень списка на единицу. В случае, если максимальный уровень уже установлен, увеличения не происходит. Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraphs = document:getRange():getParagraphs()  
paragraphs:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid)  
paragraphs:increaseListLevel()
```

8.65.4 Метод Paragraphs:decreaseListLevel

Метод уменьшает уровень списка на единицу. В случае, если минимальный уровень уже установлен, уменьшения не происходит. Данный метод используется только в текстовом документе.

Пример:

```
local paragraphs = document:getRange():getParagraphs()  
paragraphs:setListSchema(DocumentAPI.ListSchema_BulletCircleSolid)  
paragraphs:decreaseListLevel()
```

8.65.5 Метод Paragraphs:enumerate

Метод позволяет перечислить коллекцию абзацев.

Пример для текстового документа:

```
local paragraphs = document:getRange():getParagraphs()  
for para in paragraphs:enumerate() do  
    local para_props = para:getParagraphProperties()  
    print(para_props.alignment)  
end
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange()
local paragraphs = range:getParagraphs()

for para in paragraphs:enumerate() do
    local para_props = para:getParagraphProperties()
    print(para_props.alignment)
end
```

8.66 Таблица DocumentAPI.PageOrientation

Типы ориентации страницы представлены в таблице 39. Данная константа может быть использована для получения / установки ориентации страниц для секции или документа.

Таблица 39 – Типы ориентации страницы

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.PageOrientation_Landscape	Альбомная ориентация страницы
DocumentAPI.PageOrientation_Portrait	Портретная ориентация страницы

Примеры:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
section:setPageOrientation(DocumentAPI.PageOrientation_Landscape)
print(section:getPageOrientation())

local section =
document:setPageOrientation(DocumentAPI.PageOrientation_Portrait)
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
print(section:getPageOrientation())
```

8.67 Таблица DocumentAPI.PercentageCellFormatting

Содержит параметр для процентного формата ячеек таблицы, используется в качестве аргумента метода [Cell:setFormat\(\)](#). Описание полей таблицы DocumentAPI.PercentageCellFormatting представлено в таблице 40.

МойОфис

Таблица 40 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PercentageCellFormatting

Поле	Описание
DocumentAPI.PercentageCellFormatting.decimalPlaces	Количество десятичных позиций

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("A1")

local percentageCellFormatting = DocumentAPI.PercentageCellFormatting()
percentageCellFormatting.decimalPlaces = 2

cell:setFormat(percentageCellFormatting)
print(cell:getFormattedValue())
```

8.68 Таблица DocumentAPI.PivotTable

Таблица для представления сводной таблицы. Может быть получена из ячейки [Cell.getPivotTable\(\)](#), или при создании новой сводной таблицы [PivotTablesManager.create\(\)](#).

8.68.1 Метод PivotTable:remove

Метод удаляет сводную таблицу.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("L8")
local pivotTable = cell:getPivotTable()
pivotTable:remove()
```

8.68.2 Метод PivotTable:getSourceRangeAddress

Метод возвращает текстовое представление диапазона исходных данных сводной таблицы.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("L8")
local pivotTable = cell:getPivotTable()
print(pivotTable:getSourceRangeAddress()) -- 'Sheet1'!I3:K7
```

8.68.3 Метод PivotTable:getSourceRange

Метод возвращает диапазон [DocumentAPI.CellRange](#) исходных данных сводной таблицы.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("L8")
local pivotTable = cell:getPivotTable()
local cellRange = pivotTable:getSourceRange()
print(cellRange:getBeginRow(), cellRange:getLastRow()) -- 2 6
```

8.68.4 Метод PivotTable:getPivotRange

Метод возвращает диапазон ячеек [DocumentAPI.CellRange](#), в котором размещена сводная таблица.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("L8")
local pivotTable = cell:getPivotTable()
local cellRange = pivotTable:getPivotRange()
print(cellRange:getBeginRow(), cellRange:getLastRow()) -- 7 10
```

8.68.5 Метод PivotTable:changeSourceRange

Метод позволяет задать новый диапазон исходных данных сводной таблицы без обновления самой таблицы. Параметр sourceRange – строка, представляющая новый диапазон таблицы.

Пример:

```
pivotTable:changeSourceRange("I3:K5")
local cellRange = pivotTable:getSourceRange()
print(cellRange:getBeginRow(), cellRange:getLastRow())
```

8.68.6 Метод PivotTable:isRowGrandTotalEnabled

Метод возвращает `true`, если разрешено показывать общие итоги для строк.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("A3")
```

МойОфис

```
local pivotTable = cell:getPivotTable()
print(pivotTable:isRowGrandTotalEnabled())
```

8.68.7 Метод PivotTable:isColumnGrandTotalEnabled

Метод возвращает true, если разрешено показывать общие итоги для столбцов.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("A3")
local pivotTable = cell:getPivotTable()
print(pivotTable:isColumnGrandTotalEnabled())
```

8.68.8 Метод PivotTable:getPivotTableCaptions

Метод возвращает информацию [DocumentAPI.PivotTableCaptions](#) о всех заголовках сводной таблицы.

Пример:

```
local pivotTableCaptions = pivotTable:getPivotTableCaptions()
print(pivotTableCaptions.grandTotalCaption)
print(pivotTableCaptions.valuesHeaderCaption)
print(pivotTableCaptions.rowHeaderCaption)
print(pivotTableCaptions.columnHeaderCaption)
print(pivotTableCaptions.errorCaption)
print(pivotTableCaptions.emptyCaption)
```

8.68.9 Метод PivotTable:getPivotTableLayoutSettings

Метод возвращает настройки отображения [DocumentAPI.PivotTableLayoutSettings](#) сводной таблицы.

Пример:

```
local settings = pivotTable:getPivotTableLayoutSettings()
print(settings.reportLayout)
print(settings.valueFieldsOrientation)
print(settings.pageFieldOrder)
print(settings.indentForCompactLayout)
print(settings.pageFieldWrapCount)
```

8.68.10 Метод PivotTable:getUnsupportedFeatures

Метод возвращает неподдерживаемые свойства [DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature](#) сводной таблицы.

Пример:

```
local unsupportedFeatures = pivotTable:getUnsupportedFeatures()  
for featureIndex = 0, unsupportedFeatures:size() - 1 do  
    print(unsupportedFeatures[featureIndex])  
end
```

8.68.11 Метод PivotTable:getFieldsList

Метод возвращает список [DocumentAPI.PivotTableField](#) всех полей сводной таблицы.

Пример:

```
local fieldsList = pivotTable:getFieldsList()  
print(fieldsList:size())  
for fieldIdx = 0, fieldsList:size() - 1 do  
    print(fieldsList[fieldIdx].fieldProperties.fieldName)  
end
```

8.68.12 Метод PivotTable:getRowFields

Метод возвращает список полей [DocumentAPI.PivotTableCategoryField](#) из области строк.

Пример:

```
local rowFields = pivotTable:getRowFields()  
for fieldIdx = 0, rowFields:size() - 1 do  
    print(rowFields[fieldIdx].fieldProperties.fieldName)  
end
```

8.68.13 Метод PivotTable:getColumnFields

Метод возвращает список полей [DocumentAPI.PivotTableCategoryField](#) из области колонок.

Пример:

```
local columnFields = pivotTable:getColumnFields()  
for fieldIdx = 0, columnFields:size() - 1 do  
    print(columnFields[fieldIdx].fieldProperties.fieldName)  
end
```

8.68.14 Метод PivotTable:getValueFields

Метод возвращает список полей [DocumentAPI.PivotTableValueField](#) из области

МойОфис

значений.

Пример:

```
local valueFields = pivotTable:valueFields()
for fieldIdx = 0, valueFields:size() - 1 do
    print(valueFields[fieldIdx].baseFieldName)
    print(valueFields[fieldIdx].valueFieldName)
    print(valueFields[fieldIdx].cellNumberFormat)
    print(valueFields[fieldIdx].totalFunction)
end
```

8.68.15 Метод PivotTable:getPageFields

Метод возвращает список полей [DocumentAPI.PivotTablePageField](#) из области фильтров.

Пример:

```
local pageFields = pivotTable:getPageFields()
print(pageFields:size())
```

8.68.16 Метод PivotTable:getFieldCategories

Метод возвращает список категорий [DocumentAPI.PivotTableFieldCategories](#), содержащих заданное поле fieldName.

Пример:

```
local fieldCategories = pivotTable:getFieldCategories("Age")
```

8.68.17 Метод PivotTable:getFieldItems

Метод возвращает все элементы [DocumentAPI.PivotTableItems](#) сводной таблицы по заданному имени поля fieldName.

Пример:

```
local pivotTableItems = pivotTable:getFieldItems("Age")
print(pivotTableItems)
```

8.68.18 Метод PivotTable:getFieldItemsByName

Метод возвращает все элементы [DocumentAPI.PivotTableItems](#) из заданного поля fieldName по имени itemName.

Пример:

```
local pivotTableItemsByName = pivotTable:getFieldItemsByName("Ultimate Question  
of Life", "42")  
print(pivotTableItemsByName)
```

8.68.19 Метод PivotTable:getFilter

Метод возвращает фильтр [DocumentAPI.PivotTableFilter](#) по заданному имени поля fieldName.

Пример:

```
local filter = pivotTable:getFilter("Age")  
print(filter:fieldName())
```

8.68.20 Метод PivotTable:getFilters

Метод возвращает список фильтров [DocumentAPI.PivotTableFilter](#) сводной таблицы.

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()  
for filter in filters:enumerate() do  
    -- use filter  
end
```

8.68.21 Метод PivotTable:update

Метод обновляет и полностью пересчитывает сводную таблицу, возвращает [DocumentAPI.PivotTableUpdateResult](#).

Пример:

```
local updateResult = pivotTable:update()  
if (updateResult ~= DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_Success) then  
    print(updateResult)  
end
```

8.68.22 Метод PivotTable:createPivotTableEditor

Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#), который служит для обновления свойств и редактирования сводной таблицы.

Пример:

```
local cell = tbl:getCell("L8")
local pivotTable = cell:getPivotTable()
local pivotTableEditor = pivotTable:createPivotTableEditor()
```

8.69 Таблица DocumentAPI.PivotTableCaptions

Таблица DocumentAPI.PivotTableCaptions хранит все пользовательские заголовки сводной таблицы. Описание полей таблицы представлено в таблице 41.

Таблица 41 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PivotTableCaptions

Поле	Описание
PivotTableCaptions.errorCaption	Алиас для значений, которые возвращают ошибку.
PivotTableCaptions.emptyCaption	Алиас для значений, которые возвращают пустое значение.
PivotTableCaptions.grandTotalCaption	Алиас общих итогов.
PivotTableCaptions.valuesHeaderCaption	Алиас поля из области значений; это поле отображается в отчете в случае, если в сводной таблице наличие более двух полей из области значений, и макет имеют тип 'outline' или 'tabular'.
PivotTableCaptions.rowHeaderCaption	Алиас заголовка строк (виден только при включенном компактном макете, это алиас по умолчанию).
PivotTableCaptions.columnHeaderCaption	Алиас заголовка колонок (виден только при включенном компактном макете, это алиас по умолчанию).

8.70 Таблица DocumentAPI.PivotTableCategoryField

DocumentAPI.PivotTableCategoryField содержит свойства поля сводной таблицы, использующегося как строка / столбец (см. таблицу 42). Таблица может быть получена посредством вызовов [PivotTable.getRowFields\(\)](#), [PivotTable getColumnFields\(\)](#).

Таблица 42 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PivotTableCategoryField

Поле	Описание
PivotTableCategoryField.fieldProperties	Свойства поля PivotTableFieldProperties

Поле	Описание
PivotTableCategoryField .subtotalFunctions	Список функций PivotTableFunction для вычисления подытога

8.71 Таблица DocumentAPI.PivotTableEditor

Предназначена для редактирования сводных таблиц. Возвращается посредством метода [PivotTable:createPivotTableEditor\(\)](#).

8.71.1 Метод PivotTableEditor:addField

Метод добавляет новое поле в сводную таблицу, используя параметры:

- fieldName - имя поля;
- toCategory - категория поля (тип - [DocumentAPI.PivotTableFieldCategory](#));
- index - позиция в категории.

Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
pivotTableEditor = pivotTableEditoraddField("CC",  
DocumentAPI.PivotTableFieldCategory_Values)  
pivotTableEditor:apply()
```

8.71.2 Метод PivotTableEditor:moveField

Метод перемещает поле между категориями.

Параметры:

- fieldName - имя поля;
- toCategory - область, в которую перемещается поле (тип - [DocumentAPI.PivotTableFieldCategory](#));
- index - позиция в новой категории.

Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
pivotTableEditor = pivotTableEditor:moveField("BB",  
DocumentAPI.PivotTableFieldCategory_Values, 0)  
pivotTableEditor:apply()
```

8.71.3 Метод PivotTableEditor:removeField

Метод удаляет поле из категории.

Параметры:

- fieldName – имя поля,
- fromCategory – область, из которой удаляется поле (тип – [DocumentAPI.PivotTableFieldCategory](#)).

Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
pivotTableEditor = pivotTableEditor:removeField("Age",  
DocumentAPI.PivotTableFieldCategory_Values)  
pivotTableEditor:apply()
```

8.71.4 Метод PivotTableEditor:reorderField

Метод изменяет позицию поля в пределах категории.

Параметры:

- fieldName – имя поля;
- category – область (тип – [DocumentAPI.PivotTableFieldCategory](#));
- toIndex – новая позиция поля.

Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
pivotTableEditor = pivotTableEditor:reorderField("Age",  
DocumentAPI.PivotTableFieldCategory_Values, 0)  
pivotTableEditor:apply()
```

8.71.5 Метод PivotTableEditor:enableField

Метод добавляет поле в область, зависящую от типа поля. Параметр fieldName – имя поля. Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
local pivotTableEditor = pivotTable:createPivotTableEditor()  
pivotTableEditor:enableField("Age")  
pivotTableEditor:apply()
```

8.71.6 Метод PivotTableEditor:disableField

Метод удаляет поле из всех областей. Параметр `fieldName` - имя поля (тип - строка).

Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
local pivotTableEditor = pivotTable:createPivotTableEditor()
pivotTableEditor:disableField("Age")
pivotTableEditor:apply()
```

8.71.7 Метод PivotTableEditor:setSummarizeFunction

Метод задает суммирующую функцию для поля из области значений.

Параметры:

- `valueFieldName` - имя поля (тип - строка);
- `summarizeFunction` - суммирующая функция, тип - [DocumentAPI.PivotTableFunction](#).

Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
pivotTableEditor = pivotTableEditor:setSummarizeFunction("Age",
DocumentAPI.PivotTableFunction_Sum)
pivotTableEditor:apply()
```

8.71.8 Метод PivotTableEditor:setFilter

Метод задает фильтр [DocumentAPI.PivotTableFilter](#) сводной таблицы. Если фильтр не может быть применен, вызывается исключение `PivotTableError`. Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
    for filterIdx = 0, filter:getCount() - 1 do
        filter:setHidden(filterIdx, false)
        pivotTableEditor:setFilter(filter)
    end
end
pivotTableEditor:apply()
```

8.71.9 Метод PivotTableEditor:setFilters

Метод задает фильтры [DocumentAPI.PivotTableFilters](#) сводной таблицы. Если какой-то из фильтров не может быть применен, он пропускается. Метод возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
    for filterIdx = 0, filter:getCount() - 1 do
        filter:setHidden(filterIdx, false)
    end
end
pivotTableEditor:setFilters(filters)
pivotTableEditor:apply()
```

8.71.10 Метод PivotTableEditor:setCaptions

Метод задает заголовки сводной таблицы [DocumentAPI.PivotTableCaptions](#), возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
local pivotTableCaptions = pivotTable:getPivotTableCaptions()
pivotTableCaptions.grandTotalCaption = "Общий итог за год"

local pivotTableEditor = pivotTable:createPivotTableEditor()
pivotTableEditor = pivotTableEditor:setCaptions(pivotTableCaptions)
pivotTableEditor:apply()
```

8.71.11 Метод PivotTableEditor:setLayoutSettings

Метод устанавливает настройки отображения сводной таблицы, возвращает объект [DocumentAPI.PivotTableEditor](#).

Пример:

```
local layoutSettings = pivotTable:getPivotTableLayoutSettings()
layoutSettings.reportLayout = DocumentAPI.PivotTableReportLayout_Tabular

local pivotTableEditor = pivotTable:createPivotTableEditor()
pivotTableEditor = pivotTableEditor:setLayoutSettings(layoutSettings)
pivotTableEditor:apply()
```

8.71.12 Метод PivotTableEditor:setGrandTotalSettings

Метод задает настройки отображения общего итога.

Параметры:

- isRowGrandTotalEnabled – показывать общие итоги для строк;
- isColGrandTotalEnabled – показывать общие итоги для столбцов.

Пример:

```
local pivotTableEditor = pivotTable:createPivotTableEditor()  
pivotTableEditor:setGrandTotalSettings(true, true)
```

8.71.13 Метод PivotTableEditor:apply

Метод обновляет сводную таблицу с заданными свойствами и возвращает результат

[DocumentAPI.PivotTableUpdateResult](#).

Пример:

```
local pivotTableEditor = pivotTable:createPivotTableEditor()  
if DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_Success == pivotTableEditor:apply() then  
    print("Successfully applied");  
end
```

8.72 Таблица DocumentAPI.PivotTableField

Таблица [DocumentAPI.PivotTableField](#) содержит свойства полей сводной таблицы (см. таблицу 43). Таблица может быть получена посредством вызова [PivotTable:getFieldsList\(\)](#).

Таблица 43 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PivotTableField

Поле	Описание
PivotTableField.fieldProperties	Свойства полей сводной таблицы PivotTableFieldProperties
PivotTableField.fieldCategories	Категории полей сводной таблицы PivotTableFieldCategories
PivotTableField.customFormula	Вычисляемая формула (строка)

8.73 Таблица DocumentAPI.PivotTableFieldCategory

Таблица [DocumentAPI.PivotTableFieldCategory](#) описывает флаги, которые задают категорию области полей. Описание полей таблицы представлено в таблице 44.

МойОфис

Таблица 44 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PivotTableFieldCategory

Поле	Описание
DocumentAPI.PivotTableFieldCategory_Pages	Область фильтров
DocumentAPI.PivotTableFieldCategory_Rows	Область строк
DocumentAPI.PivotTableFieldCategory_Columns	Область колонок
DocumentAPI.PivotTableFieldCategory_Values	Область значений

8.74 Таблица DocumentAPI.PivotTableFieldCategories

Класс обеспечивает доступ к списку категорий поля сводной таблицы. Может быть получена посредством использования метода [PivotTable.getFieldCategories\(\)](#).

8.74.1 Метод PivotTableFieldCategories:enumerate

Метод для перечисления категорий поля [DocumentAPI.PivotTableFieldCategory](#).

Пример:

```
local fieldCategories = pivotTable:getFieldCategories("Age")
for fieldCategory in fieldCategories:enumerate() do
    print(fieldCategory)
end
```

8.75 Таблица DocumentAPI.PivotTableFieldProperties

DocumentAPI.PivotTableFieldProperties содержит свойства поля [DocumentAPI.PivotTableField](#) сводной таблицы (см. таблицу 45).

Таблица 45 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PivotTableFieldProperties

Поле	Описание
PivotTableFieldProperties.fieldName	Имя поля
PivotTableFieldProperties.fieldAlias	Псевдоним поля (пользовательское имя)
PivotTableFieldProperties.subtotalAlias	Псевдоним подытогов конкретного поля

8.76 Таблица DocumentAPI.PivotTableFilter

Позволяет осуществить доступ к списку фильтров таблицы, каждый из которых обладает свойством видимости (Рис. 37).

. При любом изменении фильтров они должны быть применены к сводной таблице посредством использования методов [PivotTableEditor.setFilter\(\)](#), [PivotTableEditor.setFilters\(\)](#).




Рисунок 37 – Таблица DocumentAPI.PivotTableFilter

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
    for filterIdx = 0, filter:getCount() - 1 do
        filter:setHidden(filterIdx, false)
    end
end
pivotTableEditor:setFilters(filters)
pivotTableEditor:apply()
```

8.76.1 Метод PivotTableFilter:getFieldName

Возвращает имя поля, с которым ассоциирован фильтр.

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
    for filterIdx = 0, filter:getCount() - 1 do
        print(filter:getFieldName())
    end
end
```

8.76.2 Метод PivotTableFilter:getCount

Возвращает количество фильтруемых полей.

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
    print(filter:getCount())
end
```

8.76.3 Метод PivotTableFilter:getName

Возвращает имя поля для заданного индекса.

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
    for filterIdx = 0, filter:getCount() - 1 do
        print(filter:getName(filterIdx))
    end
end
```

8.76.4 Метод PivotTableFilter:isHidden

Возвращает видимость поля для заданного индекса itemIndex. Если true, то поле скрыто.

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
    for filterIdx = 0, filter:getCount() - 1 do
        print(filter:isHidden(filterIdx))
    end
end
```

8.76.5 Метод PivotTableFilter:setHidden

Устанавливает видимость поля для заданного индекса. Параметры: itemName – индекс поля, hidden – видимость (true – поле скрыто).

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
```

МойОфис

```
for filterIdx = 0, filter:getName(filterIdx) - 1 do
    print(filter.setName(filterIdx, false))
end
end
```

8.77 Таблица DocumentAPI.PivotTableFilters

Таблица обеспечивает доступ к списку фильтров. Для получения DocumentAPI.PivotTableFilters используется метод [PivotTable.getFilters\(\)](#).




Рисунок 38 – Объектная модель таблиц для работы с фильтрами

8.77.1 Метод PivotTableFilters:enumerate

Метод используется для доступа к коллекции фильтров (см. [DocumentAPI.PivotTableFilter](#)).

Пример:

```
local filters = pivotTable:getFilters()
for filter in filters:enumerate() do
    print(filter.getName(0))
    print(filter.getFieldName())
end
```

8.78 Таблица DocumentAPI.PivotTableFunction

Таблица DocumentAPI.PivotTableFunction описывает функции, которые могут быть использованы в сводных таблицах. Описание полей таблицы представлено в таблице 46. Таблица используется в качестве поля subtotalFunctions таблицы [DocumentAPI.PivotTableCategoryField](#).

Таблица 46 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PivotTableFunction

Поле	Описание
DocumentAPI.PivotTableFunction_Auto	Автозаполнение
DocumentAPI.PivotTableFunction_Sum	Суммирует все числовые данные
DocumentAPI.PivotTableFunction_Count	Количество всех ячеек

Поле	Описание
DocumentAPI.PivotTableFunction_CountNums	Количество числовых ячеек
DocumentAPI.PivotTableFunction_Average	Среднее значение
DocumentAPI.PivotTableFunction_Max	Наибольшее значение
DocumentAPI.PivotTableFunction_Min	Наименьшее значение
DocumentAPI.PivotTableFunction_Product	Произведение всех ячеек
DocumentAPI.PivotTableFunction_StdDeviation	Стандартное смещенное отклонение
DocumentAPI.PivotTableFunction_StdDeviationPopulation	Стандартное несмещенное отклонение
DocumentAPI.PivotTableFunction_Variance	Смещенная дисперсия
DocumentAPI.PivotTableFunction_VariancePopulation	Несмещенная дисперсия

8.79 Таблица DocumentAPI.PivotTableItem

DocumentAPI.PivotTableItem описывает элемент сводной таблицы (см. Рисунок 39). См. пример в главе [PivotTableItems:enumerate](#).




Рисунок 39 – Таблица DocumentAPI.PivotTableItem

8.79.1 Метод PivotTableItem:getName

Метод возвращает имя элемента сводной таблицы, тип - строка. См. пример в главе [PivotTableItems:enumerate](#).

8.79.2 Метод PivotTableItem:getAlias

Метод возвращает псевдоним элемента (идентификатор, созданный пользователем), тип - строка. См. пример в главе [PivotTableItems:enumerate](#).

8.79.3 Метод PivotTableItem:getItemType

Метод возвращает тип [DocumentAPI.PivotTableItemType](#) элемента сводной таблицы. См. пример в главе [PivotTableItems:enumerate](#).

8.79.4 Метод PivotTableItem:isCollapsed

Метод возвращает `true`, если элемент сводной таблицы свернут. См. пример в главе [PivotTableItems:enumerate](#).

8.80 Таблица DocumentAPI.PivotTableItems

Таблица обеспечивает доступ к списку элементов сводной таблицы (см. Рисунок 40).




Рисунок 40 – Объектная модель таблиц для работы с элементами сводных таблиц

8.80.1 Метод PivotTableItems:enumerate

Используется для перечисления элементов сводной таблицы.

Пример:

```
local fieldItems = pivotTable:getFieldItems("Age")
for fieldItem in fieldItems:enumerate() do
    print(fieldItem:getName())
    print(fieldItem:getAlias())
    print(fieldItem:getItemType())
    print(fieldItem:isCollapsed())
end
```

8.81 Таблица DocumentAPI.PivotTableItemType

Таблица `DocumentAPI.PivotTableItemType` содержит возможные типы элементов сводной таблицы. Описание полей таблицы представлено в таблице 47.

Таблица 47 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.PivotTableItemType`

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.PivotTableItemType_Number</code>	Числовой
<code>DocumentAPI.PivotTableItemType_String</code>	Строковый
<code>DocumentAPI.PivotTableItemType_Boolean</code>	Логический

МойОфис

Поле	Описание
DocumentAPI.PivotTableItemType_DateTime	Дата / время
DocumentAPI.PivotTableItemType_Empty	Пустой тип
DocumentAPI.PivotTableItemType_Error	Ошибка
DocumentAPI.PivotTableItemType_NumberGroup	Интервальная группировка
DocumentAPI.PivotTableItemType_DateIntervalGroup	Интервальная группировка по датам
DocumentAPI.PivotTableItemType_DateTimeGroup	Группировка по дате / времени
DocumentAPI.PivotTableItemType_CustomGroup	Пользовательская (произвольная) группировка

Пример:

```
local fieldItems = pivotTable:getFieldItems("Age")
for fieldItem in fieldItems:enumerate() do
    if (fieldItem:getItemType() == DocumentAPI.PivotTableItemType_Number) then
        print("Numeric type")
    end
end
```

8.82 Таблица DocumentAPI.PivotTableLayoutSettings

Таблица DocumentAPI.PivotTableLayoutSettings содержит настройки отображения сводной таблицы. Данная таблица может быть получена в результате вызова [PivotTable.getPivotTableLayoutSettings\(\)](#) и установлена методом [PivotTableEditor.setLayoutSettings\(\)](#). Описание полей таблицы представлено в таблице 48.

Таблица 48 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PivotTableLayoutSettings

Поле	Описание
PivotTableLayoutSettings.reportLayout	Настройка вида макета сводной таблицы (PivotTableReportLayout : компактный, табличный, структурный).
PivotTableLayoutSettings.valueFieldsOrientation	Настраивает положение значений в случае, если в сводной таблице более двух полей значений. Тип - ValueFieldsOrientation .
PivotTableLayoutSettings.pageFieldOrder	Настройка порядка полей фильтров (PageFieldOrder : вниз, затем поперек или сначала поперек, потом вниз).

Поле	Описание
PivotTableLayoutSettings.indentForCompactLayout	Размер отступа для полей в области строк в компактном макете (режим иерархии в случае наличия более двух полей).
PivotTableLayoutSettings.pageFieldWrapCount	Настройка связана с pageFieldOrder, она показывает через сколько полей будет совершено указанное действие (перенос на следующую строку и т.д.).
PivotTableLayoutSettings.isMergeAndCenterLabelsEnabled	Настройка позволяет объединить ячейки заголовков.
PivotTableLayoutSettings.useGridDropZones	Флаг, отвечающий за отображение классического вида (как в Excel 2003). Влияет только на расположение полей в отчете.
PivotTableLayoutSettings.displayFieldCaptions	Флаг, отвечающий за отображение заголовков полей.

8.83 Таблица DocumentAPI.PivotTablePageField

Содержит свойства поля из области фильтров (см. таблицу 49). Таблица может быть получена посредством вызова [PivotTable:getPageFields\(\)](#).

Таблица 49 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PivotTablePageField

Поле	Описание
PivotTablePageField.fieldProperties	Свойства поля PivotTableFieldProperties

8.84 Таблица DocumentAPI.PivotTableReportLayout

Таблица DocumentAPI.PivotTableReportLayout описывает внешний вид отчетов сводной таблицы. Является полем таблицы [DocumentAPI.PivotTableLayoutSettings](#). Описание полей таблицы представлено в таблице 50.

Таблица 50 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PivotTableReportLayout

Поле	Описание
DocumentAPI.PivotTableReportLayout_Compact	Компактный вид
DocumentAPI.PivotTableReportLayout_Tabular	Табличный вид
DocumentAPI.PivotTableReportLayout_Outline	Структурный вид

8.85 Таблица DocumentAPI.PivotTablesManager

Таблица [PivotTablesManager](#) используется для создания сводных таблиц, содержит метод `create()`. Может быть получена вызовом [Document.getPivotTablesManager\(\)](#).

Пример:

```
local pivotTablesManager = document:getPivotTablesManager()
```

8.85.1 Метод PivotTablesManager:create

Метод создает сводную таблицу [PivotTable](#) на основе диапазона исходных данных [CellRange](#).

Если местоположение не задано, создается новый лист (таблица), и сводная таблица будет расположена по умолчанию.

Пример:

```
local pivotTablesManager = document:getPivotTablesManager()
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cellRange = tbl:getCellRange("I3:K7")
local pivotTable = pivotTablesManager:create(cellRange, tbl:getCell("L8"))
```

8.86 Таблица DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature

Таблица [DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature](#) описывает неподдерживаемую функциональность сводных таблиц. Их получение описано в [PivotTable:getUnsupportedFeatures\(\)](#). Описание полей таблицы представлено в таблице 51.

Таблица 51 – Описание полей таблицы [DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature](#)

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature_CalculatedField</code>	Вычисляемые поля
<code>DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature_CalculatedItem</code>	Вычисляемые элементы
<code>DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature_CollapsedValues</code>	Свернутые поля
<code>DocumentAPI.PivotTableUnsupportedFeature_ShowDataAs</code>	Вычисления (Show data как в MS Excel)

8.87 Таблица DocumentAPI.PivotTableValueField

DocumentAPI.PivotTableValueField содержит свойства поля сводной таблицы, использующегося как значение столбец (см. таблицу 52). Таблица может быть получена посредством вызова [PivotTable:getValueFields\(\)](#).

Таблица 52 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PivotTableValueField

Поле	Описание
PivotTableValueField baseFieldName	Оригинальное поле на основе которого было создано данное поле, тип - строка.
PivotTableValueField valueFieldName	Автоматический уникальный псевдоним такой как “Sum of %имя поля%”, тип – строка.
PivotTableValueField cellNumberFormat	Числовой формат типа CellFormat для конкретного поля значений.
PivotTableValueField totalFunction	Агрегирующая функция PivotTableFunction поля значений (SUM, COUNT, MAX и т.д.).
PivotTableValueField customFormula	Вычисляемая формула для поля значений, тип - строка.

8.88 Таблица DocumentAPI.PivotTableUpdateResult

В таблице 53 приведены константы, которые соответствуют возможным результатам обновления сводной таблицы (см. методы [PivotTable.update\(\)](#), [PivotTableEditor:apply\(\)](#)).

Таблица 53 – Результаты обновления сводной таблицы

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_Success	Успешное обновление таблицы
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_NoPivotTable	Сводная таблица не найдена
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_NoSuchFieldInCategory	Не найдено поле в категории
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_NoSuchFieldInPivotTable	Не найдено поле в сводной таблице
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_InvalidIndex	Ошибка в индексе
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_FieldAlreadyEnabled	Поле уже существует

МойОфис

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_MovingFieldToTheSameCategoryForbidden	Попытка перемещения поля в рамках текущей категории
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_InvalidFunction	Неправильная функция
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_InvalidCategory	Неправильная область
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_InvalidDataSourceRange	Ошибка диапазона исходных данных
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_NoDataRowsInDataSource	В исходных данных нет строк с данными
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_EmptyDataSourceHeaders	Пустые заголовки исходных данных
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_NoReferenceUnderDefine	Попытка обновить или создать сводную таблицу на именованном диапазоне который не содержит ссылку, а содержит константу
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_NoSuchItem	Элемент не найден
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_CannotExpandCollapseLeafItem	Не удается раскрыть свернутый элемент
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_AnotherPivotInsideDataSource	Найдена другая сводная таблица в этом же диапазоне
DocumentAPI.PivotTableUpdateResult_Canceled	Обновление сводной таблицы отменено

8.89 Таблица DocumentAPI.PointU

Таблица DocumentAPI.PointU представляет позицию объекта в двухмерном пространстве. Описание полей таблицы DocumentAPI.PointU представлено в таблице 54.

Таблица 54 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PointU

Поле	Описание
DocumentAPI.PointU.x	Позиция x
DocumentAPI.PointU.y	Позиция y

Пример:

```
local point = DocumentAPI.PointU(2, 3)
print("x=", point.x, ", y=", point.y) -- (x = 2.0, y = 3.0)
```

8.89.1 Метод PointU:toString

Возвращает информацию о позиции в виде строкового значения формата (width: <value>, height: <value>).

Пример:

```
local point = DocumentAPI.PointU(2, 3)
print(point:toString()) --(x: 2.0, y: 3.0)
```

8.90 Таблица DocumentAPI.Position

Таблица DocumentAPI.Position представляет местоположение в текстовом документе. Используется для обозначения начала и конца диапазона [DocumentAPI.Range](#).

8.90.1 Метод Position:insertText

Метод предназначен для вставки текстовой строки в заданное местоположение в документе.

Пример:

```
local rng = document:getRange()
local begin_pos = rng:getBegin()
begin_pos:insertText("Текст в начале строки")
```

8.90.2 Метод Position:insertTable

Метод предназначен для вставки таблицы с заданным числом строк и столбцов в заданное местоположение в документе. Возвращает объект таблицы.

Следует учитывать, что при вставке таблицы к ее имени автоматически добавляется порядковый номер, начинающийся с единицы. Таким образом, вызов

```
t = position:insertTable(3, 3, "Table")
```

приведет к созданию в текстовом документе таблицы с именем «Table1».

Пример вставки таблицы в начало текстового документа:

```
local rng = document:getRange()
local begin_pos = rng:getBegin()
t = begin_pos:insertTable(3, 3, "Table")
```

МойОфис

Пример вставки таблицы в конец текстового документа:

```
local rng = document:getRange()  
local begin_pos = rng:getEnd()  
t = begin_pos:insertTable(3, 3, "Table")
```

В табличном документе данный метод используется для вставки нового рабочего листа.

Пример вставки нового листа в табличный документ:

```
local rng = document:getRange()  
local end_pos = rng:getEnd()  
t = end_pos:insertTable(3, 3, "Table")
```

8.90.3 Метод Position:insertPageBreak

Метод предназначен для вставки разрыва страницы в указанную позицию текстового документа.



Внимание ! Метод может быть использован только в текстовом редакторе.

Пример:

```
local rng = document:getRange()  
local end_pos = rng:getEnd()  
end_pos:insertPageBreak()
```

8.90.4 Метод Position:insertLineBreak

Метод предназначен для вставки перевода строки в указанную позицию текстового документа.



Внимание ! Метод может быть использован только в текстовом редакторе.

Пример:

```
local rng = document:getRange()  
local end_pos = rng:getEnd()  
end_pos:insertLineBreak()
```

8.90.5 Метод Position:insertBookmark

Вставляет закладку с наименованием в заданную позицию текстового документа.



Внимание ! Метод может быть использован только в текстовом редакторе.

Пример:

```
document:getRange():getBegin():insertBookmark("Bookmark example")
```

8.90.6 Метод Position:insertSectionBreak

Вставляет разрыв раздела в текущую позицию текстового документа.



Внимание ! Метод может быть использован только в текстовом редакторе.

Пример:

```
document:getRange():getBegin():insertSectionBreak()
```

8.90.7 Метод Position:insertHyperlink

Метод insertHyperlink вставляет ссылку в текущую позицию. В качестве параметров передаются адрес ссылки и текст ссылки.

Вызов:

```
insertHyperlink( url, size )
```

Параметры:

- url – адрес ссылки;
- label – текст ссылки.

Пример:

```
document:getRange():getBegin():insertHyperlink("https://testhyperlink.com",  
"Hyperlink")
```

8.90.8 Метод Position:insertImage

Вставляет изображение из файла в заданную позицию текстового документа.



Внимание ! В текущей версии метод может быть использован только в текстовом редакторе.

МойОфис

Вызов:

```
insertImage( url, size )
```

Параметры:

- url – полный путь к файлу;
- size – геометрические размеры изображения для вставки.

Пример:

```
document:getRange():getBegin():insertImage("C://Tmp//123.jpg",  
DocumentAPI.SizeU(100, 100))
```

8.90.9 Метод Position:removeBackward

Метод удаляет count объектов (символов, картинок и т.д.) до текущей позиции.

Пример:

```
document:getRange():getEnd():removeBackward(3)
```

8.90.10 Метод Position:removeForward

Метод удаляет count объектов (символов, картинок и т.д.) после текущей позиции.

Пример:

```
document:getRange():getBegin():removeForward(3)
```

8.90.11 Метод Position:__eq

Метод используется для определения эквивалентности значений двух местоположений в документе.

Пример:

```
print(document:getRange():getBegin():__eq(document:getRange():getEnd()))
```

8.91 Таблица DocumentAPI.PrintSettings

Таблица DocumentAPI.PrintSettings представляет установки, используемые при печати документов. Описание полей таблицы DocumentAPI.PrintSettings представлено в таблице 55. Используется в [EditorAPI.printDocument](#).

Таблица 55 – Описание полей таблицы DocumentAPI.PrintSettings

Поле	Тип	Описание
DocumentAPI.PrintSettings.printerName	string	Имя используемого принтера. Если не указано, то используется

МойОфис

Поле	Тип	Описание
		принтер по умолчанию. Если принтер с указанным именем недоступен, то возникает ошибка.
DocumentAPI.PrintSettings.landsc apeOrientation	bool	Если значение равно true, то размер страницы поворачивается на 90 градусов. В настоящее время используется только для рабочих таблиц.
DocumentAPI.PrintSettings.leftMargin	number	Ширина левого поля. Размер указывается в типографских точках. В настоящее время используется только для рабочих таблиц.
DocumentAPI.PrintSettings.topMargin	number	Ширина верхнего поля. Размер указывается в типографских точках. В настоящее время используется только для рабочих таблиц.
DocumentAPI.PrintSettings.rightMargin	number	Ширина правого поля. Размер указывается в типографских точках. В настоящее время используется только для рабочих таблиц.
DocumentAPI.PrintSettings.bottomMargin	number	Ширина нижнего поля. Размер указывается в типографских точках. В настоящее время используется только для рабочих таблиц.
DocumentAPI.PrintSettings.parity	PageParity	Выбор страниц для печати .
DocumentAPI.PrintSettings.firstPage	number	Номер первой страницы для печати.
DocumentAPI.PrintSettings.lastPage	number	Номер последней страницы для печати.
DocumentAPI.PrintSettings.printSelection	bool	Область печати. Значение по умолчанию false .
DocumentAPI.PrintSettings.worksheetPrinterFitType	WorksheetPr interFitTyp e	Вариант масштабирования при печати табличных документов .
DocumentAPI.PrintSettings.copies	number	Количество копий при печати.

Поле	Тип	Описание
DocumentAPI.PrintSettings.collateCopies	bool	Если параметр имеет значение <code>false</code> , то печать каждой отдельной страницы будет повторена заданное количество копий раз до начала печати следующей страницы. Если параметр имеет значение <code>true</code> , то все страницы печатаются до запуска печати следующей копии этих страниц. Значение по умолчанию <code>false</code> .

8.92 Таблица DocumentAPI.PrintDocumentResult

В таблице 56 представлены коды, возвращаемые после печати (см. [EditorAPI.showPrintDialog\(\)](#)).

Таблица 56 – Коды, возвращаемые после печати

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.PrintDocumentResult_Success	Печать прошла успешно
DocumentAPI.PrintDocumentResult_OneCopyPrinted	Напечатана только одна копия из заданных
DocumentAPI.PrintDocumentResult_CancelPrinting	Печать была отменена
DocumentAPI.PrintDocumentResult_NoPrinter	Принтер не найден
DocumentAPI.PrintDocumentResult_BankDocument	На печать отправлен пустой документ

8.93 Таблица DocumentAPI.Range

Таблица `DocumentAPI.Range` предоставляет доступ к диапазону документа. На рисунке 41 изображена объектная модель таблиц, относящихся к работе с диапазонами.

МойОфис




Рисунок 41 – Объектная модель для работы с таблицей DocumentAPI . Range

Варианты получения диапазона для текстового документа:

```
-- диапазон всего документа
documentRange = document:getRange()

-- диапазон блока
block = document:getBlocks():getBlock(0)
blockRange = block:getRange()

-- диапазон секций
sections = document:getSections()
for section in sections:enumerate() do
    sectionRange = section:getRange()
end

-- диапазон комментариев
commentsList = document:getRange():getComments()
for comment in commentsList:enumerate() do
    commentRange = comment:getRange()
end

-- диапазон ячейки
table = document:getBlocks():getTable(0)
cell = table:getCell("B2")
cellRange = cell:getRange()
```

МойОфис

```
-- диапазон верхних колонтитулов
section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
headers = section.getHeaders()
for header in headers:enumerate() do
    headerRange = header:getRange()
end

-- диапазон отслеживаемых изменений
local trackedChangesList = document:getRange():enumerateTrackedChanges()
for trackedChange in trackedChangesList do
    trackedChangeRange = trackedChange:getRange()
end
```

8.93.1 Метод Range:getBegin

Метод возвращает позицию в начале диапазона.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange() -- содержимое всего документа
local pos = range:getBegin() -- в начало документа
pos:insertText("Привет")
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange() -- содержимое ячейки B2
local pos = range:getBegin() -- в начало ячейки
pos:insertText("Привет")
```

8.93.2 Метод Range:getEnd

Метод возвращает позицию в конце диапазона, не включая последний символ paragraph mark.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange() -- содержимое всего документа
local pos = range:getEnd() -- в конец документа
pos:insertText("Привет")
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange() -- содержимое ячейки B2
```

```
local pos = range:getEnd() -- в конец ячейки  
pos:insertText("Привет")
```

8.93.3 Метод Range:extractText

Метод возвращает содержимое фрагмента в виде строки текста. Находящиеся внутри области изображения, таблицы и другие объекты игнорируются.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange() -- содержимое всего документа  
local text = range:extractText()  
print (text)
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
local cell = tbl:getCell("B2")  
local range = cell:getRange() -- содержимое ячейки B2  
print (range:extractText())
```

8.93.4 Метод Range:removeContent

Метод полностью удаляет содержимое диапазона.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange() -- содержимое всего документа  
range:removeContent()  
print (range:extractText())
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
local cell = tbl:getCell("B2")  
local range = cell:getRange() -- содержимое ячейки  
range:removeContent()  
print (range:extractText())
```

8.93.5 Метод Range:lockContent

Метод запрещает изменения содержимого диапазона.



Внимание ! Метод может быть использован только в текстовых документах.

МойОфис

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange() -- содержимое всего документа
range:lockContent()
```

Пример для таблицы внутри текстового документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange() -- содержимое ячейки
range:lockContent()
```

8.93.6 Метод Range:unlockContent

Метод разрешает изменения содержимого диапазона.



Внимание ! Метод может быть использован только в текстовых документах.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange() -- содержимое всего документа
range:unlockContent()
```

Пример для таблицы внутри текстового документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange() -- содержимое ячейки
range:unlockContent()
```

8.93.7 Метод Range:isContentLocked

Метод возвращает значение true, если изменения содержимого диапазона запрещены.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange() -- содержимое всего документа
if range:isContentLocked() then
    print("Документ содержит заблокированное содержимое")
end
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
```

МойОфис

```
local range = cell:getRange() -- содержимое ячейки
if range:isContentLocked() then
    print("Ячейка содержит заблокированное содержимое")
end
```

8.93.8 Метод Range:replaceText

Метод заменяет содержимое фрагмента на указанный текст.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange() -- содержимое всего документа
range:replaceText("Новый текст")
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange() -- содержимое ячейки таблицы
range:replaceText("Новый текст")
```

8.93.9 Метод Range:setHyperlink

Метод setHyperlink вставляет ссылку в содержимое диапазона и заменяет его текст текстом ссылки.

Вызов:

```
setHyperlink( url, label )
```

Параметры:

- url – адрес ссылки;
- label – текст ссылки.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange()
range:setHyperlink("https://testhyperlink.com", "Hyperlink")
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange()
range:setHyperlink("https://testhyperlink.com", "Hyperlink")
print(cell:getFormattedValue())
```

8.93.10 Метод Range:getTextProperties

Метод возвращает таблицу с текущими настройками форматирования для фрагмента текстового документа. Описание настроек форматирования осуществляется с помощью таблицы [DocumentAPI.TextProperties](#).

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange()  
local props = range:getTextProperties()  
print(props.italic)
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
local cell = tbl:getCell("B2")  
local range = cell:getRange()  
local props = range:getTextProperties()  
print(props.italic)
```

8.93.11 Метод Range:setTextProperties

Метод применяет настройки форматирования [DocumentAPI.TextProperties](#) для диапазона.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange()  
local props = range:getTextProperties()  
props.italic = true  
range:setTextProperties(props) -- текстовый фрагмент оформлен курсивом
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)  
local cell = tbl:getCell("B2")  
local range = cell:getRange()  
local props = range:getTextProperties()  
props.italic = true  
range:setTextProperties(props)
```

8.93.12 Метод Range:enumerateBlocks

Предоставляет возможность итерации по блокам.

Пример для текстового документа:

```
local range = document:getRange()
for block in range:enumerateBlocks() do
    print(block:getRange():extractText())
end
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange()
for block in range:enumerateBlocks() do
    print(block:getRange():extractText())
end
```

8.93.13 Метод Range:enumerateTrackedChanges

Предоставляет возможность итерации по отслеживаемым изменениям [DocumentAPI.TrackedChange](#). Метод может быть использован только в текстовых документах.

Пример:

```
local changesList = document:getRange():enumerateTrackedChanges()
for change in changesList do
    print(change:getRange():extractText())
end
```

8.93.14 Метод Range:getComments

Обеспечивает доступ к комментариям в диапазоне.

Комментарии, примененные к одному и тому же диапазону, упорядочиваются по датам. Если дат нет, то порядок комментариев не определен.

Пример:

```
local comments = document:getRange():getComments()
for comment in comments:enumerate() do
    print(comment:getRange())
    print(comment:getText())
    print(comment:getInfo().author)
```

МойОфис

```
print(comment:getInfo().timeStamp)
print(comment:isResolved())
print(comment:getReplies())
end
```

8.93.15 Метод Range:getParagraphs

Обеспечивает доступ к абзацам [DocumentAPI.Paragraphs](#) в диапазоне.

Пример для текстового документа:

```
local paragraphs = document:getRange():getParagraphs()
for para in paragraphs:enumerate() do
    print(para:getRange():extractText())
end
```

Пример для табличного документа:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
local range = cell:getRange()
local paragraphs = range:getParagraphs()

for para in paragraphs:enumerate() do
    print(para:getRange():extractText())
end
```

8.93.16 Метод Range:getImages

Обеспечивает доступ к изображениям ([DocumentAPI.Image](#)) в диапазоне.



Внимание ! В текущей версии метод может быть использован только в текстовом редакторе.

Примеры:

```
local images = document:getRange():getImages()
for image in images:enumerate() do
    print(image:getFrame():getWrapType())
end

for image in EditorAPI.getSelection():getImages():enumerate() do
    print(image:getFrame():getWrapType())
end
```

8.93.17 Метод Range:getInlineObjects

Обеспечивает доступ к перечислению [DocumentAPI.MediaObjects](#) графических объектов диапазона.



Внимание ! В текущей версии метод может быть использован только в текстовом редакторе.

Пример:

```
local mediaObjects = document:getRange():getInlineObjects()
for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    print(mediaObject)
end
```

8.94 Таблица DocumentAPI.RangeBorders

Таблица [DocumentAPI.RangeBorders](#) оставлена для совместимости. Вместо нее необходимо использовать таблицу [DocumentAPI.Borders](#).

8.95 Таблица DocumentAPI.RectU

Таблица [DocumentAPI.RectU](#) представляет описание прямоугольной области. Описание полей таблицы [DocumentAPI.RectU](#) представлено в таблице 57.

Таблица 57 – Описание полей таблицы [DocumentAPI.RectU](#)

Поле	Описание
DocumentAPI.RectU.topLeft	Координаты левого верхнего угла области, тип CellPosition
DocumentAPI.RectU.rightBottom	Координаты правого нижнего угла области, тип CellPosition

Пример:

```
local rect = DocumentAPI.RectU(2, 3, 4, 5)
print("tlx=", rect.topLeft.x, " tly=", rect.topLeft.y, " rbx=",
rect.bottomRight.x, " rby=", rect.bottomRight.y) --(tlx = 2.0, tly = 3.0, brx =
4.0, bry = 5.0)
```

8.95.1 Метод RectU:toString

Возвращает информацию о прямоугольной области в виде строкового описания координат [topLeft: (x: <value>, y: <value>), bottomRight: (x: <value>, y:

МойОфис

<value>)].

Пример:

```
local point = DocumentAPI.RectU(2, 3, 4, 5)
print(point.toString()) --[topLeft: (x: 2.0, y: 3.0), bottomRight: (x: 4.0, y: 5.0)]
```

8.96 Таблица DocumentAPI.ScaleFrom

В таблице 58 представлены позиции объекта, остающиеся неизменными при масштабировании объекта. Используется в [AbsoluteFrame.scale\(\)](#).

Таблица 58 – Неизменные позиции объекта при масштабировании

Наименование константы	Позиция
DocumentAPI.ScaleFrom_BottomRight	Правый нижний угол
DocumentAPI.ScaleFrom_BottomLeft	Левый нижний угол
DocumentAPI.ScaleFrom_TopLeft	Левый верхний угол
DocumentAPI.ScaleFrom_TopRight	Правый верхний угол

8.97 Таблица DocumentAPI.ScientificCellFormatting

Таблица содержит параметры для экспоненциального формата ячеек таблицы. Данная таблица используется в качестве аргумента метода [Cell:setFormat\(\)](#). Описание полей таблицы DocumentAPI.ScientificCellFormatting представлено в таблице 59.

Таблица 59 – Описание полей таблицы DocumentAPI.ScientificCellFormatting

Поле	Описание
DocumentAPI.ScientificCellFormatting.decimalPlaces	Количество десятичных позиций
DocumentAPI.ScientificCellFormatting.minExponentDigits	Минимальное количество позиций экспоненты

Пример:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = table:getCell("B2")

local scientificCellFormatting = DocumentAPI.ScientificCellFormatting()
scientificCellFormatting.decimalPlaces = 2
scientificCellFormatting.minExponentDigits = 3
```

```
cell:setFormat(scientificCellFormatting)
print(cell:getFormattedValue())
```

8.98 Таблица DocumentAPI.Script

Таблица DocumentAPI.Script предназначена для управления отдельной макрокомандой. Таблица содержит поля Name и Body.

8.98.1 Таблица DocumentAPI.Scripting

Таблица DocumentAPI.Scripting может быть получена путем вызова [DocumentAPI.createScripting\(\)](#) и содержит метод [runScript](#), который используется для запуска макрокоманды.

8.98.1.1 Метод Scripting:runScript

Метод предназначен для запуска макрокоманды, хранящейся в документе. В качестве аргумента передается имя макрокоманды.

Пример:

```
scripting = DocumentAPI.createScripting(document)
scripting:runScript("Enumerate scripts for document")
```

8.98.2 Метод Script:getName

Метод возвращает имя макрокоманды.

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()
local sc = scripts:getScript("Enumerate scripts for document")
print(sc:getName())
```

8.98.3 Метод Script: setName

Метод устанавливает имя для макрокоманды.

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()
local sc = scripts:getScript("Enumerate scripts for document")
sc: setName("Enumerate scripts for current document")
```

8.98.4 Метод Script:getBody

Метод возвращает текст макрокоманды в виде строки.

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()  
local script = scripts:getScript("Enumerate scripts for document")  
local scriptBody = script:getBody()  
print(scriptBody)
```

8.98.5 Метод Script:setBody

Метод устанавливает текст макрокоманды, полностью заменяя уже имеющийся текст.

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()  
local script = scripts:getScript("Enumerate scripts for document")  
script:setBody("local scripts = document:getScripts()\nfor script in  
scripts:enumerate() do\nprint(script:getName())\nend")
```

8.99 Таблица DocumentAPI.ScriptPosition

Варианты представления текста в виде надстрочных или подстрочных знаков при работе в текстовом редакторе представлены в таблице 60. Используется в качестве поля `scriptPosition` таблицы [DocumentAPI.TextProperties](#).

Таблица 60 – Типы надстрочного и подстрочного форматирования

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.ScriptPosition_SuperScript	Надстрочный знак (верхний индекс)
DocumentAPI.ScriptPosition_SubScript	Подстрочный знак (нижний индекс)
DocumentAPI.ScriptPosition_NormalScript	Без указания индекса

Пример:

```
local props = DocumentAPI.TextProperties()  
props.scriptPosition = DocumentAPI.ScriptPosition_SuperScript  
range:setTextProperties(props)
```

8.100 Таблица DocumentAPI.Scripts

Таблица `DocumentAPI.Scripts` предоставляет доступ к списку макрокоманд документа. Коллекцию макрокоманд [DocumentAPI.Scripts](#) можно получить из документа посредством вызова метода `document:getScripts()`.

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()
for script in scripts:enumerate() do
    print(script:getName())
    print(script:getBody())
end
```

8.100.1 Метод Scripts:getScript

Метод возвращает таблицу [DocumentAPI.Script](#), описывающую макрокоманду. В качестве аргумента используется имя макрокоманды.

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()
local script = scripts:getScript("Enumerate scripts for document")
print(script:getName())
```

8.100.2 Метод Scripts:setScript

Метод добавляет макрокоманду в текущий документ. Если макрокоманда с таким именем уже существует, будет обновлено ее содержимое.

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()
local script_name = "Enumerate scripts for document"
local script_code = "local scripts = document:getScripts()\nfor script in
scripts:enumerate() do\nprint(script:getName())\nend"
scripts:setScript(script_name, script_code)
```

8.100.3 Метод Scripts:removeScript

Метод удаляет макрокоманду из текущего документа. В качестве аргумента используется имя макрокоманды.

Пример:

```
local scripts = document:getScripts()
scripts:removeScript("Enumerate scripts for document")
```

8.100.4 Метод Scripts:enumerate

Метод возвращает коллекцию макрокоманд для их дальнейшего перечисления.

Пример:

```
for script in document:getScripts():enumerate() do
    print(script:getName())
end
```

8.101 Таблица DocumentAPI.Search

Таблица DocumentAPI.Search предоставляет доступ к механизму поиска и замены фрагментов документа, открытого в редакторе текста или таблиц.

8.101.1 Метод Search:findText

Метод выполняет поиск строки без учета регистра во всем документе или выбранном диапазоне документа. Результат возвращается в виде диапазона [DocumentAPI.Range](#), содержащего искомый фрагмент.

Если строка не обнаружена, возвращается пустая таблица.

Примеры:

```
search = DocumentAPI.createSearch(document)
-- Поиск по всему документу
ranges = search:findText("English")
for occurrence in ranges do
    print(occurrence:extractText())
end
-- Поиск только в диапазоне первого блока
local firstBlockRange = document:getBlocks():getBlock(0):getRange()
ranges = search:findText("English", firstBlockRange)
for occurrence in ranges do
    print(occurrence:extractText())
end
```

8.102 Таблица DocumentAPI.Section

Таблица DocumentAPI.Section представляет собой раздел в документе.

8.102.1 Метод Section:setPageProperties

Метод устанавливает параметры [DocumentAPI.PageProperties](#) страниц, находящихся в разделе.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local properties = section:getPageProperties()
properties.width = 100
properties.height = 200
properties.margins.left = 10
section:setPageProperties(properties)
```

8.102.2 Метод Section:getPageProperties

Метод возвращает параметры страниц раздела [DocumentAPI.PageProperties](#).

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local properties = section:getPageProperties()
print(properties.width)
print(properties.height)
print(properties.margins.left)
print(properties.margins.top)
```

8.102.3 Метод Section:setPageOrientation

Метод задает ориентацию страниц раздела.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
section:setPageOrientation(DocumentAPI.PageOrientation_Landscape)
local orientation = section:getPageOrientation()
print(orientation)
```

8.102.4 Метод Section:getPageOrientation

Метод возвращает ориентацию страниц раздела.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local orientation = section:getPageOrientation()
print(orientation)
```

8.102.5 Метод Section:getRange

Метод возвращает диапазон [DocumentAPI.Range](#) в документе, соответствующий данному разделу.

Пример:

```
local sections = document:enumerateSections()
for section in sections do
    print(section:getRange():extractText())
end
```

8.102.6 Метод Section:getHeaders

Метод возвращает коллекцию [DocumentAPI.HeadersFooters](#) верхних колонтитулов данного раздела.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local headers = section:getHeaders()
for header in headers:enumerate() do
    if (header:getType() == DocumentAPI.HeaderFooterType_Header) then
        print("Header") else print("Footer")
    end
end
```

8.102.7 Метод Section:getFooters

Метод возвращает коллекцию [DocumentAPI.HeadersFooters](#) нижних колонтитулов данного раздела.

Пример:

```
local section = document:getBlocks():getBlock(0):getSection()
local footers = section:getFooters()
for footer in footers:enumerate() do
    if (footer:getType() == DocumentAPI.HeaderFooterType_Header) then
        print("Header") else print("Footer")
    end
end
```

8.103 Таблица DocumentAPI.Sections

Таблица [DocumentAPI.Sections](#) представляет интерфейс для доступа к коллекции секций документа. Описание секции см. в разделе [DocumentAPI.Section](#).

8.103.1 Метод Sections:enumerate

Метод возвращает коллекцию секций документа.

Пример:

```
local sections = document:getSections()
for section in sections:enumerate() do
    local properties = section:getPageProperties()
    print(properties.width)
    print(properties.height)
end
```

8.104 Таблица DocumentAPI.Shape

Таблица Shape представляет собой фигуру, содержит методы для установки и получения свойств [DocumentAPI.ShapeProperties](#).

8.104.1 Метод Shape:getShapeProperties

Метод возвращает свойства фигуры [DocumentAPI.ShapeProperties](#).

Пример:

```
local shape = document:getBlocks():getShape(0)
local shape_properties = shape:getShapeProperties()
```

8.104.2 Метод Shape:setShapeProperties

Метод устанавливает свойства фигуры [DocumentAPI.ShapeProperties](#).

Пример:

```
local shape = document:getBlocks():getShape(0)
local shape_properties = shape:getShapeProperties()
shape_properties.verticalAlignment = DocumentAPI.VerticalAlignment_Center
shape:setShapeProperties(shape_properties)
```

8.105 Таблица DocumentAPI.ShapeProperties

Таблица описывает свойства фигуры и содержит следующие поля:

– verticalAlignment – вертикальное выравнивание, тип [DocumentAPI.VerticalAlignment](#);

МойОфис

- borderProperties – свойства границ фигуры, тип [DocumentAPI.LineProperties](#);
- fill – свойства заполнения фигуры, тип [DocumentAPI.Fill](#);
- shapeTextLayout – свойства текста внутри фигуры, тип [DocumentAPI.ShapeTextLayout](#).

8.105.1 Поле ShapeProperties:borderProperties

Поле предназначено для установки свойств границ фигуры [DocumentAPI.LineProperties](#).

8.105.2 Поле ShapeProperties:verticalAlignment

Поле предназначено для установки типа вертикального выравнивания [DocumentAPI.VerticalAlignment](#).

8.105.3 Поле ShapeProperties:fill

Поле предназначено для установки свойств заполнения фигуры [DocumentAPI.Fill](#).

8.105.4 Поле ShapeProperties:shapeTextLayout

Поле предназначено для установки свойств текста внутри фигуры [DocumentAPI.ShapeTextLayout](#).

8.106 Таблица DocumentAPI.ShapeTextLayout

Таблица `DocumentAPI.ShapeTextLayout` описывает свойства текста, находящегося внутри фигуры. Описание полей представлено в таблице 61. Используется в таблице [DocumentAPI.ShapeProperties](#).

Таблица 61 – Описание полей таблицы `DocumentAPI.ShapeTextLayout`

Поле	Описание
<code>ShapeTextLayout_DoNotAutoFit</code>	Размещение текста в фигуре по умолчанию
<code>ShapeTextLayout_FitShapeExtentToText</code>	Расширение фигуры под текст
<code>ShapeTextLayout_FitTextToShape</code>	Заполнение фигуры текстом

8.107 Таблица DocumentAPI.SizeU

Таблица `DocumentAPI.SizeU` представляет размер объекта в двухмерном

МойОфис

пространстве. Описание полей таблицы DocumentAPI.SizeU представлено в таблице 62.

Таблица 62 – Описание полей таблицы DocumentAPI.SizeU

Поле	Тип	Описание
DocumentAPI.SizeU.width	number	Ширина
DocumentAPI.SizeU.height	number	Высота

Пример:

```
local size = DocumentAPI.SizeU(2, 3)
print("width=", size.width, ", height=", size.height) --(width = 2.0, height = 3.0)
```

8.107.1 Метод SizeU:toString

Возвращает информацию о размерах в виде строкового значения формата (width: <value>, height: <value>).

Пример:

```
local size = DocumentAPI.SizeU(2, 3)
print(size.toString()) --(width: 2.0, height: 3.0)
```

8.108 Таблица DocumentAPI.Table

Таблица DocumentAPI.Table предоставляет доступ к листу в табличном документе или таблице в составе текстового документа (см. Рисунок 42).




Рисунок 42 – Структура полей таблицы DocumentAPI.Table

8.108.1 Метод Table:setName

Метод задает имя таблицы. В случае с табличным документом это имя будет являться заголовком листа документа. Данное значение должно быть уникальным, т.к. может использоваться для ссылки на таблицу, например, из формул.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:setName("Первый")
```

Для текстовых документов использование данного метода также допустимо, наименование таблицы нигде не отображается, но в дальнейшем его можно использовать для доступа к таблице по имени.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:setName("Первый")
tbl = document:getBlocks():getTable("Первый")
```

8.108.2 Метод Table:getName

Метод позволяет получить наименование листа табличного документа.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
print(tbl:getName())
```

8.108.3 Метод Table:getRowsCount

Метод позволяет получить количество строк таблицы.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
print(tbl:getRowsCount())
```

8.108.4 Метод Table:getColumnsCount

Метод позволяет получить количество столбцов таблицы.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
print(tbl:getColumnsCount())
```

8.108.5 Метод Table:getCell

Метод позволяет получить доступ к отдельной ячейке таблицы. В качестве аргумента может выступать текстовое представление адреса ячейки, либо экземпляр таблицы [DocumentAPI.CellPosition](#).

Примеры:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("B2")
print(cell:getFormattedValue())

local cellPosition = DocumentAPI.CellPosition(2, 1)
local cell = tbl:getCell(cellPosition)
print(cell:getFormattedValue())
```

8.108.6 Метод Table:getCellRange

Метод позволяет получить доступ к диапазону ячеек таблицы [DocumentAPI.CellRange](#). В качестве аргумента может использоваться строка, описывающая диапазон ("A1:C4"), либо объект типа [DocumentAPI.CellRangePosition](#).

Примеры:

```
local table = document:getBlocks():getTable(0)
local range = table:getCellRange("A1:C4")
for cell in range:enumerate() do
    print(cell:getFormattedValue())
end

local table = document:getBlocks():getTable(0)
local range = table:getCellRange(DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 2, 2))
for cell in range:enumerate() do
    print(cell:getFormattedValue())
end
```

8.108.7 Метод Table:insertColumnAfter

Метод предназначен для вставки нового столбца после указанной позиции в таблице.

Вызов:

```
insertColumnAfter( columnIndex, copyColumnStyle, columnsCount )
```

Параметры:

- columnIndex – индекс столбца в таблице, после которого производится вставка.

Индексация столбцов начинается с нуля.

- copyColumnStyle – флаг наследования стиля. Если этот параметр установлен в значение `true`, то новый столбец наследует настройки форматирования столбца с индексом `columnIndex`. Если параметр `copyColumnStyle` установлен в значение `false`, то настройки форматирования не копируются. Значение по умолчанию `true`.
- `columnsCount` – количество вставляемых столбцов. Значение по умолчанию 1.

Пример:

```
-- Создать в документе новую таблицу 2x2
tbl = document:getRange():getBegin():insertTable(2, 2, "SomeTable")
-- Добавление двух столбцов в середину таблицы, без наследования настроек
форматирования
tbl:insertColumnAfter(0, false, 2)
```

8.108.8 Метод Table:insertColumnBefore

Метод предназначен для вставки нового столбца до указанной позиции в таблице.

Вызов:

```
insertColumnBefore( columnIndex, copyColumnStyle, columnsCount )
```

Параметры:

- `columnIndex` – индекс столбца в таблице, перед которым производится вставка. Индексация столбцов начинается с нуля.
- `copyColumnStyle` – флаг наследования стиля. Если этот параметр установлен в значение `true`, то новый столбец наследует настройки форматирования столбца с индексом `columnIndex`. Если параметр `copyColumnStyle` установлен в значение `false`, то настройки форматирования не копируются. Значение по умолчанию `true`.
- `columnsCount` – количество вставляемых столбцов. Значение по умолчанию 1.

Пример:

```
-- Создать в документе новую таблицу 2x2
tbl = document:getRange():getBegin():insertTable(2, 2, "SomeTable")

-- Добавление двух столбцов в середину таблицы, без наследования настроек форматирования
tbl:insertColumnBefore(1, false, 2)
```

8.108.9 Метод Table:insertRowAfter

Метод предназначен для вставки новой строки после указанной позиции в таблице.

Вызов:

```
insertRowAfter( rowIndex, copyRowStyle, rowsCount )
```

Параметры:

- `rowIndex` – индекс строки в таблице, после которой производится вставка.
Индексация строк начинается с нуля.
- `copyRowStyle` – флаг наследования стиля. Если этот параметр установлен в значение `true`, то новая строка наследует настройки форматирования строки с индексом `rowIndex`. Если параметр `copyRowStyle` установлен в значение `false`, то настройки форматирования не копируются. Значение по умолчанию `true`.
- `rowsCount` – количество вставляемых строк. Значение по умолчанию 1.

Пример:

```
-- Создать в документе новую таблицу 2x2
tbl = document:getRange():getBegin():insertTable(2, 2, "SomeTable")

-- Добавление двух строк в середину таблицы, без наследования настроек форматирования
tbl:insertRowAfter(0, false, 2)
```

8.108.10 Метод Table:insertRowBefore

Метод предназначен для вставки новой строки до указанной позиции в таблице.

Вызов:

```
insertRowBefore( rowIndex, copyRowStyle, rowsCount )
```

Параметры:

- `rowIndex` – индекс строки в таблице, перед которой производится вставка.
Индексация строк начинается с нуля.
- `copyRowStyle` – флаг наследования стиля. Если этот параметр установлен в значение `true`, то новая строка наследует настройки форматирования строки с индексом `rowIndex`. Если параметр `copyRowStyle` установлен в значение `false`, то настройки форматирования не копируются. Значение по умолчанию `true`.
- `rowsCount` – количество вставляемых строк. Значение по умолчанию 1.

Пример:

```
-- Создать в документе новую таблицу 2x2
tbl = document:getRange():getBegin():insertTable(2, 2, "SomeTable")

-- Добавление двух строк в середину таблицы, без наследования настроек форматирования
tbl:insertRowBefore(1, false, 2)
```

8.108.11 Метод Table:removeColumn

Метод предназначен для удаления столбца таблицы, начиная с заданного индекса.

Вызов:

```
removeColumn(columnIndex, columnsCount)
```

Параметры:

- columnIndex – индекс столбца, начиная с которого будет удалено заданное количество столбцов. Индексация столбцов начинается с нуля.
- columnsCount – количество столбцов для удаления. Значение по умолчанию 1.

8.108.12 Метод Table:removeRow

Метод предназначен для удаления строки таблицы, начиная с заданного индекса.

Вызов:

```
removeRow(rowIndex, rowsCount)
```

Параметры:

- rowIndex – индекс строки, начиная с которого будет удалено rowsCount строк. Индексация строк начинается с нуля.
- rowsCount – количество строк для удаления. Значение по умолчанию 1.

8.108.13 Метод Table:groupRows

Метод предназначен для группировки строк таблицы, начиная с заданного индекса.

Индексация строк начинается с нуля.

Вызов:

```
groupRows(rowIndex, rowsCount)
```

Параметры:

- rowIndex – индекс строки, начиная с которого будет начата группировка строк;
- rowsCount – количество строк для группировки.

8.108.14 Метод Table:ungroupRows

Метод предназначен для разгруппировки строк таблицы, начиная с заданного индекса.

Индексация строк начинается с нуля.

Вызов:

```
ungroupRows(rowIndex, rowsCount)
```

Параметры:

- rowIndex – индекс строки, начиная с которого будет начата разгруппировка строк;
- rowsCount – количество строк для разгруппировки.

8.108.15 Метод Table:clearRowGroups

Метод предназначен для очистки группированных строк таблицы, начиная с заданного индекса. Инdexация строк начинается с нуля.

Вызов:

```
clearRowGroups(rowIndex, rowCount)
```

Параметры:

- rowIndex – индекс строки, начиная с которой будет начата очистка групп;
- rowCount – количество строк для очистки групп.

8.108.16 Метод Table:groupColumns

Метод предназначен для группировки столбцов таблицы, начиная с заданного индекса. Инdexация столбцов начинается с нуля.

Вызов:

```
groupColumns(columnIndex, columnsCount)
```

Параметры:

- columnIndex – индекс столбца, начиная с которого будет начата группировка столбцов;
- columnsCount – количество столбцов для группировки.

8.108.17 Метод Table:ungroupColumns

Метод предназначен для разгруппировки столбцов таблицы, начиная с заданного индекса. Инdexация столбцов начинается с нуля.

Вызов:

```
ungroupColumns(columnIndex, columnsCount)
```

Параметры:

- columnIndex – индекс столбца, начиная с которого будет начата разгруппировка столбцов;
- columnsCount – количество столбцов для разгруппировки.

8.108.18 Метод Table::clearColumnGroups

Метод предназначен для очистки группированных столбцов таблицы, начиная с заданного индекса. Индексация столбцов начинается с нуля.

Вызов:

```
clearColumnGroups(columnIndex, columnsCount)
```

Параметры:

- columnIndex – индекс столбца, начиная с которого будет начата очистка групп;
- columnsCount – количество столбцов для очистки групп.

8.108.19 Метод Table::setColumnsVisible

Метод Table::setColumnsVisible позволяет задавать видимость столбцов, начиная с заданного индекса. Индексация столбцов начинается с нуля.

Вызов:

```
setColumnsVisible(first, columnsCount, visible)
```

Параметры:

- first – начальный индекс;
- columnsCount – количество столбцов;
- visible – видимость.

8.108.20 Метод Table::setRowsVisible

Метод Table::setRowsVisible позволяет задавать видимость строк, начиная с заданного индекса. Индексация строк начинается с нуля.

Вызов:

```
setRowsVisible(first, rowsCount, visible)
```

Параметр:

`first` – начальный индекс;
`columnsCount` – количество строк;
`visible` – видимость.

8.108.21 Метод Table:setColumnWidth

Метод устанавливает ширину столбца таблицы в пунктах (1/72 дюйма).

Вызов:

```
setColumnWidth( columnIndex, width )
```

Параметры:

- `columnIndex` – индекс столбца в таблице, для которого устанавливается значение ширины. Индексация столбцов начинается с нуля.
- `width` – ширина столбца в пунктах (1/72 дюйма).

Пример:

```
tbl = document:getRange():getBegin():insertTable(2, 2, "SomeTable")  
  
-- Установить ширину столбца в 400 pt  
tbl:setColumnWidth(1, 400)
```

8.108.22 Метод Table:setRowHeight

Метод устанавливает высоту строки таблицы в пунктах (1/72 дюйма).

Вызов:

```
setRowHeight(rowIndex, height)
```

Параметры:

- `rowIndex` – индекс строки в таблице, для которой устанавливается значение высоты. Индексация строк начинается с нуля.
- `height` – высота строки в пунктах (1/72 дюйма).
- `rowHeightRule` – точность значения (`DocumentAPI.RowHeightRule_Exact` – точно, `DocumentAPI.RowHeightRule_AtLeast` – не меньше).

Пример:

```
tbl = document:getRange():getBegin():insertTable(2, 2, "SomeTable")
```

МойОфис

```
-- Установить высоту строки в 100 pt
tbl:setRowHeight(1,100, DocumentAPI.RowHeightRule_Exact)
```

8.108.23 Метод Table:duplicate

Для создания копии листа в табличном документе используется метод `duplicate`. Созданная копия листа размещается после копируемого листа. Метод может быть использован только в табличном документе.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:duplicate()
```

8.108.24 Метод Table:remove

Для удаления таблицы в текстовом документе или листа в табличном документе используется метод `remove()`.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:remove()
```

8.108.25 Метод Table:moveTo

Для перемещения листа таблицы по указанному индексу в табличном документе используется метод `moveTo`. Указанный индекс должен быть меньше или равен количеству листов в документе. Индексация листов начинается с нуля. Метод может быть использован только в табличном документе.

Пример:

```
-- В табличном документе два листа с индексами 0 и 1.
-- Поменяем их местами.
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:moveTo(1)
```

8.108.26 Метод Table:setShowZeroValue

Для упрощения чтения таблицы нулевые значения ячеек могут быть скрыты. Для управления скрытием/показом ячеек используется метод `setShowZeroValue`.

Пример:

```
tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:setShowZeroValue(true)
```

МойОфис

8.108.27 Метод Table:getShowZeroValue

Для проверки режима отображения нулевых значений ячеек используется метод `getShowZeroValue`.

Пример:

```
tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:setShowZeroValue(false)
print(tbl:getShowZeroValue())
```

8.108.28 Метод Table:setVisible

Метод управляет видимостью листа таблицы. Используется только в табличном документе.

Вызов:

```
setVisible( visible )
```

Параметр:

`visible` – параметр, задающий видимость листа. Если значение параметра `visible` равно `true`, то лист таблицы отображается в редакторе таблиц.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:setVisible(false)
```

8.108.29 Метод Table:isVisible

Метод возвращает значение `true`, если лист таблицы в табличном документе отображается в редакторе таблиц.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
if not tbl:isVisible() then
    tbl:setVisible(true)
end
```

8.108.30 Метод Table:getFrozenRange

Существует возможность закрепления диапазона строк и столбцов. Такие диапазоны всегда остаются видимыми на экране в случае, когда пользователь осуществляет навигацию по таблице.

Метод `getFrozenRange` возвращает закрепленный диапазон [DocumentAPI.FrozenRangePosition](#).

МойОфис

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenCols(0, 2)
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:freeze(frozenRangePosition)
print(tbl:getFrozenRange():isCols())
```

8.108.31 Метод Table:freeze

Метод `freeze` закрепляет заданную область [DocumentAPI.FrozenRangePosition](#) таблицы.

Пример:

```
frozenRangePosition = DocumentAPI.FrozenRangePosition.createFrozenCols(0, 2)
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:freeze(frozenRangePosition)
print(tbl:getFrozenRange():isCols())
```

8.108.32 Метод Table:__eq

Метод используется для определения эквивалентности двух таблиц.

Пример:

```
local tbl1 = document:getBlocks():getTable(0)
local tbl2 = document:getBlocks():getTable("Table Name")
if tbl1:__eq(tbl2) then
    print("tbl1 и tbl2 ссылаются на общую таблицу в документе")
end
```

8.108.33 Метод Table:setPrintArea

Метод служит для установки и сброса области печати [DocumentAPI.CellRangePosition](#).

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:setPrintArea(DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 5, 5)) -- установить область
печати размером в пять строк и пять колонок, начиная с левого верхнего угла
таблицы
```

8.108.34 Метод Table:setPrintAreas

Метод `Table:setPrintAreas` задает множественные области печати или экспорта `CellRangePositions`, где `CellRangePositions` - вектор из элементов [CellRangePosition](#) (см. [описание](#) вектора).

МойОфис

Пример:

```
tbl = document:getBlocks():getTable(0)
ranges = DocumentAPI.CellRangePositions()
ranges:push_back(DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 5, 5))
ranges:push_back(DocumentAPI.CellRangePosition(1, 2, 5, 5))
tbl:setPrintAreas(ranges)

printAreas = tbl:getPrintAreas()
print(printAreas[0]:toString(), printAreas[1]:toString())
```

8.108.35 Метод Table:getPrintAreas

Метод Table:getPrintAreas возвращает текущие области печати - вектор элементов [DocumentAPI.CellRangePosition](#). См. [описание](#) методов вектора.

Пример:

```
tbl = document:getBlocks():getTable(0)
tbl:setPrintArea(DocumentAPI.CellRangePosition(0, 0, 5, 5))

printAreas = tbl:getPrintAreas()
print(printAreas[0]:toString())
```

8.108.36 Метод Table:getCharts

Для получения списка диаграмм ([DocumentAPI.Charts](#)) таблицы используется метод Table:getCharts.

Пример:

```
for tbl in document:getBlocks():enumerateTables() do
    print(tbl:getCharts():getChartsCount())
end
```

8.108.37 Метод Table:getImages

Для получения списка изображений ([DocumentAPI.Images](#)) таблицы используется метод Table:getImages.

Пример:

```
tbl = document:getBlocks():getTable(0)
images = tbl:getImages()

for image in images:enumerate() do
```

МойОфис

```
print(image)
end
```

8.108.38 Метод Table:getMediaObjects

Для получения списка медиаобъектов ([DocumentAPI.MediaObjects](#)) таблицы используется метод `Table:getMediaObjects()`.

Пример:

```
tbl = document:getBlocks():getTable(0)
mediaObjects = tbl:getMediaObjects()

for mediaObject in mediaObjects:enumerate() do
    print(mediaObject)
end
```

8.108.39 Метод Table:getNamedExpressions

Для получения списка именованных диапазонов [DocumentAPI:NamedExpressions](#) используется метод [Table:getNamedExpressions\(\)](#).

8.109 Таблица DocumentAPI.TableRangeInfo

Таблица `DocumentAPI.TableRangeInfo` описывает диапазон ячеек таблицы.

Описание полей таблицы `DocumentAPI.TableRangeInfo` представлено в таблице 63.

Таблица 63 – Поля таблицы `DocumentAPI.TableRangeInfo`

Поле	Тип	Описание
tableRange	DocumentAPI.CellRangePosition	Диапазон ячеек

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local charts = tbl:getCharts()
local rangeInfo = charts:getChart(0):getRange(0)
local tableRangeInfo = rangeInfo.tableRangeInfo
local tableRange = tableRangeInfo.tableRange
print("topLeft=", tableRange.topLeft.row, tableRange.topLeft.column)
print("topLeft=", tableRange.bottomRight.row, tableRange.bottomRight.column)
```

8.110 Таблица DocumentAPI.TextAnchoredPosition

Таблица DocumentAPI.TextAnchoredPosition (см. Рисунок 43) представляет позицию объекта на странице текстового документа. Пример использования см. в разделе [InlineFrame:setPosition\(\)](#).




Рисунок 43 – Поля таблицы DocumentAPI.TextAnchoredPosition

Описание полей таблицы представлено в таблице 64.

Таблица 64 – Описание полей таблицы DocumentAPI.TextAnchoredPosition

Поле	Описание
<code>DocumentAPI.TextAnchoredPosition.horizontal</code>	Позиция по горизонтали HorizontalTextAnchoredPosition
<code>DocumentAPI.TextAnchoredPosition.vertical</code>	Позиция по вертикали VerticalTextAnchoredPosition

8.110.1 Метод TextAnchoredPosition:__eq

Метод используется для определения эквивалентности значений двух позиций объектов.

Пример:

```

local pos1 = DocumentAPI.TextAnchoredPosition()
pos1.horizontal =
DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition
(DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_Column)
pos1.horizontal.offset = 1
  
```

МойОфис




```
local pos2 = DocumentAPI.TextAnchoredPosition()
pos2.horizontal =
DocumentAPI.HorizontalTextAnchoredPosition
(DocumentAPI.HorizontalRelativeTo_Column)
pos2.horizontal.offset = 1

print(pos1:_eq(pos2))
```

8.111 Таблица DocumentAPI.TextLayout

В таблице 65 приведены варианты размещения текста в ячейках таблицы. Данное значение используется в поле `textLayout` таблицы [CellProperties](#).

Таблица 65 – Варианты размещения текста в ячейках таблицы

Наименование константы	Описание	Отображение
DocumentAPI.TextLayout_SingleLine	Текст располагается в одну строку с наложением на соседние ячейки.	
DocumentAPI.TextLayout_WrapByWords	Текст внутри ячейки переносится по словам. Высота ряда увеличивается чтобы разместить текст полностью.	
DocumentAPI.TextLayout_ShrinkSizeToFitWidth	Текст располагается в одну линию, отображение масштабируется таким образом, чтобы полностью разместиться в ячейке без изменения ее размера. Размер шрифта не изменяется, данная настройка влияет только на отображение содержимого ячейки таблицы.	

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell_A1 = tbl:getCell("A1")
local props = cell_A1:getCellProperties()
props.textLayout = DocumentAPI.TextLayout_ShrinkSizeToFitWidth
cell_A1:setCellProperties(props)
```

8.112 Таблица DocumentAPI.TextOrientation

Таблица `DocumentAPI.TextOrientation` предоставляет доступ к свойствам ориентации текста в ячейке, фигуре и т. д (см. [DocumentAPI.CellProperties](#)).

МойОфис

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("D2") --(DocumentAPI.CellPosition(3,1))
local props = cell:getCellProperties()
props.textOrientation = DocumentAPI.TextOrientation(45)
cell:setCellProperties(props)
print(props.textOrientation:getAngle())
```

8.112.1 Метод TextOrientation:getAngle


Возвращает угол ориентации текста в ячейке. Значение угла указывается в градусах.

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("D2") --(DocumentAPI.CellPosition(3,1))
local cellProperties = cell:getCellProperties()
print(cellProperties.textOrientation:getAngle())
```

8.113 Таблица DocumentAPI.TextProperties

Таблица DocumentAPI.TextProperties содержит поля, задающие параметры текста. На рисунке 44 изображена объектная модель таблицы DocumentAPI.TextProperties.



МойОфис

Рисунок 44 – Объектная модель для работы с таблицей

DocumentAPI.TextProperties

Описание полей таблицы DocumentAPI.TextProperties представлено в таблице 66.

Свойства DocumentAPI.TextProperties применяются к диапазону текста DocumentAPI.Range (методы [Range.getTextProperties\(\)](#), [Range.setTextProperties\(\)](#)).

Таблица 66 – Описание полей таблицы DocumentAPI.TextProperties

Поле	Тип	Описание
TextProperties.fontSize	Строковое	Наименование шрифта, использованного для оформления фрагмента документа.
TextProperties.bold	Числовое	Размер шрифта, использованного для оформления фрагмента документа.
TextProperties.italic	Логическое	Значение true устанавливает жирное начертание для указанного фрагмента текста.
TextProperties.underline	Логическое	Значение true устанавливает начертание курсивом для указанного фрагмента текста.
TextProperties.strikethrough	Логическое	Значение true устанавливает начертание «зачеркнутый» для указанного фрагмента текста.
TextProperties.allCapitals	Логическое	Значение true устанавливает все буквы указанного фрагмента текста как прописные. Значение false устанавливает все буквы указанного фрагмента текста как строчные.
TextProperties.scriptPosition	ScriptPosition	Устанавливает отображение символа в виде надстрочного, подстрочного знака или в нормальном режиме.
TextProperties.textColor	Color	Цвет указанного фрагмента документа.

МойОфис

Поле	Тип	Описание
TextProperties.backgroundColor	ColorRGBA	Цвет фона указанного фрагмента документа.
TextProperties.characterSpacing	Числовое	Размер межсимвольного интервала.

Пример:

```
local props = DocumentAPI.TextProperties()
props.fontSize = "XO Oriel"
props.fontSize = 20

-- текст третьего абзаца
local range = document:getBlocks():getParagraph(2):getRange()

-- установить свойства фрагмента текста
range:textProperties(props)
```

8.114 Таблица DocumentAPI.TextWrapType

В таблице 67 представлены варианты обтекания текстом встроенного объекта.

Используется в [InlineFrame.setWrapType\(\)](#).

Таблица 67 – Варианты обтекания текстом встроенного объекта

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.TextWrapType_Inline	Встроенный объект располагается в тексте
DocumentAPI.TextWrapType_InFrontOfText	Встроенный объект располагается перед текстом
DocumentAPI.TextWrapType_BehindText	Встроенный объект располагается за текстом
DocumentAPI.TextWrapType_TopAndBottom	Текст располагается сверху и снизу от встроенного объекта
DocumentAPI.TextWrapType_Square	Текст располагается вокруг прямоугольной рамки встроенного объекта
DocumentAPI.TextWrapType_Through	Текст обтекает встроенный объект по сторонам и внутри

8.115 Таблица DocumentAPI.ThemeColorID

В таблице 68 представлены типы идентификаторов цветов тем. Используется в [DocumentAPI.Color](#).

Таблица 68 – Типы идентификаторов цветов тем

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.ThemeColorID_Background1	Фон1
DocumentAPI.ThemeColorID_Text1	Текст1
DocumentAPI.ThemeColorID_Background2	Фон2
DocumentAPI.ThemeColorID_Text2	Текст2
DocumentAPI.ThemeColorID_Dark1	Темная1
DocumentAPI.ThemeColorID_Dark2	Темная2
DocumentAPI.ThemeColorID_Light1	Светлая1
DocumentAPI.ThemeColorID_Light2	Светлая2
DocumentAPI.ThemeColorID_Accent1	Акцент1
DocumentAPI.ThemeColorID_Accent2	Акцент2
DocumentAPI.ThemeColorID_Accent3	Акцент3
DocumentAPI.ThemeColorID_Accent4	Акцент4
DocumentAPI.ThemeColorID_Accent5	Акцент5
DocumentAPI.ThemeColorID_Accent6	Акцент6
DocumentAPI.ThemeColorID_Hyperlink	Гиперссылка
DocumentAPI.ThemeColorID_FollowedHyperlink	Следующая гиперссылка

8.116 Таблица DocumentAPI.TimePatterns

Форматы времени представлены в таблице 69. Пример использования см. в главе [DocumentAPI.DateTimeCellFormatting](#).

Таблица 69 – Форматы времени

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.TimePatterns_ShortTime	'hh:mm AM/PM' для языка en_US
DocumentAPI.TimePatterns_LongTime	'hh:mm:ss AM/PM' для языка en_US

8.117 Таблица DocumentAPI.TrackedChange

Таблица DocumentAPI.TrackedChange представляет отслеживаемое изменение в диапазоне документа (см. Рисунок 45).

МойОфис




Рисунок 45 – Объектная модель таблиц для работы с отслеживаемыми изменениями

Для получения списка отслеживаемых изменений используется метод [Range.enumerateTrackedChanges\(\)](#).

Пример:

```
local changesList = document:getRange():enumerateTrackedChanges()
for change in changesList do
    print(change:getRange():extractText())
end
```

8.117.1 Метод TrackedChange:getRange

Метод возвращает объект [DocumentAPI.Range](#), который соответствует измененному диапазону внутри абзаца.

Пример:

```
local tracked_changes = document:getRange():enumerateTrackedChanges()
for tracked_change in tracked_changes do
    print(tracked_change:getRange():extractText())
end
```

8.117.2 Метод TrackedChange:getType

Метод позволяет получить информацию о типе отслеживаемого изменения [DocumentAPI.TrackedChangeType](#).

Пример:

```
local tracked_changes = document:getRange():enumerateTrackedChanges()
for tracked_change in tracked_changes do
    print(tracked_change:getType())
end
```

8.117.3 Метод TrackedChange:getInfo

Метод позволяет получить информацию об отслеживаемых изменениях ([DocumentAPI.TrackedChangeInfo](#)).

Пример:

```
local tracked_changes = document:getRange():enumerateTrackedChanges()
for tracked_change in tracked_changes do
    print(tracked_change:getInfo().author.name)
end
```

8.118 Таблица DocumentAPI.TrackedChangeInfo

Таблица [DocumentAPI.TrackedChangeInfo](#) содержит информацию об отслеживаемых изменениях. Описание полей таблицы представлено в таблице 70.

Таблица 70 – Описание полей таблицы [DocumentAPI.TrackedChangeInfo](#)

Поле	Тип	Описание
DocumentAPI.TrackedChangeInfo.author	UserInfo	Автор изменений
DocumentAPI.TrackedChangeInfo.timeStamp	DateTime	Дата и время изменений

Пример:

```
local changesList = document:getRange():enumerateTrackedChanges()
for change in changesList do
    local trackedChangeInfo = change:getInfo()
    local author = trackedChangeInfo.author
    local ts = trackedChangeInfo.timeStamp
    local ts_msg = string.format("%d/%d/%d - %d:%d:%d", ts.day, ts.month, ts.year,
ts.hour, ts.minute, ts.second)
    print(author.name, ts_msg)
end
```

8.118.1 Метод TrackedChangeInfo:__eq

Метод используется для определения эквивалентности двух отслеживаемых изменений.

МойОфис

8.119 Таблица DocumentAPI.TrackedChangeType

Типы отслеживаемых изменений представлены в таблице 71.

Таблица 71 – Типы отслеживаемых изменений

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.TrackedChangeType_Added	Добавленные изменения
DocumentAPI.TrackedChangeType_Removed	Удаленные изменения

Пример:

```
local changesList = document:getRange():enumerateTrackedChanges()
for change in changesList do
    if DocumentAPI.TrackedChangeType_Added == change:getType() then action =
"Добавлено: "
else action = "Удалено: "
end
print(action)
end
```

8.120 Таблица DocumentAPI.ValueFieldsOrientation

Таблица DocumentAPI.ValueFieldsOrientation описывает варианты ориентации в случае, когда в сводной таблице более, чем одно поле из области значений. Является полем таблицы [DocumentAPI.PivotTableLayoutSettings](#). Описание полей таблицы представлено в таблице 72.

Таблица 72 – Описание полей таблицы DocumentAPI.ValueFieldsOrientation

Поле	Описание
DocumentAPI.ValueFieldsOrientation_ByRows	По строкам
DocumentAPI.ValueFieldsOrientation_ByColumns	По столбцам

8.121 Таблица DocumentAPI.VectorString

Таблица DocumentAPI.VectorString предназначена для реализации массива строк.

Пример:

```
vector = DocumentAPI.VectorString(3)
vector[0] = "1"
vector[1] = "2"
```

МойОфис

```
vector[2] = "3"
print(vector.size()) -- 3
```

8.121.1 Метод VectorString::size

Метод возвращает размер вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()
vector:push_back("12")
vector:push_back("13")
vector:push_back("14")
print(vector.size()) -- 3
```

8.121.2 Метод VectorString::max_size

Метод возвращает максимальный размер вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()
print(vector.max_size())
```

8.121.3 Метод VectorString::empty

Метод возвращает true, если вектор не содержит элементов.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()
vector:push_back("12")
print(vector.empty()) -- false
```

8.121.4 Метод VectorString::clear

Метод очищает содержимое вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()
vector:push_back("12")
vector:clear()
print(vector.empty()) -- true
```

8.121.5 Метод VectorString:push_back

Метод добавляет элемент в конец вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()  
vector:push_back("12")  
print(vector:size()) -- 1
```

8.121.6 Метод VectorString:pop_back

Метод удаляет последний элемент вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()  
vector:push_back("12")  
vector:pop_back()  
print(vector:size()) -- 0
```

8.121.7 Метод VectorString:front

Метод возвращает первый элемент вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()  
vector:push_back("12")  
vector:push_back("13")  
print(vector:front()) -- 12
```

8.121.8 Метод VectorString:back

Метод возвращает последний элемент вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()  
vector:push_back("12")  
vector:push_back("13")  
print(vector:back()) -- 13
```

8.121.9 Метод VectorString:__getitem

Метод возвращает элемент вектора по заданному индексу.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString()  
vector:push_back("12")  
vector:push_back("13")  
print(vector:__getitem(0)) -- 12  
print(vector:__getitem(1)) -- 13
```

8.121.10 Метод VectorString:__setitem

Метод устанавливает элемент вектора по заданному индексу.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorString(2)  
vector:__setitem(0, "12")  
vector:__setitem(1, "13")  
print(vector:__getitem(0)) -- 12  
print(vector:__getitem(1)) -- 13
```

8.122 Таблица DocumentAPI.VectorUInt

Таблица DocumentAPI.VectorUInt предназначена для реализации массива данных.

Пример:

```
vector = DocumentAPI.VectorUInt(3)  
vector[0] = 1  
vector[1] = 13  
vector[2] = 25  
print(vector:size()) -- 3
```

8.122.1 Метод VectorUInt:size

Метод возвращает размер вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()  
vector:push_back(12)  
vector:push_back(13)  
vector:push_back(14)  
print(vector:size()) -- 3
```

8.122.2 Метод VectorUInt::max_size

Метод возвращает максимальный размер вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()  
print(vector:max_size())
```

8.122.3 Метод VectorUInt::empty

Метод возвращает `true`, если вектор не содержит элементов.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()  
vector:push_back(12)  
print(vector:empty()) -- false
```

8.122.4 Метод VectorUInt::clear

Метод очищает содержимое вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()  
vector:push_back(12)  
vector:clear()  
print(vector:empty()) -- true
```

8.122.5 Метод VectorUInt::push_back

Метод добавляет элемент в конец вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()  
vector:push_back(12)  
print(vector:size()) -- 1
```

8.122.6 Метод VectorUInt::pop_back

Метод удаляет последний элемент вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()  
vector:push_back(12)  
vector:pop_back()  
print(vector:size()) -- 0
```

МойОфис

8.122.7 Метод VectorUInt:front

Метод возвращает первый элемент вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()  
vector:push_back(12)  
vector:push_back(13)  
print(vector:front()) -- 12
```

8.122.8 Метод VectorUInt:back

Метод возвращает последний элемент вектора.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()  
vector:push_back(12)  
vector:push_back(13)  
print(vector:front()) -- 13
```

8.122.9 Метод VectorUInt:__getitem

Метод возвращает элемент вектора по заданному индексу.

Пример:

```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt()  
vector:push_back(12)  
vector:push_back(13)  
print(vector:__getitem(0)) -- 12  
print(vector:__getitem(1)) -- 13
```

8.122.10 Метод VectorUInt:__setitem

Метод устанавливает элемент вектора по заданному индексу.

Пример:







```
local vector = DocumentAPI.VectorUInt(2)  
vector:__setitem(0, 12)  
vector:__setitem(1, 13)  
print(vector:__getitem(0)) -- 12  
print(vector:__getitem(1)) -- 13
```

8.123 Таблица DocumentAPI.VerticalAlignment

В таблице 73 представлены константы видов выравнивания текста по вертикали.

Используется в [DocumentAPI.CellProperties](#), [DocumentAPI.ShapeProperties](#).

Таблица 73 – Виды выравнивания текста по вертикали

Наименование константы	Представление в интерфейсе	
DocumentAPI.VerticalAlignment_Bottom		
DocumentAPI.VerticalAlignment_Center		
DocumentAPI.VerticalAlignment_Top		

Пример:

```
local tbl = document:getBlocks():getTable(0)
local cell = tbl:getCell("A1")
local props = cell:getCellProperties()
props.verticalAlignment = DocumentAPI.VerticalAlignment_Center
cell:setCellProperties(props)
```

8.124 Таблица DocumentAPI.VerticalAnchorAlignment

В таблице 74 представлены типы выравнивания объекта относительно закрепленной позиции по вертикали.

Таблица 74 – Типы выравнивания объекта относительно закрепленной позиции по вертикали

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.VerticalAnchorAlignment_Top	По верхнему краю
DocumentAPI.VerticalAnchorAlignment_Bottom	По нижнему краю
DocumentAPI.VerticalAnchorAlignment_Center	По центру
DocumentAPI.VerticalAnchorAlignment_Inside, DocumentAPI.VerticalAnchorAlignment_Outside	По границам

8.125 Таблица DocumentAPI.VerticalRelativeTo

В таблице 75 представлены типы размещения объекта относительно закрепленной позиции по вертикали.

Таблица 75 – Типы размещения объекта относительно закрепленной позиции по вертикали

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.VerticalRelativeTo_Character	Символ
DocumentAPI.VerticalRelativeTo_BaseLine	Базовая линия
DocumentAPI.VerticalRelativeTo_Paragraph	Абзац
DocumentAPI.VerticalRelativeTo_Page	Страница
DocumentAPI.VerticalRelativeTo_PageContent	Содержимое страницы
DocumentAPI.VerticalRelativeTo_PageTopMargin	Верхнее поле страницы
DocumentAPI.VerticalRelativeTo_PageBottomMargin	Нижнее поле страницы
DocumentAPI.VerticalRelativeTo_PageInsideMargin	Внутреннее поле страницы
DocumentAPI.VerticalRelativeTo_PageOutsideMargin	Внешнее поле страницы

8.126 Таблица DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition

Таблица DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition предназначена для управления относительным положением объекта со смещением или выравниванием по вертикали. Пример использования см. в [InlineFrame:setPosition\(\)](#).

МойОфис




Рисунок 46 – Поля таблицы DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition

Описание полей таблицы DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition представлено в таблице 76.

Таблица 76 – Описание полей таблицы DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition

Поле	Описание
DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition.alignment	Тип выравнивания объекта относительно закрепленной позиции по вертикали VerticalAnchorAlignment .
DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition.relativeTo	Тип размещения объекта относительно закрепленной позиции по вертикали VerticalRelativeTo .
DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition.offset	Смещение объекта

8.126.1 Метод VerticalTextAnchoredPosition:__eq

Метод используется для определения эквивалентности двух положений объекта по вертикалам.

Пример:

```
local pos1 = DocumentAPI.TextAnchoredPosition()
pos1.vertical =
DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition(DocumentAPI.VerticalRelativeTo_Page)
pos1.vertical.offset = 1
```

```
local pos2 = DocumentAPI.TextAnchoredPosition()
pos2.vertical =
DocumentAPI.VerticalTextAnchoredPosition(DocumentAPI.VerticalRelativeTo_Page)
pos2.vertical.offset = 1

print(pos1.vertical:_eq(pos2.vertical))
```

8.127 Таблица DocumentAPI.WorksheetPrinterFitType

В таблице 77 представлены варианты масштабирования при печати табличных документов. Используется в качестве поля `worksheetPrinterFitType` таблицы [DocumentAPI.PrintSettings](#).

Таблица 77 – Варианты масштабирования при печати табличных документов

Наименование константы	Описание
DocumentAPI.WorksheetPrinterFitType_ActualSize	Фактический размер
DocumentAPI.WorksheetPrinterFitType_ByPageScale	По масштабу страницы
DocumentAPI.WorksheetPrinterFitType_ByPageBreaksOnly	По разрыву страниц
DocumentAPI.WorksheetPrinterFitType_FitToPage	Вписать в страницу
DocumentAPI.WorksheetPrinterFitType_FitToWidth	Вписать по ширине
DocumentAPI.WorksheetPrinterFitType_FitToHeight	Вписать по высоте

9 Справочник функций EditorAPI

Глобальная таблица EditorAPI содержит функции доступа к внешней функциональности редактора.

9.1 Функция EditorAPI.getSelection

Функция EditorAPI.getSelection предоставляет доступ к выделенному фрагменту документа.

В открытом документе может быть выделен только один фрагмент.

При использовании в редакторе текста функция EditorAPI.getSelection возвращает [Range](#), а при использовании в редакторе таблиц - [CellRange](#).

Пример для текстового редактора:

Использование функции EditorAPI.getSelection в редакторе текста для печати выделенного фрагмента текста.

```
range = EditorAPI.getSelection()
text = range:extractText()
print(text)
```

Пример для табличного редактора:

Использование функции EditorAPI.getSelection в редакторе таблиц для печати значений ячеек в выделенном фрагменте таблицы.

```
cellRange = EditorAPI.getSelection()
for cell in cellRange:enumerate() do
    print(cell:getFormattedValue())
end
```

9.2 Функция EditorAPI.setSelection

Функция EditorAPI.setSelection позволяет выделить фрагмент документа.

В открытом документе может быть выделен только один фрагмент.

Вызов функции для текстового документа:

```
EditorAPI.setSelection(range)
```

Где:

- range – выделяемый в текстовом документе фрагмент текста типа [DocumentAPI.Range](#).

МойОфис

Пример для текстового документа:

```
EditorAPI.setSelection(document:getBlocks():getParagraph(0):getRange())
```

Вызов функции для табличного документа:

```
EditorAPI.setSelection(cellRange)
```

Где:

- cellRange – выделяемый в табличном документе фрагмент таблицы типа [DocumentAPI.CellRange](#).

Пример для табличного документа:

```
cellRange = document:getBlocks():getTable(0):getCellRange("A1:E5")  
EditorAPI.setSelection(cellRange)
```

9.3 Функция EditorAPI.messageBox

Функция `EditorAPI.messageBox()` выводит на экран сообщение с заданным текстом и отображением кнопки **OK**, при этом исполнение макрокоманды приостанавливается до нажатия кнопки **OK**.

Вызов:

```
messageBox(prompt : string)  
messageBox(prompt : string)  
messageBox(prompt : string, title : string)
```

Параметры:

- `prompt` – текст сообщения;
- `title` – заголовок окна сообщения.

Пример:

```
EditorAPI.messageBox(cell:getFormattedValue())
```

9.4 Функция EditorAPI.showPrintDialog

Функция `EditorAPI.showPrintDialog()` показывает стандартное окно печати редактора и распечатывает документ, если пользователь подтверждает необходимость печати. Значения, возвращаемые функцией `EditorAPI.showPrintDialog()` перечислены в разделе [DocumentAPI.PrintDocumentResult](#).

Пример:

```
printDocumentResult = EditorAPI.showPrintDialog()  
print(printDocumentResult)
```

9.5 Функция EditorAPI.printDocument

Функция `EditorAPI.printDocument()` предоставляет возможность печати документа с заданными параметрами печати. Описание параметров печати представлено в разделе [DocumentAPI.PrintSettings](#).

Значения, возвращаемые функцией `EditorAPI.printDocument()`, перечислены в разделе [DocumentAPI.PrintDocumentResult](#).

Пример:

```
local printSettings = {}  
printSettings.printSelection = true  
EditorAPI.printDocument(printSettings)
```

9.6 Функция EditorAPI.isPrinterAvailable

Функция `EditorAPI.isPrinterAvailable` позволяет проверить доступность последнего использованного принтера. Возвращает `false`, если принтер недоступен.

Пример:

```
if EditorAPI.isPrinterAvailable() then  
    EditorAPI.messageBox("Printer is available")  
else  
    EditorAPI.messageBox("Printer is not available")  
end
```

9.7 Функция EditorAPI.getActiveWorksheet

Функция `EditorAPI.getActiveWorksheet()` возвращает активный лист в табличном документе (класс [Table](#)). Метод не предназначен для текстовых документов.

Пример:

```
activeWorksheet = EditorAPI.getActiveWorksheet()  
print(activeWorksheet.getName()) -- Лист1
```

9.8 Функция EditorAPI.setActiveWorksheet

Функция `EditorAPI.setActiveWorksheet()` устанавливает активный лист в табличном документе. В качестве параметра используется имя листа. Возвращает `true`, если лист найден по имени и активирован. Метод не предназначен для текстовых документов.

Пример:

```
print(EditorAPI.setActiveWorksheet("Лист1")) -- true or false
```

10 Функции для работы со строками в формате Юникод (UTF-8)

Для работы со строками, содержащими русские символы, можно использовать методы таблицы utf8. Предполагается, что аргументы методов являются допустимыми строками UTF-8.

10.1 Функция utf8.char

Функция `utf8.char` возвращает строку в формате UTF-8, соответствующую коду символа.

Вызов:

```
utf8.char(code)
```

Параметры:

– `code`: код символа UTF-8, тип `number`.

Возращает:

– `string`: символ UTF-8, полученный по коду.

Пример:

```
print(utf8.char(244)) -- ô
```

10.2 Функция utf8.codes

Функция `utf8.codes` возвращает последовательность кодов символов, из которых состоит строка UTF-8.

Вызов:

```
utf8.codes(str)
```

Параметры:

– `str`: строка в формате UTF-8

Возращает:

– итератор, с помощью которого можно получить коды символов исходной строки.

Пример:

```
str = "МойОфис"
for p, c in utf8.codes(str) do
    print(c)
end
```

```
-- 1052, 1086, 1081, 1054, 1092, 1080, 1089
```

10.3 Функция utf8.codepoint

Функция `utf8.codepoint` возвращает код заданного символа.

Вызов:

```
utf8.codepoint(char)
```

Параметры:

— `char`: символ UTF-8, тип `utf-char`.

Возвращает:

— `number`: код символа UTF-8.

Примеры:

```
print(utf8.codepoint(" ")) -- 29790
print(utf8.codepoint("A")) -- 1040
```

10.4 Функция utf8.charpattern

Функция `utf8.charpattern` возвращает шаблон `"[\x0-\x7F\xC2-\xF4][\x80-\xBF]*"` для определения последовательности символов формата UTF-8.

Пример:

```
function len(s)
    local n = 0
    for match in s:gmatch(utf8.charpattern) do
        n = n + 1
    end
    return n
end

str = "МойОфис"
print(len(str))
```

10.5 Функция utf8.upper

Функция `utf8.upper` возвращает строку в формате UTF-8, полученную из исходной строки путем преобразования в верхний регистр.

Вызов:

```
utf8.upper(str)
```

Параметры:

- str: строка в формате UTF-8

Возвращает:

- string: строка в верхнем регистре.

Пример:

```
print(utf8.upper("a")) -- A
print(utf8.upper("Abc")) -- ABC
```

10.6 Функция utf8.lower

Функция `utf8.lower` возвращает строку в формате UTF-8, полученную из исходной строки путем преобразования в нижний регистр.

Вызов:

```
utf8.lower(str)
```

Параметры:

- str: строка в формате UTF-8

Возвращает:

- string: строка в нижнем регистре.

Пример:

```
print(utf8.lower("A")) -- a
print(utf8.lower("Abc")) -- abc
```

10.7 Функция utf8.substr

Функция `utf8.substr` возвращает подстроку в формате UTF-8, начиная с индекса `first` и заканчивая индексом `last`.

```
utf8.substr(str, first[, last])
```

Параметры:

- str: string – исходная строка в формате UTF-8;
- first: number – позиция первого символа подстроки;
- last: number – позиция последнего символа подстроки (по умолчанию равна позиции последнего символа в строке).

МойОфис

Возращает:

- string: подстрока в формате UTF-8
 - если позиция первого или последнего символа находится вне строки, то диапазон усекается до корректного;
 - если диапазон задан некорректно, то возвращается пустая строка.

Пример:

```
print(utf8.substr("регистр", 5)) -- стр
print(utf8.substr("регистр", 0, 2)) -- ре
print(utf8.substr("регистр", 2, 1)) --
print(utf8.substr("регистр", 2, 100)) -- егистр
```

10.8 Функция utf8.compare

Функция `utf8.compare` возвращает результат сравнения двух строк согласно [алгоритму сортировки по Юникоду](#).

Вызов:

```
utf8.compare(str1, str2, opt)
```

Параметры:

- `str1` – первая строка (`string`) в формате UTF-8;
- `str2` – вторая строка (`string`) в формате UTF-8;
- `opt` – параметр (`number`) учета регистра при сравнении:
 - 0 – без учета регистра;
 - 1 – с учетом регистра.

Возращает:

- number: результат сравнения аргументов:

- -1 – если `str1 < str2`;
- 0 – если `str1 = str2`;
- 1 – если `str1 > str2`.

Пример:

```
print(utf8.compare("A", "a", 0)) -- 0, arg1 = arg2 с учетом регистра
print(utf8.compare("A", "a", 1)) -- -1, arg1 < arg2 без учета регистра
```

10.9 Функция utf8.islower

Функция `utf8.islower` проверяет, находится ли в нижнем регистре переданный символ или строка.

```
utf8.islower(str)
```

Параметр:

- `str`: строка, символ или число, представляющее код UTF-8.

Возвращает:

- `boolean`: `true`, если передан код символа в нижнем регистре.

Пример:

```
print(utf8.islower("a")) -- false
print(utf8.islower("A")) -- true
```

10.10 Функция utf8.isupper

Функция `utf8.isupper` проверяет, находится ли в верхнем регистре переданный символ или строка.

```
utf8.isupper(str)
```

Параметр:

- `str`: строка, символ или число, представляющее код UTF-8.

Возвращает:

- `boolean`: `true`, если передан код символа в верхнем регистре.

Пример:

```
print(utf8.islower("a")) -- false
print(utf8.islower("A")) -- true
```

10.11 Функция utf8.isdigit

Функция `utf8.isdigit` проверяет, является ли цифровым символом переданный символ или число.

```
utf8.isdigit(char)
```

Параметр:

- `char`: UTF-8-character – символ в кодировке UTF-8.

МойОфис

Возвращает:

- boolean: значение true, если передан код цифрового символа.

Пример:

```
print(utf8.isdigit("a")) -- false
print(utf8.isdigit("1")) -- true
```

10.12 Функция utf8.isalpha

Функция utf8.isalpha проверяет, является ли буквенным символом переданный символ или число.

```
utf8.isalpha(char)
```

Параметр:

- char: символ в кодировке UTF-8.

Возвращает:

- boolean: true, если передан код буквенного символа.

Пример:

```
print(utf8.isalpha('A')) -- true
print(utf8.isalpha('1')) -- false
```

10.13 Функция utf8.len

Функция utf8.len позволяет определить длину заданной строки в символах.

```
utf8.len(str)
```

Параметр:

- str: string – строка в формате UTF-8.

Возвращает:

- number: длина заданной строки в символах.

Пример:

```
print(utf8.len("МойОфис")) -- 7
```

10.14 Функция utf8.offset

Функция `utf8.offset` возвращает позицию (в байтах), с которой начинается кодирование символа с заданной позицией.

```
utf8.offset(str, charPos)
```

Параметр:

- `str`: `string` – строка в формате UTF-8;
- `charPos`: `number` – позиция символа.

Возвращает:

- `number`: позиция (в байтах), с которой начинается кодирование символа с заданной позицией.

Пример:

```
print(utf8.offset("АБВГДЕЖЗ", 5)) -- 9
```

10.15 Функция utf8.next

Функция `utf8.next` позволяет получить байтовое смещение символа, следующего за указанным.

Вызов:

```
utf8.next(str, offset)
```

Параметры:

- `str` – строка (`string`) в формате UTF-8;
- `offset` – байтовое смещение внутри UTF-8 строки (по умолчанию равно 1).

Возвращает:

- `number` – байтовое смещение следующего символа.

Пример:

```
next_idx = utf8.next("АБВГДЕЖЗ", 5)
print(next_idx)
```

11 Функции для работы с регулярными выражениями

11.1 Функция Re.create

Функция `Re.create` компилирует регулярное выражение и возвращает его в виде объекта. По умолчанию используется Perl - совместимый формат регулярных выражений.

Вызов:

```
Re.create(pattern)
```

Параметры:

- `pattern (string)` - строка шаблона.

Возращает:

- `regex (object)` - объект `Regex`, который содержит скомпилированное регулярное выражение для дальнейшего использования;
- `err (string)` - сообщение об ошибке или `nil`.

11.2 Функция Re.match

Сопоставляет скомпилированное регулярное выражение с заданной исходной строкой.

Возвращает найденные подстроки.

Вызов:

```
Re.match(subject, matchFlags, pattern)
```

Параметры:

- `subject (string)` – исходная строка;
- `matchFlags (int)` – флаги, задающие правила применения регулярного выражения;
- `pattern (string, Regex)` – строка шаблона или скомпилированный шаблон.

Возращает:

- `matches (object)` – подстроки, найденные в соответствии с шаблоном;
- `err (string)` - сообщение об ошибке или `nil`.

11.2.1 Флаги, используемые в Re.match

Эти флаги определены в пространстве имен `Re.Match`. Они используются во всех алгоритмах. Когда регулярное выражение применяется к последовательности символов, применяются правила, описанные в таблице 78

МойОфис

Таблица 78 – Описание флагов Re::Match

Флаг	Описание
Default	Указывает, что работа с регулярными выражениями происходит в соответствии с обычными правилами: ECMA-262, спецификация языка ECMAScript, глава 15, часть 10, Регулярные Выражения.
NotBOB	Указывает, что выражения "\A" и "\^" не должны совпадать с подмножеством [first, first).
NotEOB	Указывает, что выражения "\\"", "\z" и "\Z" не должны совпадать с подмножеством [last, last).
NotBOL	Указывает, что выражение "^" не должны совпадать с подмножеством [first, first).
NotEOL	Указывает, что выражение "\$" не должно совпадать с подмножеством [last, last).
NotBOW	Указывает, что выражения "\<" и "\b" не должны совпадать с подмножеством [first, first).
NotEOW	Указывает, что выражения "\>" и "\b" не должны совпадать с подмножеством [last, last).
Any	Указывает, что если существует более одного совпадения, то любое из совпадений является приемлемым результатом. Будет применено самое первое встретившееся совпадение, при этом, не всегда самое точное. Используйте этот флаг, если для вас важна скорость обработки, но не особо важно качество результата.
NotNull	Указывает, что выражение не может быть использовано для пустой последовательности.
Continious	Указывает, что выражение должно применяться к подмножеству, которое начинается с начала.
Partial	Указывает, что если не найдено ни одного совпадения, то допустимо вернуть совпадение [from, last), при этом from! = last, если может существовать более длинная последовательность символов [from, to), из которых [from, last) - это префикс, который приведет к полному совпадению. Этот флаг используется при сопоставлении неполных или очень длинных текстов; дополнительную информацию см. документацию по частичным сравнениям.
Extra	Дает указание механизму поиска сохранять всю доступную информацию о наличии совпадений; если совпадение повторяется снова, то информация о каждом из них будет доступна через методы match_results::captures() или sub_match_captures().
SingleLine	Эквивалентно обратному модификатору "m/" языка Perl; предотвращает поиск ^ послестроенного символа новой строки (для того, чтобы он совпадал только в начале исходного текста) и \$ от поиска перед встроенным символом новой строки (чтобы он совпадал только в конце исходного текста).
PrevAvail	Указывает, что --first является допустимой позицией итератора, когда этот флаг установлен, тогда флаги match_not_bol и match_not_bow

Флаг	Описание
	игнорируются алгоритмами регулярных выражений (RE.7) и итераторов (RE.8).
DotNewLine	Указывает, что выражение "." не распознается как символ новой строки. Это инверсия модификатора "s/" языка Perl.
NotDotNull	Указывает, что выражение "." не распознается как символ null ('\0').
Posix	Указывает, что выражение должно быть обработано в соответствии с правилом POSIX "leftmost-longest", независимо от того, какое выражение было скомпилировано. Эти правила плохо работают со многими специфичными для Perl моментами, например, такими как ленивые ("non-greedy") повторы.
NoSubs	Заставляет выражение вести себя так, как будто оно не имеет найденных подмножеств, независимо от того, сколько их присутствует на самом деле. Класс Matches будет содержать только информацию об общем совпадении, а не о совпадении в подмножествах.

11.3 Функция Re.search

Ищет скомпилированное регулярное выражение по заданной строке. Метод возвращает найденные подстроки.

Вызов:

```
Re.search(subject, matchFlags, pattern)
```

Параметры:

- subject (string) – исходная строка;
- matchFlags (int) – флаги, задающие правила применения регулярного выражения;
- pattern (string, Regex) – строка шаблона или скомпилированный шаблон.

Возращает:

- matches (object) – подстроки, найденные в соответствии с шаблоном;
- err (string) - сообщение об ошибке или nil.

11.4 Функция Re.replace

Находит в заданной строке все фрагменты, удовлетворяющие регулярному выражению. Каждый найденный фрагмент форматируется в соответствии с форматтером и заменяет собой исходный текст.

Вызов:

```
Re.replace(subject, formatter, matchFlags, pattern)
```

Параметры:

- subject (string) – исходная строка для поиска;

- formatter (string) – строка, задающая форматирование найденных фрагментов;
- matchFlags (int) – флаги, задающие правила применения регулярного выражения, а также флаги, специфичные для замены;
- pattern (string, Regex) – строка шаблона или скомпилированный шаблон.

Возвращает:

- newString (string) – новая строка с замененными подстроками;
- err (string) - сообщение об ошибке или nil.

11.5 Флаги, используемые для замены

Эти флаги определены в пространстве имен Re.Replace. Они используются в алгоритме, используемом методом Re.replace() и находятся в таблице 79

Таблица 79 – Описание флагов для функции Re.replace()

Флаг	Описание
FormatDefault	<p>Когда к исходному тексту применяется регулярное выражение, и находится очередной фрагмент для замены, новая строка формируется с использованием функции замены ECMAScript, ECMA-262, Спецификация языка ECMAScript, глава 15, часть 5.4.11 String.prototype.replace.</p> <p>Эта функциональность идентична описанной в руководстве Perl Format String Syntax.</p> <p>После того, как все неперекрывающиеся вхождения регулярного выражения найдены и заменены, фрагменты исходного текста, не соответствующие регулярному выражению, копируются в результирующую строку без изменений.</p>
FormatSed	<p>В случае, когда регулярное выражение применяется для замены в строке, новая строка формируется с использованием правил, описанных в стандарте IEEE Std 1003.1-2001, Portable Operating System Interface (POSIX), Shells and Utilities.</p> <p>См. также Sed Format String Syntax.</p>
FormatPerl	<p>В случае, когда регулярное выражение применяется для замены в строке, новая строка формируется по правилам Perl 5.</p>
FormatLiteral	<p>В случае, когда регулярное выражение применяется для замены в строке, новая строка будет являться строковой копией заменяемого текста.</p>
FormatNoCopy	<p>В случае, когда регулярное выражение применяется для замены в строке, фрагменты, не соответствующие регулярному выражению, не будут копироваться в результирующую строку.</p>
FormatFirstOnly	<p>Когда данный флаг установлен при операции поиска или замены, то заменяется только первое вхождение регулярного выражения.</p>

Флаг	Описание
FormatAll	Все синтаксические расширения включены, включая условные замены (<code>?ddexpression1:expression2</code>). Для дополнительных деталей см. Руководство по форматированию строк Boost .

12 Класс Matches

Класс `Matches` содержит результат функций `Re.match()` и `Re.search()`.

12.1 Метод `getFirst`

Вызов:

```
position, err = matches:getFirst(group)
```

Параметры:

- `group` (`int`, `string`) – позиция (или имя группы) найденных результатов, начинающаяся с 1.

Возвращает:

- `position` (`int`) – первая позиция (в байтах) исходной строки;
- `err` (`string`) - сообщение об ошибке или `nil`.

12.2 Метод `getLength`

Вызов:

```
position, err = matches:getLength(group)
```

Параметры:

- `group` (`int`, `string`) – позиция (или имя группы) найденных результатов, начинающаяся с 1.

Возвращает:

- `length` (`int`) – длина исходной строки в байтах;
- `err` (`string`) - сообщение об ошибке или `nil`.

12.3 Метод `getSize`

Вызов:

```
size, err = matches:getSize()
```

Возвращает:

- `size` (`int`) – количество найденных групп;
- `err` (`string`) - сообщение об ошибке или `nil`.

12.4 Метод `getString`

Вызов:

```
substr, err = matches:getString(group, subject)
```

Параметры:

- group (int, string) – позиция (или имя группы) найденных результатов, начинающаяся с 1;
- subject (string) – исходная строка. **Внимание:** объект Matches сохраняет только смещения и не хранит исходную строку. Таким образом, необходимо передать ту же строку, которая использовалась для поиска.

Возвращает:

- substr (string) – найденная подстрока;
- err (string) - сообщение об ошибке или nil.

12.5 Метод `_tostring`

Стандартная метафункция.

```
string = matches:_tostring()
```

Пример:

```
local str = "-Номер:1234"
local regex = Re.create("-(\\w+):(\\d{4})")

local matches, err = Re.match(str, Re.Match.Default, regex)
print(tostring(regex), tostring(matches))

local number = matches:getString(3, str)
print(number)
```